

VIP-X1600-XFB

wysokiej jakości moduły bazowe dla wielokanałowych kart enkoderów jak i dekodeków

VIP-X1600-XFMD

zapewniający wysoką jakość obrazu wielokanałowy dekodek wizyjny zapewniający wizualizację strumieni MPEG-2 i MPEG-4 na 4 monitorach analogowych



BOSCH

Technologia bliżej nas

Informacja o wprowadzeniu produktu



► **Data:**
29-04-2008

► **Data dostępności:**
29-04-2008

Właściwości modułu VIP-X1600-XFB:

- Dodatkowy port sieciowy 1Gbe (prócz dwóch umieszczonych w przedniej części panelu) z tyłu urządzenia zapewniający umieszczenie przewodów sieciowych także z tyłu szaf rackowych lub teletechnicznych.
- Jeden slot SFP 1Gb wspomagający połączenia SAN lub światłowodowe połączenie pomiędzy przełącznikiem sieciowym a modułem
- Wspomaganie iSCSI Jumbo Frame (możliwość obsługi ramek o długości powyżej 1500 bajtów) dla płynniejszego przesyłania danych z wykorzystaniem protokołu iSCSI do macierzy dyskowych iSCSI
- Pełna kompatybilność z enkoderami przeznaczonymi do modułów VIP X1600
- Możliwość równorzędnego instalowania i wykorzystania enkoderów i dekodeków w jednej obudowie bez potrzeby instalowania jednokanałowych dekodeków sprzętowych VIPXD
- Zapewnienie łańcuchowego łączenia modułów bazowych w celu zoptymalizowania użycia wejść w przełącznikach sieciowych
- Przygotowany na dodatkowe funkcjonalności (jak np. wykorzystanie kodowania zgodnie ze standardem H.264)

Właściwości VIP-X1600-XFMD:

- 4 kanałowy dekodek sprzętowy zapewniający wizualizację strumieni wizyjnych MPEG-4 / MPEG-2
- Jednoczesna wizualizacja do 10 strumieni MPEG-4 dla jednego modułu (kanały 1 i 3 zapewniają wizualizację w podziale 2x2)
- Wysoka gęstość przetwarzania: do 40 strumieni MPEG-4 w obudowie o wysokości 1U
- 1 dwukierunkowy kanał audio na każdy moduł
- Obsługa przez oprogramowanie BVMS 2.0
- Obsługa przez oprogramowanie VIDOS 3.50
- Port RS232/485 do obsługi klawiatur Bosch IntuiKey (obsługa: BVMS 2.0 lub VIDOS 3.50)

VIP-X1600-XFB

wysokiej jakości moduły bazowe dla wielokanałowych kart enkoderów jak i dekodeków

VIP-X1600-XFMD

zapewniający wysoką jakość obrazu wielokanałowy dekodek wizyjny zapewniający wizualizację strumieni MPEG-2 i MPEG-4 na 4 monitorach analogowych

**BOSCH**

Technologia bliżej nas

Lista produktów:

SAP	12 NC	Typ	Opis	Cena PLN	EAN
F.01U.064.459	505 000 064 459	VIP-X1600-XFB	Obudowa systemowa VIP X1600 XF z 4 slotami modułów, płytą montażową, 3xGbe, 1xSFP, 2 wejścia zasilania	2824	8717332310760
F.01U.064.462	505 000 064 462	VIP-X1600-XFMD	4 kanałowy dekodek wizyjny, dekodujący do 10 strumieni MPEG-4, 4 strumieni MPEG-2; dwukierunkowe audio, RS-485/RS-232; we/wy alarmowe	4289	8717332310791