



Cennik PULSAR

Podane ceny to ceny detaliczne netto.

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i są publikowane tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Cennik v1.05.5 obowiązuje od dnia 06.05.2025 do dnia wejścia w życie następnego wydania. Zastępuje i unieważnia poprzednie wersje cenników.

Security do central alarmowych	7
Uniwersalne	
SATEL	
PARADOX	
RISCO	
DSC	
KSENIA	
Uniwersalne bez transformatora	
Uniwersalne puste, bez osprzętu i transformatora – EMPTY	
SATEL bez transformatora	
Uniwersalne podtynkowe bez transformatora	
Security do ekspanderów	9
Obudowy ekspanderów - Uniwersalne	
Obudowy ekspanderów - SATEL	
Security do klawiatur	10
Obudowy klawiatur - Natynkowe	
Obudowy klawiatur - Podtynkowe	
Security do nadajników	10
Obudowy nadajników - GSM	
Security do kontroli dostępu	10
BOSCH	
DAHUA	
NEDAP	
Obudowy z szynami DIN	11
Obudowy z szynami DIN - natynkowe	
Akcesoria do obudów z szynami DIN	
Metalowe hermetyczne IP66	11
Metalowe hermetyczne IP66 - Seria AWOH	
Akcesoria	
Obudowy do DSO	12
Obudowy na rejestratory CCTV	12
Obudowy na rejestratory CCTV - poziome	
Obudowy na rejestratory CCTV - pionowe	
Obudowy na rejestratory CCTV - pionowe, z miejscem na switch (monitor)	
Akcesoria do obudów na rejestratory CCTV	
Obudowy do zasilaczy	13
Obudowy na akumulatory	13
Obudowy na akumulatory - natynkowe	
Akcesoria do obudów na akumulatory	
Obudowy mieszkaniowe - teletechniczne	14
Obudowy mieszkaniowe - teletechniczne - natynkowe	
Obudowy mieszkaniowe - teletechniczne - podtynkowe	
Akcesoria do obudów mieszkaniowych - teletechnicznych	
Obudowy uniwersalne - teletechniczne	14
Obudowy zapasu kabla	14
Puszki instalacyjne przeciwpożarowe	14
Przelotowe - bez bezpiecznika	
Rozgałęźne - bez bezpiecznika	
Rozgałęźne - z bezpiecznikiem	
Rozgałęźne - z 2 bezpiecznikami	
Obudowy plastikowe - hermetyczne IP66 / IP65	
Obudowy hermetyczne IP66 - seria AWB - z płytą montażową (perforacja kwadratowa)	16
Obudowy hermetyczne IP65 - seria AWO - z blachą montażową	16
Obudowy hermetyczne IP65 - seria AWP - bez blachy montażowej	16
Akcesoria do obudów hermetycznych IP65	16
Zasilacze buforowe	
Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6 / 54VDC - seria HPSB	17
Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSB	
Zasilacze buforowe 27,6VDC seria HPSB	
Zasilacze buforowe 54VDC seria HPSB	
Zasilacze buforowe 13,8VDC - seria HPSBH (obudowa ABS)	17
Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSBH (obudowa ABS)	
Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria HPSG2	17
Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSG2	
Zasilacze buforowe 27,6VDC seria HPSG2	
Zasilacze buforowe 13,8VDC - seria HPSG2H (obudowa ABS)	18
Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSG2H (obudowa ABS)	
Zasilacze buforowe 13,8VDC - wielowyjściowe - seria HPSDCG2	18
Zasilacze buforowe 13,8VDC - wielowyjściowe, seria HPSDCG2	
Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria AWZG2 (spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1,2)	18
Zasilacze buforowe 13,8VDC seria AWZG2	
Zasilacze buforowe 27,6VDC seria AWZG2	
Akcesoria do zasilaczy serii AWZG2	
Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria HPSG3 (spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1,2,3)	19
Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSG3 - z sygnalizacją LED	
Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSG3-LCD - z panelem graficznym LCD	
Zasilacze buforowe 27,6VDC seria HPSG3 - z sygnalizacją LED	
Zasilacze buforowe 27,6VDC seria HPSG3-LCD - z panelem graficznym LCD	
Akcesoria do zasilaczy serii HPSG3	
Zasilacze buforowe 27,6VDC - seria EN54C / EN54M (spełniające normę pożarową EN54-4)	20
Zasilacze buforowe 27,6VDC seria EN54C/LCD - z panelem graficznym LCD	
Zasilacze buforowe 27,6VDC seria EN54C - z sygnalizacją optyczną LED	
Moduły zasilaczy buforowych 27,6VDC seria EN54M - do zabudowy	
Akcesoria do zasilaczy serii EN54C/LCD / EN54C / EN54M	
Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria DING2 - na szynę DIN	22
Zasilacze buforowe 13,8VDC seria DING2 - na szynę DIN	
Zasilacze buforowe 27,6VDC seria DING2 - na szynę DIN	
Zasilacze buforowe 13,8 VDC - seria PCSB - w obudowie plastikowej	23

System zasilania DSO dla systemu BOSCH	
System zasilania DSO-PRA dla sytemu BOSCH-PRAESENSA	24
System zasilania DSOP24V dla sytemu BOSCH-PAVIRO	24
Zasilacz mikrofonu strażaka do systemu DSO 24V	24
Obudowa mikrofonu strażaka do systemu DSO	24
Obudowa modułu nadzoru linii głośnikowej systemu DSO Presideo, Paviro, Plena firmy BOSCH	24
Akumulatory	
Seria HPB	25
Seria SCB	25
Akcesoria RACK19" do zasilaczy buforowych - Kontrolery akumulatorów seria RC	
Akcesoria RACK19" - Kontrolery akumulatorów seria RC	26
Zasilacze do zabudowy	
Zasilacze do zabudowy 12 / 48VDC - seria PS	27
Zasilacze do zabudowy 12VDC seria PS	
Zasilacze do zabudowy 48VDC seria PS	
Zasilacze do zabudowy - wielowyjściowe 12VDC - Seria PSDC	27
Zasilacze do zabudowy - wielowyjściowe 12VDC seria PSDC	
Zasilacze do zabudowy - wielowyjściowe 12VDC z separacją - Seria PSDCSEP	27
Zasilacze do zabudowy - wielowyjściowe 12VDC z separacją, Seria PSDCSEP	
Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 / 27,6 / 54VDC - seria PSB	27
Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 VDC seria PSB	
Zasilacze do zabudowy buforowe 27,6 VDC seria PSB	
Zasilacze do zabudowy buforowe 54 VDC seria PSB	
Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria PSG2	28
Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 VDC seria PSG2	
Zasilacze do zabudowy buforowe 27,6 VDC seria PSG2	
Zasilacze do zabudowy buforowe - wielowyjściowe 13,8VDC - Seria PSDCG2	28
Zasilacze do zabudowy buforowe - wielowyjściowe 13,8VDC seria PSDCG2	
Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria PSG3 (spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1,2,3)	28
Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 VDC - seria PSG3	
Zasilacze do zabudowy buforowe 27,6 VDC - seria PSG3	
Akcesoria do zasilaczy serii PSG3	
Zasilacze do zabudowy buforowe 52 VDC - seria PWB	29
Zasilacze do zabudowy buforowe 52 VDC seria PWB	
Akcesoria do zasilaczy serii PS, PSDC, PSDCSEP, PSB, PSG2, PWB	29
Switche PoE do kamer IP	
Switche optyczne	31
Switche PoE z zasilaczem desktop	31
Switche PoE - z zasilaczem desktop - Seria S	
Switche PoE - z zasilaczem desktop - Seria SG	
Switche PoE - z zasilaczem desktop - Seria SF	
Switche PoE - z zasilaczem desktop / z zasilaczem - Seria SFG	
Switche PoE - z zasilaczem desktop - Seria USF (Ultralink)	
Switche PoE bez zasilacza	33
Switche PoE - bez zasilacza - Seria S...WP	
Switche PoE - bez zasilacza - Seria SG...WP	
Switche PoE - bez zasilacza - Seria SF...WP	
Switche PoE - bez zasilacza - Seria SFG...WP	
Switche PoE w obudowie hermetycznej IP56	34
Switche PoE - w obudowie hermetycznej IP56 - Seria S...H	
Switche PoE - w obudowie hermetycznej IP56 - Seria SG...H	
Switche PoE - w obudowie hermetycznej IP56 - Seria SFG...H	
Akcesoria do Switchy PoE - hermetycznych IP56	
Switche PoE RACK 19"	35
Switche PoE do kamer IP z uchwytami RACK 19 w komplecie	
Switche PoE - przemysłowe - na szynę DIN	36
System zasilania dla switchy PoE	
Seria SWS - zasilacz stabilizowany	37
Seria SWSH - zasilacz stabilizowany (obudowa ABS)	37
Seria SWB - zasilacz buforowy	37
Seria SWBH - zasilacz buforowy (obudowa ABS)	37
Seria SWR - zasilacz buforowy, zasilanie rejestratora 12VDC	37
Obudowy z miejscem na rejestrator	37
Akcesoria do systemów zasilania dla switchy PoE	38
Zasilacze PoE	
Zasilacze PoE desktop do kamer i urządzeń IP - 52VDC	39
Akcesoria CCTV - IP	
Adaptery, Splittery	40
Moduły SFP - GBIC	40
Extendery PoE	41
Extendery „open frame”	
Extendery w obudowie hermetycznej	
Extendery na szynę DIN	
Przewody	
Przewody alarmowe	43
Skrętki komputerowe	43
Zasilacze do kamer HD	
Zasilacze wielowyjściowe do kamer HD 12VDC / 24VAC	44
Zasilacze wielowyjściowe do kamer HD 12VDC - seria HPSDC	
Zasilacze wielowyjściowe do kamer HD 12VDC - seria HPSDCSEP - z niezależną regulacją napięcia wyjściowego dla każdego kanału	

Zasilacze wielowyjściowe do kamer HD ~24VAC	44
Zasilacze jednowyjściowe do kamer HD 24VAC – seria PSACH - hermetyczne IP65	44
Zasilacze buforowe do kamer HD 12VDC	44
Akcesoria CCTV - HD	
Transmitery	45
Konwertery sygnału	45
Redukcje JACK 5,5/2,1	45
Adaptery zasilania	45
Splittery	45
Zasilacze wtyczkowe i desktop	
Zasilacze wtyczkowe 12VDC - seria PSA	46
Zasilacze desktop 12 / 48 / 52VDC - seria PSD	46
Zasilacze desktop hermetyczne IP67 7,5 / 12 13,8VDC - seria PSC	46
Zasilacze desktop hermetyczne IP67 13,8VDC - seria PSCLB - buforowe	46
Moduły zasilaczy buforowych	
Moduły zasilaczy buforowych - impulsowe, 13,8VDC - seria MSRK	47
Moduły zasilaczy buforowych - impulsowe, 13,8VDC - seria MSRK	
Transformatory	
Transformatory serii TRP - IP30	48
Transformatory serii TRZ - IP43, zalane żywicą	48
Transformatory dedykowane do obudów SATEL: OPU3-P / OPU4-P / OPU4-PW	48
Transformatory serii EI - zalane żywicą	48
Transformatory do elektrozaczepów i domofonów - IP64, zalane żywicą	48
Akcesoria do transformatorów - uchwyty na szynę DIN	48
Akcesoria	
Przetwornice napięcia DC/DC	50
Przetwornice napięcia - Seria DCDC - obniżające napięcie - 12VDC - do zabudowy / desktop	
Przetwornice napięcia - Seria DCDC - podwyższająco-obniżające napięcie - 12÷24VDC - do zabudowy / desktop	
Przetwornice napięcia - Seria DC/DC - obniżające napięcie - 12VDC - w obudowie plastikowej	
Przetwornice napięcia - Seria DCDCH - obniżające napięcie - 12VDC - w obudowie hermetycznej IP67	
Reduktory napięcia DC	50
Reduktory napięcia DC: 13,8 VDC → 12 VDC	
Moduły bezpiecznikowe	50
Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne - PTC - 1mm²	
Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne - TOPIK - 1mm²	
Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne - TOPIK - 2,5mm²	
Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne z wyjściem technicznym awarii - PTC/TOPIK - 2,5mm²	
Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne w obudowie plastikowej - PTC - 2mm²	
Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne w obudowie plastikowej - TOPIK - 2mm²	
Moduły bezpiecznikowe - przelotowe - TOPIK - 1mm²	
Moduły zabezpieczające	51
Balanser 24V	
Moduły przekaźnikowe	51
Zasilanie AC/DC - bezpiecznik w obwodzie C/NC/NO przekaźnika	
Zasilanie DC - bezpiecznik w obwodzie cewki przekaźnika	
Zasilanie DC - bez bezpiecznika	
Zasilanie DC - z wejściami sterującymi T-, T+; bez bezpiecznika	
Moduły przekaźnikowe - czasowe	52
Moduły przekaźnikowe – czasowe - seria PC	
Moduły wyjść technicznych	52
Kontrolery akumulatorów	53
Przycisk napadowy nożny	53
Wyposażenie dodatkowe	
Produkty Mean Well	
Zasilacze Mean Well - do zabudowy	55
Zasilacze do zabudowy – Seria RS	
Zasilacze do zabudowy – Seria LRS	
Zasilacze do zabudowy – Seria SP	
Zasilacze do zabudowy – Seria RSP	
Zasilacze do zabudowy – Seria USP	
Zasilacze do zabudowy – Seria HRP	
Zasilacze do zabudowy – Seria HRPG	
Zasilacze do zabudowy – Seria RCP	
Zasilacze do zabudowy – Seria ERPF	
Zasilacze do zabudowy – Seria CSP	
Zasilacze do zabudowy – Seria RD	
Zasilacze Mean Well - do zabudowy buforowe	62
Zasilacze do zabudowy buforowe – Seria AD	
Zasilacze do zabudowy buforowe – Seria LAD	
Zasilacze do zabudowy buforowe – Seria SCP	
Zasilacze do zabudowy buforowe – Seria PSC	
Zasilacze do zabudowy buforowe – Seria ADD	
Zasilacze Mean Well - na szynę DIN	64
Zasilacze na szynę DIN – Seria MDR	
Zasilacze na szynę DIN – Seria DRT	
Zasilacze na szynę DIN – Seria EDR	
Zasilacze na szynę DIN – Seria NDR	
Zasilacze na szynę DIN – Seria SDR	
Zasilacze na szynę DIN – Seria WDR	
Zasilacze na szynę DIN – Seria DRA	
Zasilacze na szynę DIN – Seria HDR – II klasa izolacji	
Zasilacze na szynę DIN – Seria KNX	
Zasilacze na szynę DIN – Seria TDR	

Zasilacze Mean Well - na szynę DIN buforowe	70
Zasilacze na szynę DIN buforowe – Seria DRC	
Zasilacze na szynę DIN buforowe – Seria DRS	
Zasilacze Mean Well - do oświetlenia LED	71
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria LPV	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria LPC	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria LPF	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria LPH	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria LPHC	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria HLN	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria HEP	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria HLG	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria LCM	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria PCD	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria APV	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria APC	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria ELG	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria PWM	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria XLG	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria SLD	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria HBG	
Zasilacze do oświetlenia LED – Seria LDC	
Zasilacze Mean Well - wtyczkowe i desktop	82
Zasilacze typu wtyczka - seria GST	
Zasilacze typu wtyczka - seria SGA	
Zasilacz typu desktop - Seria ENP	
Zasilacze Mean Well - typ OPEN FRAME	82
Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria EPP	
Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria EPS	
Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria MFM	
Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria RPS	
Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria LOP	
Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria LPP	
Zasilacze Mean Well - miniaturowe	84
Zasilacze miniaturowe - Seria IRM	
Przetwornice Mean Well - konwertery DC/DC - do zabudowy	85
Przetwornice - konwertery DC/DC do zabudowy - seria SD	
Przetwornice - konwertery DC/DC do zabudowy - Seria RSD	
Przetwornice Mean Well - konwertery DC/DC - na szynę DIN	88
Przetwornice - konwertery DC/DC na szynę DIN - Seria DDR	
Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC	89
Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria A3	
Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria NTS	
Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria NTU	
Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria TS	
Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria TN	
Ładowarki do akumulatorów Mean Well	91
Ładowarki do akumulatorów – Seria RPB	
Ładowarki do akumulatorów – Seria ESP	
Ładowarki do akumulatorów – Seria NPB	
Moduły redundantne Mean Well - do zabudowy	92
Moduły redundantne do zabudowy - Seria ERDN	
Moduły redundantne Mean Well - na szynę DIN	92
Moduły redundantne na szynę DIN - Seria DRDN	
Moduły buforowe Mean Well - na szynę DIN	92
Moduły buforowe na szynę DIN - seria DUPS	
Moduły buforowe na szynę DIN - seria DBUF	
Ograniczniki prądu	94
Ograniczniki prądu na szynę DIN - seria ICL	
Szafy RACK 19"	
Szafy RACK 19" wiszące do złożenia - seria RWA / RWA-G	95
Szafy RACK 19" wiszące do złożenia seria RWA / RWA-G (głębokość 400 / 450 mm)	
Szafy RACK 19" wiszące do złożenia seria RWA / RWA-G (głębokość 600 mm)	
Szafy RACK 19" wiszące złożone - seria RW / RW-G	95
Szafy RACK 19" wiszące złożone seria RW / RW-G (głębokość 400 / 450 mm)	
Szafy RACK 19" wiszące złożone seria RW (głębokość 600 mm)	
Szafy RACK 19" wiszące złożone - seria RWD - dwusekcyjne	96
Szafy RACK 19" wiszące złożone seria RWD - dwusekcyjne (głębokość 600 mm)	
Szafy RACK 19" wiszące do złożenia - seria RWDA - dwusekcyjne	96
Szafy RACK 19" wiszące do złożenia seria RWDA - dwusekcyjne (głębokość 550 mm)	
Szafy RACK 19" wiszące, wandaloodporne - seria RK-G	96
Szafy RACK 19" wiszące, wandaloodporne - seria RK-G (głębokość 400 mm)	
Szafy RACK 19" stojące do złożenia - seria RS	96
Szafy RACK 19" stojące do złożenia seria RS (głębokość 600 mm)	
Szafy RACK 19" stojące do złożenia seria RS (głębokość 800 mm)	
Szafy RACK 19" stojące do złożenia seria RS (głębokość 1000 mm)	
Szafy RACK 19" stojące do złożenia - seria RS - serwerowe	97
Szafy RACK 19" stojące do złożenia seria RS - serwerowe (głębokość 800 i 1000 mm)	
Szafy RACK 19" stojące złożone - seria ZRS	97
Szafy RACK 19" stojące złożone seria ZRS (głębokość 600 mm)	
Szafy RACK 19" stojące złożone seria ZRS (głębokość 800 mm)	
Szafy RACK 19" stojące złożone seria ZRS (głębokość 1000 mm)	
Akcesoria do szaf RACK	97
Obudowy ARAD / ARAD...N uniwersalne	
Obudowy do central alarmowych – poziome	
Obudowy do central alarmowych – pionowe	
Szuflady	
Obudowy na akumulatory	
Półki stałe	
Półki wysuwane	
Szyny montażowe	

Panele zaślepiające
Panele krosowe
Patch panele
Przepusty szczotkowe
Organizery
Wentylatory
Listwy zasilające
Oświetlenie do szaf RACK 19"
Cokoły
Tampery - zabezpieczenie antysabotażowe
Przewody uziemiające
Kółka, nóżki
Zamki, śruby
Termostaty
Obudowy z szyną DIN

Obudowy metalowe

Security do central alarmowych

Uniwersalne

Uniwersalne - wersja Standard



Dedykowane są dla central: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW...
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U₁ / U₂ / U₃ - moc transformatora / odczepy napięciowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Typ transformatora: **TRP - IP30** (PC/ABS V-O); zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO000 - Obudowa 7/TRP20/DSPR 250x250x80+8, TRP 20VA/16V/18V, 7Ah	135.00 PLN netto
AWO009 - Obudowa 7/TRP40/DSPR/S 250x250x80+8, TRP 40VA/16V/18V, 7Ah	150.00 PLN netto
AWO150 - Obudowa 7/TRP40/DSPR 280x290x80+8, TRP 40VA/16V/18V, 7Ah	161.00 PLN netto
AWO220 - Obudowa 17/TRP40/DSPR/S 320x304x91+8, TRP 40VA/16V/18V, 17Ah	173.00 PLN netto
AWO200 - Obudowa 17/TRP40/DSPR/L 320x398x91+8, TRP 40VA/16V/18V, 17Ah	186.00 PLN netto
AWO250 - Obudowa 17/TRP50/DSPR 320x398x121+8, TRP 50VA/16V/18V/20V, 17Ah	253.00 PLN netto
AWO300 - Obudowa 17/TRP80/DSPR 320x398x121+8, TRP 80VA/16V/18V/20V, 17Ah	265.00 PLN netto
AWO301 - Obudowa 24/TRP80/DS 348x398x171+8, TRP 80VA/16V/18V/20V, 24Ah	306.00 PLN netto

Uniwersalne - wersja Dwupoziomowa



Dedykowane są dla central: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW...: **Obudowa posiada uchylną blachę montażową**
Moduły komunikacji: GORKE - ATG, ROPAM - BASIC i MULTI GSM, SATEL - ETHM, GSM LT1, LT2, GPRS-T1/T2/T4
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U₁ / U₂ / U₃ - moc transformatora / odczepy napięciowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Wymiary blachy montażowej: W₂ x H₂ [+/- 2mm]
Typ transformatora: **TRP - IP30** (PC/ABS V-O); zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO200K - Obudowa 17/TRP50/DSPR/L/dwupoziomowa 348x433x141+8, TRP 50VA/16V/18V/20V, 17Ah, wymiary blachy montażowej: 310x135	306.00 PLN netto
--	------------------

SATEL

SATEL - wersja Standard



Dedykowane są dla central: SATEL
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U₁ / U₂ / U₃ - moc transformatora / odczepy napięciowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Typ transformatora: **TRP - IP30** (PC/ABS V-O); zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO256 - Obudowa 17/TRP50/SATEL 320x398x91+8, TRP 50VA/16V/18V/20V, 17Ah	203.00 PLN netto
--	------------------

SATEL - wersja GRADE 3



Dedykowane są dla central: SATEL; **konstrukcja zgodna z normą EN50131, wersja GRADE 3**
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U₁ / U₂ / U₃ - moc transformatora / odczepy napięciowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Typ transformatora: **TRZ - IP43** (PC/ABS V-O) / **EIZ - IP43** (PC/ABS V-O) / **TRP - IP30** (PC/ABS V-O); zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 3xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO213 - Obudowa 17/TRZ40/SATEL/GRADE 3 330x305x110(15), TRZ 40VA/16V/18V, 17Ah (OMI - 2)	237.00 PLN netto
AWO257 - Obudowa 17/TRZ50/SATEL/GRADE 3 340x400x110(15), TRZ 50VA/16V/18V/20V, 17Ah (OMI - 3)	309.00 PLN netto
AWO270 - Obudowa 17/TRZ75/SATEL/GRADE 3 340x400x110(15), TRZ 75VA/20V, 17Ah (OMI - 4)	332.00 PLN netto
AWO306 - Obudowa 28/TRP80/SATEL/GRADE 3 460x550x175(20), TRP 80VA/16V/18V/20V, 28Ah	462.00 PLN netto

PARADOX

PARADOX - wersja Standard



Dedykowane są dla central: PARADOX
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U₁ / U₂ / U₃ - moc transformatora / odczepy napięciowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Typ transformatora: **TRP - IP30** (PC/ABS V-O); zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO003 - Obudowa 7/TRP20/PAR 250x250x80+8, TRP 20VA/16V/18V, 7Ah	135.00 PLN netto
--	------------------

AWO008 - Obudowa 7/TRP40/PAR/S 250x250x80+8, TRP 40VA/16V/18V, 7Ah	150.00 PLN netto
AWO152 - Obudowa 7/TRP40/PAR 280x290x80+8, TRP 40VA/16V/18V, 7Ah	161.00 PLN netto
AWO232 - Obudowa 7/TRP40/PAR/L 320x305x90+8, TRP 40VA/16V/18V, 17Ah	173.00 PLN netto
AWO214 - Obudowa 17/TRP40/PAR 320x400x90+8, TRP 40VA/16V/18V, 17Ah	186.00 PLN netto

PARADOX - wersja GRADE3



Dedykowane są dla central: PARADOX; **konstrukcja zgodna z normą EN50131, wersja GRADE 3**
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U₁ / U₂ / U₃ - moc transformatora / odczepy napięciowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Typ transformatora: **TRP - IP30** (PC/ABS V-O); zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 3xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO268 - Obudowa 17/TRP40/PAR/SP/GRADE 3 340x400x130(15), TRP 40VA/16V/18V, 17Ah	272.00 PLN netto
AWO278 - Obudowa 17/TRP80/PAR/SP/GRADE 3 340x400x130(15), TRP 80VA/16V/18V/20V, 17Ah	328.00 PLN netto

RISCO

RISCO - z zasilaczem LRS



Dedykowane są dla central: RISCO
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U - moc / napięciowe wyjściowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Zasilacz: **LRS - 75W/14,4V**; zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO317 - Obudowa 17/LRS75/PS/LS 430x398x91+8, LRS-75-15 (75W/14,4V), 17Ah	347.00 PLN netto
---	------------------

DSC

DSC - wersja Standard



Dedykowane są dla central: Bosch
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U₁ / U₂ / U₃ - moc transformatora / odczepy napięciowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Typ transformatora: **TRP - IP30** (PC/ABS V-O); zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO171 - DSC BOX 280x295x78+6, TRP 40VA/16V/18V, 7Ah	161.00 PLN netto
--	------------------

KSENIA

KSENIA - z zasilaczem



Dedykowane są dla central: KSENIA
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U - moc / napięciowe wyjściowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Zabezpieczenie antysabotażowe: TAMPER - otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO102 - Obudowa 7/25W/KS 250 x 292 x 81+8, 25W / 15V / 1.7A, 7Ah	250.00 PLN netto
AWO195 - Obudowa 17/50W/KS 320 x 434 x 91+8, 50W / 15V / 3.4A, 17Ah	330.00 PLN netto

Uniwersalne bez transformatora



Dedykowane są dla central: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW...
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; miejsce na akumulator 12V/SLA
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO000PU - Obudowa 7/20/DSPP/PUSTA 250x250x80+8, 7Ah	83.00 PLN netto
AWO150PU - Obudowa 7/40/DSPP/PUSTA 280x290x80+8, 7Ah	88.00 PLN netto
AWO220PU - Obudowa 17/40/DSPP/S/PUSTA 320x304x91+8, 17Ah	100.00 PLN netto
AWO200PU - Obudowa 17/40/DSPP/L/PUSTA 320x398x91+8, 17Ah	113.00 PLN netto
AWO250PU - Obudowa 17/50/DSPP/PUSTA 320x398x121+8, 17Ah	126.00 PLN netto
AWO301PU - Obudowa 24/80/DS/PUSTA 348x398x171+8, 24Ah	209.00 PLN netto

Uniwersalne puste, bez osprzętu i transformatora - EMPTY



Dedykowane są dla central: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW...
wymiary obudowy: WxHxD [+/-2mm]; miejsce na transformator; miejsce na akumulator 12V/SLA
kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO000EMT - Obudowa 7/20/DSPR/EMPTY 250x250x80+8, 7Ah	50.00 PLN netto
AWO150EMT - Obudowa 7/40/DSPR/EMPTY 280x290x80+8, 7Ah	54.00 PLN netto
AWO220EMT - Obudowa 17/40/DSPR/S/EMPTY 320x305x90+8, 17Ah	61.00 PLN netto
AWO200EMT - Obudowa 17/40/DSPR/L/EMPTY 320x400x90+8, 17Ah	68.00 PLN netto
AWO250EMT - Obudowa 17/50/DSPR/EMPTY 320x400x120, 17Ah	72.00 PLN netto
AWO171EMT - DSC BOX EMPTY 280x295x78+6, 7Ah	57.00 PLN netto

SATEL bez transformatora

SATEL bez transformatora - wersja GRADE3



Dedykowane są dla central: SATEL; **konstrukcja zgodna z normą EN50131, wersja GRADE 3**
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; miejsce na transformator; miejsce na akumulator 12V/SLA
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 2xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO269PU - Obudowa 17/80/SATEL/PUSTA/GRADE 3 320x400x130(15), 17Ah	321.00 PLN netto
AWO269S - Wsporniki z szyną TH35 - 280mm do AWO269 Szyna DIN na wspornikach do obudowy SATEL - AWO269PU W=280 H=35 D=43 mm; w komplecie 4x blachowkręt i 2x wkręt walcowy M4x6	60.00 PLN netto

Uniwersalne podtynkowe bez transformatora



Dedykowane są dla central: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW...
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; Wymiary zewnętrzne kołnierza: W₁ x H₁ [+/-2 mm]; miejsce na transformator; miejsce na akumulator 12V/SLA
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003; **Obudowa zamykana na klucz**
Gwarancja: 2 lata

AWO500PU - Obudowa podtynkowa 17/40/S-F/PUSTA 310x305x100+8, 345x358, 17Ah	266.00 PLN netto
AWO510PU - Obudowa podtynkowa 17/40/M-F/PUSTA 350x400x100+8, 385x430, 17Ah	383.00 PLN netto
AWO520PU - Obudowa podtynkowa 28/80/L-F/PUSTA 350x400x182+8, 380x450, 28Ah	425.00 PLN netto

Security do ekspanderów

Obudowy ekspanderów - Uniwersalne

Obudowy ekspanderów - Uniwersalne - wersja Standard



Dedykowane są dla central: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO452 - Obudowa EXPANDER 1 218x150x50+8	76.00 PLN netto
AWO453 - Obudowa EXPANDER 2 262x172x49+8	79.00 PLN netto

Obudowy ekspanderów - Uniwersalne - wersja GRADE3



Dedykowane są dla central: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, ZKT_{eco}; **konstrukcja zgodna z normą EN50131, wersja GRADE 3**
wymiary obudowy: WxHxD(D₁) [+/-2mm]; zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 3xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO454 - Obudowa EXPANDER2/SP/GRADE 3 299x203x65(16)	185.00 PLN netto
--	------------------

Obudowy ekspanderów - SATEL

Obudowy ekspanderów - SATEL - wersja Standard



Dedykowane są dla central: SATEL
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; miejsce na akumulator 12V/SLA
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO224 - Obudowa 17/EXP/SAT 320x304x101+8; 17Ah	127.00 PLN netto
---	------------------

Obudowy ekspanderów - SATEL - wersja GRADE3



Dedykowane są dla central: SATEL; **konstrukcja zgodna z normą EN50131, wersja GRADE 3**
wymiary obudowy: WxHxD(D₁) [+/-2mm]; miejsce na akumulator 12V/SLA
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 3xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO229 - Obudowa 17/EXP/SAT/GRADE 3 330x305x110(15); 17Ah	199.00 PLN netto
---	------------------

Security do klawiatur

Obudowy klawiatur - Natynkowe



wymiary obudowy: WxHxD [+/-2mm]; wymiary montażowe klawiatury: W₂xH₂xD₂ [+/- 2mm]
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003; **Obudowa zamykana na klucz**
Gwarancja: 2 lata

AWO350 - Obudowa LED/B 192x132x42, Klawiatura max.: 135x125x32	83.00 PLN netto
AWO351 - Obudowa LCD/B 235x135x42, Klawiatura max.: 185x130x32	84.00 PLN netto
AWO352 - Obudowa LED/B-SATEL 211x110x42, Klawiatura max.: 155x105x32	81.00 PLN netto
AWO353 - Obudowa LCD/B-SATEL 215x150x50, Klawiatura max.: 160x145x42	86.00 PLN netto
AWO359 - Obudowa LED/B-M 240x135x42, Klawiatura max.: 85x130x32	83.00 PLN netto
AWO363 - Obudowa LED/B-SIN 169x190x50, Klawiatura max.: 110x185x41	104.00 PLN netto
AWO360 - Obudowa z szybką LCD/B SATEL/W 215x149x50, Klawiatura max.: 160x145x42 podłąd stanu klawiatury - okienko kontrolne	144.00 PLN netto

Obudowy klawiatur - Podtynkowe



wymiary obudowy: WxHxD [+/-2mm]; wymiary montażowe klawiatury: W₂xH₂xD₂ [+/- 2mm]; wymiary zewnętrzne kołnierza: W₁ x H₁ [+/-2 mm]
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003; **Obudowa zamykana na klucz**
Gwarancja: 2 lata

AWO356 - Obudowa podtynkowa LCD/B/F 250x162x61, Klawiatura max.: 185x142x52, Wymiary kołnierza: 276x193	180.00 PLN netto
---	------------------

Security do nadajników

Obudowy nadajników - GSM



Obudowa do nadajników GSM: EBS / PRONAL
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; S / U₁ / U₂ / U₃- moc transformatora / odczepy napięciowe; miejsce na akumulator 12V/SLA
Typ transformatora: **EI**; zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO040 - Obudowa 7/TRP20/GSM 250x250x80+8, TRP 20VA/14V/18V, 7Ah	135.00 PLN netto
--	------------------

Security do kontroli dostępu

BOSCH



wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; Ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”; miejsce na akumulator 12V/SLA
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany
zestaw przewodów w komplecie; zamek o tym samym kodzie MR027 (dwa kluczyki w komplecie)
Wykonanie: blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor 7035 (szary)
Gwarancja: 2 lata

AWO513 - Obudowa do KD BOSCH mała 406 x 318 x 89+14; 1xDIN / 380mm / 21x„S”; 2x17Ah okienko kontrolne	495.00 PLN netto
AWO514 - Obudowa do KD BOSCH duża 406x518x89+14; 2xDIN / 380mm / 21x„S”; 2x7Ah 2x okienko kontrolne	648.00 PLN netto

DAHUA



Zasilanie: 200÷240VAC; prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora
miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [+/-2mm]; Ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
obudowa przeznaczona jest dla kontrolerów Dahua ASC2104B-T, ASC2102B-T i podobnych
Gwarancja: 2 lata

AWZ637 - Obudowa z zasilaczem do KD Dahua 6A/13,8VDC; I _{BAT} = 1A/2A; 17Ah 320 x 397 x 92+8; 1xDIN / 185mm / 10x„S”	745.00 PLN netto
--	------------------

NEDAP



Dedykowane są dla central: NEDAP
wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; miejsce na transformator; miejsce na akumulator 12V/SLA
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor: RAL9003
Gwarancja: 2 lata

AWO601W - Nedap Power 1M 230x372x80+8, 17Ah, blacha: 82x121	343.00 PLN netto
AWO602 - Nedap Power 4M 340x550x170+14, 2x17Ah	552.00 PLN netto

Obudowy z szynami DIN

Obudowy z szynami DIN - natynkowe



wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; Ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”; miejsce na akumulator 12V/SLA
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy
Wykonanie: blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor 7035 (szary)
Gwarancja: 3 lata

AWO611 - Obudowa DIN 1/155 natynkowa 375x205x155+14; 1xDIN / 320mm / 18x„S”; 2x17Ah Blacha DC01; RAL7035 (szary); Gwarancja: 2 lata od daty produkcji	Promocja 196.00 PLN netto
AWO612 - Obudowa DIN 2/155 natynkowa 375x410x151+14; 2xDIN / 320mm / 18x„S”; 2x17Ah	Promocja 286.00 PLN netto
AWO613 - Obudowa DIN 3/155 natynkowa 375x586x151+14; 3xDIN / 320mm / 18x„S”; 2x17Ah	Promocja 326.00 PLN netto
AWO621 - Obudowa DIN 1/100 natynkowa 375x205x100+14; 1xDIN / 320mm / 18x„S”; 1x17Ah	179.00 PLN netto
AWO622 - Obudowa DIN 2/100 natynkowa 375x410x96+14; 2xDIN / 320mm / 18x„S”; 2x17Ah	Promocja 247.00 PLN netto

Akcesoria do obudów z szynami DIN



Gwarancja: 2 lata

RAS4 - Komplet 4 śrub M6 do szaf RACK M6x16	4.00 PLN netto
PKAZ169 - Zestaw do obudów DIN	39.00 PLN netto

Metalowe hermetyczne IP66

Metalowe hermetyczne IP66 - Seria AWOH



Obudowy metalowe - hermetyczne IP66 - na zewnątrz
Wymiary obudowy: WxHxD [+/-2mm] / wymiary blachy montażowej: W₁ x H₁ [+/- 2mm]
Kolor: RAL7035 (szary)
Gwarancja: 2 lata

AWOH252515 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH252515 IP66 250x250x150 250 x 250 x 150 [+/-2 mm] / 200 x 215 [+/-2 mm]	114.00 PLN netto
AWOH304015 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH304015 IP66 300x400x150 300 x 400 x 150 [+/-2 mm] / 250 x 365 [+/-2 mm]	168.00 PLN netto
AWOH405015 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH405015 IP66 400x500x150 400 x 500 x 150 [+/-2 mm] / 350 x 465 [+/-2 mm]	237.00 PLN netto
AWOH406020 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH406020 IP66 400x600x200 400 x 600 x 200 [+/-2 mm] / 350 x 565 [+/-2 mm]	305.00 PLN netto
AWOH406030 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH406030 IP66 400x600x300 400 x 600 x 300 [+/-2 mm] / 350 x 365 [+/-2 mm]	371.00 PLN netto
AWOH506025 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH506025 IP66 500x600x250 500 x 600 x 250 [+/-2 mm] / 450 x 565 [+/-2 mm]	410.00 PLN netto
AWOH506030 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH506030 IP66 500x600x300 500 x 600 x 300 [+/-2 mm] / 450 x 565 [+/-2 mm]	458.00 PLN netto
AWOH507020 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH507020 IP66 500x700x200 500 x 700 x 200 [+/-2 mm] / 450 x 665 [+/-2 mm]	439.00 PLN netto
AWOH604020 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH604020 IP66 600x400x200 600 x 400 x 200 [+/-2 mm] / 550 x 365 [+/-2 mm]	305.00 PLN netto
AWOH608030 - Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH608030 IP66 600x800x300 600 x 800 x 300 [+/-2 mm] / 550 x 765 [+/-2 mm]	732.00 PLN netto

Akcesoria



AWOH-K1 - Zamek do obudowy serii AWOH (powtarzalny kod)	19.00 PLN netto
--	-----------------

w komplecie dwa klucze, kompatybilny z obudowami AWOH	
AWOH-Z1 - Zaślepka zamka AWOH-K1	11.00 PLN netto
41.2 x 11.6 x 35	
AWOH-UA1 - Uchwyt na akumulator do obudów serii AWOH z pasem mocującym 1200x20mm	118.00 PLN netto
48.8 x 156 x 132.8 [+/-2 mm]	
AWOH-PM10A - Przepust membranowy 10 przepustowy do obudów serii AWOH	96.00 PLN netto
10 przepustów kablowych; dedykowany do obudów AWOH252515; 209 x 20 x 90 [+/-2 mm]	
AWOH-PM10B - Przepust membranowy 10 przepustowy do obudów serii AWOH	98.00 PLN netto
10 przepustów kablowych; dedykowany do obudów AWOH304015 / 405015; 245 x 20 x 90 [+/-2 mm]	
AWOH-PM25C - Przepust membranowy 25 przepustowy do obudów serii AWOH	118.00 PLN netto
25 przepustów kablowych; dedykowany do obudów AWOH406020 / 406030 / 506025; 360 x 27 x 130 [+/-2 mm]	
AWOH-PM25D - Przepust membranowy 25 przepustowy do obudów serii AWOH	124.00 PLN netto
25 przepustów kablowych; dedykowany do obudów AWOH507020 / 604020 / 608030; 446 x 27 x 148.5 [+/-2 mm]	
AWOH-US30 - Uchwyt na słup do obudów serii AWOH o szerokości 250-300mm	128.00 PLN netto
blacha: ocynk elektrolityczny DC01, 2mm, 280 x 81 x 65 [+/-2 mm] dedykowany do obudów AWOH252515 / AWOH304015	
AWOH-US40 - Uchwyt na słup do obudów serii AWOH o szerokości 400mm	133.00 PLN netto
blacha: ocynk elektrolityczny DC01, 2mm, 380 x 81 x 65 [+/-2 mm] dedykowany do obudów AWOH405015 / AWOH406020 / AWOH406030	
AWOH-US50 - Uchwyt na słup do obudów serii AWOH o szerokości 500mm	194.00 PLN netto
blacha: ocynk elektrolityczny DC01, 3mm, 480 x 96 x 21 [+/-2 mm] dedykowany do obudów AWOH506025 / AWOH507020	
AWOH-US60 - Uchwyt na słup do obudów serii AWOH o szerokości 600mm	210.00 PLN netto
blacha: ocynk elektrolityczny DC01, 3mm, 580 x 96 x 21 [+/-2 mm] dedykowany do obudów AWOH604020 / AWOH608030	
AWO269S - Wsporniki z szyną TH35 - 280mm do AWO269	60.00 PLN netto
Szyna DIN na wspornikach do obudowy SATEL - AWO269PU W=280 H=35 D=43 mm; w komplecie 4x blachowkręt i 2x wkręt walcowy M4x6	
RAPU-Z - Zestaw przewodów uziemiających do szaf RACK19" stojących typu RS/ZRS	76.00 PLN netto
Wymiary przewodów: L1=40cm - 6szt., L2=80cm - 1szt., L3=280cm - 1szt.	

Obudowy do DSO



Wymiary obudowy: WxHxD [+/-2mm]; Średnica przewodu instalacyjnego / Przekrój przewodu
Klasa szczelności - IP30
Gwarancja: 2 lata

AWO506 - Obudowa modułu linii głośnikowej DSO BOSCH	79.00 PLN netto
150x112x31+3; max 10mm / max. 2,5mm ²	

Obudowy na rejestratory CCTV

Obudowy na rejestratory CCTV - poziome



Wymiary obudowy: W x H+H₃ x D [+/- 2mm] / Wymiary miejsca na rejestrator W₂ x H₂ x D₂ [+/- 2mm]
zabezpieczenie antysabotażowe - Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; zamykanie na zamek (na wyposażeniu dwa zamki - różny kod)
Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane.
Gwarancja: 2 lata

AWO445 - Obudowa DVR/MAŁA	227.00 PLN netto
400 x 99+14 x 300 / 335 x 90 x 235 możliwość zamontowania wentylatora ARAW45 (opcja dodatkowa) do podwieszenia obudowy (np. pod blatem) wymagany uchwyt AWO445BR	
AWO447 - Obudowa DVR/MAŁA PLUS	258.00 PLN netto
400 x 99+14 x 430 / 335x90x360 możliwość zamontowania wentylatora ARAW45 (opcja dodatkowa) do podwieszenia obudowy (np. pod blatem) wymagany uchwyt AWO445BR	
AWO483 - Obudowa DVR/ŚREDNIA	304.00 PLN netto
500x100+14x400 / 455x90x335 możliwość zamontowania wentylatora ARAW45 (opcja dodatkowa) do podwieszenia obudowy (np. pod blatem) wymagany uchwyt AWO483BR	
AWO471 - Obudowa DVR/DUŻA	381.00 PLN netto
550x124+14x572 / 505x115x505 możliwość zamontowania wentylatora ARAW45 (opcja dodatkowa) do podwieszenia obudowy (np. pod blatem) wymagany uchwyt AWO471BR	

Obudowy na rejestratory CCTV - pionowe



Wymiary obudowy: W x H x D +D₂ [+/- 2mm] / Wymiary miejsca na rejestrator: W₁ x H₁ x D₁ [+/- 2mm]
Obudowa posiada pasy do mocowania rejestratora
* - **Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane**
Gwarancja: 2 lata

AWO528 - Obudowa DVR/MINI/PIONOWA	338.00 PLN netto
319x429x81+14 / 260x250x55; kolor: RAL 9005 (czarny matowy) Tamper: 2xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; zamykanie na zamek (na wyposażeniu dwa zamki - różny kod) - RODO*	
AWO528W - Obudowa DVR/MINI/PIONOWA BIAŁA	338.00 PLN netto
319x429x81+14 / 260x250x55; kolor: RAL 9003 (biały) Tamper: 2xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; zamykanie na zamek (na wyposażeniu dwa zamki - różny kod) - RODO*	
AWO529 - Obudowa DVR/MAŁA/PIONOWA	405.00 PLN netto
432x501x121+14 / 375x335x95; kolor: RAL 9005 (czarny matowy) Tamper: 2xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; zamykanie na zamek (na wyposażeniu dwa zamki - różny kod) - RODO*	
AWO529W - Obudowa DVR/MAŁA/PIONOWA BIAŁA	405.00 PLN netto

432x501x121+14 / 375x335x95; kolor: RAL 9003 (biały)

Tamper: 2xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; zamykanie na zamek (na wyposażeniu dwa zamki - różny kod) - RODO*

AWO530 - Obudowa DVR/ŚREDNIA/PIONOWA 522.00 PLN netto

532x651x121+14 / 470x485x95; kolor: RAL 9005 (czarny matowy)

Możliwość zamontowania wentylatora ARAW45 (opcja dodatkowa)

Tamper: 2xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; zamykanie na zamek (na wyposażeniu dwa zamki - różny kod) - RODO*

AWO530W - Obudowa DVR/ŚREDNIA/PIONOWA BIAŁA 522.00 PLN netto

532x651x121+14 / 470x485x95; kolor: RAL 9003 (biały)

Możliwość zamontowania wentylatora ARAW45 (opcja dodatkowa)

Tamper: 2xNC - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany; zamykanie na zamek (na wyposażeniu dwa zamki - różny kod) - RODO*

Obudowy na rejestratory CCTV - pionowe, z miejscem na switch (monitor)



Wymiary obudowy: W x H x D + D₂ [+/- 2mm] / Wymiary miejsca na rejestrator: W₁ x H₁ x D₁ [+/- 2mm]

Zabezpieczenie antysabotażowe: Tamper: NC - otwarcie obudowy;

Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane

Gwarancja: 2 lata

AWO531W - Obudowa DVR/Monitor/RACK/pionowa biała 1037.00 PLN netto

588x650x261+14 / 480x400x180 / 533x184 - blacha uchylana (monitor - max.22") - VESA 75x75 / VESA 100x100

Profile RACK 19" - 4U / poziom / H = 475

Możliwość zamontowania wentylatora - ARAW45, możliwość montażu tampera oderwania od podłoża PKAZ067

AWO532W - Obudowa RACK 3U pionowa biała 552.00 PLN netto

535x540x163+14 / 530x380x155

Profile RACK 19" - 3U / poziom / H = 380; 2 x gniazdo 230VAC

Możliwość montażu dwóch zamków o różnym kodzie - 2xMR008

Pasy do zamocowania rejestratora - wyposażenie dodatkowe - ZPR

AWO534 - Obudowa NVR/Monitor/RACK 10", 19" /pionowa czarna **Promocja** 757.00 PLN netto

600x600x200+2,5 / 490x385x175, monitor - VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100

Profile RACK - 1U/2U/3U / pion/poziom - różne opcje montażu

Wykonanie: 1.2mm, 1.5mm, czarny Możliwość zamontowania wentylatora - RAW1

Pasy do zamocowania rejestratora - wyposażenie dodatkowe - ZPR

AWO534G - Obudowa NVR/Monitor/RACK 10", 19"/pionowa szara **Promocja** 757.00 PLN netto

600x600x200+2,5 / 490x385x175, monitor - VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100

Profile RACK - 1U/2U/3U / pion/poziom - różne opcje montażu

Wykonanie: 1.2mm, 1.5mm, szary Możliwość zamontowania wentylatora - RAW1

Pasy do zamocowania rejestratora - wyposażenie dodatkowe - ZPR

Akcesoria do obudów na rejestratory CCTV



Gwarancja: 2 lata

RAZ534 - Zamek o różnym kodzie do obudów AWO534/534G 25.00 PLN netto

ZPR - Zestaw dwóch pasów do mocowania rejestratora 67.00 PLN netto

120 x 20 [+/- 2 mm]

ARAW45 - Wentylator z czujnikiem temperatury 45°C 184.00 PLN netto

Zasilanie: 220÷240VAC/50Hz; Temperatura załączenia wentylatora: 45°C

Przepływ powietrza: 21CFM (0,59 m³/min); 78x78x25

AWO445BR - Uchwyt DVR/SMALL 42.60 PLN netto

Uchwyt do podwieszania obudowy AWO445/AWO447, np. pod blatem itp.

AWO483BR - Uchwyt DVR/MEDIUM 46.00 PLN netto

Uchwyt do podwieszania obudowy AWO483, np. pod blatem itp.

AWO471BR - Uchwyt DVR/BIG 47.20 PLN netto

Uchwyt do podwieszania obudowy AWO471, np. pod blatem itp.

Obudowy do zasilaczy



wymiary obudowy: WxHxD+D₁ [+/-2mm]; dedykowane do zasilacza serii LRS / RS / PS

Gwarancja: 2 lata

AWO384 - Obudowa PS/RS 2 90.00 PLN netto

148x204x51+8; obudowa posiada na wyposażeniu zestaw wkrętów M3x4 - 2szt.

LRS-35-xx, LRS-50-xx, LRS-75-xx, LRS-100-xx, LRS-150-xx

RS-15-xx, RS-25-xx, RS-35-xx, RS-50-xx, RS-75-xx, RS100-xx

PS-15xxxx, PS-25xxxx, PS-40xxxx, PS-60xxxx

PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A.

AWO385 - Obudowa PS/RS 3 94.00 PLN netto

175x277x61+8; obudowa posiada na wyposażeniu zestaw wkrętów M3x4 - 4szt. oraz M4x4 - 4szt.

LRS-35-xx, LRS-50-xx, LRS-75-xx, LRS-100-xx, LRS-150-xx

RS-15-xx, RS-25-xx, RS-35-xx, RS-50-xx, RS-75-xx, RS100-xx, RS150-xx

PS-15xxxx, PS-25xxxx, PS-40xxxx, PS-60xxxx, PS-100xxxx, PS-150xxxx, PS-200xxxx

RSP-100-xx, RSP-150-xx, RSP-200-xx, RSP-320-xx, RSP-500-xx

PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A, PS-12V7A, PS-12V10A, PS-48V3A, PS-12V15A

Obudowy na akumulatory

Obudowy na akumulatory - natynkowe



Wymiary obudowy: WxHxD+D1 [+/-2 mm]; miejsce na akumulator: 12V/SLA Zabezpieczenie antysabotażowe: Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy
możliwość montażu obudowy na szynę DIN (wymagany zestaw PKAZ107) - w zależności od modelu
Gwarancja: 2 lata

AWO401 - Obudowa AK 17Ah 205x190x81+8; 1x17Ah, 1x7Ah możliwość montażu obudowy na szynę DIN (wymagany zestaw PKAZ107)	86.00 PLN netto
AWO402 - Obudowa AK 44Ah 230x202x173+8; 1x44Ah, 1x28Ah, 2x17Ah, 2x7Ah	124.00 PLN netto
AWO403 - Obudowa AK 65Ah 390x202x173+8; 1x65Ah, 1x44Ah, 2x28Ah, 4x17Ah, 4x7Ah	150.00 PLN netto

Akcesoria do obudów na akumulatory



Gwarancja: 2 lata

PKAZ107 - Zestaw montażowy na szynę DIN Zestaw montażowy na szynę DIN - w komplecie: 2 uchwyty + 4 wkręty montażowe M4x10	21.00 PLN netto
---	-----------------

Obudowy mieszkaniowe - teletechniczne

Obudowy mieszkaniowe - teletechniczne - natynkowe



Teletechniczne obudowy mieszkaniowe firmy Pulsar spełniają wymagania Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarte w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 22 listopada 2012 poz. 1289).
Wymiary obudowy: WxHxD+D1 [+/-2mm] / blacha montażowa: W₂xH₂ [+/-2mm];
Możliwość zamontowania: złącz keystone (np.RJ45, BNC) / gniazd typu „F” podwójne (złącze F-F)
adaptera światłowodowego simplex - SC / adaptera światłowodowego duplex - APC / osprzętu o standardzie 45x45mm
kolor: RAL 9003 biały; obudowa natynkowa
Gwarancja: 3 lata

AWO805 - TOM-5 Natynkowa, teletechniczna obudowa mieszkaniowa (multimedialna) 295x345x90+8 / 280x195; zamykanie - skręcana (możliwość montażu zamka) Możliwość zamontowania: złącz keystone (np.RJ45, BNC) - 12 szt / gniazd typu „F” podwójne (złącze F-F) - 12 szt adaptera światłowodowego simplex - SC - 2 szt / adaptera światłowodowego duplex - APC - 1 szt / osprzętu o standardzie 45x45mm - 1 szt	194.00 PLN netto
--	------------------

Obudowy mieszkaniowe - teletechniczne - podtynkowe



Teletechniczne obudowy mieszkaniowe firmy Pulsar spełniają wymagania Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarte w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 22 listopada 2012 poz. 1289).
Wymiary obudowy: WxHxD [+/-2mm] / kołnierz: W₁xH₁ [+/-2mm] / blacha montażowa: W₂xH₂ [+/-2mm];
Możliwość zamontowania: złącz keystone (np.RJ45, BNC) / gniazd typu „F” podwójne (złącze F-F)
adaptera światłowodowego simplex - SC / adaptera światłowodowego duplex - APC / osprzętu o standardzie 45x45mm
kolor: RAL 9003 biały; obudowa podtynkowa
Gwarancja: 3 lata

AWO802 - TOM-2 Teletechniczna obudowa mieszkaniowa (multimedialna) 295x345x90 / 330x400 / 280x195; zamykanie - skręcana (możliwość montażu zamka) Możliwość zamontowania: złącz keystone (np.RJ45, BNC) - 12 szt / gniazd typu „F” podwójne (złącze F-F) - 12 szt adaptera światłowodowego simplex - SC - 2 szt / adaptera światłowodowego duplex - APC - 1 szt / osprzętu o standardzie 45x45mm - 1 szt	230.00 PLN netto
---	------------------

Akcesoria do obudów mieszkaniowych - teletechnicznych



Gwarancja: 2 lata

PKAZ040 - Zestaw przewodów uziemiających do obudów Zastosowanie: TOM - Teletechniczne obudowy mieszkaniowe (multimedialne); Wymiary przewodów: L1=15cm - 1szt., L2=15cm - 2szt., L3=8cm - 3szt. przewód o przekroju 0,75mm ² ; komplet zawiera 6 przewodów uziemiających	23.00 PLN netto
---	-----------------

Obudowy uniwersalne - teletechniczne



Wymiary obudowy: WxHxD+D1 [+/-2mm] / Wymiary sklejki montażowej: W₁xH₁ [+/-2mm]; przetłoczenia do wybicia, góra-dół
zamykanie - zamek o tym samym kodzie - RAZB16; możliwość przełożenia drzwiczek lewa-prawa; wodoodporna sklejka; możliwość demontażu sklejki
Wykonanie: blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor RAL9003 (biała)
Gwarancja: 3 lata

AWO654 - Uniwersalna obudowa TUN-4 485x365x145 485x365x145+14 / 470x260; przetłoczenia do wybicia, góra-dół: 2szt. - 90x40mm	263.00 PLN netto
AWO656 - Uniwersalna obudowa TUN-6 645x485x185 640x480x180+14 / 570x380; przetłoczenia do wybicia, góra-dół: 2szt. - Ø32mm, 1szt. - 40x90mm	396.00 PLN netto

Obudowy zapasu kabla



Wymiary obudowy: WxHxD [+/- 2mm]; zamykanie - skręcana; kolor: RAL 7035 szary
Przeznaczone są do ułożenia nadmiaru przewodu światłowodowego. **Obudowa jest zgodna z normą ZN96/TPSA-009**
Możliwość zwinięcia do 120m kabla światłowodowego w zależności od jego średnicy
Gwarancja: 2 lata

AWO644 - Obudowa ze stelażem zapasu kabla 400x400 400 x 400 x 105	237.00 PLN netto
---	------------------

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe

Przelotowe - bez bezpiecznika



Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0174
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Klasyfikacja odporności ogniowej: E30, E60, E90; Stopień ochrony: IP20; kolor RAL3001 (czerwony)
Napięcie / Przekrój kabla / Wymiary: WxHxD [mm]
Gwarancja: 3 lata

AWOP-625PP - Puszka instalacyjna przelotowa 6×2,5mm²	63.00 PLN netto
450V AC max / max. 2,5mm ² / 154x80x30	
AWOP-925PP - Puszka instalacyjna przelotowa 9×2,5mm²	70.00 PLN netto
450V AC max / max. 2,5mm ² / 190x80x30	
AWOP-960PP - Puszka instalacyjna przelotowa 9×6mm²	77.00 PLN netto
450V AC max / max. 6mm ² / 204x100x30	

Rozgałęźne - bez bezpiecznika



Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0174
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Klasyfikacja odporności ogniowej: E30, E60, E90; Stopień ochrony: IP20; kolor RAL3001 (czerwony)
Napięcie / Przekrój kabla / Wymiary: WxHxD [mm]
Gwarancja: 3 lata

AWOP-225PR - Puszka instalacyjna rozgałęźna 2×2,5mm²	63.00 PLN netto
450V AC max / max. 2,5mm ² / 154x80x30	
AWOP-225SR - Puszka instalacyjna rozgałęźna 2×2,5mm²	75.00 PLN netto
450V AC max / max. 2,5mm ² / 120x120x37	
AWOP-325PR - Puszka instalacyjna rozgałęźna 3×2,5mm²	75.00 PLN netto
450V AC max / max. 2,5mm ² / 190x80x30	
AWOP-360PR - Puszka instalacyjna rozgałęźna 3×6mm²	81.00 PLN netto
450V AC max / max. 6mm ² / 204x100x30	
AWOP-425SR - Puszka instalacyjna rozgałęźna 4×2,5mm²	98.00 PLN netto
450V AC max / max. 2,5mm ² / 120x120x37	

Rozgałęźne - z bezpiecznikiem



Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0174
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Klasyfikacja odporności ogniowej: E30, E60, E90; Stopień ochrony: IP20; kolor RAL3001 (czerwony)
Napięcie / Przekrój kabla / Wymiary: WxHxD [mm] / Prąd obciążenia - max
Gwarancja: 3 lata

AWOZ-125P - Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0.375A	63.00 PLN netto
125V AC max / max. 2,5mm ² / 154x80x30 / 0,375A	
AWOZ-125P1A - Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 1A	63.00 PLN netto
125V AC max / max. 2,5mm ² / 154x80x30 / 1A	
AWOZ-125S - Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0.375A	75.00 PLN netto
125V AC max / max. 2,5mm ² / 120x120x37 / 0,375A	
AWOZ-125S1A - Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 1A	75.00 PLN netto
125V AC max / max. 2,5mm ² / 154x80x30 / 1A	

Rozgałęźne - z 2 bezpiecznikami



Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0174
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Klasyfikacja odporności ogniowej: E30, E60, E90; Stopień ochrony: IP20; kolor RAL3001 (czerwony)
Napięcie / Przekrój kabla / Wymiary: WxHxD [mm] / Prąd obciążenia - max
Gwarancja: 3 lata

AWOZ-225P - Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 2×0,375A	102.00 PLN netto
125V AC max / max. 2,5mm ² / 122x142x30 / 2x0,375A	
AWOZ-225S - Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 2×0,375A	102.00 PLN netto
125V AC max / max. 2,5mm ² / 120x120x37 / 2x0,375A	

Obudowy plastikowe - hermetyczne IP66 / IP65

Obudowy hermetyczne IP66 - seria AWB - z płytą montażową (perforacja kwadratowa)



Wymiary zewnętrzne obudowy: WxHxDx [+/- 2mm]; Wymiary płyty montażowej: W₁xH₁ [+/- 2mm]; obudowa natynkowa; tworzywo ABS; **Obudowa hermetyczna IP66**
Gwarancja - 2 lata

AWB171711 - Obudowa ABS 170x170x110, wodoszczelna z plastikowymi śrubami i płytą montażową 177 x 177 x 103 [+/- 2 mm], 160 x 160 [+/- 2 mm] demonowalna płyta montażowa z perforacją kwadratową	56.00 PLN netto
AWB281913 - Obudowa ABS 280x190x130, wodoszczelna z plastikowymi śrubami i płytą montażową 190 x 280 x 130 [+/- 2 mm]; 160 x 250 [+/- 2 mm] demonowalna płyta montażowa z perforacją kwadratową	115.00 PLN netto
AWB382813 - Obudowa ABS 380x280x130, wodoszczelna z plastikowymi śrubami i płytą montażową 280 x 380 x 130 [+/- 2 mm]; 250 x 350 [+/- 2 mm] demonowalna płyta montażowa z perforacją kwadratową	150.00 PLN netto
AWB403020 - Obudowa ABS 400x300x200, wodoszczelna z zawiasami i płytą montażową 300 x 400 x 205 [+/- 2 mm]; 235 x 335 [+/- 2 mm] zintegrowana płyta montażowa z perforacją kwadratową	190.00 PLN netto
AWB504020 - Obudowa ABS 500x400x200, wodoszczelna z zawiasami i płytą montażową 395 x 500 x 200 [+/- 2 mm]; 350 x 450 [+/- 2 mm] zintegrowana płyta montażowa z perforacją kwadratową	281.00 PLN netto
AWB604022 - Obudowa ABS 600x400x220, wodoszczelna z zawiasami i płytą montażową 395 x 600 x 225 [+/- 2 mm]; 370 x 570 [+/- 2 mm] demonowalna płyta montażowa z perforacją kwadratową	366.00 PLN netto


Obudowy hermetyczne IP65 - seria AWO - z blachą montażową



Wymiary zewnętrzne obudowy: WxHxDx [+/- 2mm]; Wymiary blachy montażowej: W₃xH₃ [+/- 2mm]; **na wyposażeniu blacha montażowa / dławnice izolacyjne**
obudowa natynkowa; tworzywo ABS; **Obudowa hermetyczna IP65**
Gwarancja - 2 lata

AWO603 - Obudowa ABS 160x160x90 IP65 160x160x90; 150x110; dławnice izolacyjne: M12 x 1,25 - 2szt, M16 x 1,5 - 1szt.	86.00 PLN netto
AWO604 - Obudowa ABS 265x185x95 IP65 184x263x96 / 157x235; dławnice izolacyjne: M12 x 1,25 - 2szt, M16 x 1,5 - 1szt.	105.00 PLN netto

Obudowy hermetyczne IP65 - seria AWP - bez blachy montażowej



Wymiary zewnętrzne obudowy: WxHxDx [+/- 2mm]; **bez blachy montażowej**
obudowa natynkowa; tworzywo ABS; **Obudowa hermetyczna IP65**
Gwarancja - 2 lata

AWP161609 - Obudowa ABS 160x160x90/E IP65 160x160x90	55.00 PLN netto
AWP261809 - Obudowa ABS 265x185x95/E IP65 185x265x95	72.00 PLN netto

Akcesoria do obudów hermetycznych IP65




materiał; klasa szczelności; kolor
Gwarancja: 2 lata

ML146 - Dławnica izolacyjna M12x1.25 jasnoszara ABS , IP68, RAL7035 (szary)	2.20 PLN netto
ML147 - Dławnica izolacyjna M16x1.5 jasnoszara ABS , IP68, RAL7035 (szary)	2.30 PLN netto
ML145 - Dławnica izolacyjna M20x1.5 jasnoszara ABS , IP68, RAL7035 (szary)	2.90 PLN netto

Zasilacze buforowe

Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6 / 54VDC - seria HPSB

Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSB



Zasilanie: 176÷264VAC
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [÷/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP*, OHP*, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
*- w zależności od modelu
Gwarancja: 2 lata

HPSB-12V2A-B - HPSB 13,8V/2A/7Ah zasilacz buforowy impulsowy 2,5A/13,8VDC; $I_{BAT}=0,5A$; 7Ah; 170 x 180 x 82+8	170.00 PLN netto
HPSB-12V3A-B - HPSB 13,8V/3A/7Ah zasilacz buforowy impulsowy 3,5A/13,8VDC; $I_{BAT}=0,5A$; 7Ah; 200 x 230 x 82+8	180.00 PLN netto
HPSB-12V3A-C - HPSB 13,8V/3A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy 3,5A/13,8VDC; $I_{BAT}=0,5A$; 17Ah; 230 x 300 x 82+8	190.00 PLN netto
HPSB-12V5A-C - HPSB 13,8V/5A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy 5,5A/13,8VDC; $I_{BAT}=0,5/1A$; 17Ah; 230 x 300 x 82+8	210.00 PLN netto
HPSB-12V7A-C - HPSB 13,8V/7A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy 7,0A/13,8VDC; $I_{BAT}=1/2A$; 17Ah; 300 x 300 x 105+8	250.00 PLN netto
HPSB-12V7A-D - HPSB 13,8V/7A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy 7,0A/13,8VDC; $I_{BAT}=1/2A$; 40Ah; 330 x 380 x 173+14	315.00 PLN netto
HPSB-12V10A-C - HPSB 13,8V/10A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy 10A/13,8VDC; $I_{BAT}=1/4A$; 17Ah; 300 x 300 x 105+8,	320.00 PLN netto
HPSB-12V10A-D - HPSB 13,8V/10A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy 10A/13,8VDC; $I_{BAT}=1/4A$; 40Ah; 330 x 380 x 173+14	390.00 PLN netto
HPSB-12V15A-D - HPSB 13,8V/15A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy 15A/13,8VDC; $I_{BAT}=2/4A$; 40Ah; 330 x 380 x 173+14	438.00 PLN netto
HPSB-12V20A-E - HPSB 13,8V/20A/65Ah zasilacz buforowy impulsowy 20A/13,8VDC; $I_{BAT}=2/4/8A$; 65Ah; 460 x 390 x 173+14	606.00 PLN netto

Zasilacze buforowe 27,6VDC seria HPSB



Zasilanie: 176÷264VAC
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [÷/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP*, OHP*, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
*- w zależności od modelu
Gwarancja: 2 lata

HPSB-24V2A-B - HPSB 27,6V/2A/2x7Ah zasilacz buforowy impulsowy 2,2A/27,6VDC; $I_{BAT}=0,2/0,5A$; 2x7Ah; 230 x 300 x 82+8	210.00 PLN netto
HPSB-24V3A-B - HPSB 27,6V/3A/2x7Ah zasilacz buforowy impulsowy 3,5A/27,6VDC; $I_{BAT}=0,5/1A$; 2x7Ah; 300 x 300 x 105+8	250.00 PLN netto
HPSB-24V3A-C - HPSB 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy 3,5A/27,6VDC; $I_{BAT}=0,5A/1A$; 2x17Ah; 330 x 380 x 173+14	330.00 PLN netto
HPSB-24V5A-C - HPSB 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy 5A/27,6VDC; $I_{BAT}=0,5/2A$; 2x17Ah; 330 x 380 x 173+14,	390.00 PLN netto
HPSB-24V5A-D - HPSB 27,6V/5A/2x40Ah zasilacz buforowy impulsowy 5A/27,6VDC; $I_{BAT}=0,5A/2A$; 2x40Ah; 460 x 390 x 173+14	514.00 PLN netto
HPSB-24V7A-C - HPSB 27,6V/7A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy 7A/27,6VDC; $I_{BAT}=1/2A$; 2x17Ah; 330 x 380 x 173+14	524.00 PLN netto
HPSB-24V10A-C - HPSB 27,6V/10A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy 10A/27,6VDC; $I_{BAT}=1A/2A/4A$; 2x17Ah; 330 x 380 x 173+14	555.00 PLN netto
HPSB-24V10A-D - HPSB 27,6V/10A/2x40Ah zasilacz buforowy impulsowy 10A/27,6VDC; $I_{BAT}=1/2/4A$; 2x40Ah; 460 x 390 x 173+14	613.00 PLN netto

Zasilacze buforowe 54VDC seria HPSB



Zasilanie: 176÷264VAC
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D [÷/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP*, OHP*, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
*- w zależności od modelu
Gwarancja: 2 lata

HPSB-48V3A-B - HPSB 54V/3A/4x7Ah zasilacz buforowy impulsowy 3A/54VDC; $I_{BAT}=0,5/1A$; 4x7Ah; 330 x 380 x 173+14,	524.00 PLN netto
HPSB-48V5A-C - HPSB 54V/5A/4x17Ah zasilacz buforowy impulsowy 5A/54VDC; $I_{BAT}=0,5/1/2A$; 4x17Ah; 460 x 390 x 173+14	720.00 PLN netto

Zasilacze buforowe 13,8VDC - seria HPSBH (obudowa ABS)

Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSBH (obudowa ABS)



Zasilanie: 200 - 240 V AC
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D [÷/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Gwarancja: 2 lata

HPSBH-12V3A-B - HPSBH 13,8V/3A/7Ah zasilacz buforowy impulsowy, obudowa ABS IP44 3,5A/13,8VDC; $I_{BAT}=0,5A$; 7Ah; 210 x 248 x 95, ABS - IP 44	340.00 PLN netto
--	------------------

Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria HPSG2

Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSG2



Zasilanie: 200÷240VAC
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [±2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: EPS - awaria sieci AC, APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 2 lata

HPSG2-12V2A-B - HPSG2 13,8V/2A/7Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 2,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 1x7Ah; 200 x 230 x 82+8	206.00 PLN netto
HPSG2-12V3A-C - HPSG2 13,8V/3A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 3,0A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 1x17Ah; 230 x 300 x 82+8	230.00 PLN netto
HPSG2-12V5A-C - HPSG2 13,8V/5A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 5,0A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/2A; 1x17Ah; 230 x 300 x 82+8	245.00 PLN netto
HPSG2-12V7A-C - HPSG2 13,8V/7A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 7,0A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/2A; 1x17Ah; 230 x 300 x 82+8	260.00 PLN netto
HPSG2-12V7A-D - HPSG2 13,8V/7A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 6,0A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/2A; 1x40Ah; 330 x 380 x 173+14	350.00 PLN netto
HPSG2-12V10A-D - HPSG2 13,8V/10A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 10A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/4A; 1x40Ah; 330 x 380 x 173+14	440.00 PLN netto
HPSG2-12V20A-E - HPSG2 13,8V/20A/65Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 20A/13,8VDC; I _{BAT} =2A/4A/8A; 1x65Ah; 460 x 390 x 173+14	666.00 PLN netto

Zasilacze buforowe 27,6VDC seria HPSG2



Zasilanie: 200÷240VAC
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [±2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: EPS - awaria sieci AC, APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 2 lata

HPSG2-24V2A-B - HPSG2 27,6V/2A/2x7Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 2,5A/27,6VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 2x7Ah; 200 x 230 x 82+8	245.00 PLN netto
HPSG2-24V3A-B - HPSG2 27,6V/3A/2x7Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 3,5A/27,6VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 2x7Ah; 300 x 300 x 105+8	265.00 PLN netto
HPSG2-24V3A-C - HPSG2 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 3,5A/27,6VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 2x17Ah; 330 x 380 x 173+14	350.00 PLN netto
HPSG2-24V5A-C - HPSG2 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 5A/27,6VDC; I _{BAT} =1A/2A; 2x17Ah; 330 x 380 x 173+14	440.00 PLN netto
HPSG2-24V5A-D - HPSG2 27,6V/5A/2x40Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 5,0A/27,6VDC; I _{BAT} =1A/2A; 2x40Ah; 460 x 390 x 173+14	600.00 PLN netto
HPSG2-24V10A-C - HPSG2 27,6V/10A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 10A/27,6VDC; I _{BAT} =1A/2A/4A; 2x17Ah; 460 x 390 x 173 + 14	584.00 PLN netto
HPSG2-24V10A-D - HPSG2 27,6V/10A/2x40Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 10A/27,6VDC; I _{BAT} =1A/2A/4A; 2x40Ah; 460 x 390 x 173+14	652.00 PLN netto

Zasilacze buforowe 13,8VDC - seria HPSG2H (obudowa ABS)

Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSG2H (obudowa ABS)



Zasilanie: 200÷240VAC
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D [±2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: EPS - awaria sieci AC, APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 2 lata

HPSG2H-12V5A-C - HPSG2H 13,8V/5A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2, obudowa ABS IP44 5A/13,8VDC; I _{BAT} =1/2A; 17Ah; 238 x 308 x 130, ABS - IP 44	490.00 PLN netto
--	------------------

Zasilacze buforowe 13,8VDC - wielowyjściowe - seria HPSDCG2

Zasilacze buforowe 13,8VDC - wielowyjściowe, seria HPSDCG2



Zasilanie: 200÷240VAC
ilość wyjść x prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)
miejsce na akumulator; ilość wyjść x bezpiecznik - rodzaj bezpiecznika: TOPIK (bezpiecznik topikowy); wymiary obudowy W x H x D+D₁ [±2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego; EPS - awaria sieci AC, APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 2 lata

HPSDCG2-12V4X1A-B - HPSDCG2 13,8V/4A/4x1A/7Ah zasilacz buforowy wielowyjściowy Grade 2 4x1,0A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A/1A (Σ5A max.); 1x7Ah; 4x1A - TOPIK; 300 x 258 x 77 +8	271.00 PLN netto
HPSDCG2-12V8X1A-C - HPSDCG2 13,8V/8A/8x1A/17Ah zasilacz buforowy wielowyjściowy Grade 2 8x1,0A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/2A (Σ10A max.); 1x17Ah; 8x1A - TOPIK; 300 x 300 x 105+8	386.00 PLN netto
HPSDCG2-12V8X1A-D - HPSDCG2 13,8V/8A/8x1A/40Ah zasilacz buforowy wielowyjściowy Grade 2 8x1,0A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/2A (Σ10A max.); 1x40Ah; 8x1A - TOPIK; 330 x 380 x 173+14	440.00 PLN netto

Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria AWZG2 (spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1,2)

Zasilacze buforowe 13,8VDC seria AWZG2



Zasilanie: 230VAC, **Zasilacze buforowe spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1, 2**
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla ogólnego zastosowania; prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla stopnia 1, 2
 I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [+/-2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu OC: EPS sygnalizacja zaniku sieci 230VAC; APS sygnalizacja awarii akumulatorów
 Gwarancja: 5 lat

AWZG2-12V2A-B - AWZG2 13,8V/2A/7Ah zasilacz buforowy Grade 2 2,0A/13,8VDC - dla ogólnego zastosowania; 0,58A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2 $I_{BAT}=0,2A/0,5A$; 7Ah; 205 x 237 x 82+8	364.00 PLN netto
AWZG2-12V3A-C - AWZG2 13,8V/3A/17Ah zasilacz buforowy Grade 2 3,0A/13,8VDC - dla ogólnego zastosowania; 1,41A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2 $I_{BAT}=0,5A/1A$; 17Ah; 235 x 305 x 82+8	414.00 PLN netto
AWZG2-12V5A-C - AWZG2 13,8V/5A/17Ah zasilacz buforowy Grade 2 5,0A/13,8VDC - dla ogólnego zastosowania; 1,41A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2 $I_{BAT}=0,5A/1A/2A$; 17Ah; 305 x 305 x 105+8	782.00 PLN netto
AWZG2-12V5A-D - AWZG2 13,8V/5A/40Ah zasilacz buforowy Grade 2 5,0A/13,8VDC - dla ogólnego zastosowania; 3,33A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2 $I_{BAT}=0,5A/1A/2A$; 40Ah; 335 x 385 x 173+14	865.00 PLN netto

Zasilacze buforowe 27,6VDC seria AWZG2



Zasilanie: 230VAC, **Zasilacze buforowe spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1, 2**
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla ogólnego zastosowania; prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla stopnia 1, 2
 I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [+/-2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu OC: EPS sygnalizacja zaniku sieci 230VAC; APS sygnalizacja awarii akumulatorów
 Gwarancja: 5 lat

AWZG2-24V2A-B - AWZG2 27,6V/2A/2x7Ah zasilacz buforowy Grade 2 2,0A/27,6VDC - dla ogólnego zastosowania; 0,58A/27,6VDC - dla stopnia 1, 2 $I_{BAT}=0,5A/1A$; 2x7Ah; 235 x 305 x 82+8	523.00 PLN netto
AWZG2-24V3A-C - AWZG2 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz buforowy Grade 2 3,0A/27,6VDC - dla ogólnego zastosowania; 1,41A/27,6VDC - dla stopnia 1, 2 $I_{BAT}=0,5A/1A$; 2x17Ah; 335 x 385 x 173+14	865.00 PLN netto

Akcesoria do zasilaczy serii AWZG2



Gwarancja: 5 lat

AWZ642 - MPOC moduł przekaźnikowy wyjść technicznych 10÷30VDC; 3x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/48VAC;	36.80 PLN netto
--	-----------------

Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria HPSG3 (spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1,2,3)

Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSG3 - z sygnalizacją LED



Zasilanie: 200 - 240 V AC, **Zasilacze buforowe spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1, 2, 3**
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [+/-2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża
 UVP - ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem; **sygnalizacja optyczna LED**
Wyjścia techniczne typu OC: EPS - awaria sieci AC; PSU - awaria zasilacza; APS - awaria akumulatora
 Gwarancja: 3 lata

HPSG3-12V3A-C - HPSG3 13,8V/3A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 3,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 1,39A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 0,54A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=0,8A$; 17Ah; 314 x 408 x 110; sygnalizacja optyczna LED;	1000.00 PLN netto
HPSG3-12V5A-C - HPSG3 13,8V/5A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 5,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 1,39A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 0,54A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=0,8A$; 17Ah; 314 x 408 x 110; sygnalizacja optyczna LED;	1050.00 PLN netto
HPSG3-12V5A-D - HPSG3 13,8V/5A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 5,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 3,3A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 1,3A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=1,8A$; 40Ah; 314 x 408 x 190; sygnalizacja optyczna LED;	1100.00 PLN netto
HPSG3-12V10A-E - HPSG3 13,8V/10A/65Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 10A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 5,4A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 2,1A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=2,6A$; 65Ah; 414 x 407 x 190; sygnalizacja optyczna LED;	1150.00 PLN netto

Zasilacze buforowe 13,8VDC seria HPSG3-LCD - z panelem graficznym LCD



Zasilanie: 200 - 240 V AC, **Zasilacze buforowe spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1, 2, 3**
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [+/-2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża
 UVP - ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem; zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485); **wyświetlacz graficzny LCD**
Wyjścia techniczne typu OC: EPS - awaria sieci AC; PSU - awaria zasilacza; APS - awaria akumulatora
 Gwarancja: 3 lata

HPSG3-12V3A-C-LCD - HPSG3 13,8V/3A/17Ah/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 3,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 1,39A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 0,54A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=0,8A$; 17Ah; 314 x 408 x 110; wyświetlacz LCD możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły);	1350.00 PLN netto
HPSG3-12V5A-C-LCD - HPSG3 13,8V/5A/17Ah/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3	1400.00 PLN netto

5,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania;

1,39A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 0,54A/13,8VDC - dla stopnia 3

$I_{BAT}=0,8A$; 17Ah; 314 x 408 x 110; wyświetlacz LCD

możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły);

HPSG3-12V5A-D-LCD - HPSG3 13,8V/5A/40Ah/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 1450.00 PLN netto

5,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania;

3,3A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 1,3A/13,8VDC - dla stopnia 3

$I_{BAT}=1,8A$; 40Ah; 314 x 408 x 190; wyświetlacz LCD

możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły);

HPSG3-12V10A-E-LCD - HPSG3 13,8V/10A/65Ah/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 1500.00 PLN netto

10A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania;

5,4A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 2,1A/13,8VDC - dla stopnia 3

$I_{BAT}=2,6A$; 65Ah; 414 x 407 x 190; wyświetlacz LCD

możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły);

Zasilacze buforowe 27,6VDC seria HPSG3 - z sygnalizacją LED



Zasilanie: 200 - 240 V AC, **Zasilacze buforowe spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1, 2, 3**
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [+/ -2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża
UVP - ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem; zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485); **sygnalizacja optyczna LED**
Wyjścia techniczne typu OC: EPS - awaria sieci AC; PSU - awaria zasilacza; APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 3 lata

HPSG3-24V2A-C - HPSG3 27,6V/2A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 1100.00 PLN netto

2,5A/27,6VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania;

1,4A/27,6VDC - dla stopnia 1, 2; 0,5A/27,6VDC - dla stopnia 3

$I_{BAT}=0,8A$; 2x17Ah; 314 x 408 x 190; sygnalizacja optyczna LED;

HPSG3-24V5A-D - HPSG3 27,6V/5A/2x40Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 1150.00 PLN netto

5,0A/27,6VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania;

3,3A/27,6VDC - dla stopnia 1, 2; 1,3A/27,6VDC - dla stopnia 3

$I_{BAT}=1,8A$; 2x40Ah; 414 x 408 x 190; sygnalizacja optyczna LED;

Zasilacze buforowe 27,6VDC seria HPSG3-LCD - z panelem graficznym LCD



Zasilanie: 200 - 240 V AC, **Zasilacze buforowe spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1, 2, 3**
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [+/ -2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża
UVP - ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem; zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485); **wyświetlacz graficzny LCD**
Wyjścia techniczne typu OC: EPS - awaria sieci AC; PSU - awaria zasilacza; APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 3 lata

HPSG3-24V2A-C-LCD - HPSG3 27,6V/2A/2x17Ah/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 1450.00 PLN netto

2,5A/27,6VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania;

1,4A/27,6VDC - dla stopnia 1, 2; 0,5A/27,6VDC - dla stopnia 3

$I_{BAT}=0,8A$; 2x17Ah; 314 x 408 x 190; wyświetlacz LCD

możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły);

HPSG3-24V5A-D-LCD - HPSG3 27,6V/5A/2x40Ah/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 1500.00 PLN netto

5,0A/27,6VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania;

3,3A/27,6VDC - dla stopnia 1, 2; 1,3A/27,6VDC - dla stopnia 3

$I_{BAT}=1,8A$; 2x140h; 414 x 408 x 190; wyświetlacz LCD

możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły);

Akcesoria do zasilaczy serii HPSG3



INTE-C - Interfejs ETHERNET 449.00 PLN netto

Interfejs umożliwia połączenie zasilacza serii EN54C-LCD (Red Power plus) / HPSG3-LCD z komputerem PC w sieci ethernet. Prędkość transmisji TTL:

Max. 115200bit/s z kontrolą parzystości. Wymiary: 71x20x50 [mm]

INTR-C - Interfejs RS485-TTL 391.00 PLN netto

Interfejs umożliwia połączenie zasilacza serii EN54 (Red Power plus) / HPSG3-LCD do magistrali RS485 z zachowaniem separacji galwanicznej. Prędkość

transmisji: Max. 115200 bodów z kontrolą parzystości. Wymiary: 63x50x20 [mm]

INTRE-C - Interfejs RS485-ETHERNET 552.00 PLN netto

Interfejs RS485-ETHERNET jest urządzeniem służącym do konwersji sygnałów między magistralą RS485 a siecią ethernet i przeznaczony jest do pracy razem z zasilaczami grupy EN54C-LCD (Red Power plus) / HPSG3-LCD podłączonymi w sieci LAN. Prędkość transmisji TTL:115200 bodów, z kontrolą parzystości; Prędkość transmisji LAN: 10/100Mbps (auto-sensing); Wymiary: 121x60x81[mm]

AWZ536 - LB5/5x0,5A/2,5/AW moduł bezpiecznikowy 80.00 PLN netto

10÷30VDC / 10÷24VAC; 5x0,5A - PTC/TOPIC; (5x1A- TOPIC - brak w zestawie) $\Phi_{max.}$: 2,5mm²; Ilość wejść/wyjść: 1/5; 150x43x30

Wyjścia techniczne typu OC: FPS - awaria bezpiecznika lub awaria zasilania AC/DC

AWZ642 - MPOC moduł przekaźnikowy wyjść technicznych 36.80 PLN netto

10÷30VDC; 3x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/48VAC;

Zasilacze buforowe 27,6VDC - seria EN54C / EN54M (spełniające normę pożarową EN54-4)

Zasilacze buforowe 27,6VDC seria EN54C/LCD - z panelem graficznym LCD



Zasilanie: 230VAC, **Zasilacze buforowe spełniające normy: EN54-4, EN12101-10; certyfikat i świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB**
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla pracy ciągłej - I_{max} a; prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla pracy chwilowej - I_{max} b (5min)
 I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D+D₁ [+/ -2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, UVP - ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem
zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485); wyświetlacz graficzny LCD
Wyjścia techniczne przekaźnikowe: ALARM awaria zbiorcza; EPS sygnalizacja zaniku sieci 230VAC
Gwarancja: 3 lata

EN54C-3A17LCD - EN54C 27,6V/3A/2x17Ah/LCD zasilacz do systemów przeciwpożarowych 1144.00 PLN netto

2,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 3,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x17Ah; 385 x 402 x 88+8; wyświetlacz graficzny LCD; zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485)	
EN54C-5A17LCD - EN54C 27,6V/5A/2x17Ah/LCD zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1197.00 PLN netto
4,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x17Ah; 385 x 402 x 88+8; wyświetlacz graficzny LCD; zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485)	
EN54C-5A40LCD - EN54C 27,6V/5A/2x40Ah/LCD zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1331.00 PLN netto
3,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,8A; 2x40Ah; 420 x 407 x 178+8; wyświetlacz graficzny LCD; zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485)	
EN54C-10A17LCD - EN54C 27,6V/10A/2x17Ah/LCD zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1331.00 PLN netto
9,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 10,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x17Ah; 385 x 402 x 88+8; wyświetlacz graficzny LCD; zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485)	
EN54C-10A40LCD - EN54C 27,6V/10A/2x40Ah/LCD zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1463.00 PLN netto
8,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 10,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,8A; 2x40Ah; 420 x 407 x 178+8; wyświetlacz graficzny LCD; zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485)	

Zasilacze buforowe 27,6VDC seria EN54C - z sygnalizacją optyczną LED



Zasilanie: 230VAC, **Zasilacze buforowe spełniające normy: EN54-4, EN12101-10; certyfikat i świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB**
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla pracy ciągłej - I_{max} a; prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla pracy chwilowej - I_{max} b (5min)
 I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D₁ [+/2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, UVP - ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem
zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485); z panelem LED
 Wyjścia techniczne przekątnikowe: ALARM awaria zbiorcza; EPS sygnalizacja zaniku sieci 230VAC
Gwarancja: 3 lata

EN54C-2A7 - EN54C 27,6V/2A/2x7Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	797.00 PLN netto
1,6A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 2,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,4A; 2x7Ah; 330 x 305 x 82+8	
EN54C-2A17 - EN54C 27,6V/2A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	851.00 PLN netto
1,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 2,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x17Ah; 385 x 402 x 88+8	
EN54C-3A7 - EN54C 27,6V/3A/2x7Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	851.00 PLN netto
2,6A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 3,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,4A; 2x7Ah; 330 x 305 x 82+8	
EN54C-3A17 - EN54C 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	904.00 PLN netto
2,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 3,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x17Ah; 385 x 402 x 88+8	
EN54C-3A28 - EN54C 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	970.00 PLN netto
1,8A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 3,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,2A; 2x28Ah; 420 x 407 x 178+8	
EN54C-5A7 - EN54C 27,6V/5A/2x7Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	904.00 PLN netto
4,6A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,4A; 2x7Ah; 330 x 305 x 82+8	
EN54C-5A17 - EN54C 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	957.00 PLN netto
4,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x17Ah; 385 x 402 x 88+8	
EN54C-5A28 - EN54C 27,6V/5A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1024.00 PLN netto
3,8A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,2A; 2x28Ah; 420 x 407 x 178+8	
EN54C-5A40 - EN54C 27,6V/5A/2x40Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1024.00 PLN netto
3,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,8A; 2x40Ah; 420 x 407 x 178+8	
EN54C-5A65 - EN54C 27,6V/5A/2x65Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1223.00 PLN netto
2,4A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =2,6A; 2x65Ah; 410 x 648 x 180+8	
EN54C-10A17 - EN54C 27,6V/10A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1091.00 PLN netto
9,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 10,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x17Ah; 385 x 402 x 88+8	
EN54C-10A28 - EN54C 27,6V/10A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1223.00 PLN netto
8,8A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 10,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,2A; 2x28Ah; 420 x 407 x 178+8	
EN54C-10A40 - EN54C 27,6V/10A/2x40Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1223.00 PLN netto
8,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 10,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,8A; 2x40Ah; 420 x 407 x 178+8	
EN54C-10A65 - EN54C 27,6V/10A/2x65Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych	1356.00 PLN netto
7,4A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 10,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =2,6A; 2x65Ah; 410 x 648 x 180+8	

Moduły zasilaczy buforowych 27,6VDC seria EN54M - do zabudowy



Zasilanie: 230VAC, **Zasilacze buforowe spełniające normy: EN54-4, EN12101-10; certyfikat CNBOP-PIB**
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla pracy ciągłej - I_{max} a; prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe - dla pracy chwilowej - I_{max} b (5min)
 I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; współpraca z akumulatorami; wymiary obudowy L x W x H [+/2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, UVP - ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem
brak opcji monitoringu;
 Wyjścia techniczne przekątnikowe: ALARM awaria zbiorcza; EPS sygnalizacja zaniku sieci 230VAC
Gwarancja: 3 lata

EN54M-2A7 - EN54M 27,6V/2A/2x7Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	639.00 PLN netto
1,6A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 2,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,4A; 2x7,2Ah; 200 x 120 x 48	
EN54M-2A7-17 - EN54M 27,6V/2A/2x7-17Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	639.00 PLN netto
1,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 2,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x7+20Ah; 200 x 120 x 48	
EN54M-3A7-17 - EN54M 27,6V/3A/2x7-17Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	692.00 PLN netto

2,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 3,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x7÷20Ah; 200 x 120 x 48	
EN54M-3A17-40 - EN54M 27,6V/3A/2x17-40Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	692.00 PLN netto
1,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 3,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,8A; 2x17÷45Ah; 200 x 120 x 48	
EN54M-5A7-17 - EN54M 27,6V/5A/2x7-17Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	745.00 PLN netto
4,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x7÷20Ah; 204 x 141 x 52	
EN54M-5A17-40 - EN54M 27,6V/5A/2x17-40Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	745.00 PLN netto
3,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,8A; 2x17÷45Ah; 204 x 141 x 52	
EN54M-5A40-65 - EN54M 27,6V/5A/2x40-65Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	745.00 PLN netto
2,4A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =2,6A; 2x40÷65Ah; 204 x 141 x 52	
EN54M-10A7-17 - EN54M 27,6V/10A/2x7-17Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	904.00 PLN netto
9,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 10,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =0,8A; 2x7÷17Ah; 237 x 168 x 55	
EN54M-10A17-40 - EN54M 27,6V/10A/2x17-40Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	904.00 PLN netto
8,2A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 10,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =1,8A; 2x17÷45Ah; 237 x 168 x 55	
EN54M-10A40-65 - EN54M 27,6V/10A/2x40-65Ah moduł zasilacza do systemów przeciwpożarowych	904.00 PLN netto
7,4A/27,6VDC - dla pracy ciągłej - I _{max} a; 10,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej - I _{max} b (5min) I _{BAT} =2,6A; 2x40÷65Ah; 237 x 168 x 55	

Akcesoria do zasilaczy serii EN54C/LCD / EN54C / EN54M



Gwarancja: 2 lata

EN54C-LB4 - LB4/0,5A/FTA moduł bezpiecznikowy EN54C	107.00 PLN netto
Wymiary: L=150 W=52,5 H=27 [+-2mm]; Zasilanie: 20÷30VDC, Wyjście zasilania: 4x0,5A, Ilość wejść/wyjść: 2/4 Zabezpieczenia: SCP, Wyjścia techniczne przekaźnikowe: PSU - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika	
EN54C-LB8 - LB8/0,5A/FTA moduł bezpiecznikowy EN54C	120.00 PLN netto
Wymiary: L=150 W=52,5 H=27 [+-2mm]; Zasilanie: 20÷30VDC, Wyjście zasilania: 8x0,5A, Ilość wejść/wyjść: 2/8 Zabezpieczenia: SCP, Wyjścia techniczne przekaźnikowe: PSU - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika	
EN54C-LS4 - Moduł sekwencyjny EN54C-LS4 do siłowników bez sprężyny powrotnej	201.00 PLN netto
Wymiary: L=150 W=52,5 H=27 [+-2mm]; Zasilanie: 20÷30VDC, Wyjście zasilania: 4x0,5A, Ilość wejść/wyjść: 1/4 Zabezpieczenia: OLP, Wyjścia techniczne przekaźnikowe: PSU - awaria wejścia parametrycznego INPUT Wejście sterujące: INPUT - parametryczne (2x4,7kΩ); sekwencyjne załączanie odbiorników, z opóźnieniem 100ms	
EN54C-LS8 - Moduł sekwencyjny EN54C-LS8 do siłowników ze sprężyną powrotną	213.00 PLN netto
Wymiary: L=150 W=52,5 H=27 [+-2mm]; Zasilanie: 20÷30VDC, Wyjście zasilania: 8x0,5A, Ilość wejść/wyjść: 1/8 Zabezpieczenia: OLP, Wyjścia techniczne przekaźnikowe: PSU - awaria wejścia parametrycznego INPUT Wejście sterujące: INPUT - parametryczne (2x4,7kΩ); sekwencyjne załączanie odbiorników, z opóźnieniem 100ms	
INTE-C - Interfejs ETHERNET	449.00 PLN netto
Interfejs umożliwia połączenie zasilacza serii EN54C-LCD (Red Power plus) / HPSG3-LCD z komputerem PC w sieci ethernet. Prędkość transmisji TTL: Max. 115200bit/s z kontrolą parzystości. Wymiary: 71x20x50 [mm]	
INTR-C - Interfejs RS485-TTL	391.00 PLN netto
Interfejs umożliwia połączenie zasilacza serii EN54 (Red Power plus) / HPSG3-LCD do magistrali RS485 z zachowaniem separacji galwanicznej. Prędkość transmisji: Max. 115200 bodów z kontrolą parzystości. Wymiary: 63x50x20 [mm]	
INTRE-C - Interfejs RS485-ETHERNET	552.00 PLN netto
Interfejs RS485-ETHERNET jest urządzeniem służącym do konwersji sygnałów między magistralą RS485 a siecią ethernet i przeznaczony jest do pracy razem z zasilaczami grupy EN54C-LCD (Red Power plus) / HPSG3-LCD podłączonymi w sieci LAN. Prędkość transmisji TTL:115200 bodów, z kontrolą parzystości; Prędkość transmisji LAN: 10/100Mbps (auto-sensing); Wymiary: 121x60x81[mm]	
EN54C-BR - Zestaw uchwytów do EN54C	WYPRZEDAŻ 20.00 PLN netto
Zestaw uchwytów do EN54C Zestaw przeznaczony jest do mocowania zasilaczy serii EN54C do podłoża Wymiary: 84 x 26 mm W komplecie: 4 szt. uchwytów + zestaw śrub wraz z podkładkami i nakrętkami (M8x16)	
EN54M-DIN1 - Uchwyt DIN/EN54M 1	67.00 PLN netto
Do montażu na szynie DIN zasilaczy serii EN54M; Wymiary: 268 x 24 x 120; Uwagi: komplet wkrętów, 4 sztuki M3x4	
EN54M-LED - Zestaw sygnalizacji optycznej EN54M	67.00 PLN netto
Zestaw przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w zasilaczach serii EN54M; Wymiary: 66 x 18 mm; Uwagi: W komplecie: moduł + przewód 0,45m	

Zasilacze buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria DING2 - na szynę DIN

Zasilacze buforowe 13,8VDC seria DING2 - na szynę DIN



Zasilanie: 200÷240VAC - w zależności od modelu; **Zasilacze na szynę DIN**
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [+-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Gwarancja: 2 lata

DING2-12V2A - DING2 13,8V/2A zasilacz buforowy impulsowy na szynę DIN Grade 2	Promocja 147.00 PLN netto
2,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A; 106 x 60 x 91 [+-2 mm] - 6 SU	
DING2-12V3A - DING2 13,8V/3A zasilacz buforowy impulsowy na szynę DIN Grade 2	Promocja 161.00 PLN netto
3,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 176 x 60 x 91 [+-2 mm] - 10 SU	
DING2-12V5A - DING2 13,8V/5A zasilacz buforowy impulsowy na szynę DIN Grade 2	Promocja 183.00 PLN netto
5A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/2A; 176 x 60 x 91 [+-2 mm] - 10 SU	

Zasilacze buforowe 27,6VDC seria DING2 - na szynę DIN



Zasilanie: 200÷240VAC - w zależności od modelu; **Zasilacze na szynę DIN**
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [÷/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Gwarancja: 2 lata

DING2-24V2A - DING2 27,6V/2A zasilacz buforowy impulsowy na szynę DIN Grade 2 2A/27.6VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 176 x 60 x 91 [÷/-2 mm] - 10 SU	Promocja 182.00 PLN netto
DING2-24V3A - DING2 27,6V/3A zasilacz buforowy impulsowy na szynę DIN Grade 2 3A/27.6VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 176 x 60 x 91 [÷/-2 mm] - 10 SU	Promocja 197.00 PLN netto

Zasilacze buforowe 13,8 VDC - seria PCSB - w obudowie plastikowej

Zasilacze buforowe 13,8VDC seria PCSB - w obudowie plastikowej



Zasilanie: 200÷240VAC; **Zasilacze w obudowie plastikowej**
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [÷/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Gwarancja: 2 lata

PCSB-12V2A-B - PCSB 13,8V/2A/7Ah zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi 2,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A; 1x7Ah / 1x9Ah; 195 x 227 x 80 [÷/-2 mm] plastikowa	129.00 PLN netto
PCSB-12V3A-B - PCSB 13,8V/3A/7Ah zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi 3,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A; 1x7Ah / 1x9Ah; 195 x 227 x 80 [÷/-2 mm] plastikowa	152.00 PLN netto
PCSB-12V5A-B - PCSB 13,8V/5A/7Ah zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi 5,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,75A; 1x7Ah / 1x9Ah; 195 x 227 x 80 [÷/-2 mm] plastikowa	197.00 PLN netto

System zasilania DSO dla systemu BOSCH

System zasilania DSO-PRA dla sytemu BOSCH-PRAESENSA



Firma Pulsar jest producentem szaf DSO do systemu Bosch PRAESENSA.

Program CONFI-DSO® PRAESENSA został przygotowany przy współpracy z inżynierami z firmy Bosch.

System zasilania DSO-PRA przeznaczony jest do zintegrowania urządzeń Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO systemu Bosch PRAESENSA z odpowiednio dobraną gabarytowo szafą RACK19", obwodem akumulatorów i listwą zabezpieczającą. Oprócz standardowego wyposażenia systemu DSO-PRA dołożono szereg funkcji i narzędzi dodatkowych ułatwiających wykonawcy dobranie sprzętu, wycenę, instalację i uruchomienie.

Warte uwagi są następujące elementy:

CONFI-DSO® PRAESENSA

Ogólnodostępne narzędzie do budowy i wyceny systemu zasilania DSO-PRA dostępne on-line 24h/dobę – wycena netto detal, wycena netto po uwzględnieniu przyznanego rabatu, możliwość zapisania konfiguracji na dysku lokalnym, inne...

Szafy RACK 19"

Konstrukcja systemu DSO-PRA została wykonana w oparciu o szafę RACK 19" w stopniu ochrony IP30 w której umieszczone są wszystkie elementy składowe systemu. W zależności od stopnia rozbudowy systemu oraz ilości wykorzystywanych urządzeń wielkość szafy jest dobierana indywidualnie

Klastry – grupowanie urządzeń Bosch PRAESENSA

Urządzenia w szafie pogrupowane są w tzw. klastry. Każdy klaster składa się z zasilacza MPS3-PRA oraz własnego akumulatora zapewniając w ten sposób pełną autonomię zasilanych urządzeń. Każdy klaster zajmuje 6U i oprócz zasilacza 2U przewidziane jest miejsce na: sterownik PRA-SCL, wzmacniacze PRA-AD604 i PRA-AD608. W tylnej części klastra jest możliwość instalacji switcha PRA-ES8P25.

Zoptymalizowana cena

Zoptymalizowana cena kosztu systemu DSO-PRA poprzez zastosowanie odpowiedniego algorytmu doboru akumulatorów związanych z ilością dobranych urządzeń w klastrach, jak i przydzielenie odpowiedniej wielkości szafy RACK.

Budowa i wycena systemu zasilania DSO-PRA odbywa się tylko i wyłącznie przy pomocy programu CONFI-DSO® PRAESENSA

Pełny opis Systemu zasilania DSO-PRA [na www](#)

Dokumentacja DSO-PRA [na www](#)

Dokładne ceny netto detal zostaną wygenerowane przez CONFI-DSO po wprowadzeniu odpowiednich parametrów systemu – [otwórz CONFI-DSO®](#)

Od wygenerowanych cen obowiązują dodatkowe, atrakcyjne rabaty, a ich wysokość jest ustalana z działem handlowym.

System zasilania DSOP24V dla sytemu BOSCH-PAVIRO



System zasilania DSOP24V przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO wymagających stabilizowanego napięcia 24VDC (-15%, +20%). Oprócz standardowego wyposażenia systemu DSOP24V dołożono szereg funkcji i narzędzi dodatkowych ułatwiających wykonawcy dobranie sprzętu, wycenę, instalację i uruchomienie.

Warte uwagi są następujące elementy:

1. CONFI-DSO – ogólnodostępne narzędzie do budowy i wyceny systemu zasilania DSOP24V dostępne on-line 24h/dobę, wycena netto detal, wycena netto po uwzględnieniu przyznanego rabatu, możliwość zapisania konfiguracji na dysku lokalnym, inne...

2. system uruchamiany w 100% przez instalatora – prosta i intuicyjna procedura dla kalibracji akumulatorów, sprawdzenia systemu DSO i zrealizowania protokołu sprawdzenia akumulatorów

3. w standardowym wyposażeniu system posiada moduł Ethernet z interfejsem 10Base-T/100Base-TX z wbudowanym wydajnym serwerem www. Zdalny monitoring systemu DSO odbywa się on-line przez przeglądarkę internetową z komputera PC.

4. w standardowym wyposażeniu dołożono panel LED sygnalizacji optyczno-akustycznej PSG3LA zgodny z PN-EN54-16

5. W maksymalnej konfiguracji system obsługuje za pomocą dedykowanych wyjść:

- do 9 wzmacniaczy audio – wyjścia OUT1...9 – każde niezależnie zabezpieczone
- do 6 ruterów – wyjścia ROUTER1...6 – niezależnie zabezpieczone 3 obwody
- 1 kontroler – wyjście CONTROLLER – niezależnie zabezpieczone

6. Możliwość modułowego łączenia pojedynczych systemów zasilania DSOP24V w jeden spójny system zasilania DSO – poprzez odpowiednie połączenie wejść i wyjść technicznych w zasilaczach DSO

7. zoptymalizowana cena kosztu systemu DSOP24V poprzez zastosowanie:

- zasilacza DSO w czterech wariantach mocowych: 320W / 500W / 750W / 1000W
- odpowiedni dobór akumulatorów – 10 różnych pojemności od 35Ah do 230Ah
- ograniczenie ilości obwodów (ciągów) akumulatorów do maksymalnie dwóch

8. Możliwość wyposażenia szafy DSO w kółka – opcja w CONFI-DSO®

Pełny opis Systemu zasilania DSOP24V [na www](#)

Dokumentacja DSOP24V [na www](#)

Dokładne ceny netto detal zostaną wygenerowane przez CONFI-DSO po wprowadzeniu odpowiednich parametrów systemu – [otwórz CONFI-DSO®](#)

Od wygenerowanych cen obowiązują dodatkowe, atrakcyjne rabaty, a ich wysokość jest ustalana z działem handlowym.

Zasilacz mikrofonu strażaka do systemu DSO 24V



DSOS24V - Zasilacz mikrofonu strażaka do systemu DSO 24V

1852.00 PLN netto

DSOS24V-PRA - Zasilacz mikrofonu strażaka do systemu DSO 24V Praesensa

3000.00 PLN netto

Obudowa mikrofonu strażaka do systemu DSO



DSOS24VPU - Obudowa mikrofonu strażaka do systemu DSO

662.00 PLN netto

Obudowa modułu nadzoru linii głośnikowej systemu DSO Presideo, Paviro, Plena firmy BOSCH

AWO506 - Obudowa modułu linii głośnikowej DSO BOSCH

79.00 PLN netto

150x112x31+3; max 10mm / max. 2,5mm²

Akumulatory

Seria HPB



Akumulatory serii HPB dedykowane są do profesjonalnych zasilaczy buforowych serii EN54 / PSBEN spełniających normy branżowe, pracujących w systemach przeciwpożarowych / alarmowych, systemów DSO, security (CCTV, SSWIN, KD), zasilaczach UPS, automatyki itp.
 Uwagi: akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, **żywność projektowana: 5+8 lat w 20°C**
 Napięcie ładowania w 25°C: praca buforowa: 13,5÷13,8VDC; praca cykliczna: 14,4÷14,9VDC
 Pojemność znamionowa dla C₂₀: Prąd ładowania: Iz - zalecany; I_{max} - maksymalny; Wymiary: L x H x D
Gwarancja: 1 rok od daty sprzedaży

HPB1,2-12 - Akumulator 1,2Ah/12V HPB	34.00 PLN netto
1,2Ah / 12V; Iz=0,12A; I _{max} =0,36A; 98x59x44; (20szt./opakowanie)	
HPB2,3-12 - Akumulator 2,3Ah/12V HPB	46.00 PLN netto
2,3Ah / 12V; Iz=0,23A; I _{max} =0,69A; 178x68x35; (20szt./opakowanie)	
HPB3,6-12 - Akumulator 3,6Ah/12V HPB	59.00 PLN netto
3,6Ah / 12V; Iz=0,36A; I _{max} =1,08A; 133x65x65; (10szt./opakowanie)	
HPB5-12 - Akumulator 5Ah/12V HPB	52.00 PLN netto
5Ah / 12V; Iz=0,5A; I _{max} =1,5A; 90x106x70; (10szt./opakowanie)	
HPB7-12 - Akumulator 7Ah/12V HPB	69.00 PLN netto
7Ah / 12V; Iz=0,7A; I _{max} =2,1A; 152x100x65; (Sprzedaż w opakowaniach po 5szt.)	
HPB9-12 - Akumulator 9Ah/12V HPB	91.00 PLN netto
9Ah / 12V; Iz=0,9A; I _{max} =2,7A; 152x100x65;	
HPB9-12-4,8 - Akumulator 9Ah/12V HPB	91.00 PLN netto
9Ah / 12V; Iz=0,9A; I _{max} =2,7A; 152x100x65;	
HPB12-12 - Akumulator 12Ah/12V HPB	126.00 PLN netto
12Ah / 12V; Iz=1,2A; I _{max} =3,6A; 150x100x98; (6szt./opakowanie)	
HPB12-12-4,8 - Akumulator 12Ah/12V HPB	126.00 PLN netto
12Ah / 12V; Iz=1,2A; I _{max} =3,6A; 150x100x98; (6szt./opakowanie)	
HPB18-12 - Akumulator 18Ah/12V HPB	179.00 PLN netto
18Ah / 12V; Iz=1,8A; I _{max} =5,4A; 182x168x77; (Sprzedaż w opakowaniach po 2szt.)	
HPB28-12 - Akumulator 28Ah/12V HPB	277.00 PLN netto
28Ah / 12V; Iz=2,8A; I _{max} =8,4A; 175x125x166; (1szt./opakowanie)	
HPB40-12 - Akumulator 40Ah/12V HPB	411.00 PLN netto
40Ah / 12V; Iz=4A; I _{max} =12A; 197x171x166; (1szt./opakowanie)	
HPB55-12 - Akumulator 55Ah/12V HPB	511.00 PLN netto
55Ah / 12V; Iz=5,5A; I _{max} =16,5A; 229x211x138; (1szt./opakowanie)	
HPB65-12 - Akumulator 65Ah/12V HPB	644.00 PLN netto
65Ah / 12V; Iz=6,5A; I _{max} =19,5A; 349x178x167; (1szt./opakowanie)	
HPB80-12 - Akumulator 80Ah/12V HPB	775.00 PLN netto
80Ah / 12V; Iz=8,0A; I _{max} =24,0A; 260x215x168; (1szt./opakowanie)	
HPB100-12 - Akumulator 100Ah/12V HPB	928.00 PLN netto
100Ah / 12V; Iz=10,0A; I _{max} =30,0A; 330x219x171; (1szt./opakowanie)	
HPB120-12 - Akumulator 120Ah/12V HPB	1048.00 PLN netto
120Ah / 12V; Iz=12,0A; I _{max} =36,0A; 409x234x175; (1szt./opakowanie)	
HPB160-12 - Akumulator 160Ah/12V HPB	1877.00 PLN netto
160Ah / 12V; Iz=16,0A; I _{max} =48,0A; 530 x 218 x 207; (1szt./opakowanie)	

Seria SCB



Akumulatory serii SCB dedykowane są do zasilaczy buforowych stosowanych w systemach: security (CCTV, KD, SSWIN), zasilaczach UPS, automatyki itp.
 Uwagi: akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, **żywność projektowana: 3+5 lat w 20°C**
 Napięcie ładowania w 25°C: praca buforowa: 13,5÷13,8VDC; praca cykliczna: 14,4÷14,9VDC
 Pojemność znamionowa dla C₂₀: Prąd ładowania: Iz - zalecany; I_{max} - maksymalny; Wymiary: L x H x D
Gwarancja: 1 rok od daty sprzedaży

SCB7-12 - Akumulator 7Ah/12V SCB	65.00 PLN netto
7Ah / 12V; Iz=0,7A; I _{max} =2,1A; 152x100x65; (Sprzedaż w opakowaniach po 5szt.)	
SCB18-12 - Akumulator 18Ah/12V SCB	170.00 PLN netto
18Ah / 12V; Iz=1,8A; I _{max} =5,4A; 182x168x77; (Sprzedaż w opakowaniach po 2szt.)	
SCB40-12 - Akumulator 40Ah/12V SCB	388.00 PLN netto
40Ah / 12V; Iz=4A; I _{max} =12A; 197x171x166; (1szt./opakowanie)	

Akcesoria RACK19" do zasilaczy buforowych - Kontrolery akumulatorów seria RC

Akcesoria RACK19" - Kontrolery akumulatorów seria RC



Współpraca z zasilaczami buforowymi 54VDC - w zależności od modelu
napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy (max); **wyjscie BAT - zaciski do podłączenia zasilacza buforowego (wyjscie BAT zasilacza)**
Wejście BAT1+BAT4 - zaciski do podpięcia zewnętrznych akumulatorów (przewody w komplecie); maksymalna sumaryczna pojemność
ilość wyjść x bezpiecznik - rodzaj bezpiecznika: TOPIK (bezpiecznik topikowy); wymiary montażowe W x H x D
mikroprocesorowy system automatyki / automatyczny test akumulatorów co 5 min / przycisk testu - dostępny na panelu czołowym
wyjście techniczne typu przekaźnik: ALARM - wyjście techniczne awarii zbiorczej; sygnalizacja akustyczna awarii - BUZZER
Gwarancja: 2 lata

RC48V - Kontroler akumulatorów 48VDC/5A do szaf RACK 19"
48VDC / 5A (max); **BAT 48V**; 68Ah; 1x7,5A-TOPIK; 19" x 2U x 60

WYPRZEDAŻ 2.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy

Zasilacze do zabudowy 12 / 48VDC - seria PS

Zasilacze do zabudowy 12VDC seria PS



Zasilanie: 85÷264VAC / 120÷370VDC / 176÷264VAC - w zależności od modelu
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego
wymiary L x W x H [+/-2mm]; Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP,
Gwarancja: 2 lata

PS-12V2A - PS 12V/2A zasilacz impulsowy do zabudowy 2,0A/12VDC; U_{OUT} = 12÷15VDC; 85 x 60 x 37	WYPRZEDAŻ 19.00 PLN netto
PS-12V10A - PS 12V/10A zasilacz impulsowy do zabudowy 10,0A/12VDC; U_{OUT} = 12÷15VDC; 199 x 110 x 50	WYPRZEDAŻ 62.00 PLN netto
PS-12V15A - PS 12V/15A zasilacz impulsowy do zabudowy 15,0A/12VDC; U_{OUT} = 12÷15VDC; 214 x 114 x 50	WYPRZEDAŻ 91.50 PLN netto

Zasilacze do zabudowy 48VDC seria PS



Zasilanie: 85÷264VAC / 120÷370VDC / 176÷264VAC - w zależności od modelu
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego
wymiary L x W x H [+/-2mm]; Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP,
Gwarancja: 2 lata

PS-604812 - PS 48V/1.2A zasilacz impulsowy do zabudowy 1,2A/12VDC; U_{OUT} = 48÷53VDC; 159 x 97 x 38	WYPRZEDAŻ 35.00 PLN netto
PS-1504830 - PS 48V/3A zasilacz impulsowy do zabudowy 3,0A/12VDC; U_{OUT} = 48÷53VDC; 199 x 110 x 50	WYPRZEDAŻ 47.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy - wielowyjściowe 12VDC - Seria PSDC

Zasilacze do zabudowy - wielowyjściowe 12VDC seria PSDC



Zasilanie: 200÷240VA; prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego
Wyjścia techniczne typu przełącznikowego: FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego
wymiary L x W x H [+/-2mm]; Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP
Gwarancja: 2 lata

PSDC-12V4X1A - PSDC 12V/4A/4x1A zasilacz wielowyjściowy do zabudowy 4x1,0A/12VDC; U_{OUT} =12÷15VDC; 4x1A - TOPIK; 200 x 48 x 120	138.00 PLN netto
PSDC-12V8X1A - PSDC 12V/7A/8x1A zasilacz wielowyjściowy do zabudowy 8x0,875A/12VDC; U_{OUT} =12÷15VDC; 8x1A - TOPIK; 204 x 52 x 141	179.00 PLN netto
PSDC-12V16X1A - PSDC 12V/15A/16x1A zasilacz wielowyjściowy do zabudowy 16x0,94A/12VDC; U_{OUT} =12÷15VDC; 16x1A - TOPIK; 237 x 55 x 168	304.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy - wielowyjściowe 12VDC z separacją - Seria PSDCSEP

Zasilacze do zabudowy - wielowyjściowe 12VDC z separacją, Seria PSDCSEP



Zasilanie: 200÷240VA; prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego
wymiary L x W x H [+/-2mm]; Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP
Gwarancja: 2 lata

PSDCSEP-12V4X1A - PSDCSEP 12V/4A/4x1A 4-kanalowy zasilacz z separowanymi wyjściami 4 x 1A/12VDC; U_{OUT} =12÷15VDC; 4 x 1A - TOPIK; 204 x 52 x 141	152.00 PLN netto
--	------------------

Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 / 27,6 / 54VDC - seria PSB


Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 VDC seria PSB



Zasilanie: 176÷264VA
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [+/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, OHP (dla PSB-300.....), ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
chłodzenie wymuszone - wbudowany wentylator (dla PSB-300.....)
Gwarancja: 2 lata

PSB-12V2A - PSB 13,8V/2A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 2,5A/13,8VDC; I_{BAT} =0,5A; 110 x 78 x 36,	80.00 PLN netto
PSB-12V3A - PSB 13,8V/3A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 3,5A/13,8VDC; I_{BAT} =0,5A; 110 x 78 x 36	85.00 PLN netto
PSB-12V5A - PSB 13,8V/5A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 5,5A/13,8VDC; I_{BAT} =0,5A/1,0A; 129 x 98 x 40	109.00 PLN netto
PSB-12V7A - PSB 13,8V/7A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 7,0A/13,8VDC; I_{BAT} =1,0A/2,0A; 159 x 98 x 42	125.00 PLN netto
PSB-12V10A - PSB 13,8V/10A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 10A/13,8VDC; I_{BAT} =1,0A/4,0A; 199 x 110 x 50,	204.00 PLN netto
PSB-12V15A - PSB 13,8V/15A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 15,0A/13,8VDC; I_{BAT} =2,0A/4,0A; 214 x 114 x 50	249.00 PLN netto
PSB-12V20A - PSB 13,8V/20A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 20A/13,8VDC; I_{BAT} =2,0A/4,0A/8,0A; 237 x 168 x 54,	380.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy buforowe 27,6 VDC seria PSB



Zasilanie: 176÷264VA
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [+/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, OHP (dla PSB-300.....), ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
chłodzenie wymuszone - wbudowany wentylator (dla PSB-300.....)
Gwarancja: 2 lata

PSB-24V2A - PSB 27,6V/2A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy	108.00 PLN netto
---	------------------

2,2A/27,6VDC; I _{BAT} =0,2A/0,5A; 129 x 98 x 40	
PSB-24V3A - PSB 27,6V/3A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy	125.00 PLN netto
3,5A/27,6VDC; I _{BAT} =0,5A/1,0A; 159 x 98 x 42	
PSB-24V5A - PSB 27,6V/5A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy	204.00 PLN netto
5,0A/27,6VDC; I _{BAT} =0,5A/2,0A; 199 x 110 x 50	
PSB-24V7A - PSB 27,6V/7A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy	239.00 PLN netto
7,0A/27,6VDC; I _{BAT} =1,0A/2,0A; 214 x 114 x 50	
PSB-24V10A - PSB 27,6V/10A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy	390.00 PLN netto
10A/27,6VDC; I _{BAT} =1,0A/2,0A/4,0A; 237 x 168 x 54,	

Zasilacze do zabudowy buforowe 54 VDC seria PSB



Zasilanie: 176÷264VAC
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [÷2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, OHP (dla PSB-300.....), ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
 chłodzenie wymuszane - wbudowany wentylator (dla PSB-300.....)
Gwarancja: 2 lata

PSB-48V3A - PSB 54V/3A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy	205.00 PLN netto
3,0A/54VDC; I _{BAT} =0,5A/1,0A; 199 x 110 x 50	
PSB-48V5A - PSB 54V/5A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy	390.00 PLN netto
5,0A/54VDC; I _{BAT} =0,5A/1,0A/2,0A; 237 x 168 x 54	

Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria PSG2

Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 VDC seria PSG2



Zasilanie: 200÷240VAC
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [÷2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: EPS - awaria sieci AC, APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 2 lata

PSG2-12V1A - PSG2 13,8V/1A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	90.00 PLN netto
1,2A/13,8VDC; I _{BAT} =0,2A; 110 x 78 x 36	
PSG2-12V2A - PSG2 13,8V/2A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	115.00 PLN netto
2,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 129 x 98 x 40	
PSG2-12V3A - PSG2 13,8V/3A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	118.00 PLN netto
3,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 129 x 98 x 40	
PSG2-12V5A - PSG2 13,8V/5A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	140.00 PLN netto
5,0A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/2A; 159 x 98 x 42	
PSG2-12V7A - PSG2 13,8V/7A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	147.00 PLN netto
7,0A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/2A; 159 x 98 x 42	
PSG2-12V10A - PSG2 13,8V/10A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	250.00 PLN netto
10A/13,8VDC; I _{BAT} =1A/4A; 204 x 141 x 52	
PSG2-12V20A - PSG2 13,8V/20A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	405.00 PLN netto
20A/13,8VDC; I _{BAT} =2A/4A/8A; 237 x 168 x 54,	

Zasilacze do zabudowy buforowe 27,6 VDC seria PSG2



Zasilanie: 200÷240VAC
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem); I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [÷2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: EPS - awaria sieci AC, APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 2 lata

PSG2-24V2A - PSG2 27,6V/2A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	140.00 PLN netto
2,5A/27,6VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 159 x 98 x 42	
PSG2-24V3A - PSG2 27,6V/3A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	147.00 PLN netto
3,5A/27,6VDC; I _{BAT} =0,5A/1A; 159 x 98 x 42	
PSG2-24V5A - PSG2 27,6V/5A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	250.00 PLN netto
5,0A/27,6VDC; I _{BAT} =1A/2A; 204 x 141 x 52,	
PSG2-24V10A - PSG2 27,6V/10A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2	405.00 PLN netto
10,0A/27,6VDC; I _{BAT} =1A/2A/4A; 237 x 168 x 54	

Zasilacze do zabudowy buforowe - wielowyjściowe 13,8VDC - Seria PSDCG2

Zasilacze do zabudowy buforowe - wielowyjściowe 13,8VDC seria PSDCG2



Zasilanie: 200÷240VAC
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [÷2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego, EPS - awaria sieci AC, APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 2 lata

PSDCG2-12V4X1A - PSDCG2 13,8V/4A/4x1A zasilacz wielowyjściowy buforowy do zabudowy Grade 2	179.00 PLN netto
4x1,0A/13,8VDC; 4x1A - TOPIK; I _{BAT} =0,5A/1A; 200 x 48 x 120	
PSDCG2-12V8X1A - PSDCG2 13,8V/8A/8x1A zasilacz wielowyjściowy buforowy do zabudowy Grade 2	284.00 PLN netto
8x1,0A/13,8VDC; 8x1A - TOPIK; I _{BAT} =1A/2A; 204 x 52 x 141	

Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 / 27,6VDC - seria PSG3 (spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1,2,3)

Zasilacze do zabudowy buforowe 13,8 VDC - seria PSG3



Zasilanie: 200 - 240 V AC, **Zasilacze buforowe spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1, 2, 3**
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; dedykowane akumulatory; wymiary: W x H x D [÷2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe
 UVP - ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem; sygnalizacja optyczna LED
Wyjścia techniczne typu OC: EPS - awaria sieci AC; PSU - awaria zasilacza; APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 3 lata

PSG3-12V2A-B - PSG3 13,8V/2A/7Ah zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 3	580.00 PLN netto
---	------------------

2,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 0,55A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 0,2A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=0,4A$; 200 x 48 x 120;	
PSG3-12V3A-C - PSG3 13,8V/3A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 3	600.00 PLN netto
3,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 1,39A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 0,54A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=0,8A$; 200 x 48 x 120;	
PSG3-12V5A-C - PSG3 13,8V/5A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 3	650.00 PLN netto
5,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 1,39A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 0,54A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=0,8A$; 200 x 48 x 120;	
PSG3-12V5A-D - PSG3 13,8V/5A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 3	650.00 PLN netto
5,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 3,3A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 1,3A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=1,8A$; 200 x 48 x 120;	
PSG3-12V10A-E - PSG3 13,8V/10A/65Ah zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 3	700.00 PLN netto
10A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 5,4A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 2,1A/13,8VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=2,6A$; 204 x 52 x 141;	

Zasilacze do zabudowy buforowe 27,6 VDC - seria PSG3



Zasilanie: 200 - 240 V AC, **Zasilacze buforowe spełniające normę alarmową EN50131, Stopień 1, 2, 3**
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; dedykowane akumulatory; wymiary: W x H x D [+/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe
UVP - ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem; sygnalizacja optyczna LED
Wyjścia techniczne typu OC: EPS - awaria sieci AC; PSU - awaria zasilacza; APS - awaria akumulatora
Gwarancja: 3 lata

PSG3-24V2A-C - PSG3 27,6V/2A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 3	650.00 PLN netto
2,5A/27,6VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 1,4A/27,6VDC - dla stopnia 1, 2; 0,5A/27,6VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=0,8A$; 200 x 48 x 120;	
PSG3-24V5A-D - PSG3 27,6V/5A/2x40Ah zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 3	700.00 PLN netto
5,0A/27,6VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania; 3,3A/27,6VDC - dla stopnia 1, 2; 1,3A/27,6VDC - dla stopnia 3 $I_{BAT}=1,8A$; 204 x 52 x 141;	

Akcesoria do zasilaczy serii PSG3



DIN4 - Uchwyt DIN do zasilaczy	38.00 PLN netto
267 x 100 x 25 [+/-2 mm] - PSB-12V15A, PSB-12V20A, PSB-24V7A, PSB-24V10A, PSB-48V5A - PSG2-12V10A, PSG2-12V20A, PSG2-24V5A, PSG2-24V10A - PSDCG2-12V4x1A, PSDCG2-12V8x1A - PWB-52V1A, PWB-52V2A - PSDC-12V4x1A, PSDC-12V8x1A, PSDC-12V16x1A - PSDCSEP-12V4x1A	
PKAZ168 - Zestaw sygnalizacji optycznej	22.00 PLN netto
Zestaw przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w zasilaczach serii PSB / PSG2 / PSDCG2 / PWB / PSDC; Wymiary: 66 x 20 mm; Uwagi: W komplecie: moduł + przewód 0,45m	
AWZ536 - LB5/5x0,5A/2,5/AW moduł bezpiecznikowy	80.00 PLN netto
10÷30VDC / 10÷24VAC; 5x0,5A - PTC/TOPIC; (5x1A- TOPIC - brak w zestawie) $\Phi_{max.}$: 2,5mm ² ; Ilość wejść/wyjść: 1/5; 150x43x30 Wyjścia techniczne typu OC: FPS - awaria bezpiecznika lub awaria zasilania AC/DC	
AWZ642 - MPOC moduł przekaźnikowy wyjść technicznych	36.80 PLN netto
10÷30VDC; 3x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/48VAC;	

Zasilacze do zabudowy buforowe 52 VDC - seria PWB

Zasilacze do zabudowy buforowe 52 VDC seria PWB



Zasilanie: 200÷240VAC
prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [+/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Gwarancja: 2 lata

PWB-52V1A - PWB 52V/1,15A/1xBAT zasilacz buforowy PoE do zabudowy	200.00 PLN netto
1,15A/52VDC; $I_{BAT}=0,5A$; 1 x 7Ah / 1 x 17Ah; 200 x 48 x 120	
PWB-52V2A - PWB 52V/2,3A/2xBAT zasilacz buforowy PoE do zabudowy	300.00 PLN netto
2,3A/52VDC; $I_{BAT}=0,5A$; 2 x 7Ah / 2 x 17Ah; 204 x 52 x 141	

Akcesoria do zasilaczy serii PS, PSDC, PSDCSEP, PSB, PSG2, PWB



Wymiary W x H x D [+/- 2mm]
Gwarancja: 2 lata

DIN1 - Uchwyt DIN do zasilaczy i transformatorów	31.00 PLN netto
---	-----------------

103 x 124 x 25 [+/-2 mm] - PS-12V2A, PS-12V3A - PSB-12V2A, PSB-12V3A - PSG2-12V1A - RS-15xxx, RS-25xxx - AWT050, AWT053, AWT150 (TRP 20VA-40VA) - AWT468 (TRZ 40VA)	
DIN2 - Uchwyt DIN do zasilaczy i transformatorów	33.00 PLN netto
128 x 137 x 25 [+/-2 mm] - PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A - PSB-12V2A, PSB-12V3A, PSB-12V5A, PSB-24V2A - PSG2-12V1A; PSG2-12V2A; PSG2-12V3A - RS-15xxx, RS-25xxx, RS-50xxx, RS-75xxx, - LRS-35xxx, LRS-50xxx, LRS-75xxx - AWT500, AWT800, AWT824 (TRP 50VA-80VA) - AWT468, AWT628, AWT8161820; AWT8172430 (TRZ 40VA-80VA)	
DIN3 - Uchwyt DIN do zasilaczy	38.00 PLN netto
142 x 200 x 25 [+/-2 mm] - PS-12V7A, PS-12V10A, PS-12V15A; PS-48V3A - PSB-12V7A, PSB-12V10A, PSB-12V15A, PSB-24V3A, PSB-24V5A, PSB-24V7A, PSB-48V3A - PSG2-12V5A; PSG2-12V7A; PSG2-24V2A; PSG2-24V3A - RS-75xxx, RS-100xxx, RS-150xxx - LRS-75xxx, LRS-100xxx, LRS-150xxx	
DIN4 - Uchwyt DIN do zasilaczy	38.00 PLN netto
267 x 100 x 25 [+/-2 mm] - PSB-12V15A, PSB-12V20A, PSB-24V7A, PSB-24V10A, PSB-48V5A - PSG2-12V10A, PSG2-12V20A, PSG2-24V5A, PSG2-24V10A - PSDCG2-12V4x1A, PSDCG2-12V8x1A - PWB-52V1A, PWB-52V2A - PSDC-12V4x1A, PSDC-12V8x1A, PSDC-12V16x1A - PSDCSEP-12V4x1A	
PKAZ168 - Zestaw sygnalizacji optycznej	22.00 PLN netto
Zestaw przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w zasilaczach serii PSB / PSG2 / PSDCG2 / PWB / PSDC; Wymiary: 66 x 20 mm; Uwagi: W komplecie: moduł + przewód 0,45m	

Switche PoE do kamer IP

Switche optyczne



Ilość portów UPLINK: **Zasilanie switcha**; wymiary W x H x D [+/- 2mm]
Porty UPLINK / Gniazda SFP UPLINK – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

SFG10F8 - Switch optyczny SFG10F8 (8xSFP, 2xRJ45)	610.00 PLN netto
10 portów (2xUPLINK RJ45 + 8xUPLINK – gniazda SFP) Zasilacz desktop 230VAC → 12VDC/2,0A/24W w zestawie; 221 x 29 x 115 UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1 i G2 Gniazda SFP UPLINK: 8 portów 1Gb/s – SFP1+SFP8 w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża	

Switche PoE z zasilaczem desktop

Switche PoE - z zasilaczem desktop - Seria S



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha**; wymiary W x H x D [+/- 2mm]
Porty PoE – do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
Porty UPLINK – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

S64-40W - Switch PoE 6-portowy S64-40W do 4 kamer IP	171.00 PLN netto
6 portów (4xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/0,75A/40W w zestawie; 118 x 28 x 85 PoE: 4 porty 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.35W* Tryb Long Range: STANDARD – 100m/100Mb/s lub EXTEND – 250m/10Mb/s UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża	
S64 - Switch PoE 6-portowy S64 do 4 kamer IP	189.00 PLN netto
6 portów (4xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 118 x 28 x 85 PoE: 4 porty 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.48W* Tryb Long Range: STANDARD – 100m/100Mb/s lub EXTEND – 250m/10Mb/s UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża	
S108-90W - Switch PoE 10-portowy S108-90W do 8 kamer IP	325.00 PLN netto
10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,75A/90W w zestawie; 190 x 28 x 105 PoE: 8 portów 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.80W* Tryb Long Range: STANDARD – 100m/100Mb/s lub EXTEND – 250m/10Mb/s UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża	
S108 - Switch PoE 10-portowy S108 do 8 kamer IP	434.00 PLN netto
10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/2,3A/120W w zestawie; 190 x 28 x 105 PoE: 8 portów 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.96W* Tryb Long Range: STANDARD – 100m/100Mb/s lub EXTEND – 250m/10Mb/s UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża	
S116 - Switch PoE 16-portowy S116 do 16 kamer IP	740.00 PLN netto
18 portów (16xPoE + 2xUPLINK); 100÷240VAC; 270 x 44 x 181 PoE: 16 porty 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W* Tryb Long Range: porty 9÷16; STANDARD – 100m/100Mb/s lub EXTEND – 250m/10Mb/s UPLINK: 2 porty 1Gb/s W komplecie zestaw uchwyty RACK 19" - 1U	
S124 - Switch PoE 24-portowy S124 do 24 kamer IP	1055.00 PLN netto
26 portów (24xPoE + 2xUPLINK); 100÷240VAC; 330 x 44 x 204 PoE: 24 porty 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W* Tryb Long Range: porty 17÷24; STANDARD – 100m/100Mb/s lub EXTEND – 250m/10Mb/s UPLINK: 2 porty 1Gb/s W komplecie zestaw uchwyty RACK 19" - 1U	

Switche PoE - z zasilaczem desktop - Seria SG



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha**; wymiary W x H x D [+/- 2mm]
Porty PoE – do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
Porty UPLINK – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

SG32 - Switch PoE 3-portowy SG32 do 2 kamer IP	172.00 PLN netto
3 porty (2xPoE + 1xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 103 x 29 x 50 PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.48W* UPLINK: 1 porty 1Gb/s	
SG64 - Switch PoE 6-portowy SG64 do 4 kamer IP	314.00 PLN netto
6 portów (4xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 118 x 28 x 85 PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.48W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża	
SG108-90W - Switch PoE 10-portowy SG108-90W do 8 kamer IP	419.00 PLN netto

10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,75A/90W w zestawie; 190 x 27 x 105
PoE: 8 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.80W*
UPLINK: 2 porty 1Gb/s

w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

SG108 - Switch PoE 10-portowy SG108 do 8 kamer IP

527.00 PLN netto

10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/2,3A/120W w zestawie; 190 x 27 x 105

PoE: 8 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.96W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s

w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

Switche PoE - z zasilaczem desktop - Seria SF



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha;** wymiary W x H x D [+/- 2mm]

Porty PoE – do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP

napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE

Porty UPLINK / Gniazda SFP UPLINK – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;

Gwarancja: 2 lata

SF116 - Switch PoE 16-portowy SF116 do 16 kamer IP

999.00 PLN netto

18 portów (16xPoE + 2xUPLINK); 100 - 240 V AC; 442 x 44 x 224

PoE: 16 portów 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1/TP i G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1/SFP, G2/SFP

gniazda oznaczone symbolem G1/TP i G1/SFP (G2/TP i G2/SFP) nie mogą pracować równocześnie - typ COMBO

W komplecie zestaw uchwyty RACK 19" - 1U

SF124 - Switch PoE 24-portowy SF124 do 24 kamer IP

1216.00 PLN netto

26 portów (24xPoE + 2xUPLINK); 100÷240VAC; 442 x 44 x 224

PoE: 24 porty 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.240W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1/TP i G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1/SFP, G2/SFP

gniazda oznaczone symbolem G1/TP i G1/SFP (G2/TP i G2/SFP) nie mogą pracować równocześnie - typ COMBO

W komplecie zestaw uchwyty RACK 19" - 1U

Switche PoE - z zasilaczem desktop / z zasilaczem - Seria SFG



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha;** wymiary W x H x D [+/- 2mm]

Porty PoE – do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP

napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE

Porty UPLINK / Gniazda SFP UPLINK – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;

Gwarancja: 2 lata

SFG64 - Switch PoE 6-portowy SFG64 do 4 kamer IP

322.00 PLN netto

6 portów (4xPoE + 2xUPLINK – gniazda SFP); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 118 x 28 x 95

PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.48W*

Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1 i G2

w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

SFG64F1 - Switch PoE 6-portowy SFG64F1 do 4 kamer IP

257.00 PLN netto

6 portów (4xPoE + 1xUPLINK RJ45 + 1xUPLINK – gniazda SFP)

Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 118 x 28 x 95

PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.48W*

UPLINK: 1 porty 1Gb/s – TP; Gniazda SFP UPLINK: 1 port 1Gb/s – SFP

w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

SFG108-90W - Switch PoE 12-portowy SFG108-90W do 8 kamer IP

450.00 PLN netto

12 portów (8xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,75A/90W w zestawie; 220 x 44 x 150

PoE: 8 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.80W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/9 i TP/10; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/11, SFP/12

W komplecie zestaw uchwyty RACK 19" - 1U

SFG108 - Switch PoE 12-portowy SFG108 do 8 kamer IP

560.00 PLN netto

12 portów (8xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/2,3A/120W w zestawie; 220 x 44 x 150

PoE: 8 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.110W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/G9 i TP/G10; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/G11, SFP/G12

W komplecie zestaw uchwyty RACK 19" - 1U

SFG116 - Switch PoE 16-portowy SFG116 do 16 kamer IP

1100.00 PLN netto

20 portów (16xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); 100 - 240 V AC; 442 x 44 x 290

PoE: 16 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/17, TP/18; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/19, SFP/20

W komplecie zestaw uchwyty RACK 19" - 1U

SFG124 - Switch PoE 24-portowy SFG124 do 24 kamer IP

1330.00 PLN netto

28 portów (24xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); 100÷240VAC; 442 x 44 x 290

PoE: 24 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.240W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/25 i TP/26; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/27, SFP/28

W komplecie zestaw uchwyty RACK 19" - 1U

Switche PoE - z zasilaczem desktop - Seria USF (Ultralink)



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha;** wymiary W x H x D [+/- 2mm]

Porty PoE – do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP

napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE

Porty UPLINK / Gniazda SFP UPLINK – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;

Gwarancja: 2 lata

USF64P - Ultralink FastEthernet Switch, 4xPoE+, 2xUplink

NOWOŚĆ Promocja 147.00 PLN netto

6 portów (4xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 133 x 29 x 78 [+/- 2 mm]
PoE: 4 porty 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.60W*
Tryb Long Range: OFF - 100m/100Mb/s lub ON - 200m/10Mb/s; funkcja VLAN
UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s

USF108P - Ultralink FastEthernet Switch, 8xPoE+, 2xUpLink

NOWOŚĆ Promocja 202.00 PLN netto

10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,75A/90W w zestawie; 191 x 29 x 78 [+/- 2 mm]
PoE: 8 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.90W*
Tryb Long Range: OFF - 100m/100Mb/s lub ON - 200m/10Mb/s; funkcja VLAN
UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s

USF1816P - Ultralink FastEthernet Switch, 16xPoE+, 2xUpLink

NOWOŚĆ Promocja 542.00 PLN netto

18 portów (16xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/3A/160W w zestawie; 270 x 45 x 181 [+/- 2 mm]
PoE: 16 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W*
Tryb Long Range: OFF - 100m/100Mb/s lub ON - 200m/10Mb/s (porty 9÷16)
UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s

Switche PoE bez zasilacza

Switche PoE - bez zasilacza - Seria S...WP



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha;** wymiary W x H x D [+/- 2mm]
Porty PoE - do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
napiecie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
Porty UPLINK - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

S64WP - Switch PoE 6-portowy S64WP bez zasilacza do 4 kamer IP

142.00 PLN netto

6 portów (4xPoE + 2xUPLINK); **Brak zasilacza w zestawie;** zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1, 118 x 28 x 85
PoE: 4 porty 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 48÷57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.60W*
Tryb Long Range: STANDARD - 100m/100Mb/s lub EXTEND - 250m/10Mb/s
UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s
w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

S108WP - Switch PoE 10-portowy S108WP bez zasilacza do 8 kamer IP

276.00 PLN netto

10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); **Brak zasilacza w zestawie;** zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1; 190 x 28 x 105
PoE: 8 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 48÷57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.120W*
Tryb Long Range: STANDARD - 100m/100Mb/s lub EXTEND - 250m/10Mb/s (porty 1÷8)
UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s
w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

S116WP - Switch PoE 16-portowy S116WP bez zasilacza do 16 kamer IP

570.00 PLN netto

18 portów (16xPoE + 2xUPLINK); **Brak zasilacza w zestawie;** zasilanie: 48÷54VDC, rozłączne gniazdo zasilania; 270 x 44 x 181
PoE: 16 porty 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 48÷54VDC; 30W/port (PoE+)/ max.240W*
Tryb Long Range: porty 9÷16; STANDARD - 100m/100Mb/s lub EXTEND - 250m/10Mb/s
UPLINK: 2 porty 1Gb/s
W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U

S124WP - Switch PoE 24-portowy S124WP bez zasilacza do 24 kamer IP

817.00 PLN netto

26 portów (24xPoE + 2xUPLINK); **Brak zasilacza w zestawie;** zasilanie: 48÷54VDC, rozłączne gniazdo zasilania; 330 x 44 x 204
PoE: 24 porty 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 48÷54VDC; 30W/port (PoE+)/ max.360W*
Tryb Long Range: porty 17÷24; STANDARD - 100m/100Mb/s lub EXTEND - 250m/10Mb/s
UPLINK: 2 porty 1Gb/s
W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U

Switche PoE - bez zasilacza - Seria SG...WP



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha;** wymiary W x H x D [+/- 2mm]
Porty PoE - do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
napiecie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
Porty UPLINK - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

SG64WP - Switch PoE 6-portowy SG64WP bez zasilacza do 4 kamer IP

250.00 PLN netto

6 portów (4xPoE + 2xUPLINK); **Brak zasilacza w zestawie;** zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1; 118 x 28 x 85
PoE: 4 porty 1Gb/s - IEEE 802.3af/at, 48÷57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.60W*
UPLINK: 2 porty 1Gb/s
w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

SG64WP-BT - Switch PoE 6-portowy SG64WP-BT bez zasilacza do 4 kamer IP

299.00 PLN netto

6 portów (4xPoE + 2xUPLINK); **Brak zasilacza w zestawie;** zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1; 118 x 28 x 95
PoE: 4 porty 1Gb/s - IEEE 802.3af/at/bt, 48÷57VDC; 60W/port (PoE++)/ max.120W*
UPLINK: 2 porty 1Gb/s
w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

SG108WP - Switch PoE 10-portowy SG108WP bez zasilacza do 8 kamer IP

382.00 PLN netto

10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); **Brak zasilacza w zestawie;** zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1; 190 x 27 x 105
PoE: 8 portów 1Gb/s - IEEE 802.3af/at, 48÷57VDC 30W/port (PoE+)/ max.120W*
UPLINK: 2 porty 1Gb/s
w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

Switche PoE - bez zasilacza - Seria SF...WP



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha;** wymiary W x H x D [+/- 2mm]
Porty PoE - do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
napiecie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
Porty UPLINK / Gniazda SFP UPLINK - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

SF116WP - Switch PoE 16-portowy SF116WP bez zasilacza do 16 kamer IP 18 portów (16xPoE + 2xUPLINK); Brak zasilacza w zestawie ; zasilanie: 48÷54VDC, rozłączne gniazdo zasilania; 442 x 44 x 224 PoE: 16 portów 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 48÷54VDC; 30W/port (PoE+)/ max.240W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1/TP i G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1/SFP, G2/SFP gniazda oznaczone symbolem G1/TP i G1/SFP (G2/TP i G2/SFP) nie mogą pracować równocześnie - typ COMBO W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	713.00 PLN netto
SF124WP - Switch PoE 24-portowy SF124WP bez zasilacza do 24 kamer IP 26 portów (24xPoE + 2xUPLINK); Brak zasilacza w zestawie ; zasilanie: 48÷54VDC, rozłączne gniazdo zasilania; 442 x 44 x 224 PoE: 24 porty 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 48÷54VDC; 30W/port (PoE+)/ max.360W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1/TP i G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – G1/SFP, G2/SFP gniazda oznaczone symbolem G1/TP i G1/SFP (G2/TP i G2/SFP) nie mogą pracować równocześnie - typ COMBO W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	912.00 PLN netto

Switche PoE - bez zasilacza - Seria SFG...WP

 Ilość portów PoE / UPLINK; Zasilanie switcha ; wymiary W x H x D [÷/- 2mm] Porty PoE – do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE Porty UPLINK / Gniazda SFP UPLINK - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji; Gwarancja: 2 lata	
SFG64WP - Switch PoE 6-portowy SFG64 bez zasilacza do 4 kamer IP 6 portów (4xPoE + 2xUPLINK – gniazda SFP); Brak zasilacza w zestawie ; zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1; 118 x 28 x 95 PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 48÷57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.60W* Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP1 i SFP2 w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża	295.00 PLN netto
SFG64WP-BT - Switch PoE 6-portowy SFG64WP-BT bez zasilacza do 4 kamer IP 6 portów (4xPoE + 2xUPLINK – gniazda SFP); Brak zasilacza w zestawie ; zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1; 118 x 28 x 95 PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at/bt, 48÷57VDC; 60W/port (PoE++)/ max.90W* Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – 5 i 6 w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża	347.00 PLN netto
SFG64F1WP - Switch PoE 6-portowy SFG64F1WP bez zasilacza do 4 kamer IP 6 portów (4xPoE + 1xUPLINK RJ45 + 1xUPLINK – gniazda SFP) Brak zasilacza w zestawie ; zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1; 118 x 28 x 95 PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 48÷57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.60W* UPLINK: 1 porty 1Gb/s – TP; Gniazda SFP UPLINK: 1 port 1Gb/s – SFP w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża	196.00 PLN netto
SFG108WP - Switch PoE 12-portowy SFG108 bez zasilacza do 8 kamer IP 12 portów (8xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); Brak zasilacza w zestawie ; zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1; 220 x 44 x 150 PoE: 8 portów 1GMB/s – IEEE 802.3af/at, 48÷57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.120W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/9 i TP/10; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/11, SFP/12 W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	397.00 PLN netto
SFG116WP - Switch PoE 16-portowy SFG116WP bez zasilacza do 16 kamer IP 20 portów (16xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); Brak zasilacza w zestawie ; zasilanie: 48÷54VDC, rozłączne gniazdo zasilania; 442 x 44 x 224 PoE: 16 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.240W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/17, TP/18; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/19, SFP/20 W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	810.00 PLN netto
SFG124WP - Switch PoE 24-portowy SFG124WP bez zasilacza do 24 kamer IP 28 portów (24xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); Brak zasilacza w zestawie ; zasilanie: 48÷54VDC, rozłączne gniazdo zasilania; 442 x 44 x 224 PoE: 24 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.240W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/25 i TP/26; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/27, SFP/28 W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	1026.00 PLN netto

Switche PoE w obudowie hermetycznej IP56

Switche PoE - w obudowie hermetycznej IP56 - Seria S...H

 Ilość portów PoE / UPLINK; Zasilanie switcha ; wymiary W x H x D [÷/- 2mm]; zasilacz w obudowie hermetycznej IP56, ABS; Ilość dławnic/średnica przewodu: 2szt. / 13÷18mm; 1szt. / 10÷14mm Porty PoE – do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE Porty UPLINK – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji; Gwarancja: 2 lata	
S64H - Switch 6-portowy S64H z zasilaczem do 4 kamer IP w obudowie hermetycznej 6 portów (4xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop hermetyczny 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 146 x 196 x 78 PoE: 4 porty 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.30W* Tryb Long Range: STANDARD – 100m/100Mb/s lub EXTEND – 250m/10Mb/s UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s	420.00 PLN netto

Switche PoE - w obudowie hermetycznej IP56 - Seria SG...H

 Ilość portów PoE / UPLINK; Zasilanie switcha ; wymiary W x H x D [÷/- 2mm]; zasilacz w obudowie hermetycznej IP56, ABS; Ilość dławnic/średnica przewodu: 2szt. / 13÷18mm; 1szt. / 10÷14mm Porty PoE – do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE Porty UPLINK – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji; Gwarancja: 2 lata	
SG64H - Switch 6-portowy SG64H z zasilaczem do 4 kamer IP w obudowie hermetycznej 6 portów (4xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop hermetyczny 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 146 x 196 x 78 PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.30W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s	553.00 PLN netto

Switche PoE - w obudowie hermetycznej IP56 - Seria SFG...H



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha**; wymiary W x H x D [+/- 2mm]; **zasilacz w obudowie hermetycznej IP56, ABS; Ilość dławnic/średnica przewodu: 2szt. / 13÷18mm; 1szt. / 10÷14mm**
Porty PoE - do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
Porty UPLINK - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

SFG64H - Switch 6-portowy SFG64H z zasilaczem do 4 kamer IP w obudowie hermetycznej	561.00 PLN netto
6 portów (4xPoE + 2xUPLINK - gniazda SFP); Zasilacz desktop hermetyczny 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 146 x 198 x 78 PoE: 4 porty 1Gb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.30W* Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s - G1 i G2	

Akcesoria do Switchy PoE - hermetycznych IP56



Wymiary blachy montażowej W x H [-/+ 2mm] / Długość opaski metalowej L / Szerokość opaski metalowej D
Gwarancja: 2 lata

OZB2 - Opaska zaciskowa OZB2 z blachą montażową	59.00 PLN netto
194 x 144 / 2m / 15mm Opaska zaciskowa z blachą montażową przeznaczona jest do montażu obudowy hermetycznej (np. Switcha) na elementach typu słupa, maszty, elementy konstrukcyjne itp. w sposób nienaruszający struktury elementu nośnego.	

Switche PoE RACK 19"

Switche PoE do kamer IP z uchwytami RACK 19 w komplecie

Switche PoE - z uchwytami RACK 19" w komplecie - Seria S



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha**; wymiary W x H x D [+/- 2mm]; **z uchwytami RACK 19" w komplecie**
Porty PoE - do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
Porty UPLINK - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

S116 - Switch PoE 16-portowy S116 do 16 kamer IP	740.00 PLN netto
18 portów (16xPoE + 2xUPLINK); 100÷240VAC; 270 x 44 x 181 PoE: 16 porty 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W* Tryb Long Range: porty 9÷16; STANDARD - 100m/100Mb/s lub EXTEND - 250m/10Mb/s UPLINK: 2 porty 1Gb/s W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	
S124 - Switch PoE 24-portowy S124 do 24 kamer IP	1055.00 PLN netto
26 portów (24xPoE + 2xUPLINK); 100÷240VAC; 330 x 44 x 204 PoE: 24 porty 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W* Tryb Long Range: porty 17÷24; STANDARD - 100m/100Mb/s lub EXTEND - 250m/10Mb/s UPLINK: 2 porty 1Gb/s W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	

Switche PoE - z uchwytami RACK 19" w komplecie - Seria SF



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha**; wymiary W x H x D [+/- 2mm]; **z uchwytami RACK 19" w komplecie**
Porty PoE - do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *-maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
Porty UPLINK / Gniazda SFP UPLINK - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

SF116 - Switch PoE 16-portowy SF116 do 16 kamer IP	999.00 PLN netto
18 portów (16xPoE + 2xUPLINK); 100 - 240 V AC; 442 x 44 x 224 PoE: 16 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s - G1/TP i G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s - G1/SFP, G2/SFP gniazda oznaczone symbolem G1/TP i G1/SFP (G2/TP i G2/SFP) nie mogą pracować równocześnie - typ COMBO W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	
SF124 - Switch PoE 24-portowy SF124 do 24 kamer IP	1216.00 PLN netto
26 portów (24xPoE + 2xUPLINK); 100÷240VAC; 442 x 44 x 224 PoE: 24 porty 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.240W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s - G1/TP i G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s - G1/SFP, G2/SFP gniazda oznaczone symbolem G1/TP i G1/SFP (G2/TP i G2/SFP) nie mogą pracować równocześnie - typ COMBO W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	

Switche PoE - z uchwytami RACK 19" w komplecie - Seria SFG



Ilość portów PoE / UPLINK; **Zasilanie switcha**; wymiary W x H x D [+/- 2mm]; **z uchwytami RACK 19" w komplecie**
Porty PoE - do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *-maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
Porty UPLINK / Gniazda SFP UPLINK - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;
Gwarancja: 2 lata

SFG108-90W - Switch PoE 12-portowy SFG108-90W do 8 kamer IP	450.00 PLN netto
12 portów (8xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK - gniazda SFP); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,75A/90W w zestawie; 220 x 44 x 150 PoE: 8 portów 1Gb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.80W* UPLINK: 2 porty 1Gb/s - TP/9 i TP/10; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s - SFP/11, SFP/12 W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U	
SFG108 - Switch PoE 12-portowy SFG108 do 8 kamer IP	560.00 PLN netto

12 portów (8xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/2,3A/120W w zestawie; 220 x 44 x 150

PoE: 8 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.110W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/G9 i TP/G10; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/G11, SFP/G12

W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U

SFG116 - Switch PoE 16-portowy SFG116 do 16 kamer IP

1100.00 PLN netto

20 portów (16xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); 100 - 240 V AC; 442 x 44 x 290

PoE: 16 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/17, TP/18; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/19, SFP/20

W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U

SFG124 - Switch PoE 24-portowy SFG124 do 24 kamer IP

1330.00 PLN netto

28 portów (24xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); 100÷240VAC; 442 x 44 x 290

PoE: 24 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.240W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/25 i TP/26; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/27, SFP/28

W komplecie zestaw uchwytów RACK 19" - 1U

Switche PoE - przemysłowe - na szynę DIN



Ilość portów PoE / UPLINK; Zasilanie switcha; wymiary W x H x D

Porty PoE – do podłączenia kamer IP; ilość portów / prędkość transmisji; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP

napięcie wyjściowe portu PoE; maksymalna moc pojedynczego portu PoE / *- maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE

Porty UPLINK / Gniazda SFP UPLINK – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; ilość portów / prędkość transmisji;

Gwarancja: 5 lat

ISFG42 - Switch przemysłowy PoE ISFG42 (2xPoE, 2xSFP)

333.00 PLN netto

2 porty (2xPoE); Zasilanie: 12-57VDC (opcja zasilania redundantnego); 30 x 128 x 112

PoE: 2 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 48-57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.60W*

Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s

Brak zasilacza w komplecie, proponujemy zasilacz: NDR-75-48

ISFG64-BT - Switch przemysłowy PoE ISFG64-BT (4xPoE, 2xSFP)

384.00 PLN netto

4 porty (4xPoE); Zasilanie: 12-57VDC (opcja zasilania redundantnego); 30 x 128 x 112

PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at/bt, 48-57VDC; 60W/port (PoE+)/ max.120W*

Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s

Brak zasilacza w komplecie, proponujemy zasilacz: NDR-120-48

ISFE64 - Switch przemysłowy PoE ISFE64 2,5/10G (4xPoE, 2xSFP)

NOWOŚĆ 433.00 PLN netto

4 porty (4xPoE); Zasilanie: 12-57VDC (opcja zasilania redundantnego); 30 x 128 x 112

PoE: 4 porty 2,5Gb/s – IEEE 802.3af/at, 48-57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.120W*

Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 10Gb/s

Brak zasilacza w komplecie, proponujemy zasilacz: NDR-120-48

ISFG108 - Switch przemysłowy PoE ISFG108 (8xPoE, 2xSFP, 2xRJ45)

500.00 PLN netto

12 portów (8xPoE + 2xUPLINK + 2xUPLINK – gniazda SFP); Zasilanie: 12-57VDC (opcja zasilania redundantnego); 54 x 176 x 153

PoE: 8 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 48-57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.120W*

UPLINK: 2 porty 1Gb/s – TP/G9 i TP/G10

Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s – SFP/G11, SFP/12

Brak zasilacza w komplecie, proponujemy zasilacz: NDR-120-48

ISFE98 - Switch przemysłowy PoE ISFE98 2,5/10G (8xPoE, 1xSFP)

NOWOŚĆ 581.00 PLN netto

9 portów (8xPoE + 1xUPLINK – gniazda SFP); Zasilanie: 12-57VDC (opcja zasilania redundantnego); 48 x 161 x 142

PoE: 8 portów 2,5Gb/s – IEEE 802.3af/at, 48-57VDC; 30W/port (PoE+)/ max.180W*

Gniazda SFP UPLINK: 1 port 10Gb/s

Brak zasilacza w komplecie, proponujemy zasilacz: NDR-240-48 / SDR-240-48

System zasilania dla switchy PoE

Seria SWS - zasilacz stabilizowany



Zasilanie: 200÷240VAC - w zależności od modelu
napięcie wyjściowe / moc wyjściowa; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego
wymiary L x W x H [+/-2mm]; Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, TAMPER - otwarcie obudowy,
Gwarancja: 2 lata

SWS-60 - System zasilania dla switchy PoE, 52VDC/60W	280.00 PLN netto
52VDC/60W; U_{OUT} =48÷53VDC; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 230 x 300 x 82 [+/-2 mm]; blacha, 200 x 110 [+/-2 mm]	
SWS-150 - System zasilania dla switchy PoE, 52VDC/150W	360.00 PLN netto
52VDC/150W; U_{OUT} =48÷53VDC; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 300 x 300 x 105 [+/-2 mm]; blacha, 230 x 110 [+/-2 mm]	

Seria SWSH - zasilacz stabilizowany (obudowa ABS)



Zasilanie: 200÷240VAC
napięcie wyjściowe / moc wyjściowa; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego
wymiary L x W x H [+/-2mm]; Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP
Gwarancja: 2 lata

SWSH-120 - System zasilania dla switchy PoE, 52VDC/120W, obudowa ABS IP56	510.00 PLN netto
52VDC/120W; U_{OUT} =48÷53VDC; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 225 x 308 x 130 [+/-2 mm]; blacha, 230 x 110 [+/-2 mm], ABS - IP 56	

Seria SWB - zasilacz buforowy



Zasilanie: 200÷240VAC
napięcie wyjściowe / moc wyjściowa; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D₁ [+/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, OHP*, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
*- w zależności od modelu
Gwarancja: 2 lata

SWB-60 - System zasilania buforowego dla switchy PoE, 52VDC/7Ah/60W	480.00 PLN netto
52VDC/60W; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 I_{BAT} =0,5A; 1 x 7Ah; 300 x 300 x 82 [+/-2 mm]; blacha, 230 x 110 [+/-2 mm]	
SWB-120 - System zasilania buforowego dla switchy PoE, 52VDC/2x17Ah/120W	720.00 PLN netto
52VDC/120W; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 I_{BAT} =0,5A; 2 x 17Ah; 330 x 380 x 173 [+/-2 mm]; blacha, 245 x 150 [+/-2 mm]	
SWB-300 - System zasilania buforowego dla switchy PoE, 54VDC/4x17Ah/300W	760.00 PLN netto
54VDC/300W; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 I_{BAT} =0,5A/1A/2A; 4 x 17Ah; 460 x 390 x 173 [+/-2 mm]; blacha, 245 x 150 [+/-2 mm]	
SWB-300RACK - System zasilania buforowego dla switchy PoE, RACK-3U, 54VDC/4x17Ah/300W	900.00 PLN netto
54VDC/300W; w komplecie przewód zasilający - EDG 5.08-2P (redukcja DC 2,1/5,5 w zestawie) I_{BAT} =0,5A/1A/2A; 4 x 17Ah; 530 x 650 x 165 [+/-2 mm]; Profile RACK 19" - 3U / poziom / możliwość zmiany standardu z 19" na 10" Wymiary miejsca na rejestrator: 530 x 430 x 155 [+/-2 mm] Pasy do zamocowania rejestratora - wyposażenie dodatkowe - ZPR Zamykanie: skręcana (możliwość montażu dwóch zamków o różnym kodzie). Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane	

Seria SWBH - zasilacz buforowy (obudowa ABS)



Zasilanie: 200÷240VAC
napięcie wyjściowe / moc wyjściowa; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D [+/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Gwarancja: 2 lata

SWBH-60 - System zasilania buforowego dla switchy PoE, 52VDC/7Ah/60W, obudowa ABS IP44	540.00 PLN netto
52VDC/60W; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 I_{BAT} =0,5A; 1 x 7Ah; 240 x 308 x 130 [+/-2 mm]; blacha, 230 x 110 [+/-2 mm], ABS - IP 44	
SWBH-120 - System zasilania buforowego dla switchy PoE, 52VDC/2x12Ah/120W, obudowa ABS IP44	990.00 PLN netto
52VDC/120W; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 I_{BAT} =0,5A; 2 x 12Ah; 320 x 385 x 130 [+/-2 mm]; ABS - IP 44	

Seria SWR - zasilacz buforowy, zasilanie rejestratora 12VDC



Zasilanie: 200÷240VAC
napięcie wyjściowe / moc wyjściowa; Wyjście zasilania na rejestrator
 I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; wymiary obudowy W x H x D₁ [+/-2mm] / Wymiary miejsca na rejestrator
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, OHP*, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
*- w zależności od modelu
Gwarancja: 2 lata

SWR-120 - System zasilania buforowego dla switchy PoE i rejestratora (12)52VDC/2x17Ah/120W	880.00 PLN netto
54VDC/120W; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 (Sumaryczna moc PoE oraz rejestratora) 2A/12VDC w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 I_{BAT} =0,5/2A; 2 x 17Ah; 330 x 380 x 173 [+/-2 mm]; Wymiary miejsca na rejestrator: 250 x 350 x 48 [+/-2 mm]	
SWR-300 - System zasilania buforowego dla switchy PoE i rejestratora (12)54VDC/4x17Ah/300W	1150.00 PLN netto
52VDC/300W; w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 (Sumaryczna moc PoE oraz rejestratora) 5A/12VDC w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 I_{BAT} =0,5/1A/2A; 4 x 17Ah; 460 x 390 x 173 [+/-2 mm]; Wymiary miejsca na rejestrator: 380 x 380 x 48 [+/-2 mm]	

Obudowy z miejscem na rejestrator



Wymiary obudowy: W x H x D +D₂ [+/- 2mm] / Wymiary miejsca na rejestrator: W₁ x H₁ x D₁ [+/- 2mm]

Zabezpieczenie antysabotażowe: Tamper; NC - otwarcie obudowy;

Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane

Gwarancja: 2 lata

AWO531W - Obudowa DVR/Monitor/RACK/pionowa biała	1037.00 PLN netto
588x650x261+14 / 480x400x180 / 533x184 - blacha uchylna (monitor - max.22") - VESA 75x75 / VESA 100x100	
Profile RACK 19" - 4U / poziom / H = 475	
Możliwość zamontowania wentylatora - ARAW45, możliwość montażu tampera oderwania od podłoża PKAZ067	
AWO532W - Obudowa RACK 3U pionowa biała	552.00 PLN netto
535x540x163+14 / 530x380x155	
Profile RACK 19" - 3U / poziom / H = 380; 2 x gniazdo 230VAC	
Możliwość montażu dwóch zamków o różnym kodzie - 2xMR008	
Pasy do zamocowania rejestratora - wyposażenie dodatkowe - ZPR	

Akcesoria do systemów zasilania dla switchy PoE



wymiary L x W x H [+/-2mm]

Gwarancja: 2 lata

ZPR - Zestaw dwóch pasów do mocowania rejestratora	67.00 PLN netto
120 x 20 [+/-2 mm]	
RAPDS - RAPDS Uniwersalny adapter RACK do switchy desktop	114.00 PLN netto
Switche: S64, S108, S108-90W, SG64, SG108, SG108-90W, SFG64, SFG64F1	
19" x 1U x 242	
BM2 - Blacha montażowa BM2	42.00 PLN netto
OZB3 - Opaska zaciskowa OZB3 z blachą montażową	76.00 PLN netto
240 x 190 / 2m / 15mm	
Opaska zaciskowa z blachą montażową przeznaczona jest do montażu obudowy hermetycznej na elementach typu słupy, maszty, elementy konstrukcyjne itp. w sposób nienaruszający struktury elementu nośnego.	
OZB4 - Opaska zaciskowa OZB4 z blachą montażową	88.00 PLN netto
300 x 220 / 2m / 15mm	
Opaska zaciskowa z blachą montażową przeznaczona jest do montażu obudowy hermetycznej na elementach typu słupy, maszty, elementy konstrukcyjne itp. w sposób nienaruszający struktury elementu nośnego.	
USH-1 - Uchwyt na słup do obudów hermetycznych regulowany do 270 mm	168.00 PLN netto

Zasilacze PoE

Zasilacze PoE desktop do kamer i urządzeń IP - 52VDC

Gwarancja: 2 lata



PSP52003 - PSP 52V/0,3A zasilacz PoE desktop

126.00 PLN netto

52VDC/0,3A; Wyjście zasilania: 0,3A/52VDC - RJ45

zasilacz przeznaczony do pracy w sieciach 10/100/1000 Mbit/s

Wymiary: 119 x 61 x 38

Akcesoria CCTV - IP

Adaptery, Splittery



Gwarancja: 2 lata

P-POE2 - P-POE2 Splitter 2xRJ45 (wtyk) - 1xRJ45 (gniazdo)	19.00 PLN netto
Splitter P-POE2 umożliwia przesłanie zasilania i danych do dwóch kamer IP PoE lub innych urządzeń zgodnych z tym standardem za pomocą skrętki UTP kat. 5e. Złącze dla skrętki komputerowej: gniazdo RJ45 (TCP IP i zasilanie) Złącza - Switch PoE: 2 x wtyk RJ45; Złącza - kamery IP PoE: 2 x wtyk RJ45 Transmisja danych TCP IP: pary 1-2, 3-6; Transmisja zasilania: pary 1-2, 3-6 Wymiary: W=120 H=19 D=19 mm; Uwagi: przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s	
P-POE1 - P-PoE1 zestaw adapterów PoE ze złączami typu RJ45 i 2.1/5.5	7.50 PLN netto
Zestaw P-PoE1 służy transmisji sygnału TCP IP i zasilania za pomocą jednej skrętki komputerowej Złącze wejście / wyjście dla TCP IP: wtyk RJ45 Złącze wejście / wyjście dla zasilania: gniazdo JACK 2.1/5.5 / wtyk JACK 2.1/5.5 Wymiary: W=190 H=21 D=21 mm	
SP-POE12 - Splitter PoE SP-POE12	38.00 PLN netto
Zasilanie: 44÷57VDC; Wyjście zasilania: 12VDC / 1,25A; Złącze wejściowe: Gniazdo RJ45; Złącza wyjściowe: zasilanie 12VDC - wtyk JACK 5,5/2,1; Dane - wtyk RJ45 Wejściowe pary zasilające: 1/2(+) 3/6(-) lub/i 4/5(+) 7/8(-); Zabezpieczenia: OLP, SCP*; Wymiary: L=86 W=30 H=25 mm; Uwagi: przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s współpraca z Switchami PoE (standard PoE - IEEE802.3af/at)	
SP-POE20G - Splitter PoE SP-POE20G	62.00 PLN netto
Zasilanie: 44÷57VDC; Wyjście zasilania: 5VDC / 1,7A lub 12VDC / 1,7A; Złącze wejściowe: Gniazdo RJ45; Złącza wyjściowe: Zasilanie: gniazdo DC5,5/2,1; Dane: gniazdo RJ45 Wejściowe pary zasilające: 1/2(+) 3/6(-) lub/i 4/5(+) 7/8(-); Zabezpieczenia: OLP, SCP, OHP; Wymiary: L=103 W=50 H=29 mm; Uwagi: przeznaczony do pracy w sieciach 10/100/1000 Mbit/s współpraca z Switchami PoE (standard PoE - IEEE802.3af/at)	
SP-POE20G - Splitter PoE SP-POE20G	62.00 PLN netto
Zasilanie: 44÷57VDC; Wyjście zasilania: 5VDC / 1,7A lub 12VDC / 1,7A; Złącze wejściowe: Gniazdo RJ45; Złącza wyjściowe: Zasilanie: gniazdo DC5,5/2,1; Dane: gniazdo RJ45 Wejściowe pary zasilające: 1/2(+) 3/6(-) lub/i 4/5(+) 7/8(-); Zabezpieczenia: OLP, SCP, OHP; Wymiary: L=103 W=50 H=29 mm; Uwagi: przeznaczony do pracy w sieciach 10/100/1000 Mbit/s współpraca z Switchami PoE (standard PoE - IEEE802.3af/at)	
SP-POE60G - Splitter PoE SP-POE60G	121.00 PLN netto
Zasilanie: 44÷57VDC; Wyjście zasilania: 12VDC / 5A; Złącze wejściowe: Gniazdo RJ45; Złącza wyjściowe: Zasilanie: rozłączne gniazdo zasilania; Dane: gniazdo RJ45 Wejściowe pary zasilające: 1/2(+) 3/6(-) lub/i 4/5(+) 7/8(-); Zabezpieczenia: OLP, SCP; Wymiary: L=100 W=35 H=100 mm; Uwagi: przeznaczony do pracy w sieciach 10/100/1000Mbit/s współpraca z Switchami PoE (standard PoE - IEEE802.3af/at/bt)	
SP-POE60G - Splitter PoE SP-POE60G	121.00 PLN netto
Zasilanie: 44÷57VDC; Wyjście zasilania: 12VDC / 5A; Złącze wejściowe: Gniazdo RJ45; Złącza wyjściowe: Zasilanie: rozłączne gniazdo zasilania; Dane: gniazdo RJ45 Wejściowe pary zasilające: 1/2(+) 3/6(-) lub/i 4/5(+) 7/8(-); Zabezpieczenia: OLP, SCP; Wymiary: L=100 W=35 H=100 mm; Uwagi: przeznaczony do pracy w sieciach 10/100/1000Mbit/s współpraca z Switchami PoE (standard PoE - IEEE802.3af/at/bt)	

Moduły SFP - GBIC



Gwarancja: 2 lata

GBIC-101 - Moduł SFP GBIC-101, single-mode, 1,25G, Tx/Rx:1310, LC, 20KM, DDM (TORNADO)	54.00 PLN netto
Typ światłowodu: jednomodowy (SM) - 8.3/125µm, 8.7/125µm, 9/125µm, 10/125µm, Prędkość transmisji: 1,25Gb/s Zasięg transmisji: do 20km; Typ złączy optycznych: 2xLC; Długość fali Tx/Rx: 1310nm / 1310nm Dla poprawnej komunikacji z drugim urządzeniem należy użyć modułu GBIC-101	
GBIC-102 - Moduł SFP GBIC-102, multimode, 1,25G, Tx/Rx:1310, LC, 2KM, DDM (TORNADO)	54.00 PLN netto
Typ światłowodu: wielomodowy (MM) - 50/125µm, 62,5/125µm; Prędkość transmisji: 1,25Gb/s Zasięg transmisji: do 2km; Typ złączy optycznych: 2xLC; Długość fali Tx/Rx: 1310nm / 1310nm Dla poprawnej komunikacji z drugim urządzeniem należy użyć modułu GBIC-102	
GBIC-103 - Moduł SFP GBIC-103, single-mode, 1,25G, Tx:1310 / Rx:1550, SC, 20KM, DDM (TORNADO)	51.00 PLN netto
Typ światłowodu: jednomodowy (SM) - 8.3/125µm, 8.7/125µm, 9/125µm, 10/125µm; Prędkość transmisji: 1,25Gb/s Zasięg transmisji: do 20km; Typ złączy optycznych: 1xSC; Długość fali Tx/Rx: 1310nm / 1550nm Dla poprawnej komunikacji z drugim urządzeniem należy użyć modułu GBIC-104	
GBIC-104 - Moduł SFP GBIC-104, single-mode, 1,25G, Tx:1550 / Rx:1310, SC, 20KM, DDM (TORNADO)	74.00 PLN netto
Typ światłowodu: jednomodowy (SM) - 8.3/125µm, 8.7/125µm, 9/125µm, 10/125µm; Prędkość transmisji: 1,25Gb/s Zasięg transmisji: do 20km; Typ złączy optycznych: 1xSC; Długość fali Tx/Rx: 1550nm / 1310nm Dla poprawnej komunikacji z drugim urządzeniem należy użyć modułu GBIC-103	
GBIC-105 - Moduł SFP GBIC-105, single-mode, 1,25G, Tx:1310 / Rx:1550, LC, 20KM, DDM (TORNADO)	51.00 PLN netto
Typ światłowodu: jednomodowy (SM) - 8.3/125µm, 8.7/125µm, 9/125µm, 10/125µm; Prędkość transmisji: 1,25Gb/s Zasięg transmisji: do 20km; Typ złączy optycznych: 1xLC; Długość fali Tx/Rx: 1310nm / 1550nm Dla poprawnej komunikacji z drugim urządzeniem należy użyć modułu GBIC-106	
GBIC-106 - Moduł SFP GBIC-106, single-mode, 1,25G, Tx:1550 / Rx:1310, LC, 20KM, DDM (TORNADO)	74.00 PLN netto
Typ światłowodu: jednomodowy (SM) - 8.3/125µm, 8.7/125µm, 9/125µm, 10/125µm; Prędkość transmisji: 1,25Gb/s Zasięg transmisji: do 20km; Typ złączy optycznych: 1xLC; Długość fali Tx/Rx: 1550nm / 1310nm Dla poprawnej komunikacji z drugim urządzeniem należy użyć modułu GBIC-105	
GBIC-201 - Moduł SFP+ GBIC-201, single-mode, 10G 1310nm (LC) 10KM DOM (TORNADO)	90.00 PLN netto
Typ światłowodu: jednomodowy (SM), Prędkość transmisji: 10Gb/s Zasięg transmisji: do 10km; Typ złączy optycznych: 2xLC; Długość fali Tx/Rx: 1310nm / 1310nm	
GBIC-202 - Moduł SFP+ GBIC-202, multimode, 10G 850nm (LC) 300M DOM (TORNADO)	71.00 PLN netto
Typ światłowodu: wielomodowy (MM), Prędkość transmisji: 10Gb/s Zasięg transmisji: do 300m; Typ złączy optycznych: 2xLC; Długość fali Tx/Rx: 850nm / 850nm	
GBIC-205 - Moduł SFP+ GBIC-205, single-mode, 10G 1330/1270nm (LC) 20KM DOM (TORNADO)	125.00 PLN netto
Typ światłowodu: jednomodowy (SM), Prędkość transmisji: 10Gb/s Zasięg transmisji: do 20km; Typ złączy optycznych: 1xLC; Długość fali Tx/Rx: 1330nm / 1270nm Dla poprawnej komunikacji z drugim urządzeniem należy użyć modułu GBIC-206	
GBIC-206 - Moduł SFP+ GBIC-206, single-mode, 10G 1270/1330nm (LC) 20KM DOM (TORNADO)	125.00 PLN netto
Typ światłowodu: jednomodowy (SM), Prędkość transmisji: 10Gb/s Zasięg transmisji: do 20km; Typ złączy optycznych: 1xLC; Długość fali Tx/Rx: 1270nm / 1330nm Dla poprawnej komunikacji z drugim urządzeniem należy użyć modułu GBIC-205	

GBIC-109 - Moduł SFP RJ45, GBIC-109, 1,25G, 100M (TORNADO)	63.00 PLN netto
Prędkość transmisji: 1,25Gb/s, Zasięg transmisji: do 100m	

Extendery PoE

Extendery „open frame”

Extendery PoE - seria EXT-POE



Gwarancja: 2 lata

EXT-POE2 - Extender EXT-POE2	124.00 PLN netto
Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at	
Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - zgodne z IEEE802.3af	
Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,3A/port (Σ0,4A max.)	
EXT-POE4 - Extender EXT-POE4	107.00 PLN netto
Dodatkowe wejście zasilania: 44÷57VDC (złącze śrubowe)	
Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at	
Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - nie zgodne z IEEE802.3af	
Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,3A/port (Σ0,4A max.)	
EXT-POE3 - Extender EXT-POE3	124.00 PLN netto
Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at	
Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - zgodne z IEEE802.3af/at; PoE OUT3 - nie zgodne z IEEE802.3af	
Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,6A/port - OUT1/2; 0,3A/port - OUT3 (Σ0,6A max.)	
EXT-POEG5 - Extender EXT-POEG5	324.00 PLN netto
Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at/bt	
Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 / PoE OUT3 / PoE OUT4 - zgodne z IEEE802.3af/at	
Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,6 A/port (Σ=0,8 A - PD INPUT; 1,15 A - DC IN)	

Extendery w obudowie hermetycznej

Extendery PoE - seria EXT-POE...H



Gwarancja: 2 lata

EXT-POE2H - Extender EXT-POE2 w obudowie hermetycznej	279.00 PLN netto
Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at	
Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - zgodne z IEEE802.3af	
Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,3A/port (Σ0,4A max.)	
EXT-POE3H - Extender EXT-POE3 w obudowie hermetycznej	279.00 PLN netto
Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at	
Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - zgodne z IEEE802.3af/at; PoE OUT3 - nie zgodne z IEEE802.3af	
Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,4A/port - OUT1/2; 0,3A/port - OUT3 (Σ0,4A max.)	
EXT-POE4H - Extender EXT-POE4 w obudowie hermetycznej	174.00 PLN netto
Dodatkowe wejście zasilania: 44÷57VDC (złącze śrubowe)	
Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at	
Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - nie zgodne z IEEE802.3af	
Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,3A/port (Σ0,4A max.)	

Akcesoria do Extenderów PoE hermetycznych



Wymiary blachy montażowej W x H [-/+ 2mm] / Długość opaski metalowej L / Szerokość opaski metalowej D
Gwarancja: 2 lata

OZB2 - Opaska zaciskowa OZB2 z blachą montażową	59.00 PLN netto
194 x 144 / 2m / 15mm	
Opaska zaciskowa z blachą montażową przeznaczona jest do montażu obudowy hermetycznej (np. Switcha) na elementach typu słupy, maszty, elementy konstrukcyjne itp. w sposób nienaruszający struktury elementu nośnego.	

Extendery na szynę DIN

Extendery PoE - seria EXT-POE...DIN



Gwarancja: 2 lata

EXT-POE3DIN - Extender EXT-POE3DIN	59.00 PLN netto
Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at	
Wyjścia PoE: PoE OUT2 / PoE OUT3 / PoE OUT4 - zgodne z IEEE802.3af/at;	
Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,5A/port - OUT2/3/4(Σ0,5A max.)	
przeznaczony do pracy w sieciach 10/100 Mb/s	
EXT-POEG3DIN - Extender EXT-POEG3DIN	84.00 PLN netto

Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at

Wyjścia PoE: PoE OUT2 / PoE OUT3 / PoE OUT4 - zgodne z IEEE802.3af/at;

Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,5A/port - OUT2/3/4(Σ 0,5 max.)

przeznaczony do pracy w sieciach **10/100/1000 Mb/s**

EXT-POEG4DIN - Extender EXT-POEG4DIN

93.00 PLN netto

Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at/bt

Wyjścia PoE:

PoE OUT2 - zgodne z IEEE802.3af/at/bt;

PoE OUT3 / PoE OUT4 / PoE OUT5 - zgodne z IEEE802.3af/at

Prąd wyjściowy: PoE OUT2 - 0,9A/port, PoE OUT3,4,5 - 0,5A/port - OUT2/3/4/5(Σ 0,9A max.)

przeznaczony do pracy w sieciach **10/100/1000 Mb/s**

Przewody

Przewody alarmowe



YTDY - przewód do wewnątrz
średnica przewodu / żyły / promień gięcia
Gwarancja: 5 lat

PU-SC605 - Przewód alarmowy, domofonowy, telekomunikacyjny YTDY 6x0,5mm, Cu, Eca, 100m (wewnętrzny)	160.00 PLN netto
YTDY 6x0,5mm - przewód do wewnątrz średnica przewodu / żyły / promień gięcia: 3,8mm / 0.5mm / 38mm długość w opakowaniu: 100m - znacznik na przewodzie co 1m	
PU-SC805 - Przewód alarmowy, domofonowy, telekomunikacyjny YTDY 8x0,5mm, Cu, Eca, 100m (wewnętrzny)	198.00 PLN netto
YTDY 8x0,5mm - przewód do wewnątrz średnica przewodu / żyły / promień gięcia: 4,3mm / 0.5mm / 43mm długość w opakowaniu: 100m - znacznik na przewodzie co 1m	

Skrętki komputerowe



Kategoria / Typ skrętki
średnica przewodu / żyły / promień gięcia
Gwarancja: 5 lat / 2 lata - w zależności od modelu

PU-NC200 - Skrętka komputerowa, U/UTP, cat 5e, 25AWG, Cu, Eca, 305m (wewnętrzna)	550.00 PLN netto
Cat 5e / U/UTP - przewód nieekranowany, przewód do wewnątrz średnica przewodu / żyły: 4,5mm/0.45mm, promień gięcia: 40mm długość w opakowaniu: 305m - znacznik na przewodzie co 1m	
PU-NC201 - Skrętka komputerowa, U/UTP, cat 5e, 24AWG, Cu, Eca, 305m (wewnętrzna)	546.00 PLN netto
Cat 5e / U/UTP - przewód nieekranowany, przewód do wewnątrz średnica przewodu / żyły: 5,0mm/0.50mm, promień gięcia: 40mm długość w opakowaniu: 305m - znacznik na przewodzie co 1m	
PU-NC206 - Skrętka komputerowa, U/UTP, cat 6, 23AWG, Cu, Eca, 305m (wewnętrzna)	864.00 PLN netto
Cat 6 / U/UTP - przewód nieekranowany, przewód do wewnątrz średnica przewodu / żyły: 6,3mm/0.55mm, promień gięcia: 40mm długość w opakowaniu: 305m - znacznik na przewodzie co 1m	
PU-NC301 - Skrętka komputerowa, U/UTP, cat 5e, 24AWG, Cu, Fca, 305m (zewnątrzna)	562.00 PLN netto
Cat 5e / U/UTP - przewód nieekranowany, przewód na zewnątrz średnica przewodu / żyły: 5,3mm/0.50mm, promień gięcia: 40mm długość w opakowaniu: 305m - znacznik na przewodzie co 1m	
PU-NC301B - Skrętka komputerowa, U/UTP, cat 5e, 24AWG, Cu, Fca, 500m (zewnątrzna)	860.00 PLN netto
Cat 5e / U/UTP - przewód nieekranowany, przewód na zewnątrz średnica przewodu / żyły: 5,3mm/0.50mm, promień gięcia: 40mm długość w opakowaniu: 500m - znacznik na przewodzie co 1m	
PU-NC302 - Skrętka komputerowa, U/UTP, PE, żelowana, cat 5e, 24AWG, Cu, Fca, 305m, (zewnątrzna)	548.00 PLN netto
Cat 5e / U/UTP - przewód nieekranowany, przewód na zewnątrz, żelowana średnica przewodu / żyły: 5,3mm/0.50mm, promień gięcia: 40mm długość w opakowaniu: 305m - znacznik na przewodzie co 1m	

Zasilacze do kamer HD

Zasilacze wielowyjściowe do kamer HD 12VDC / 24VAC

Zasilacze wielowyjściowe do kamer HD 12VDC - seria HPSDC



Zasilanie: 200÷240VAC
ilość wyjść x prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego
ilość wyjść x bezpiecznik - rodzaj bezpiecznika: TOPIK (bezpiecznik topikowy)
wymiały obudowy W x H x D+D₁ [÷/-2mm]; Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy
wyjścia techniczne typu OC: FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego
Gwarancja: 2 lata

HPSDC-12V4X1A - HPSDC 12V/4A/4x1A zasilacz wielowyjściowy	243.00 PLN netto
4x1,0A/12VDC; U_{OUT} =12÷15VDC; 4x1A - TOPIK; 270 x 200 x 67	
HPSDC-12V8X1A - HPSDC 12V/7A/8x1A zasilacz wielowyjściowy	263.00 PLN netto
8x1,0A/12VDC; U_{OUT} =12÷15VDC; 8x1A - TOPIK; 270 x 200 x 67	
HPSDC-12V16X1A - HPSDC 12V/15A/16x1A zasilacz wielowyjściowy	410.00 PLN netto
16x1,0A/12VDC; U_{OUT} =12÷15VDC; 16x1A - TOPIK; 300 x 258 x 77	


Zasilacze wielowyjściowe do kamer HD 12VDC - seria HPSDCSEP - z niezależną regulacją napięcia wyjściowego dla każdego kanału



Zasilanie: 100÷240VAC
ilość wyjść x prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego - z **niezależną regulacją i separacją galwaniczną każdego kanału**
ilość wyjść x bezpiecznik - rodzaj bezpiecznika: TOPIK (bezpiecznik topikowy); wymiały obudowy W x H x D+D₁ [÷/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe
Gwarancja: 2 lata

HPSDCSEP-12V4X1A - HPSDCSEP 12V/4A/4x1A 4-kanałowy zasilacz z separowanymi wyjściami	238.00 PLN netto
4x1,0A/12VDC; U_{OUT} =12÷15VDC; 4x1A - TOPIK; 270 x 200 x 67	
niezależna regulacja każdego kanału, separacja galwaniczna każdego wyjścia	

Zasilacze wielowyjściowe do kamer HD ~24VAC



Zasilanie: 230VAC
ilość wyjść x prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego
ilość wyjść x bezpiecznik - rodzaj bezpiecznika: TOPIK (bezpiecznik topikowy) / PTC (bezpiecznik polimerowy) - **możliwość wyboru za pomocą zworki**
wymiały obudowy W x H x D [÷/-2mm]; Zabezpieczenia: SCP, OLP, OHP, przepięciowe, TAMPER - otwarcie obudowy
wyjścia techniczne typu OC: FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego
Gwarancja: 5 lat

PSAC08246 - PSAC 24VAC/6A/8x1A zasilacz AC do 8 kamer HD	428.00 PLN netto
8x0,75A/24VAC (8x0,69A/27VAC); U_{OUT} =24VAC lub 27VAC; 8x1,0A-TOPIK/PTC; 210 x 242 x 62+8	

Zasilacze jednowyjściowe do kamer HD 24VAC

Zasilacze jednowyjściowe do kamer HD 24VAC - seria PSACH - hermetyczne IP65



Zasilanie: 230VAC
ilość wyjść x prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{OUT} - regulacja napięcia wyjściowego
ilość wyjść x bezpiecznik - rodzaj bezpiecznika: TOPIK (bezpiecznik topikowy)
wymiały obudowy W x H x D [÷/-2mm]; **Ilość dławnic / średnica przewodu: 2 szt. / 4÷8mm; obudowa hermetyczna IP65, ABS**
Zabezpieczenia: SCP, OLP, OHP, TAMPER - otwarcie obudowy
Gwarancja: 2 lata

PSACH01244 - PSACH 24VAC/4A/1x4A zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS	279.00 PLN netto
1x4,0A/24VAC (1x3,7A/27VAC); U_{OUT} =24VAC lub 27VAC; 1x4,0A-TOPIK; 160 x 160 x 90	
PSACH01246 - PSACH 24VAC/6A/1x6A zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS	298.00 PLN netto
1x6,0A/24VAC (1x5,5A/27VAC); U_{OUT} =24VAC lub 27VAC; 1x6,0A-TOPIK; 160 x 160 x 90	

Zasilacze buforowe do kamer HD 12VDC

Akcesoria CCTV - HD

Transmitery



Gwarancja: 2 lata

P-TR1HD - P-TR1HD zestaw pasywnych transmiterów video HD z wtykiem BNC na przewodzie	13.00 PLN netto
Przeznaczenie: Do transmisji sygnału video za pomocą skrętki komputerowej (dopasowanie impedancji) Impedancja złącza koncentrycznego / typ złącza: 75Ω / wtyk BNC Impedancja złącza niesymetrycznego / typ złącza: 100Ω / zaciski śrubowe Wymiary: W=15 H=15 D=47 mm (z przewodem – długość 155mm)	
P-TR1HD3 - P-TR1HD3 zestaw pasywnych transmiterów video HD z wtykiem BNC na przewodzie (złącze samozaciskowe)	16.00 PLN netto
Przeznaczenie: Do transmisji sygnału video za pomocą skrętki komputerowej (dopasowanie impedancji) Impedancja złącza koncentrycznego / typ złącza: 75Ω / wtyk BNC Impedancja złącza niesymetrycznego / typ złącza: 100Ω / zaciski śrubowe Wymiary: W=15 H=15 D=47 mm (z przewodem – długość 155mm)	
P-TRPV1 - P-TRPV1 zestaw pasywnych transmiterów video HD i zasilania	28.00 PLN netto
Przeznaczenie: P-TRPV1 to zestaw pasywnych urządzeń do transmisji sygnału video HD i zasilania za pomocą jednej skrętki komputerowej Impedancja złącza koncentrycznego / typ złącza: 75Ω / wtyk BNC (na przewodzie 100mm) Impedancja złącza niesymetrycznego / typ złącza: 100Ω / gniazdo RJ45 Zasilanie / typ złącza: gniazdo/wtyk JACK 2,1/5,5; Napięcie pracy: 12÷15VDC; Prąd (maks.): 1A/12VDC Wymiary: W=22 H=10 D=40 mm (z przewodem – długość 180mm)	

Konwertery sygnału



Gwarancja: 2 lata

HDMI-VGA - HDMI-VGA Konwerter sygnału HDMI-VGA	57.00 PLN netto
Przeznaczenie: Konwerter HDMI-VGA pozwala na podłączenie urządzeń tj. rejestratory telewizji przemysłowej (DVR, NVR) wyposażonych w gniazda HDMI do monitorów wyposażonych jedynie w wejście VGA (D-Sub) Wejście Video: 1 x HDMI (HDMI 1.3, HDCP 1.4) Wyjście Video / obsługiwane rozdzielczości: 1 x VGA / 640x480 ÷ 1920x1080 (szczegóły w karcie) Wyjście Audio: 1 x 3,5mm JACK; Wejście zasilania: 1 x USB (mini) Wymiary: W=66 H=55 D=20mm	

Redukcje JACK 5,5/2,1



Gwarancja: 2 lata

ML109 - Redukcja KABEL-WTYK DC 5,5/2,1	WYPRZEDAŻ 0.50 PLN netto
Redukcja kabel-wtyk DC 5,5/2,1 (ROZŁĄCZALNE) (sprzedaż po 100szt./opakowanie.)	
ML120 - Redukcja KABEL-GNIAZDO DC 5,5/2,1/N	0.80 PLN netto
Redukcja kabel-gniazdo DC 5,5/2,1/N (NIEROZŁĄCZALNE) (sprzedaż po 100szt./opakowanie.)	
ML121 - Redukcja KABEL-WTYK DC 5,5/2,1/N	0.80 PLN netto
Redukcja kabel-wtyk DC 5,5/2,1/N (NIEROZŁĄCZALNE) (sprzedaż po 100szt./opakowanie.)	

Adaptory zasilania



Gwarancja: 2 lata

ML517 - Adapter zasilania do rejestratora Hikvision (wtyk DIN4/gniazdo 2,1/5,5)	4.10 PLN netto
--	----------------

Splittery



Gwarancja: 2 lata

SP4 - Spliter 4 DC 5,5/2,1	7.00 PLN netto
SP8 - Spliter 8 DC 5,5/2,1	12.00 PLN netto

Zasilacze wtyczkowe i desktop

Zasilacze wtyczkowe 12VDC - seria PSA



Zasilanie: 90÷264VAC
 napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy; I_{MAX} - maksymalny prąd wyjściowy dla T_{AMB} < 30°C; I - maksymalny prąd wyjściowy dla T_{AMB} = 40°C
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe; wymiary obudowy L x W x H [+/-2mm]
 wyjście - wtyk typu JACK - DC 5.5/2.1 - żeński
 Gwarancja: 2 lata

PSA12010 - PSA 12V/1A zasilacz impulsowy wtyczkowy do CCTV 12VDC/1,0A; I _{MAX} =1,0A; I=0,7A; 64 x 78 x 28	Promocja 26.00 PLN netto
PSA12020 - PSA 12V/2A zasilacz impulsowy wtyczkowy do CCTV 12VDC/2,0A; I _{MAX} =2,0A; I=1,4A; 78 x 85 x 36	Promocja 36.00 PLN netto
PSA12030 - PSA 12V/3A zasilacz impulsowy wtyczkowy do CCTV 12VDC/3,0A; I _{MAX} =3,0A; I=2,1A; 90 x 94 x 36	Promocja 41.00 PLN netto

Zasilacze desktop 12 / 48 / 52VDC - seria PSD



Zasilanie: 90÷264VAC
 napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy; I_{MAX} - maksymalny prąd wyjściowy dla T_{AMB} < 30°C; I - maksymalny prąd wyjściowy dla T_{AMB} = 40°C
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe; wymiary obudowy L x W x H [+/-2mm]
 wyjście - wtyk typu JACK - DC 5.5/2.1 - żeński; przewód sieciowy 230VAC w zestawie
 Gwarancja: 2 lata

PSD12010 - PSD 12V/1A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 12VDC/1,0A; I _{MAX} =1,0A; I=0,7A; 64 x 27 x 36	Promocja 30.00 PLN netto
PSD12020 - PSD 12V/2A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 12VDC/2,0A; I _{MAX} =2,0A; I=1,4A; 86 x 72 x 32	Promocja 44.00 PLN netto
PSD12030 - PSD 12V/3A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 12VDC/3,0A; I _{MAX} =3,0A; I=2,0A; 107 x 48 x 33	Promocja 53.00 PLN netto
PSD12050 - PSD 12V/5A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 12VDC/5,0A; I _{MAX} =5,0A; I=3,5A; 116 x 54 x 35	Promocja 73.00 PLN netto
PSD12070 - PSD 12V/7A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 12VDC/7,0A; I _{MAX} =7,0A; I=5,0A; 175 x 72 x 45	Promocja 98.00 PLN netto
PSD520075 - PSD 52V/0,75A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 52VDC/0,75A; I _{MAX} =1,15A; I=0,8A; 116 x 54 x 35	Promocja 65.00 PLN netto
PSD520115 - PSD 52V/1,15A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 52VDC/1,15A; I _{MAX} =1,15A; I=0,8A; 116 x 54 x 35	Promocja 83.00 PLN netto
PSD520175 - PSD 52V/1,75A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 52VDC/1,75A; I _{MAX} =1,75A; I=1,2A; 132 x 61 x 32	Promocja 104.00 PLN netto
PSD520230 - PSD 52V/2,3A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 52VDC/2,3A; I _{MAX} =2,3A; I=1,6A; 162 x 69 x 34	Promocja 213.00 PLN netto
PSD520300 - PSD 52V/3A zasilacz impulsowy desktop do CCTV 52VDC/3A; I _{MAX} =3A; I=2,1A; 162 x 69 x 34	NOWOŚĆ 250.00 PLN netto

Zasilacze desktop hermetyczne IP67 7,5 / 12 13,8VDC - seria PSC



Zasilanie: 90÷264VAC
 napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy; I_{MAX} - maksymalny prąd wyjściowy dla T_{AMB} < 30°C; I - maksymalny prąd wyjściowy dla T_{AMB} = 40°C
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe; wymiary obudowy L x W x H [+/-2mm]
 zasilacz nie posiada wtyczki 230VAC; w obudowie hermetycznej IP67, zalane żywicą
 Gwarancja: 2 lata

PSC07510 - PSC 7,5V/1A/55MM zasilacz impulsowy 7,5VDC/1,0A; I _{MAX} =1,0A; I=0,7A; 50 x 48 x 25	35.00 PLN netto
PSC12010 - PSC 12V/1A/55MM zasilacz impulsowy 12VDC/1,0A; I _{MAX} =1,0A; I=0,7A; 50 x 48 x 25 wyjście - wtyk typu JACK - DC 5.5/2.1 - żeński	Promocja 32.00 PLN netto
PSC12015 - PSC 12V/1,5A/66MM zasilacz impulsowy 12VDC/1,5A; I _{MAX} =1,5A; I=1,0A; 58 x 58 x 28 wyjście - wtyk typu JACK - DC 5.5/2.1 - żeński	Promocja 42.00 PLN netto
PSC13008 - PSC 13,8V/0,8A/55MM zasilacz impulsowy 13,8VDC/0,8A; 50 x 48 x 25	Promocja 33.00 PLN netto

Zasilacze desktop hermetyczne IP67 13,8VDC - seria PSCLB - buforowe



Zasilanie: 90÷264VAC
 prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; wymiary L x W x H [+/-2mm]
 Zabezpieczenia: SCP, OLP, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
 wyjście - wtyk typu JACK - DC 5.5/2.1 - żeński; zasilacz nie posiada wtyczki 230VAC; w obudowie hermetycznej IP67, zalane żywicą
 Gwarancja: 2 lata

PSCLB13820 - PSCLB 13,8V/2A zasilacz buforowy impulsowy 2,3A/13,8VDC; I _{BAT} =0,3A; 150 x 56 x 34	101.00 PLN netto
PSCLB13830 - PSCLB 13,8V/3A zasilacz buforowy impulsowy 3,3A/13,8VDC; I _{BAT} =0,3A; 178 x 56 x 34	113.00 PLN netto

Moduły zasilaczy buforowych

Moduły zasilaczy buforowych - impulsowe, 13,8VDC - seria MSRK

Moduły zasilaczy buforowych - impulsowe, 13,8VDC - seria MSRK



prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; Zasilanie: I_{BAT} - prąd ładowania akumulatora; miejsce na akumulator; Wymiary: LxWxH [± 2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem - UVP
Wyjścia techniczne typu OC: EPS - awaria zasilania AC, PSU - awaria zasilacza, LoB - niski poziom napięcia akumulatora
Gwarancja: 5 lat

MSRK2012 - MSRK 13,8V/2A/OC moduł zasilacza buforowego Grade 2	194.00 PLN netto
2A/13,8VDC; 20V÷22VAC; $I_{BAT}=0,2A/0,5A$; 86x42x73; transformator: AWT5161820, AWT037, AWT500	
MSRK3012 - MSRK 13,8V/3A/OC moduł zasilacza buforowego Grade 2	210.00 PLN netto
3A/13,8VDC; 20V÷22VAC; $I_{BAT}=0,5A/1,0A$; 94 x 57 x 98; transformator: AWT8161820, AWT039, AWT800	

Transformatory

Transformatory serii TRP - IP30



Zasilanie: 230VAC
S - moc transformatora; Napięcie i prąd wyjściowy: U_1 / I_1 lub U_2 / I_2 lub U_3 / I_3
wymiary W x H x D [+/-2mm]; Obudowa: PC/ABS V-O, **IP30**
Gwarancja: 2 lata

AWT050 - Transformator TRP 20VA/16V/18V S=20VA; 16V/1,2A lub 18V/1A; 72 x 124 x 70	52.00 PLN netto
AWT150 - Transformator TRP 40VA/16V/18V S=40VA; 16V/2,2A lub 18V/2,0A; 72 x 124 x 70	73.00 PLN netto
AWT500 - Transformator TRP 50VA/16V/18V/20V S=50VA; 16V/3,0A lub 18V/2,8A lub 20V/2,5A; 100 x 137 x 70	127.00 PLN netto
AWT800 - Transformator TRP80VA/16V/18V/20V S=80VA; 16V/5,0A lub 18V/4,5A lub 20V/4,0A; 100 x 137 x 70	159.00 PLN netto

Transformatory serii TRZ - IP43, zalane żywicą



Zasilanie: 230VAC
S - moc transformatora; Napięcie i prąd wyjściowy: U_1 / I_1 lub U_2 / I_2 lub U_3 / I_3
wymiary W x H x D [+/-2mm]; Obudowa: PC/ABS, V-O, **IP43 - zalane żywicą**
Gwarancja: 2 lata

AWT468 - Transformator TRZ 40VA/16V/18V S=40VA; 16V/2,2A lub 18V/2,0A; 75 x 124 x 65	88.00 PLN netto
AWT682 - Transformator TRZ60VA/18V/20V S=60VA; 18V/3,3A lub 20V/3,0A; 75 x 124 x 65	115.00 PLN netto
AWT8161820 - Transformator TRZ 80VA/16V/18V/20V S=80VA; 16V/5,0A lub 18V/4,5A lub 20V/4,0A; 95 x 136 x 76	159.00 PLN netto
AWT8172430 - Transformator TRZ 80VA/17V/24V/30V S=80VA; 17V/4,7A lub 24V/3,3A lub 30V/2,7A; 95 x 136 x 76	129.00 PLN netto

Transformatory dedykowane do obudów SATEL: OPU3-P / OPU4-P / OPU4-PW



Zasilanie: 230VAC
S - moc transformatora; Napięcie i prąd wyjściowy: U_1 / I_1 lub U_2 / I_2
wymiary W x H x D [+/-2mm]; Obudowa: PC/ABS, V-O, **TRZ - IP43 - zalane żywicą / TRP - IP30**
Gwarancja: 2 lata

AWT468 - Transformator TRZ 40VA/16V/18V S=40VA; 16V/2,2A lub 18V/2,0A; 75 x 124 x 65	88.00 PLN netto
AWT682 - Transformator TRZ60VA/18V/20V S=60VA; 18V/3,3A lub 20V/3,0A; 75 x 124 x 65	115.00 PLN netto
AWT150 - Transformator TRP 40VA/16V/18V S=40VA; 16V/2,2A lub 18V/2,0A; 72 x 124 x 70	73.00 PLN netto

Transformatory serii EI - zalane żywicą



Zasilanie: 230VAC
S - moc transformatora; Napięcie i prąd wyjściowy: U_1 / I_1
wymiary W x H x D [+/-2mm]; **zalane żywicą**
Gwarancja: 2 lata

AWT830 - Transformator 30VA/16,5V S=30VA; 16,5V/1,8A; 54 x 88 x 60 (8szt./opakowanie)	40.00 PLN netto
AWT845 - Transformator 45VA/16,5V S=45VA; 16,5V/2,7A; 54 x 88 x 70 (8szt./opakowanie)	51.00 PLN netto

Transformatory do elektrozaczepów i domofonów - IP64, zalane żywicą



Zasilanie: 230VAC
S - moc transformatora; Napięcie i prąd wyjściowy: U_1 / I_1 lub U_2 / I_2
wymiary W x H x D [+/-2mm]; **IP64 - zalane żywicą**
Gwarancja: 2 lata

AWT027 - Transformator 10VA/11,5V/14V S=10VA; 11,5V/0,8A lub 14V/0,6A; 49 x 80 x 63	46.00 PLN netto
---	-----------------

Akcesoria do transformatorów - uchwyty na szynę DIN



Wymiary W x H x D [+/- 2mm]
Gwarancja: 2 lata

DIN1 - Uchwyt DIN do zasilaczy i transformatorów	31.00 PLN netto
---	-----------------

103 x 124 x 25 [+/-2 mm]

- PS-12V2A, PS-12V3A
- PSB-12V2A, PSB-12V3A
- PSG2-12V1A
- RS-15xxx, RS-25xxx
- AWT050, AWT053, AWT150 (TRP 20VA-40VA)
- AWT468 (TRZ 40VA)

DIN2 - Uchwyt DIN do zasilaczy i transformatorów

33.00 PLN netto

128 x 137 x 25 [+/-2 mm]

- PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A
- PSB-12V2A, PSB-12V3A, PSB-12V5A, PSB-24V2A
- PSG2-12V1A; PSG2-12V2A; PSG2-12V3A
- RS-15xxx, RS-25xxx, RS-50xxx, RS-75xxx,
- LRS-35xxx, LRS-50xxx, LRS-75xxx
- AWT500, AWT800, AWT824 (TRP 50VA-80VA)
- AWT468, AWT628, AWT8161820; AWT8172430 (TRZ 40VA-80VA)

Akcesoria

Przetwornice napięcia DC/DC

Przetwornice napięcia - Seria DCDC - obniżające napięcie - 12VDC - do zabudowy / desktop



DCDC-12V2A-SD - DC/DC 2A przetwornica obniżająca napięcie	92.00 PLN netto
2 A / 12 V DC; U_{IN} = 20 - 60 V DC; SCP, OLP; 110 x 35 x 53 [+/-2 mm] - przetwornica obniżająca napięcie	
DCDC-ADJ2A-SD - DC/DC 2A przetwornica obniżająca napięcie z regulacją napięcia wyjściowego	48.00 PLN netto
2A/12VDC; U_{OUT} =4,5÷19VDC; U_{IN} = 8V÷28VDC; SCP, OLP; 92 x 31 x 40 [+/-2 mm] - przetwornica obniżająca napięcie	
DCDC-12V5A-SD - DC/DC 5A przetwornica obniżająca napięcie	150.00 PLN netto
5 A / 12 V DC; U_{IN} = 20 - 60 V DC; SCP, OLP; 110 x 36 x 78 [+/-2 mm] - przetwornica obniżająca napięcie	

Przetwornice napięcia - Seria DCDC - podwyższająco-obniżające napięcie - 12÷24VDC - do zabudowy / desktop



DCDC-12V2A-SE - DC/DC 2A przetwornica podwyższająco-obniżająca napięcie	118.00 PLN netto
2A/12VDC; U_{IN} =10 - 30 V DC; SCP, OLP; 110 x 35 x 53 [+/-2 mm] - przetwornica podwyższająco-obniżająca napięcie	
DCDC-12V4A-SE - DC/DC 4A przetwornica podwyższająco-obniżająca napięcie	192.00 PLN netto
4A/12VDC; U_{IN} =10 - 18 V DC; SCP, OLP; 110 x 36 x 78 [+/-2 mm] - przetwornica podwyższająco-obniżająca napięcie	
DCDC-24V1A-SE - DC/DC 1A przetwornica podwyższająco-obniżająca napięcie	118.00 PLN netto
1 A / 24 V DC; U_{IN} =10 - 30 V DC; SCP, OLP; 110 x 35 x 53 [+/-2 mm] - przetwornica podwyższająco-obniżająca napięcie	
DCDC-24V2A-SE - DC/DC 2A przetwornica podwyższająco-obniżająca napięcie	165.00 PLN netto
2 A / 24 V DC; U_{IN} =18 - 30 V DC; SCP, OLP; 110 x 36 x 78 [+/-2 mm] - przetwornica podwyższająco-obniżająca napięcie	

Przetwornice napięcia - Seria DC/DC - obniżające napięcie - 12VDC - w obudowie plastikowej



prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{IN} - napięcie wejściowe
Zabezpieczenia: SCP, OLP; wymiary L x W x H [+/-2mm]
Gwarancja: 2 lata

DC/DC05 - DC/DC 0,5A przetwornica obniżająca napięcie	16.00 PLN netto
0,5A/12VDC; U_{IN} = 12V÷30VDC; 50 x 20 x 18	
DC/DC05-J - DC/DC 0,5A przetwornica obniżająca napięcie (wtyk DC 2,1/5,5)	WYPRZEDAŻ 2.00 PLN netto
0,5A/12VDC; U_{IN} = 12V÷30VDC; 50 x 20 x 18	

Przetwornice napięcia - Seria DCDCH - obniżające napięcie - 12VDC - w obudowie hermetycznej IP67



prąd wyjściowy / napięcie wyjściowe; U_{IN} - napięcie wejściowe
Zabezpieczenia: SCP, OLP; wymiary L x W x H [+/-2mm]
Gwarancja: 2 lata

DCDCH-12V1A-SD - 12V/1A/55MM przetwornica obniżająca napięcie	41.00 PLN netto
1 A / 12 V DC; U_{IN} = 18V÷30VDC; 50 x 25 x 48; IP 67	
DCDCH-12V2A-SD - 12V/2A/62MM przetwornica obniżająca napięcie	46.00 PLN netto
2 A / 12 V DC; U_{IN} = 18V÷30VDC; 58 x 58 x 28; IP 67	

Reduktory napięcia DC

Reduktory napięcia DC: 13,8 VDC → 12 VDC



Zasilanie / Wyjście zasilania / Wymiary: LxWxH [+/- 2mm]; Zabezpieczenia: SCP, OLP
Gwarancja: 2 lata

RN500 - RN 12V/5A reduktor napięcia DC	70.00 PLN netto
13,8 VDC → 12 VDC	
12V÷14VDC / 5A/12VDC / 76x70x45	

Moduły bezpiecznikowe

Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne - PTC - 1mm²



Zasilanie; Wyjście zasilania - rodzaj bezpiecznika; Φ_{max} - przekrój przewodu; Ilość wejść/wyjść; Wymiary: LxWxH [+/-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe; dodatkowe wejście zasilania - gniazdo DC 5.5/2.1
Gwarancja: 2 lata

AWZ575 - LB4/1,0A/PTC moduł bezpiecznikowy	30.00 PLN netto
10÷30VDC; 4x1,0A - PTC; Φ_{max} .: 1mm ² ; wejście/wyjście: 2/4; 80x43x21	
AWZ577 - LB8/0,3A/PTC moduł bezpiecznikowy	32.00 PLN netto
10÷30VDC; 8x0,3A - PTC; Φ_{max} .: 1mm ² ; wejście/wyjście: 2/8; 124x43x21	
AWZ578 - LB8/0,5A/PTC moduł bezpiecznikowy	32.00 PLN netto

10÷30VDC; 8x0,5A - PTC; $\Phi_{max.}$: 1mm ² ; wejście/wyjście: 2/8; 124x43x21	
AWZ579 - LB8/1,0A/PTC moduł bezpiecznikowy	32.00 PLN netto
10÷30VDC; 8x1,0A - PTC; $\Phi_{max.}$: 1mm ² ; wejście/wyjście: 2/8; 124x43x21	

Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne - TOPIK - 1mm²



Zasilanie; Wyjście zasilania - rodzaj bezpiecznika; Φ_{max} - przekrój przewodu; Ilość wejść/wyjść; Wymiary: LxWxH [+-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe; dodatkowe wejście zasilania - gniazdo DC 5.5/2.1
Gwarancja: 2 lata

AWZ576 - LB4/0,3-1,0A/FTA moduł bezpiecznikowy	33.00 PLN netto
10÷30VDC; 4x0,5A - TOPIK; $\Phi_{max.}$: 1mm ² ; wejście/wyjście: 2/4; 80x43x20	
AWZ580 - LB8/0,3-0,5A/FTA moduł bezpiecznikowy	35.00 PLN netto
10÷30VDC; 8x0,5A - TOPIK; $\Phi_{max.}$: 1mm ² ; wejście/wyjście: 2/8; 124x43x20	

Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne - TOPIK - 2,5mm²



Zasilanie; Wyjście zasilania - rodzaj bezpiecznika; Φ_{max} - przekrój przewodu; Ilość wejść/wyjść; Wymiary: LxWxH [+-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe; dodatkowe wejście zasilania - gniazdo DC 5.5/2.1
Gwarancja: 2 lata

AWZ597 - LB2/2x2A/2,5/FTA moduł bezpiecznikowy	30.00 PLN netto
10÷30VDC / 10÷24VAC; 2x2,0A - TOPIK; $\Phi_{max.}$: 2,5mm ² ; wejście/wyjście: 1/2; 60x43x26	
AWZ589 - LB4/4x2A/2,5/FTA moduł bezpiecznikowy	40.00 PLN netto
10÷30VDC; 4x2,0A - TOPIK; $\Phi_{max.}$: 2,5mm ² ; wejście/wyjście: 1/4; 80x43x27	
AWZ598 - LB8/8x1,5A/2,5/FTA moduł bezpiecznikowy	50.00 PLN netto
10÷30VDC / 10÷24VAC; 8x1,5A - TOPIK; $\Phi_{max.}$: 2,5mm ² ; wejście/wyjście: 2/8; 144x43x26	

Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne z wyjściem technicznym awarii - PTC/TOPIK - 2,5mm²



Zasilanie; Wyjście zasilania - rodzaj bezpiecznika; Φ_{max} - przekrój przewodu; Ilość wejść/wyjść; Wymiary: LxWxH [+-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe; wyjścia techniczne
Gwarancja: 2 lata

AWZ536 - LB5/5x0,5A/2,5/AW moduł bezpiecznikowy	80.00 PLN netto
10÷30VDC / 10÷24VAC; 5x0,5A - PTC/TOPIK; (5x1A- TOPIK - brak w zestawie) $\Phi_{max.}$: 2,5mm ² ; Ilość wejść/wyjść: 1/5; 150x43x30	
Wyjścia techniczne typu OC: FPS - awaria bezpiecznika lub awaria zasilania AC/DC	
AWZ588 - LB4/AW/R moduł bezpiecznikowy 4x0,5A	159.00 PLN netto
10÷30VDC / 10÷24VAC; 4x0,5A - PTC/TOPIK; (4x1A- TOPIK) $\Phi_{max.}$: 2,5mm ² ; Ilość wejść/wyjść: 1/4; 125x43x32	

Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne w obudowie plastikowej - PTC - 2mm²



Zasilanie; Wyjście zasilania - rodzaj bezpiecznika; Φ_{max} - przekrój przewodu; Ilość wejść/wyjść; Wymiary: LxWxH [+-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe; Opcje montażu: na ścianie - wkręty montażowe x 2, na maszcie - opaska zaciskowa
Gwarancja: 2 lata

AWZ594 - LBC5/5x1A/PTC moduł bezpiecznikowy w obudowie	30.00 PLN netto
10÷30VDC; 5x1,0A - PTC; $\Phi_{max.}$: 2mm ² ; wejście/wyjście: 2/5; 150x94x42	
AWZ592 - LBC8/8x1A/PTC moduł bezpiecznikowy w obudowie	38.00 PLN netto
10÷30VDC; 8x1,0A - PTC; $\Phi_{max.}$: 2mm ² ; wejście/wyjście: 2/8; 150x94x42	


Moduły bezpiecznikowe - rozgałęźne w obudowie plastikowej - TOPIK - 2mm²



Zasilanie; Wyjście zasilania - rodzaj bezpiecznika; Φ_{max} - przekrój przewodu; Ilość wejść/wyjść; Wymiary: LxWxH [+-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe; Opcje montażu: na ścianie - wkręty montażowe x 2, na maszcie - opaska zaciskowa
Gwarancja: 2 lata

AWZ593 - LBC5/5x1A/FTA moduł bezpiecznikowy w obudowie	27.00 PLN netto
10÷30VDC; 5x1,0A - TOPIK; $\Phi_{max.}$: 2mm ² ; wejście/wyjście: 2/5; 150x94x42	
AWZ591 - LBC8/8x1A/FTA moduł bezpiecznikowy w obudowie	34.00 PLN netto
10÷30VDC; 8x1,0A - TOPIK; $\Phi_{max.}$: 2mm ² ; wejście/wyjście: 2/8; 150x94x42	

Moduły bezpiecznikowe - przelotowe - TOPIK - 1mm²



Zasilanie; Wyjście zasilania - rodzaj bezpiecznika; Φ_{max} - przekrój przewodu; Ilość wejść/wyjść; Wymiary: LxWxH [+-2mm]
Zabezpieczenia: SCP, OLP, przepięciowe
Gwarancja: 2 lata

AWZ533 - LB4P/4x1,5A/FTA moduł bezpiecznikowy	67.00 PLN netto
10÷30VDC / 10÷24VAC; 4x1,5A - TOPIK - separacja galwaniczna każdego wyjścia; $\Phi_{max.}$: 1mm ² ; Ilość wejść/wyjść: 4/4; 100x43x20	

Moduły zabezpieczające

Balanser 24V



Wymiary: LxWxHx [+-2mm]
Gwarancja: 2 lata

AWZ643 - Balanser 24V	190.00 PLN netto
2 x 12V / 17-240 Ah (AGM, SLA) / prąd balansowania 5 A max. 110 x 53 x 35, IP30	

Moduły przekaźnikowe

Zasilanie AC/DC - bezpiecznik w obwodzie C/NC/NO przekaźnika



Zasilanie; przekaźniki, rodzaj bezpiecznika
Gwarancja: 2 lata

AWZ510 - PU1 moduł przekaźnikowy 10÷16VDC/10÷13VAC; 1x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/50VAC; bezpiecznik topikowy 1.5A	18.00 PLN netto
AWZ514 - PU1/HV moduł przekaźnikowy 10÷16VDC/VAC; 1x REL-C/NO/NC, 6A@30VDC/250VAC; bezpiecznik topikowy 6,3A	28.00 PLN netto
AWZ517 - PU1/HV/24V moduł przekaźnikowy 20÷32VDC/VAC; 1x REL-C/NO/NC, 6A@30VDC/250VAC; bezpiecznik topikowy 6,3A	33.00 PLN netto
AWZ512 - PU2 moduł przekaźnikowy 10÷16VDC/VAC; 2x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/50VAC; bezpiecznik topikowy 1,5A	28.00 PLN netto
AWZ625 - PU2/HV moduł przekaźnikowy 10÷16VDC/VAC; 2x REL-C/NO/NC, 6A@30VDC/250VAC; bezpiecznik topikowy 6,3A	84.00 PLN netto
AWZ626 - PU4/HV moduł przekaźnikowy 10÷16VDC/VAC; 4x REL-C/NO/NC, 6A@30VDC/250VAC; bezpiecznik topikowy 6,3A	106.00 PLN netto

Zasilanie DC - bezpiecznik w obwodzie cewki przekaźnika



Zasilanie; przekaźniki, rodzaj bezpiecznika
Gwarancja: 2 lata

AWZ511 - MS moduł przekaźnikowy 10÷14VDC; 1x REL-2xC/NO/NC, 2A@30VDC/50VAC; bezpiecznik topikowy 1,5A	24.00 PLN netto
AWZ513 - PK1 moduł przekaźnikowy 10÷14VDC; 1x REL-2xC/NO/NC, 2A@30VDC/50VAC; bezpieczniki topikowe 2A, 0,5A	24.00 PLN netto

Zasilanie DC - bez bezpiecznika



Zasilanie; przekaźniki
Gwarancja: 2 lata

AWZ529 - MP2 moduł przekaźnikowy 10÷14VDC; 2x REL-C/NO/NC, 2A@30VDC/50VAC	25.00 PLN netto
AWZ624 - MP-2/24V moduł przekaźnikowy 20÷28VDC; 2x REL-C/NO/NC, 2A@30VDC/50VAC	26.00 PLN netto
AWZ528 - PU3 moduł przekaźnikowy 10÷14VDC; 3x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/50VAC	32.00 PLN netto
AWZ520 - MP5 moduł przekaźnikowy 10÷14VDC; 5x REL-C/NO/NC, 2A@30VDC/50VAC	54.00 PLN netto
AWZ612 - MP1E moduł przekaźnikowy 10÷14VDC; 1x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/50VAC	25.00 PLN netto
AWZ622 - P1 moduł przekaźnikowy 10÷14VDC; 1x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/50VAC	12.00 PLN netto

Zasilanie DC - z wejściami sterującymi T-, T+; bez bezpiecznika



Zasilanie; Wejścia sterujące; przekaźniki
Gwarancja: 2 lata

AWZ508 - PK2 moduł przekaźnikowy 12VDC/24VDC; T-, T+; 2x REL C/NO/NC, 2A@30VDC/50VAC	27.00 PLN netto
AWZ610 - MP1 moduł przekaźnikowy 10VDC/14VDC; T-, T+; 1x REL C/NO/NC, 2A@30VDC/50VAC	35.00 PLN netto

Moduły przekaźnikowe - czasowe

Moduły przekaźnikowe - czasowe - seria PC



Zastosowanie; Zasilanie; Wejścia sterujące; przekaźniki; czasy; Sygnalizacja optyczna
Gwarancja: 2 lata

AWZ516 - PC1 moduł przekaźnika czasowego Zastosowanie: wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, 18 różnych funkcji czasowo-logicznych Zasilanie: 10÷16VDC; Wejścia sterujące: S+, S-, R-; Wyjście: przekaźnik -C/NO/NC, 10A@30VDC/250VAC Zakres czasów: 0,1s÷100h; Sygnalizacja optyczna + wyświetlacz LED	107.00 PLN netto
AWZ525 - PC3 moduł przekaźnika czasowego Zastosowanie: przedłużenie impulsu wyzwalającego o ustawiony czas Zasilanie: 10÷14VDC; Wejścia sterujące: S+, S-, R-; Wyjście: przekaźnik -C/NO/NC, 1A@30VDC/50VAC Zakres czasów: 1s÷5min; Sygnalizacja optyczna	50.00 PLN netto
AWZ526 - PC4 moduł przekaźnika czasowego Zastosowanie: załączenie przekaźnika na czas T2 po czasie wyzwolenia T1 Zasilanie: 10÷14VDC; Wejścia sterujące: S+, S-, R-; Wyjście: przekaźnik -C/NO/NC, 1A@30VDC/50VAC Zakres czasów: 1s÷5min; Sygnalizacja optyczna	63.00 PLN netto

Moduły wyjść technicznych



AWZ642 - MPOC moduł przekaźnikowy wyjść technicznych	36.80 PLN netto
---	-----------------

10÷30VDC; 3x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/48VAC;

Kontrolery akumulatorów



Współpraca z zasilaczami buforowymi 27,6VDC - w zależności od modelu napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy (max); **wyjscie PSU - zaciski do podłączenia zasilacza buforowego (wyjscie BAT zasilacza)**
Wejscie BAT - zaciski do podpięcia zewnętrznych akumulatorów ; akumulator
ilość wyjść x bezpiecznik - rodzaj bezpiecznika: TOPIK (bezpiecznik topikowy); wymiary montażowe W x H x L
mikroprocesorowy system automatyki / automatyczny test akumulatorów co 5 min / przycisk testu - dostępny na panelu czołowym
wyjście techniczne typu przekaźnik: ALARM - wyjście techniczne awarii zbiorczej; sygnalizacja akustyczna awarii - BUZZER
Gwarancja: 2 lata

AWZ633 - Kontroler akumulatorów 24VDC/10A

WYPRZEDAŻ 2.00 PLN netto

24VDC / 10A (max); **BAT 27,6V**; 2x7÷40Ah; 1x15A-TOPIK; 108 x 38 x 80

Przycisk napadowy nożny



Gwarancja: 2 lata

AWZ700 - Przycisk antynapadowy nożny PN

148.00 PLN netto



Gwarancja: 2 lata

Wypożyczenie dodatkowe

PKAZ107 - Zestaw montażowy na szynę DIN	21.00 PLN netto
Zestaw montażowy na szynę DIN - w komplecie: 2 uchwyty + 4 wkręty montażowe M4x10	
AWZ700 - Przycisk antynapadowy nożny PN	148.00 PLN netto
PKAZ168 - Zestaw sygnalizacji optycznej	22.00 PLN netto
Zestaw przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w zasilaczach serii PSB / PSG2 / PSDCG2 / PWB / PSDC; Wymiary: 66 x 20 mm; Uwagi: W komplecie: moduł + przewód 0,45m	
MR008 - Zamek typ 802 - różny kod	15.00 PLN netto
Różny kod typ 802, kompatybilny z obudowami	
MR027 - Zamek typ 876 - ten sam kod	15.00 PLN netto
Kod powtarzalny typ 876, (kod 9081), kompatybilny z obudowami	
MR009 - Klucz surowy	4.10 PLN netto
Kompatybilny z MR008/MR027	
MR042 - Klucz do zamka 9081	4.10 PLN netto
(o kodzie 9081)	
MR045 - Zamek typ B254 - ten sam kod	15.00 PLN netto
W komplecie dwa klucze; zamek o powtarzalnym kodzie Kompatybilny z obudowami teletechnicznymi: AWO801Z / 802Z / 803Z / 804Z / 805Z / 806Z	
PKAZ158 - Zestaw montażowy do obudów EMPTY	28.00 PLN netto
Dedykowany do obudów: AWO000EMT / AWO150EMT / AWO200EMT / AWO220EMT / AWO250EMT	
Elementy montażowe: tamper otwarcia obudowy - 1szt. / przewody uziemiające - 2szt. / kostka elektryczna - 1szt. / nakrętka M4 - 1szt. / przepust gumowy - 1szt.	
PKAZ196 - Zestaw montażowy do obudów DSC EMPTY	28.00 PLN netto
Dedykowany do obudów: AWO171EMT	
Elementy montażowe: tamper otwarcia i oderwania obudowy - 1szt. / przewody uziemiające - 2szt. / śruba 2.9 x 9.5 - 4szt. / nakrętka M4 - 1szt. / przepust gumowy - 1szt.	
ML101 - TAMPER S	11.00 PLN netto
C/NC, 0,5A @ 30VDC	
PKAZ066 - PKAZ066 Tamper oderwania 8mm z przewodami	14.00 PLN netto
Tamper dedykowany do obudów z dystansem od ściany 8mm	
PKAZ067 - PKAZ067 Tamper oderwania 14mm z przewodami	14.00 PLN netto
Tamper dedykowany do obudów z dystansem od ściany 14mm	
PW100 - Kołek dystansowy fi6	0.30 PLN netto
PCB= Φ4.0 obudowa= Φ6.0 (komp. SATEL) (sprzedaż po 100szt./opakowanie.)	
MM051 - Kołek dystansowy PCB fi 3,2 / fi 4,8	1.00 PLN netto
PCB= Φ3.2 obudowa= Φ6.0 (komp. PARADOX) (sprzedaż po 100szt./opakowanie.)	
MM054 - Kołek dystansowy samoprzylepny Ø6 - LCBSB-4-01-ART	1.50 PLN netto
PCB= Φ4.0 obudowa= taśma samoprzylepna (komp. SATEL) LCBSB-4-01-ART (sprzedaż po 100szt./opakowanie.)	
ML062 - Konektor F 6,3/0,8 męski, fi 6,3-M6	0.80 PLN netto
otwór= Φ6,3mm, konektor = 6.3/J2.5 (męski) (sprzedaż po 100szt./opakowanie.)	
PSD13 - Kabel 230VAC 3x0.75mm<sup>2</sup>, 1,8m, CEE 7/7 (EF), wtyk kątowy IEC C13	22.00 PLN netto
BM1 - Blacha montażowa BM1	42.00 PLN netto
BM2 - Blacha montażowa BM2	42.00 PLN netto


Produkty Mean Well

Zasilacze Mean Well - do zabudowy

Zasilacze do zabudowy - Seria RS


Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

do zabudowy - Seria RS - 3,3VDC




RS-15-3,3 - RS 3.3V/15W/3A zasilacz do zabudowy	63.00 PLN netto
3A/3,3VDC; U _{OUT} = 2,9V÷3,6V; 62,5 x 51 x 28	

do zabudowy - Seria RS - 5VDC




RS-15-5 - RS 5V/15W/3A zasilacz do zabudowy	46.00 PLN netto
3A/5VDC; U _{OUT} = 4,75V÷5,5V; 62,5 x 51 x 28	
RS-25-5 - RS 5V/25W/5A zasilacz do zabudowy	56.00 PLN netto
5A/5VDC; U _{OUT} = 4,75V÷5,5V; 79 x 51 x 28	
RS-75-5 - RS 5V/75W/12A zasilacz do zabudowy	94.00 PLN netto
12A/5VDC; U _{OUT} = 4,75V÷5,5V; 129 x 97 x 38	
RS-150-5 - RS 5V/150W/26A zasilacz do zabudowy	135.00 PLN netto
26A/5VDC; U _{OUT} = 4,75V÷5,5V; 199 x 98 x 38	

do zabudowy - Seria RS - 12VDC




RS-15-12 - RS 12V/15W/1,3A zasilacz do zabudowy	46.00 PLN netto
1,3A/12VDC; U _{OUT} = 10,8V÷13,2V; 62,5 x 51 x 28	
RS-25-12 - RS 12V/25W/2,1A zasilacz do zabudowy	56.00 PLN netto
2,1A/12VDC; U _{OUT} = 10,8V÷13,2V; 79 x 51 x 28	
RS-35-12 - RS 12V/35W/3A zasilacz do zabudowy	70.00 PLN netto
3A/12VDC; U _{OUT} = 10,8V÷13,2V; 99 x 82 x 36	
RS-50-12 - RS 12V/50W/4,2A zasilacz do zabudowy	78.00 PLN netto
4,2A/12VDC; U _{OUT} = 10,8V÷13,2V; 99 x 97 x 36	
RS-75-12 - RS 12V/72W/6A zasilacz do zabudowy	94.00 PLN netto
6A/12VDC; U _{OUT} = 10,8V÷13,2V; 129 x 97 x 38	
RS-100-12 - RS 12V/102W/8,5A zasilacz do zabudowy	126.00 PLN netto
8,5A/12VDC; U _{OUT} = 10,8V÷13,2V; 159 x 97 x 38	
RS-150-12 - RS 12V/150W/12,5A zasilacz do zabudowy	135.00 PLN netto
12,5A/12VDC; U _{OUT} = 10,8V÷13,2V; 199 x 98 x 38	

do zabudowy - Seria RS - 15VDC



RS-15-15 - RS 15V/15W/1A zasilacz do zabudowy	46.00 PLN netto
1A/15VDC; U _{OUT} = 13,5V÷16,5V; 62,5 x 51 x 28	
RS-25-15 - RS 15V/25W/1,7A zasilacz do zabudowy	56.00 PLN netto
1,7A/15VDC; U _{OUT} = 13,5V÷16,5V; 79 x 51 x 28	
RS-35-15 - RS 15V/35W/2,4A zasilacz do zabudowy	70.00 PLN netto
2,4A/15VDC; U _{OUT} = 13,5V÷16,5V; 99 x 82 x 36	
RS-50-15 - RS 15V/50W/3,4A zasilacz do zabudowy	78.00 PLN netto
3,4A/15VDC; U _{OUT} = 13,5V÷16,5V; 99 x 97 x 36	
RS-75-15 - RS 15V/75W/5A zasilacz do zabudowy	94.00 PLN netto
5A/15VDC; U _{OUT} = 13,5V÷16,5V; 129 x 97 x 38	
RS-100-15 - RS 15V/105W/7A zasilacz do zabudowy	126.00 PLN netto
7A/15VDC; U _{OUT} = 14,25V÷16,5V; 159 x 97 x 38	
RS-150-15 - RS 15V/150W/10A zasilacz do zabudowy	135.00 PLN netto
10A/15VDC; U _{OUT} = 14,25V÷16,5V; 199 x 98 x 38	

do zabudowy - Seria RS - 24VDC




RS-15-24 - RS 24V/15W/0,625A zasilacz do zabudowy	46.00 PLN netto
0,625A/24VDC; U _{OUT} = 21,6V÷26,4V; 62,5 x 51 x 28	
RS-25-24 - RS 24V/25W/1,1A zasilacz do zabudowy	56.00 PLN netto
1,1A/24VDC; U _{OUT} = 21,6V÷26,4V; 79 x 51 x 28	
RS-35-24 - RS 24V/35W/1,5A zasilacz do zabudowy	70.00 PLN netto

OUT= 21,6V÷26,4V; 99 x 82 x 36

RS-50-24 - RS 24V/50W/2.2A zasilacz do zabudowy 2,2A/24VDC; $U_{OUT}= 21,6V\div 26,4V$; 99 x 97 x 36	78.00 PLN netto
RS-75-24 - RS 24V/75W/3,2A zasilacz do zabudowy 3,2A/24VDC; $U_{OUT}= 21,6V\div 26,4V$; 129 x 97 x 38	94.00 PLN netto
RS-100-24 - RS 24V/108W/4,5A zasilacz do zabudowy 4,5A/24VDC; $U_{OUT}= 21,6V\div 26,4V$; 159 x 97 x 38	126.00 PLN netto
RS-150-24 - RS 24V/150W/6,5A zasilacz do zabudowy 6,5A/24VDC; $U_{OUT}= 21,6V\div 26,4V$; 199 x 98 x 38	135.00 PLN netto

do zabudowy - Seria RS - 48VDC



RS-75-48 - RS 48V/76,8W/1.6A zasilacz do zabudowy 1,6A/48VDC; $U_{OUT}= 42V\div 54V$; 129 x 97 x 38	94.00 PLN netto
RS-150-48 - RS 48V/150W/3.3A zasilacz do zabudowy 3,3A/48VDC; $U_{OUT}= 45,6V\div 52,8V$; 199 x 98 x 38	135.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy - Seria LRS

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

do zabudowy - Seria LRS - 3,3VDC



LRS-50-3,3 - LRS 3,3V/50W/10A zasilacz do zabudowy 10A/3,3VDC; $U_{OUT}= 2,97V\div 3,6V$; 99 x 82 x 30	92.00 PLN netto
LRS-100-3,3 - LRS 3,3V/100W/20A zasilacz do zabudowy 20A/3,3VDC; $U_{OUT}= 2,97V\div 3,6V$; 129 x 97 x 30	100.00 PLN netto

do zabudowy - Seria LRS - 5VDC



LRS-35-5 - LRS 5V/35W/7A zasilacz do zabudowy 7A/5VDC; $U_{OUT}= 4,5V\div 5,5V$; 99 x 82 x 30	62.00 PLN netto
LRS-50-5 - LRS 5V/50W/10A zasilacz do zabudowy 10A/5VDC; $U_{OUT}= 4,5V\div 5,5V$; 99 x 82 x 30	71.00 PLN netto
LRS-75-5 - LRS 5V/75W/14A zasilacz do zabudowy 14A/5VDC; $U_{OUT}= 4,5V\div 5,5V$; 99 x 97 x 30	81.00 PLN netto
LRS-100-5 - LRS 5V/100W/18A zasilacz do zabudowy 18A/5VDC; $U_{OUT}= 4,5V\div 5,5V$; 129 x 97 x 30	98.00 PLN netto
LRS-150F-5 - LRS 5V/110W/22A zasilacz do zabudowy 22A/5VDC; $U_{OUT}= 4,5V\div 5,5V$; 159 x 97 x 30	121.00 PLN netto
LRS-350-5 - LRS 5V/300W/60A zasilacz do zabudowy 60 A / 5 V DC; $U_{OUT}= 4,5V\div 5,5V$; 215 x 115 x 30	180.00 PLN netto

do zabudowy - Seria LRS - 12VDC



LRS-35-12 - LRS 12V/35W/3A zasilacz do zabudowy 3A/12VDC; $U_{OUT}= 10,2V\div 13,8V$; 99 x 82 x 30	57.00 PLN netto
LRS-50-12 - LRS 12V/50W/4.2A zasilacz do zabudowy 4,2A/12VDC; $U_{OUT}= 10,2V\div 13,8V$; 99 x 82 x 30	63.00 PLN netto
LRS-75-12 - LRS 12V/75W/6A zasilacz do zabudowy 6A/12VDC; $U_{OUT}= 10,2V\div 13,8V$; 99 x 97 x 30	74.00 PLN netto
LRS-100-12 - LRS 12V/100W/8.5A zasilacz do zabudowy 8,5A/12VDC; $U_{OUT}= 10,2V\div 13,8V$; 129 x 97 x 30	83.00 PLN netto
LRS-150-12 - LRS 12V/150W/12.5A zasilacz do zabudowy 12,5A/12VDC; $U_{OUT}= 10,2V\div 13,8V$; 159 x 97 x 30	104.00 PLN netto
LRS-150F-12 - LRS 12V/150W/12.5A zasilacz do zabudowy 12,5A/12VDC; $U_{OUT}= 10,2V\div 13,8V$; 159 x 97 x 30	114.00 PLN netto

do zabudowy - Seria LRS - 15VDC



LRS-35-15 - LRS 15V/35W/2.4A zasilacz do zabudowy 2,4A/15VDC; $U_{OUT}= 13,5V\div 18V$; 99 x 82 x 30	57.00 PLN netto
LRS-50-15 - LRS 15V/50W/3.4A zasilacz do zabudowy 3,4A/15VDC; $U_{OUT}= 13,5V\div 18V$; 99 x 82 x 30	63.00 PLN netto

LRS-75-15 - LRS 15V/75W/5A zasilacz do zabudowy 5A/15VDC; $U_{OUT} = 13,5V \pm 18V$; 99 x 97 x 30	74.00 PLN netto
LRS-100-15 - LRS 15V/100W/7A zasilacz do zabudowy 7A/15VDC; $U_{OUT} = 13,5V \pm 18V$; 129 x 97 x 30	83.00 PLN netto
LRS-150-15 - LRS 15V/150W/10A zasilacz do zabudowy 10A/15VDC; $U_{OUT} = 13,5V \pm 18V$; 159 x 97 x 30	104.00 PLN netto

do zabudowy - Seria LRS - 24VDC



LRS-35-24 - LRS 24V/35W/1.5A zasilacz do zabudowy 1,5A/24VDC; $U_{OUT} = 21,6V \pm 28,8V$; 99 x 82 x 30	56.00 PLN netto
LRS-50-24 - LRS 24V/50W/2.2A zasilacz do zabudowy 2,2A/24VDC; $U_{OUT} = 21,6V \pm 28,8V$; 99 x 82 x 30	61.00 PLN netto
LRS-75-24 - LRS 24V/75W/3.2A zasilacz do zabudowy 3,2A/24VDC; $U_{OUT} = 21,6V \pm 28,8V$; 99 x 97 x 30	71.00 PLN netto
LRS-100-24 - LRS 24V/100W/4.5A zasilacz do zabudowy 4,5A/24VDC; $U_{OUT} = 21,6V \pm 28,8V$; 129 x 97 x 30	79.00 PLN netto
LRS-150-24 - LRS 24V/150W/6.5A zasilacz do zabudowy 6,5A/24VDC; $U_{OUT} = 21,6V \pm 28,8V$; 159 x 97 x 30	97.00 PLN netto
LRS-150F-24 - LRS 24V/150W/6.5A zasilacz do zabudowy 6,5A/24VDC; $U_{OUT} = 21,6V \pm 28,8V$; 159 x 97 x 30	109.00 PLN netto
LRS-350-24 - LRS 24V/350W/14.6A zasilacz do zabudowy 14,6A/24VDC; $U_{OUT} = 21,6V \pm 28,8V$; 215 x 115 x 30	165.00 PLN netto

do zabudowy - Seria LRS - 36VDC



LRS-35-36 - LRS 36V/35W/1A zasilacz do zabudowy 1A/36VDC; $U_{OUT} = 32,4V \pm 39,6V$; 99 x 82 x 30	57.00 PLN netto
LRS-50-36 - LRS 36V/50W/1,45A zasilacz do zabudowy 1,45A/36VDC; $U_{OUT} = 32,4V \pm 39,6V$; 99 x 82 x 30	63.00 PLN netto
LRS-75-36 - LRS 36V/75W/2,1A zasilacz do zabudowy 2,1A/36VDC; $U_{OUT} = 32,4V \pm 39,6V$; 99 x 97 x 30	74.00 PLN netto
LRS-100-36 - LRS 36V/100W/2,8A zasilacz do zabudowy 2,8A/36VDC; $U_{OUT} = 32,4V \pm 39,6V$; 129 x 97 x 30	83.00 PLN netto
LRS-150-36 - LRS 36V/150W/4,3A zasilacz do zabudowy 4,3A/36VDC; $U_{OUT} = 32,4V \pm 39,6V$; 159 x 97 x 30	104.00 PLN netto

do zabudowy - Seria LRS - 48VDC



LRS-35-48 - LRS 48V/35W/0.8A zasilacz do zabudowy 0,8A/48VDC; $U_{OUT} = 43,2V \pm 52,8V$; 99 x 82 x 30	57.00 PLN netto
LRS-50-48 - LRS 48V/50W/1.1A zasilacz do zabudowy 1,1A/48VDC; $U_{OUT} = 43,2V \pm 52,8V$; 99 x 82 x 30	63.00 PLN netto
LRS-75-48 - LRS 48V/75W/1.6A zasilacz do zabudowy 1,6A/48VDC; $U_{OUT} = 43,2V \pm 52,8V$; 99 x 97 x 30	74.00 PLN netto
LRS-100-48 - LRS 48V/100W/2.3A zasilacz do zabudowy 2,3A/48VDC; $U_{OUT} = 43,2V \pm 52,8V$; 129 x 97 x 30	83.00 PLN netto
LRS-150-48 - LRS 48V/150W/3.3A zasilacz do zabudowy 3,3A/48VDC; $U_{OUT} = 43,2V \pm 52,8V$; 159 x 97 x 30	104.00 PLN netto
LRS-600-48 - LRS 48V/600W/12.5A zasilacz do zabudowy 12.5 A / 48 V DC; $U_{OUT} = 45.6V \pm 52,8V$; 225 x 41 x 124	313.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy - Seria SP

Gwarancja: 3 lata

do zabudowy - Seria SP - 12VDC



SP-150-12 - SP 12V/150W/12.5A zasilacz do zabudowy 12,5A/12VDC; $U_{OUT} = 11,4V \pm 13,2V$; 199 x 99 x 50	350.00 PLN netto
---	------------------

Zasilacze do zabudowy - Seria RSP

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

do zabudowy - Seria RSP - 4VDC



RSP-320-4 - RSP 4V/320W/60A zasilacz do zabudowy 60A/4VDC; $U_{OUT}= 3,7V\div 4,3V$; 215 x 115 x 30	279.00 PLN netto
--	------------------

do zabudowy - Seria RSP - 5VDC



RSP-100-5 - RSP 5V/100W/20A zasilacz do zabudowy 20A/5VDC; $U_{OUT}= 4,75V\div 5,5V$; 179 x 99 x 30	189.00 PLN netto
RSP-150-5 - RSP 5V/150W/30A zasilacz do zabudowy 30A/5VDC; $U_{OUT}= 4,75V\div 5,5V$; 199 x 99 x 30	202.00 PLN netto
RSP-200-5 - RSP 5V/200W/40A zasilacz do zabudowy 40A/5VDC; $U_{OUT}= 4,5V\div 5,5V$; 215 x 115 x 30	231.00 PLN netto
RSP-320-5 - RSP 5V/320W/60A zasilacz do zabudowy 60A/5VDC; $U_{OUT}= 4,5V\div 5,5V$; 215 x 115 x 30	279.00 PLN netto

do zabudowy - Seria RSP - 7,5VDC



RSP-100-7,5 - RSP 7,5V/100W/13,5A zasilacz do zabudowy 13,5A/7,5VDC; $U_{OUT}= 7,13V\div 8,25V$; 179 x 30 x 99	269.00 PLN netto
---	------------------

do zabudowy - Seria RSP - 12VDC



RSP-100-12 - RSP 12V/100W/8.5A zasilacz do zabudowy 8,5A/12VDC; $U_{OUT}= 11,4V\div 13,2V$; 179 x 99 x 30	189.00 PLN netto
RSP-150-12 - RSP 12V/150W/12.5A zasilacz do zabudowy 12,5A/12VDC; $U_{OUT}= 11,4V\div 13,2V$; 199 x 99 x 30	202.00 PLN netto
RSP-200-12 - RSP 12V/200W/16.7A zasilacz do zabudowy 16,7A/12VDC; $U_{OUT}= 10V\div 13,2V$; 215 x 115 x 30	231.00 PLN netto
RSP-320-12 - RSP 12V/320W/27.6A zasilacz do zabudowy 26,7A/12VDC; $U_{OUT}= 10V\div 13,2V$; 215 x 115 x 30	279.00 PLN netto
RSP-500-12 - RSP 12V/500W/41.7A zasilacz do zabudowy 41,7A/12VDC; $U_{OUT}= 10V\div 13,2V$; 230 x 127 x 41	494.00 PLN netto
RSP-750-12 - RSP 12V/750W/62.5A zasilacz do zabudowy 62,5A/12VDC; $U_{OUT}= 10V\div 13,5V$; 250 x 127 x 41	971.00 PLN netto
RSP-1000-12 - RSP 12V/1000W/60A zasilacz do zabudowy 60A/12VDC; $U_{OUT}= 10V\div 13,5V$; 295 x 127 x 41	1403.00 PLN netto
RSP-2000-12 - RSP 12V/2000W/100A zasilacz do zabudowy 100A/12VDC; $U_{OUT}= 10,5V\div 14V$; 295 x 127 x 41	2602.00 PLN netto

do zabudowy - Seria RSP - 13,5VDC



RSP-200-13,5 - RSP 13.5V/200W/14.9A zasilacz do zabudowy 14,9A/13,5VDC; $U_{OUT}= 12V\div 15V$; 215 x 115 x 30	227.00 PLN netto
RSP-320-13.5 - RSP 13.5V/320W/23.8A zasilacz do zabudowy 23,8A/12VDC; $U_{OUT}= 12V\div 15V$; 215 x 115 x 30	279.00 PLN netto

do zabudowy - Seria RSP - 15VDC



RSP-100-15 - RSP 15V/100W/6.7A zasilacz do zabudowy 6,7A/15VDC; $U_{OUT}= 14,3V\div 16,5V$; 179 x 99 x 30	189.00 PLN netto
RSP-150-15 - RSP 15V/150W/10A zasilacz do zabudowy 10A/15VDC; $U_{OUT}= 14,3V\div 16,5V$; 199 x 99 x 30	202.00 PLN netto
RSP-320-15 - RSP 15V/320W/21.4A zasilacz do zabudowy 21,4A/12VDC; $U_{OUT}= 13,5V\div 18V$; 215 x 115 x 30	279.00 PLN netto
RSP-500-15 - RSP 15V/500W/33.4A zasilacz do zabudowy 33,4A/15VDC; $U_{OUT}= 13,5V\div 18V$; 230 x 127 x 40,5	494.00 PLN netto

do zabudowy - Seria RSP - 24VDC



RSP-100-24 - RSP 24V/100W/4.2A zasilacz do zabudowy 4,2A/24VDC; $U_{OUT}= 22,8V\div 26,4V$; 179 x 99 x 30	189.00 PLN netto
--	------------------

RSP-150-24 - RSP 24V/150W/6,3A zasilacz do zabudowy 6,3A/12VDC; U _{OUT} = 22,8V÷26,4V; 199 x 99 x 30	202.00 PLN netto
RSP-200-24 - RSP 24V/200W/8.4A zasilacz do zabudowy 8,4A/24VDC; U _{OUT} = 20V÷26,4V; 215 x 115 x 30	231.00 PLN netto
RSP-320-24 - RSP 24V/320W/13.4A zasilacz do zabudowy 13,4A/24VDC; U _{OUT} = 20V÷26,4V; 215 x 115 x 30	279.00 PLN netto
RSP-500-24 - RSP 24V/500W/21A zasilacz do zabudowy 21A/24VDC; U _{OUT} = 20V÷26,4V; 230 x 127 x 40,5	494.00 PLN netto
RSP-1000-24 - RSP 24V/1000W/40A zasilacz do zabudowy 40A/24VDC; U _{OUT} = 20V÷26,4V; 295 x 127 x 41	1403.00 PLN netto
RSP-1500-24 - RSP 24V/1500W/63A zasilacz do zabudowy 63A/24VDC; U _{OUT} = 20V÷26,4V; 278 x 127 x 83,5	2294.00 PLN netto
RSP-2000-24 - RSP 24V/2000W/80A zasilacz do zabudowy 80A/24VDC; U _{OUT} = 21V÷28V; 295 x 127 x 41	2602.00 PLN netto
RSP-2400-24 - RSP 24V/2400W/100A zasilacz do zabudowy 100A/24VDC; U _{OUT} = 22V÷28V; 278 x 177.8 x 63.5	2638.00 PLN netto
RSP-3000-24 - RSP 24V/3000W/125A zasilacz do zabudowy 125A/24VDC; U _{OUT} = 22V÷28V; 278 x 177.8 x 63.5	3026.00 PLN netto

do zabudowy - Seria RSP - 27VDC



RSP-100-27 - RSP 27V/100W/3.8A zasilacz do zabudowy 3,8A/27VDC; U _{OUT} = 25.7V÷29.7V; 179 x 99 x 30	189.00 PLN netto
RSP-150-27 - RSP 27V/150W/5.6A zasilacz do zabudowy 5,6A/27VDC; U _{OUT} = 25,7V÷29,7V; 199 x 99 x 30	202.00 PLN netto
RSP-200-27 - RSP 27V/200W/7.5A zasilacz do zabudowy 7,5A/27VDC; U _{OUT} = 26V÷31,5V; 215 x 115 x 30	231.00 PLN netto
RSP-320-27 - RSP 27V/320W/11.9A zasilacz do zabudowy 11,9A/27VDC; U _{OUT} = 26V÷31,5V; 215 x 115 x 30	279.00 PLN netto
RSP-500-27 - RSP 27V/500W/18.6A zasilacz do zabudowy 18,6A/27VDC; U _{OUT} = 26V÷30V; 230 x 127 x 41	494.00 PLN netto
RSP-750-27 - RSP 27V/750W/27.8A zasilacz do zabudowy 27,8A/27VDC; U _{OUT} = 24V÷30V; 250 x 127 x 41	971.00 PLN netto
RSP-1000-27 - RSP 27V/1000W/37A zasilacz do zabudowy 37A/27VDC; U _{OUT} = 24V÷30V; 295 x 127 x 41	1403.00 PLN netto

do zabudowy - Seria RSP - 36VDC



RSP-200-36 - RSP 36V/200W/5.56A zasilacz do zabudowy 5,56A/36VDC; U _{OUT} = 32.4V÷39.6V; 215 x 115 x 30	231.00 PLN netto
RSP-320-36 - RSP 36V/320W/8,9A zasilacz do zabudowy 8,9A/36VDC; U _{OUT} = 32.4V÷39.6V; 215 x 115 x 30	279.00 PLN netto

do zabudowy - Seria RSP - 48VDC



RSP-75-48 - RSP 48V/75W/1.6A zasilacz do zabudowy 1,6A/48VDC; U _{OUT} = 45,6V÷52,8V; 159 x 97 x 30	168.00 PLN netto
RSP-200-48 - RSP 48V/200W/4.2A zasilacz do zabudowy 4,2A/48VDC; U _{OUT} = 41V÷56V; 215 x 115 x 30	231.00 PLN netto
RSP-320-48 - RSP 48V/320W/6.7A zasilacz do zabudowy 6,7A/48VDC; U _{OUT} = 41V÷56V; 215 x 115 x 30	279.00 PLN netto
RSP-500-48 - RSP 48V/500W/10.5A zasilacz do zabudowy 10,5A/48VDC; U _{OUT} = 41V÷56V; 230 x 127 x 40,5	494.00 PLN netto
RSP-1000-48 - RSP 48V/1008W/21A zasilacz do zabudowy 21A/48VDC; U _{OUT} = 43V÷55V; 295 x 127 x 41	1403.00 PLN netto
RSP-2000-48 - RSP 48V/2000W/42A zasilacz do zabudowy 42A/48VDC; U _{OUT} = 42V÷56V; 295 x 127 x 41	2602.00 PLN netto
RSP-2400-48 - RSP 48V/2400W/50A zasilacz do zabudowy 50A/48VDC; U _{OUT} = 43V÷56V; 278 x 177.8 x 63.5	2638.00 PLN netto
RSP-3000-48 - RSP 48V/3000W/62.5A zasilacz do zabudowy 62,5A/48VDC; U _{OUT} = 43V÷56V; 278 x 177.8 x 63.5	3026.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy - Seria USP

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

do zabudowy - Seria USP - 15VDC



USP-350-15 - USP 15V/350W/23.4A zasilacz do zabudowy	360.00 PLN netto
---	------------------

23,4A/15VDC; $U_{OUT}=13,5V\div 16,5V$; 235,2 x 101,5 x 38	
USP-500-15 - USP 15V/500W/33.5A zasilacz do zabudowy	493.00 PLN netto
33,5A/15VDC; $U_{OUT}=13,5V\div 16,5V$; 254 x 127 x 41	

do zabudowy - Seria USP - 48VDC



USP-500-48 - USP 48V/500W/10.5A zasilacz do zabudowy	493.00 PLN netto
10,5A/48VDC; $U_{OUT}=43,2V\div 52,8V$; 254 x 127 x 41	

Zasilacze do zabudowy - Seria HRP


Gwarancja: 5 lat od daty produkcji

do zabudowy - Seria HRP - 5VDC




HRP-600-5 - HRP 5V/600W/120A zasilacz do zabudowy	723.00 PLN netto
120A/5VDC; $U_{OUT}=4,3V\div 5,8V$; 218 x 63.5 x 105	

do zabudowy - Seria HRP - 12VDC




HRP-100-12 - HRP 12V/100W/8,5A zasilacz do zabudowy	235.00 PLN netto
8,5A/12VDC; $U_{OUT}=11,4V\div 13,8V$; 159 x 97 x 38	
HRP-300-12 - HRP 12V/300W/27A zasilacz do zabudowy	434.00 PLN netto
27A/12VDC; $U_{OUT}=10,2V\div 13,8V$; 199 x 105 x 41	
HRP-600-12 - HRP 12V/600W/53A zasilacz do zabudowy	723.00 PLN netto
53A/12VDC; $U_{OUT}=10,2V\div 13,8V$; 218 x 105 x 63,5	

do zabudowy - Seria HRP - 24VDC



HRP-75-24 - HRP 24V/75W/3.2A zasilacz do zabudowy	203.00 PLN netto
3,2A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V\div 28,8V$; 129 x 98 x 38	
HRP-100-24 - HRP 24V/108W/4,5A zasilacz do zabudowy	235.00 PLN netto
4,5A/24VDC; $U_{OUT}=22,8V\div 28,8V$; 159 x 97 x 38	
HRP-300-24 - HRP 24V/300W/14A zasilacz do zabudowy	434.00 PLN netto
14A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V\div 28,8V$; 199 x 105 x 41	
HRP-600-24 - HRP 24V/600W/27A zasilacz do zabudowy	723.00 PLN netto
27A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V\div 28,8V$; 218 x 105 x 63.5	

do zabudowy - Seria HRP - 48VDC



HRP-150-48 - HRP 48V/150W/3.3A zasilacz do zabudowy	285.00 PLN netto
3,3A/48VDC; $U_{OUT}=40,8V\div 55,2V$; 159 x 97 x 38	
HRP-600-48 - HRP 48V/600W/13A zasilacz do zabudowy	723.00 PLN netto
13A/48VDC; $U_{OUT}=40,8V\div 55,2V$; 218 x 105 x 63.5	

Zasilacze do zabudowy - Seria HRPG

Gwarancja: 5 lat od daty produkcji

do zabudowy - Seria HRPG - 12VDC



HRPG-600-12 - HRPG 12V/600W/53A zasilacz do zabudowy	800.00 PLN netto
53A/12VDC; $U_{OUT}=10,2V\div 13,8V$; 218 x 105 x 63.5	

do zabudowy - Seria HRPG - 24VDC



HRPG-600-24 - HRPG 24V/600W/27A zasilacz do zabudowy	800.00 PLN netto
27A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V\div 28,8V$; 218 x 105 x 63.5	

do zabudowy - Seria HRPG - 48VDC



HRPG-600-48 - HRP 48V/600W/13A zasilacz do zabudowy
13A/48VDC; $U_{OUT} = 40.8V \pm 55.2V$; 218 x 105 x 63.5

800.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy - Seria RCP

Gwarancja: 3 / 5 lat

do zabudowy - seria RCP - 24VDC

RCP-1000-24 - RCP 24V/960W/40A zasilacz RACK
40A/24VDC; $U_{OUT} = 23.2 - 24.8 V DC$; 295 x 41 x 127

1800.00 PLN netto

do zabudowy - seria RCP - 48VDC



RCP-1000-48 - RCP 48V/1000W/21A zasilacz RACK
21A/48VDC; $U_{OUT} = 46.3V \pm 49.7V$; 295 x 127 x 41

1800.00 PLN netto

RCP-1000-48-C - RCP 48V/1000W/21A zasilacz RACK
21A/48VDC; $U_{OUT} = 46.3V \pm 49.7V$; 295 x 127 x 41

1879.00 PLN netto

RCP-2000-48 - RCP 48V/2000W/42A zasilacz RACK
42A/48VDC; $U_{OUT} = 42V \pm 56V$; 295 x 127 x 41

3246.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy - Seria ERPF

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji



do zabudowy - seria ERPF - 12VDC



ERPF-400-12 - ERPF 12V/360W/30A zasilacz do zabudowy
30A/12VDC; $U_{OUT} = 10.8V \pm 13.2V$; 220.4 x 48 x 130

272.00 PLN netto

do zabudowy - seria ERPF - 24VDC



ERPF-400-24 - ERPF 24V/400W/16.7A zasilacz do zabudowy
16.7 A / 24 V DC; $U_{OUT} = 21.6 \div 26.4 V$; 220.4 x 48 x 130

272.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy - Seria CSP

Gwarancja: 5 lat

do zabudowy - seria CSP - 250VDC



CSP-3000-250 - CSP 250V/3000W/12A zasilacz do zabudowy
12A / 250VDC / 0.4A / 12VDC; 278 x 63.5 x 177.8

2223.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy - Seria RD

Gwarancja: 3 lata

do zabudowy - seria RD - 5VDC / 24VDC

RD-35B - RD 5V/24V/35W/2.2A/1A zasilacz do zabudowy
CH1: 2.2 A / 5 V DC; CH2: 1 A / 24 V DC; 99 x 36 x 82 [+/-2 mm]

81.00 PLN netto

Zasilacze Mean Well - do zabudowy buforowe

Zasilacze do zabudowy buforowe - Seria AD

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

do zabudowy buforowe - Seria AD - 13,8VDC



AD-55A - AD 13,8V/3,5A zasilacz buforowy do zabudowy 3,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A; 159 x 97 x 38	182.00 PLN netto
AD-155A - AD 13,8V/11,5A zasilacz buforowy do zabudowy 11,5A/13,8VDC; I _{BAT} =0,5A; 199 x 110 x 50	351.00 PLN netto

do zabudowy buforowe - Seria AD - 27,6VDC



AD-55B - AD 27,6V/2A zasilacz buforowy do zabudowy 2A/27,6VDC; I _{BAT} =0,16A; 159 x 97 x 38	182.00 PLN netto
AD-155B - AD 27,6V/5,5A zasilacz buforowy do zabudowy 5,5A/27,6VDC; I _{BAT} =0,5A; 199 x 110 x 50	351.00 PLN netto

do zabudowy buforowe - Seria AD - 54VDC



AD-155C - AD 54V/2,7A zasilacz buforowy do zabudowy 2,7A/54VDC; I _{BAT} =0,5A; 199 x 110 x 50	351.00 PLN netto
--	------------------

Zasilacze do zabudowy buforowe - Seria LAD

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji



do zabudowy buforowe - Seria LAD - 13,8VDC

LAD-120A - LAD 13.8V/120W/7.7A/1A zasilacz buforowy do zabudowy 7.7 A / 13.8 V DC; I _{BAT} =1A; 159 x 30 x 97	197.00 PLN netto
--	------------------

do zabudowy buforowe - Seria LAD - 27,6VDC



LAD-120B - LAD 27.6V/121.4W/3.4A/1A zasilacz buforowy do zabudowy 3.4A / 27.6VDC; I _{BAT} =1A; 159 x 30 x 97	197.00 PLN netto
LAD-240B - LAD 27.6V/240.12W/7.7A/1A zasilacz buforowy do zabudowy 7,7A / 27.6VDC; I _{BAT} =1A; 215 x 30 x 115	237.00 PLN netto
LAD-360B - LAD 27.6V/358.8W/11.5A/1.5A zasilacz buforowy do zabudowy 11,5A / 27.6VDC; I _{BAT} =1,5A; 215 x 30 x 115	259.00 PLN netto
LAD-600B - LAD 27.6V/600W/18.74A/3A zasilacz buforowy do zabudowy 18,74A / 27.6VDC; I _{BAT} =3A; 225 x 41 x 124	407.00 PLN netto

do zabudowy buforowe - Seria LAD - 55,2VDC



LAD-120D - LAD 55.2V/121.99W/1.21A/1A zasilacz buforowy do zabudowy 1.21 A / 55.2 V DC; I _{BAT} =1A; 159 x 30 x 97	197.00 PLN netto
LAD-240D - LAD 55.2V/242.88W/3.4A/1A zasilacz buforowy do zabudowy 3.4 A / 55.2 V DC; I _{BAT} =1A; 215 x 30 x 115	237.00 PLN netto
LAD-360D - LAD 55.2V/360.46W/5.03A/1.5A zasilacz buforowy do zabudowy 5.03 A / 55.2 V DC; I _{BAT} =1,5A; 215 x 30 x 115	259.00 PLN netto
LAD-360DU - LAD 55.2V/360.46W/5.03A/1.5A zasilacz buforowy do zabudowy 5.03 A / 55.2 V DC; I _{BAT} =1,5A; 215 x 30 x 115	318.00 PLN netto
LAD-600D - LAD 55.2V/600W/7.87A/3A zasilacz buforowy do zabudowy 7.87 A / 55.2 V DC; I _{BAT} =3A; 225 x 41 x 124	407.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy buforowe - Seria SCP

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

do zabudowy buforowe - Seria SCP - 13,8VDC



SCP-35-12 - SCP 13,8V/2,6A zasilacz buforowy do zabudowy 2,6A/13,8VDC; 99 x 97 x 36	98.00 PLN netto
SCP-50-12 - SCP 13,8V/3,6A zasilacz buforowy do zabudowy 3,6A/13,8VDC; 129 x 98 x 38	114.00 PLN netto
SCP-75-12 - SCP 13,8V/5,4A zasilacz buforowy do zabudowy 5,4A/13,8VDC; 159 x 97 x 38	136.00 PLN netto

do zabudowy buforowe - Seria SCP - 27,6VDC




SCP-35-24 - SCP 27,6V/1,4A zasilacz buforowy do zabudowy 1,4A/27,6VDC; 99 x 97 x 36	98.00 PLN netto
SCP-50-24 - SCP 27,6V/1,8A zasilacz buforowy do zabudowy 1,8A/27,6VDC; 129 x 98 x 38	114.00 PLN netto
SCP-75-24 - SCP 27,6V/2,7A zasilacz buforowy do zabudowy 2,7A/27,6VDC; 159 x 97 x 38	136.00 PLN netto

Zasilacze do zabudowy buforowe - Seria PSC

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

do zabudowy buforowe - Seria PSC - 13,8VDC



PSC-35A-C - PSC 13.8V/35W/2.6A zasilacz buforowy do zabudowy 1,7A/13,8VDC; I _{BAT} =0,9A; 84,6 x 50,8 x 24	99.00 PLN netto
PSC-60A - PSC 13.8V/60W/4.3A zasilacz buforowy do zabudowy 2,8A/13,8VDC; I _{BAT} =1,5A; 101,6 x 50,8 x 29	114.00 PLN netto
PSC-60A-C - PSC 13.8V/60W/4.3A zasilacz buforowy do zabudowy 2,8A/13,8VDC; I _{BAT} =1,5A; 103,4 x 62 x 37	127.00 PLN netto
PSC-100A-C - PSC 13.8V/100W/7.25A zasilacz buforowy do zabudowy 4,75A/13,8VDC; I _{BAT} =2,5A; 130 x 85 x 37	216.00 PLN netto
PSC-160A-C - PSC 13.8V/160W/11.6A zasilacz buforowy do zabudowy 7,6A/13,8VDC; I _{BAT} =4,0A; 155,4 x 85 x 37	273.00 PLN netto

do zabudowy buforowe - Seria PSC - 27,6VDC



PSC-60B - PSC 27.6V/60W/2.15A zasilacz buforowy do zabudowy 1,4A/27,6VDC; I _{BAT} =0,75A; 101,6 x 50,8 x 29	114.00 PLN netto
PSC-60B-C - PSC 27.6V/60W/2.15A zasilacz buforowy do zabudowy 1,4A/27,6VDC; I _{BAT} =0,75A; 103,4 x 62 x 37	127.00 PLN netto
PSC-100B-C - PSC 27,6V/100W/3.65A zasilacz buforowy do zabudowy 2,4A/27,6VDC; I _{BAT} =1,25A; 130 x 85 x 37	216.00 PLN netto
PSC-160B-C - PSC 27.6V/160W/5.8A zasilacz buforowy do zabudowy 3,8A/27,6VDC; I _{BAT} =2,0A; 155,4 x 85 x 37	273.00 PLN netto

Akcesoria - seria PSC



PKAZ041 - Zestaw przewodów do zasilaczy PSC Mean Well przewód o przekroju 0,5mm ²	40.00 PLN netto
--	-----------------

Zasilacze do zabudowy buforowe - Seria ADD

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

do zabudowy buforowe - Seria ADD - 13,8VDC



ADD-55A - AD 13,8V/3,5A zasilacz buforowy do zabudowy 2,5A/13,8VDC; 3A/5VDC; I _{BAT} =0,23A; 159 x 97 x 38	213.00 PLN netto
ADD-155A - ADD 13.8V/5V/13.3V/155W/9.5A/3A/0.5A zasilacz buforowy do zabudowy 9,5A/13,8VDC; 3A/5VDC; I _{BAT} =0,23A; 199 x 110 x 50	395.00 PLN netto

do zabudowy buforowe - Seria ADD - 27,6VDC



ADD-155B - ADD 27.6V/5V/27.1V/155W/4.5A/3A/0.5A zasilacz buforowy do zabudowy 4,5A/27,6VDC; 3A/5VDC; I _{BAT} =0,5A; 199 x 110 x 50	395.00 PLN netto
---	------------------

do zabudowy buforowe - Seria ADD - 54VDC



ADD-155C - ADD 54V/5V/53.5V/150W/2.3A/3A/0.2A zasilacz buforowy do zabudowy 2,3A/54VDC; 3A/5VDC; I _{BAT} =0,2A; 199 x 110 x 50	395.00 PLN netto
---	------------------

Zasilacze Mean Well - na szynę DIN

Zasilacze na szynę DIN - Seria MDR

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria MDR - 5VDC



MDR-10-5 - MDR 5V/10W/2A zasilacz na szynę DIN 2A/5VDC; 22,5 x 90 x 100	65.00 PLN netto
MDR-20-5 - MDR 5V/20W/3A zasilacz na szynę DIN 3A/5VDC; $U_{OUT} = 4.75V \pm 5.5V$; 22,5 x 90 x 100	74.00 PLN netto
MDR-60-5 - MDR 5V/60W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/5VDC; $U_{OUT} = 5V \pm 6V$; 40 x 90 x 100	106.00 PLN netto

na szynę DIN - seria MDR - 12VDC



MDR-10-12 - MDR 12V/10W/0,84A zasilacz na szynę DIN 0,84A/12VDC; 22,5 x 90 x 100	65.00 PLN netto
MDR-20-12 - MDR 12V/20W/1,67A zasilacz na szynę DIN 1,67A/12VDC; $U_{OUT} = 10,8V \pm 13,2V$; 22,5 x 90 x 100	74.00 PLN netto
MDR-40-12 - MDR 12V/40W/3,33A zasilacz na szynę DIN 3,33A/12VDC; $U_{OUT} = 12V \pm 14,4V$; 40 x 90 x 100	98.00 PLN netto
MDR-60-12 - MDR 12V/60W/5A zasilacz na szynę DIN 5A/12VDC; $U_{OUT} = 12V \pm 14,4V$; 40 x 90 x 100	106.00 PLN netto
MDR-100-12 - MDR 12V/90W/7,5A zasilacz na szynę DIN 7,5A/12VDC; $U_{OUT} = 12V \pm 15V$; 55 x 90 x 100	184.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria MDR - 15VDC



MDR-20-15 - MDR 15V/20W/1,34A zasilacz na szynę DIN 1,34A/15VDC; $U_{OUT} = 13,5V \pm 16,5V$; 22,5 x 90 x 100	74.00 PLN netto
--	-----------------

na szynę DIN - Seria MDR - 24VDC



MDR-10-24 - MDR 24V/10W/0,42A zasilacz na szynę DIN 0,42A/24VDC; 22,5 x 90 x 100	65.00 PLN netto
MDR-20-24 - MDR 24V/24W/1A zasilacz na szynę DIN 1A/24VDC; $U_{OUT} = 21,6V \pm 26,4V$; 22,5 x 90 x 100	74.00 PLN netto
MDR-40-24 - MDR 24V/40,8W/1,7A zasilacz na szynę DIN 1,7A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 28,8V$; 40 x 90 x 100	98.00 PLN netto
MDR-60-24 - MDR 24V/60W/2,5A zasilacz na szynę DIN 2,5A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 30V$; 40 x 90 x 100	106.00 PLN netto
MDR-100-24 - MDR 24V/96W/4A zasilacz na szynę DIN 4A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 30V$; 55 x 90 x 100	184.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria MDR - 48VDC



MDR-40-48 - MDR 48V/40W/0.83A zasilacz na szynę DIN 0,83A/48VDC; $U_{OUT} = 48V \pm 56V$; 40 x 90 x 100	98.00 PLN netto
MDR-60-48 - MDR 48V/60W/1,25A zasilacz na szynę DIN 1,25A/48VDC; $U_{OUT} = 48V \pm 56V$; 40 x 90 x 100	106.00 PLN netto
MDR-100-48 - MDR 48V/96W/2A zasilacz na szynę DIN 2A/48VDC; $U_{OUT} = 48V \pm 56V$; 55 x 90 x 100	184.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN - Seria DRT

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria DRT - 48VDC



DRT-240-48 - DRT 48V/240W/5A zasilacz na szynę DIN
5A/48VDC; $U_{OUT} = 48V \pm 55V$; 125,5 x 125,2 x 100

497.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN - Seria EDR

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria EDR - 12VDC



EDR-75-12 - EDR 12V/75W/6.3A zasilacz na szynę DIN
6,3A/12VDC; $U_{OUT} = 12V \pm 14V$; 32 x 125,2 x 102

121.00 PLN netto

EDR-120-12 - EDR 12V/120W/10A zasilacz na szynę DIN
10A/12VDC; $U_{OUT} = 12V \pm 14V$; 40 x 125,2 x 113,5

141.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria EDR - 24VDC



EDR-75-24 - EDR 24V/75W/3.2A zasilacz na szynę DIN
3,2A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 28V$; 32 x 125,2 x 102

121.00 PLN netto

EDR-120-24 - EDR 24V/120W/5A zasilacz na szynę DIN
5A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 28V$; 40 x 125,2 x 113,5

141.00 PLN netto

EDR-150-24 - EDR 24V/150W/6.5A zasilacz na szynę DIN
6,5A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 28V$; 40 x 125,2 x 113,5

146.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria EDR - 48VDC



EDR-75-48 - EDR 48V/75W/1.6A zasilacz na szynę DIN
1,6A/48VDC; $U_{OUT} = 48V \pm 55V$; 32 x 125,2 x 102

121.00 PLN netto

EDR-120-48 - EDR 48V/120W/2.5A zasilacz na szynę DIN
2,5A/48VDC; $U_{OUT} = 48V \pm 55V$; 40 x 125,2 x 113,5

141.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN - Seria NDR

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria NDR - 12VDC



NDR-75-12 - NDR 12V/75W/6.3A zasilacz na szynę DIN
6,3A/12VDC; $U_{OUT} = 12V \pm 14V$; 32 x 125,2 x 102

132.00 PLN netto

NDR-120-12 - NDR 12V/120W/10A zasilacz na szynę DIN
10A/12VDC; $U_{OUT} = 12V \pm 14V$; 40 x 125,2 x 113,5

153.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria NDR - 24VDC



NDR-75-24 - NDR 24V/75W/3.2A zasilacz na szynę DIN
3,2A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 28V$; 32 x 125,2 x 102

132.00 PLN netto

NDR-120-24 - NDR 24V/120W/5A zasilacz na szynę DIN
5A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 28V$; 40 x 125,2 x 113,5

153.00 PLN netto

NDR-240-24 - NDR 24V/240W/10A zasilacz na szynę DIN
10A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 28V$; 63 x 125,2 x 113,5

284.00 PLN netto

NDR-480-24 - NDR 24V/480W/20A zasilacz na szynę DIN
20A/24VDC; $U_{OUT} = 24V \pm 28V$; 85,5 x 125,2 x 128,5

554.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria NDR - 48VDC



NDR-75-48 - NDR 48V/75W/1.6A zasilacz na szynę DIN 1,6A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 32 x 125,2 x 102	132.00 PLN netto
NDR-120-48 - NDR 48V/120W/2.5A zasilacz na szynę DIN 2,5A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 40 x 125,2 x 113,5	153.00 PLN netto
NDR-240-48 - NDR 48V/240W/5A zasilacz na szynę DIN 5A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 63 x 125,2 x 113,5	284.00 PLN netto
NDR-480-48 - NDR 48V/480W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 85,5 x 125,2 x 128,5	554.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN - Seria SDR

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria SDR - 12VDC



SDR-75-12 - SDR 12V/75W/6,3A zasilacz na szynę DIN 6,3A/12VDC; $U_{OUT}=12V\pm14V$; 32 x 125,2 x 102	182.00 PLN netto
SDR-120-12 - SDR 12V/120W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/12VDC; $U_{OUT}=12V\pm14V$; 40 x 125,2 x 113,5	294.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria SDR - 24VDC



SDR-75-24 - SDR 24V/75W/3.2A zasilacz na szynę DIN 3,2A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm28V$; 32 x 125,2 x 102	182.00 PLN netto
SDR-120-24 - SDR 24V/120W/5A zasilacz na szynę DIN 5A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm28V$; 40 x 125,2 x 113,5	294.00 PLN netto
SDR-240-24 - SDR 24V/240W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm28V$; 63 x 125,2 x 113,5	493.00 PLN netto
SDR-480-24 - SDR 24V/480W/20A zasilacz na szynę DIN 20A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm28V$; 85,5 x 125,2 x 128,5	789.00 PLN netto
SDR-480P-24 - SDR 24V/480W/20A zasilacz na szynę DIN 20A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm28V$; 85,5 x 125,2 x 128,5	789.00 PLN netto
SDR-960-24 - SDR 24V/960W/40A zasilacz na szynę DIN 40A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm28V$; 110 x 125,2 x 150	1412.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria SDR - 48VDC



SDR-75-48 - SDR 48V/75W/1.6A zasilacz na szynę DIN 1,6A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 32 x 125,2 x 102	182.00 PLN netto
SDR-120-48 - SDR 48V/120W/2.5A zasilacz na szynę DIN 2,5A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 40 x 125,2 x 113,5	294.00 PLN netto
SDR-240-48 - SDR 48V/240W/5A zasilacz na szynę DIN 5A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 63 x 125,2 x 113,5	493.00 PLN netto
SDR-480-48 - SDR 48V/480W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 85,5 x 125,2 x 128,5	789.00 PLN netto
SDR-480P-48 - SDR 48V/480W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 85,5 x 125,2 x 128,5	789.00 PLN netto
SDR-960-48 - SDR 48V/960W/20A zasilacz na szynę DIN 20A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 110 x 125,2 x 150	1412.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN - Seria WDR

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria WDR - 5VDC



WDR-60-5 - WDR 5V/50W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/5VDC; $U_{OUT}=5V\pm6V$; 32 x 125,2 x 102	238.00 PLN netto
--	------------------

na szynę DIN - Seria WDR - 12VDC



WDR-60-12 - WDR 12V/60W/5A zasilacz na szynę DIN 5A/12VDC; $U_{OUT}=12V\pm15V$; 32 x 125,2 x 102	238.00 PLN netto
WDR-120-12 - WDR 12V/120W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/12VDC; $U_{OUT}=12V\pm15V$; 40 x 125,2 x 113,5	329.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria WDR - 24VDC



WDR-60-24 - WDR 24V/60W/2.5A zasilacz na szynę DIN 2.5A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm29V$; 32 x 125,2 x 102	238.00 PLN netto
WDR-120-24 - WDR 24V/120W/5A zasilacz na szynę DIN 5A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm29V$; 40 x 125,2 x 113,5	329.00 PLN netto
WDR-240-24 - WDR 24V/240W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm28V$; 63 x 125,2 x 113,5	634.00 PLN netto
WDR-480-24 - WDR 24V/480W/20A zasilacz na szynę DIN 20A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm28V$; 85,5 x 125,2 x 128,5	918.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria WDR - 48VDC



WDR-120-48 - WDR 48V/120W/2.5A zasilacz na szynę DIN 2.5A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm58V$; 40 x 125,2 x 113,5	329.00 PLN netto
WDR-240-48 - WDR 48V/240W/5A zasilacz na szynę DIN 5A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 63 x 125,2 x 113,5	634.00 PLN netto
WDR-480-48 - WDR 48V/480W/10A zasilacz na szynę DIN 10A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm55V$; 85,5 x 125,2 x 128,5	918.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN - Seria DRA

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria DRA - 12VDC



DRA-40-12 - DRA 12V/40W/3.34A zasilacz na szynę DIN 3.34A/12VDC; $U_{OUT}=12\pm15V$; 40 x 90 x 100	122.00 PLN netto
DRA-60-12 - DRA 12V/60W/5A zasilacz na szynę DIN 5A/12VDC; $U_{OUT}=12\pm15V$; 40 x 90 x 100	137.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria DRA - 24VDC



DRA-40-24 - DRA 24V/40W/1.7A zasilacz na szynę DIN 1.7A/24VDC; $U_{OUT}=24\pm30V$; 40 x 90 x 100	122.00 PLN netto
DRA-60-24 - DRA 24V/60W/2.5A zasilacz na szynę DIN 2.5A/24VDC; $U_{OUT}=24\pm30V$; 40 x 90 x 100	137.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN - Seria HDR - II klasa izolacji

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria HDR (II) - 5VDC



HDR-15-5 - HDR 5V/15W/2.4A zasilacz na szynę DIN 2,4A/5VDC; $U_{OUT}=4,5V\pm5,5V$; 17,5 x 90 x 54,5	64.00 PLN netto
HDR-30-5 - HDR 5V/30W/3A zasilacz na szynę DIN 3A/5VDC; $U_{OUT}=4,5V\pm5,5V$; 35 x 90 x 54,5	78.00 PLN netto
HDR-60-5 - HDR 5V/60W/6.5A zasilacz na szynę DIN 6,5A/5VDC; $U_{OUT}=5V\pm5,5V$; 52,5 x 90 x 54,5	105.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria HDR (II) - 12VDC



HDR-15-12 - HDR 12V/15W/1.25A zasilacz na szynę DIN 1,25A/12VDC; $U_{OUT}=10,8V\pm 13,8V$; 17,5 x 90 x 54,5	64.00 PLN netto
HDR-30-12 - HDR 12V/30W/2A zasilacz na szynę DIN 2A/12VDC; $U_{OUT}=10,8V\pm 13,8V$; 35 x 90 x 54,5	78.00 PLN netto
HDR-60-12 - HDR 12V/60W/4.5A zasilacz na szynę DIN 4,5A/12VDC; $U_{OUT}=10,8V\pm 13,8V$; 52,5 x 90 x 54,5	105.00 PLN netto
HDR-100-12 - HDR 12V/100W/7.1A zasilacz na szynę DIN 7,1A/12VDC; $U_{OUT}=12V\pm 13V$; 70 x 90 x 54,5	152.00 PLN netto
HDR-150-12 - HDR 12V/150W/11.3A zasilacz na szynę DIN 11,3A/12VDC; $U_{OUT}=10,8V\pm 13,8V$; 105 x 90 x 54,5	191.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria HDR (II) - 15VDC



HDR-15-15 - HDR 15V/15W/1A zasilacz na szynę DIN 1A/15VDC; $U_{OUT}=13,5V\pm 18V$; 17,5 x 90 x 54,5	64.00 PLN netto
HDR-30-15 - HDR 15V/30W/2A zasilacz na szynę DIN 2A/15VDC; $U_{OUT}=13,5V\pm 18V$; 35 x 90 x 54,5	78.00 PLN netto
HDR-60-15 - HDR 15V/60W/4A zasilacz na szynę DIN 4A/15VDC; $U_{OUT}=13,5V\pm 18V$; 52,5 x 90 x 54,5	105.00 PLN netto
HDR-100-15 - HDR 15V/100W/6.13A zasilacz na szynę DIN 6,13A/15VDC; $U_{OUT}=15V\pm 17V$; 70 x 90 x 54,5	152.00 PLN netto
HDR-150-15 - HDR 15V/150W/9.5A zasilacz na szynę DIN 8,55A/15VDC; $U_{OUT}=13,5V\pm 18V$; 105 x 90 x 54,5	191.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria HDR (II) - 24VDC



HDR-15-24 - HDR 24V/15W/0.63A zasilacz na szynę DIN 0,63A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V\pm 29V$; 17,5 x 90 x 54,5	64.00 PLN netto
HDR-30-24 - HDR 24V/30W/1.5A zasilacz na szynę DIN 1,5A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V\pm 29V$; 35 x 90 x 54,5	78.00 PLN netto
HDR-60-24 - HDR 24V/60W/2.5A zasilacz na szynę DIN 2,5A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V\pm 29V$; 52,5 x 90 x 54,5	105.00 PLN netto
HDR-100-24 - HDR 24V/100W/3.83A zasilacz na szynę DIN 3,83A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm 25,5V$; 70 x 90 x 54,5	152.00 PLN netto
HDR-100-24N - HDR 24V/100.8W/4.2A zasilacz na szynę DIN 4.2 A / 24 V DC; $U_{OUT}=21.6 - 29 V DC$; 70 x 90 x 54,5	152.00 PLN netto
HDR-150-24 - HDR 24V/150W/6.25A zasilacz na szynę DIN 6,25A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V\pm 29V$; 105 x 90 x 54,5	191.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria HDR (II) - 48VDC



HDR-15-48 - HDR 48V/15W/0.32A zasilacz na szynę DIN 0,32A/48VDC; $U_{OUT}=43,2V\pm 55,2V$; 17,5 x 90 x 54,5	64.00 PLN netto
HDR-30-48 - HDR 48V/30W/0.75A zasilacz na szynę DIN 0,75A/48VDC; $U_{OUT}=43,2V\pm 55,2V$; 35 x 90 x 54,5	78.00 PLN netto
HDR-60-48 - HDR 48V/60W/1.25A zasilacz na szynę DIN 1,25A/48VDC; $U_{OUT}=43,2V\pm 55,2V$; 52,5 x 90 x 54,5	105.00 PLN netto
HDR-100-48 - HDR 48V/100W/1.92A zasilacz na szynę DIN 1,92A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm 48,7V$; 70 x 90 x 54,5	152.00 PLN netto
HDR-100-48N - HDR 48V/100.8W/2.1A zasilacz na szynę DIN 2.1 A / 48 V DC; $U_{OUT}=43.2 - 55.2 V DC$; 70 x 90 x 54,5	152.00 PLN netto
HDR-150-48 - HDR 48V/150W/3.2A zasilacz na szynę DIN 3.2A/ 48VDC; $U_{OUT}=43,2V\pm 55,2V$; 105 x 90 x 54,5	191.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN - Seria KNX

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria KNX - 640mA



KNX-20E-640 - KNX 30V/20W/0.64A zasilacz na szynę DIN
0,64A/30VDC; 52.5 x 90 x 54.5, 3SU

397.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria KNX - 1280mA



KNX-40E-1280 - KNX 30V/38.4W/1280mA zasilacz na szynę DIN
1.28A/30VDC; 72 x 90 x 57, 4SU

526.00 PLN netto

KNX-40E-1280D - KNX 30V/38.4W/1280mA zasilacz na szynę DIN
1.28A/30VDC; 72 x 90 x 57, 4SU

844.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN - Seria TDR

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN - Seria TDR - 24VDC



TDR-240-24 - TDR 24V/240W/10A zasilacz na szynę DIN
10A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm 28V$; 63 x 125.2 x 113.5

439.00 PLN netto

TDR-480-24 - TDR 24V/480W/20A zasilacz na szynę DIN
20A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm 28V$; 85.5 x 125.2 x 128.5

668.00 PLN netto

TDR-960-24 - TDR 24V/960W/40A zasilacz na szynę DIN
40A/24VDC; $U_{OUT}=24V\pm 28V$; 110 x 125.2 x 150

1350.00 PLN netto

na szynę DIN - Seria TDR - 48VDC



TDR-240-48 - TDR 48V/240W/5A zasilacz na szynę DIN
5A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm 55V$; 63 x 125.2 x 113.5

439.00 PLN netto

TDR-480-48 - TDR 48V/480W/10A zasilacz na szynę DIN
10A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm 55V$; 85.5 x 125.2 x 128.5

668.00 PLN netto

TDR-960-48 - TDR 48V/960W/20A zasilacz na szynę DIN
20A/48VDC; $U_{OUT}=48V\pm 55V$; 110 x 125.2 x 150

1350.00 PLN netto

Zasilacze Mean Well - na szynę DIN buforowe

Zasilacze na szynę DIN buforowe - Seria DRC

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN buforowe - Seria DRC - 13,8VDC



DRC-40A - DRC 13.8V/40W/1.9A/1A zasilacz na szynę DIN
1,9A/13,8VDC; $I_{BAT}=1A$; 40 x 90 x 100

159.00 PLN netto

DRC-60A - DRC 13.8V/60W/2.8A/1.5A zasilacz na szynę DIN
2,8A/13,8VDC; $I_{BAT}=1,5A$; 40 x 90 x 100

189.00 PLN netto

DRC-100A - DRC 13.8V/100W/4.5A/2.5A zasilacz na szynę DIN
4,5A/13,8VDC; $I_{BAT}=2,5A$; 55 x 90 x 100

263.00 PLN netto

DRC-180A - DRC 13.8V/180W/9A/4A zasilacz na szynę DIN
9A/13,8VDC; $I_{BAT}=4A$; 63 x 125.2 x 115

462.00 PLN netto

na szynę DIN buforowe - Seria DRC - 27,6VDC



DRC-40B - DRC 27.6V/40W/0.95A/0.5A zasilacz na szynę DIN
0,95A/27,6VDC; $I_{BAT}=0,5A$; 40 x 90 x 100

159.00 PLN netto

DRC-60B - DRC 27.6V/60W/1.4A/0.75A zasilacz na szynę DIN
1,4A/27,6VDC; $I_{BAT}=0,75A$; 40 x 90 x 100

189.00 PLN netto

DRC-100B - DRC 27.6V/100W/2.25A/1.25A zasilacz na szynę DIN 2,25A/27,6VDC; I _{BAT} =1,25A; 55 x 90 x 100	263.00 PLN netto
DRC-180B - DRC 27.6V/180W/4.5A/2A zasilacz na szynę DIN 4.5A/27,6VDC; I _{BAT} =2A; 63 x 125.2 x 115	462.00 PLN netto

Zasilacze na szynę DIN buforowe - Seria DRS

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

na szynę DIN buforowe - Seria DRS - 12VDC



DRS-240-12 - DRS 12V/240W/4.6A/15.4A zasilacz na szynę DIN 20A/12VDC; 85.5 x 125.2 x 129.2	997.00 PLN netto
--	------------------

na szynę DIN buforowe - Seria DRS - 24VDC



DRS-240-24 - DRS 24V/240W/2.3A/7.7A zasilacz na szynę DIN 10A/24VDC; 85.5 x 125.2 x 129.2	997.00 PLN netto
DRS-480-24 - DRS 24V/480W/4.6A/15.4A zasilacz na szynę DIN 20A/24VDC; 110 x 125.2 x 150.7	1244.00 PLN netto

na szynę DIN buforowe - Seria DRS - 48VDC



DRS-240-48 - DRS 48V/240W/1.15A/3.85A zasilacz na szynę DIN 5A/48VDC; 85.5 x 125.2 x 129.2	997.00 PLN netto
DRS-480-48 - DRS 48V/480W/2.3A/7.7A zasilacz na szynę DIN 10A/48VDC; 110 x 125.2 x 150.7	1244.00 PLN netto

Zasilacze Mean Well - do oświetlenia LED

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria LPV

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria LPV - 5VDC



LPV-35-5 - LPV 5V/35W/5A zasilacz LED 5A/5VDC; 148 x 40 x 30; IP67	69.00 PLN netto
LPV-60-5 - LPV 5V/60W/8A zasilacz LED 8A/5VDC; 162,5 x 42,5 x 32; IP67	77.00 PLN netto

do oświetlenia LED - Seria LPV - 12VDC



LPV-20-12 - LPV 12V/20W/1.67A zasilacz LED 1,67A/12VDC; 118 x 35 x 26; IP67	49.00 PLN netto
LPV-35-12 - LPV 12V/35W/3A zasilacz LED 3A/12VDC; 148 x 40 x 30; IP67	69.00 PLN netto
LPV-60-12 - LPV 12V/60W/5A zasilacz LED 5A/12VDC; 162,5 x 42,5 x 32; IP67	77.00 PLN netto
LPV-100-12 - LPV 12V/100W/8.5A zasilacz LED 8,5A/12VDC; 190 x 52 x 37; IP67	125.00 PLN netto
LPV-150-12 - LPV 12V/150W/10A zasilacz LED 10A/12VDC; 191 x 63 x 37,5; IP67	174.00 PLN netto

do oświetlenia LED - Seria LPV - 15VDC



LPV-60-15 - LPV 15V/60W/4A zasilacz LED 4A/15VDC; 162,5 x 42,5 x 32; IP67	77.00 PLN netto
---	-----------------

do oświetlenia LED - Seria LPV - 24VDC



LPV-20-24 - LPV 24V/20W/0.84A zasilacz LED 0,84A/24VDC; 118 x 35 x 26; IP67	49.00 PLN netto
---	-----------------

LPV-35-24 - LPV 24V/35W/1.5A zasilacz LED 1,5A/24VDC; 148 x 40 x 30; IP67	69.00 PLN netto
LPV-60-24 - LPV 24V/60W/2.5A zasilacz LED 2,5A/24VDC; 162,5 x 42,5 x 32; IP67	77.00 PLN netto
LPV-100-24 - LPV 24V/100W/4.2A zasilacz LED 4,2A/24VDC; 190 x 52 x 37; IP67	125.00 PLN netto
LPV-150-24 - LPV 24V/150W/6.3A zasilacz LED 6,3A/24VDC; 191 x 63 x 37,5; IP67	174.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria LPV - 36VDC



LPV-60-36 - LPV 36V/60W/1.67A zasilacz LED 1,67A/36VDC; 162,5 x 42,5 x 32; IP67	77.00 PLN netto
LPV-100-36 - LPV 36V/100W/2.8A zasilacz LED 2,8A/36VDC; 190 x 37 x 52; IP67	125.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria LPV - 48VDC



LPV-60-48 - LPV 48V/60W/1.25A zasilacz LED 1,25A/48VDC; 162,5 x 42,5 x 32; IP67	77.00 PLN netto
LPV-100-48 - LPV 48V/100W/2.1A zasilacz LED 2,1A/48VDC; 190 x 52 x 37; IP67	125.00 PLN netto
LPV-150-48 - LPV 48V/150W/3.2A zasilacz LED 3,2A/48VDC; 191 x 63 x 37,5; IP67	174.00 PLN netto

Zasilacze do oświetlenia LED – Seria LPC

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

do oświetlenia LED – Seria LPC - 350mA



LPC-20-350 - LPC 9-48V/20W/350mA zasilacz LED 350mA/9÷48VDC; 118 x 35 x 26; IP67	53.00 PLN netto
--	-----------------

do oświetlenia LED – Seria LPC - 700mA



LPC-20-700 - LPC 9-30V/21W/700mA zasilacz LED 700mA/9÷30VDC; 118 x 35 x 26; IP67	53.00 PLN netto
LPC-35-700 - LPC 9-48V/35W/700mA zasilacz LED 700mA/9÷48VDC; 148 x 30 x 40; IP67	75.00 PLN netto
LPC-100-700 - LPC 72-143V/100W/700mA zasilacz LED 700mA/72÷143 V DC; 190 x 52 x 37; IP67	125.00 PLN netto
LPC-150-700 - LPC 107-215V/150W/700mA zasilacz LED 700mA/107÷215VDC; 191 x 37.5 x 63; IP67	169.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria LPC - 1050mA



LPC-35-1050 - LPC 9-30V/31.5W/1050mA zasilacz LED 1050mA/9÷30VDC; 148 x 30 x 40; IP67	75.00 PLN netto
LPC-60-1050 - LPC 9-48V/50.4W/1050mA zasilacz LED 1050mA/9÷48VDC; 162,5 x 42,5 x 32; IP67	78.00 PLN netto
LPC-100-1050 - LPC 48-96V/100.8W/1050mA zasilacz LED 1050mA/48÷96VDC; 190 x 52 x 37; IP67	125.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria LPC - 1400mA



LPC-60-1400 - LPC 9-42V/60W/1400mA zasilacz LED 1400mA/9÷42VDC; 162.5 x 32 x 42.5; IP67	78.00 PLN netto
---	-----------------

do oświetlenia LED – Seria LPC - 1750mA



LPC-60-1750 - LPC 9-34V/59.5W/1750mA zasilacz LED 1750mA/9÷34VDC; 162,5 x 42,5 x 32; IP67	78.00 PLN netto
---	-----------------

do oświetlenia LED – Seria LPC - 3150mA



LPC-150-3150 - LPC 24-48V/151.2W/3150mA zasilacz LED	169.00 PLN netto
3150mA/24÷48VDC; 191 x 37.5 x 63; IP67	

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria LPF

Gwarancja: 5 lat od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria LPF - 12VDC



LPF-60-12 - LPF 12V/60W/5A zasilacz LED	145.00 PLN netto
5A/7.2÷12VDC; 162.5 x 32 x 43; IP67	

do oświetlenia LED - Seria LPF - 24VDC



LPF-25-24 - LPF 24V/25W/1.05A zasilacz LED	116.00 PLN netto
1.05 A/13.2÷24 V DC; 161 x 36 x 61; IP67	
LPF-25D-24 - LPF 24V/25W/1.05A zasilacz LED	126.00 PLN netto
1.05A/13.2÷24VDC; 148 x 32 x 40; IP67	
LPF-40-24 - LPF 24V/40W/1.67A zasilacz LED	134.00 PLN netto
1.67 A/14.4÷24 V DC; 162.5 x 32 x 43; IP67	
LPF-60-24 - LPF 24V/60W/2.5A zasilacz LED	145.00 PLN netto
2.5 A/14.4÷24 V DC; 162.5 x 32 x 43; IP67	
LPF-90-24 - LPF 24V/90W/3.75A zasilacz LED	206.00 PLN netto
3.75A/14.4÷24VDC; 161 x 36 x 61; IP67	

do oświetlenia LED - Seria LPF - 36VDC



LPF-25D-36 - LPF 36V/25W/0.7A zasilacz LED	126.00 PLN netto
0.7A/19.8÷36VDC; 148 x 32 x 40; IP67	
LPF-60D-36 - LPF 36V/60W/1.67A zasilacz LED	154.00 PLN netto
1.67A/21.6÷36VDC; 162.5 x 32 x 43; IP67	
LPF-90D-36 - LPF 36V/90W/2.5A zasilacz LED	216.00 PLN netto
2.5A/21.6÷36VDC; 161 x 36 x 61; IP67	

do oświetlenia LED - Seria LPF - 42VDC



LPF-40-42 - LPF 42V/40W/0.96A zasilacz LED	134.00 PLN netto
0.96 A/25.2÷42 V DC; 162.5 x 32 x 43; IP67	

do oświetlenia LED - Seria LPF - 48VDC



LPF-25D-48 - LPF 48V/25W/0.53A zasilacz LED	126.00 PLN netto
0.53A/26.4÷48VDC; 148 x 32 x 40; IP67	

do oświetlenia LED - Seria LPF - 54VDC



LPF-40-54 - LPF 54V/40W/0.76A zasilacz LED	134.00 PLN netto
0.76 A/32.4÷54 V DC; 162.5 x 32 x 43; IP67	

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria LPH

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria LPH - 12VDC



LPH-18-12 - LPH 12V/18W/1.5A zasilacz LED	41.00 PLN netto
1,5A/12VDC; 140 x 30 x 22; IP67	

do oświetlenia LED - Seria LPH - 24VDC



LPH-18-24 - LPH 24V/18W/0.75A zasilacz LED 0,75A/24VDC; 140 x 30 x 22; IP67	41.00 PLN netto
---	-----------------

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria LPHC

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria LPHC - 350mA



LPHC-18-350 - LPHC 6-48V/18W/350mA zasilacz LED 0.35A/6÷48VDC; 140 x 22 x 30; IP67	41.00 PLN netto
--	-----------------

do oświetlenia LED - Seria LPHC - 700mA



LPHC-18-700 - LPHC 6-25V/18W/700mA zasilacz LED 0.7A/6÷25VDC; 140 x 22 x 30; IP67	41.00 PLN netto
---	-----------------

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria HLN

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria HLN - 12VDC



HLN-80H-12B - HLN 12V/60W/5A zasilacz LED 5A/12VDC; 181 x 61,5 x 35; IP64	226.00 PLN netto
---	------------------

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria HEP

Gwarancja: 6 lat od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria HEP - 12VDC



HEP-240-12A - HEP 12V/240W/16A zasilacz do zabudowy 16A/12VDC; 244.2 x 38.8 x 68; IP65	526.00 PLN netto
--	------------------

HEP-600-12 - HEP 12V/600W/40A zasilacz do zabudowy 40A/12VDC; 280 x 48.5 x 144	1271.00 PLN netto
--	-------------------

do oświetlenia LED - Seria HEP - 24VDC



HEP-100-24A - HEP 24V/100W/4A zasilacz do zabudowy 4A/24VDC; 220 x 38.8 x 68; IP65	418.00 PLN netto
--	------------------

HEP-240-24A - HEP 24V/240W/10A zasilacz do zabudowy 10A/24VDC; 244.2 x 38.8 x 68; IP65	526.00 PLN netto
--	------------------

HEP-480-24A - HEP 24V/480W/20A zasilacz do zabudowy 20A/24VDC; 262 x 43.8 x 125 [+/-2 mm]; IP65	1015.00 PLN netto
---	-------------------

HEP-600-24 - HEP 24V/600W/25A zasilacz do zabudowy 25A/24VDC; 280 x 48.5 x 144	1271.00 PLN netto
--	-------------------

do oświetlenia LED - Seria HEP - 54VDC



HEP-150-54A - HEP 54V/150W/2.8A zasilacz do zabudowy 2.8A/54VDC; 228 x 68 x 38.8; IP65	432.00 PLN netto
--	------------------

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria HLG

Gwarancja: 7 lat od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria HLG - 12VDC



HLG-40H-12 - HLG 12V/40W/3.3A zasilacz LED 3.33A/12VDC; 171 x 36.8 x 61.5; IP65	176.00 PLN netto
---	------------------

HLG-40H-12A - HLG 12V/40W/3.3A zasilacz LED 3.33A/12VDC; 171 x 36.8 x 61.5; IP65	176.00 PLN netto
--	------------------

HLG-80H-12 - HLG 12V/60W/5A zasilacz LED 5A/12VDC; 195.6 x 38.8 x 61.5; IP67	219.00 PLN netto
--	------------------

HLG-80H-12A - HLG 12V/60W/5A zasilacz LED 5A/12VDC; 195.6 x 38.8 x 61.5; IP65	219.00 PLN netto
---	------------------

HLG-80H-12B - HLG 12V/60W/5A zasilacz LED	226.00 PLN netto
--	------------------

5A/7.2÷12VDC; 195.6 x 38.8 x 61.5; IP67	
HLG-120H-12A - HLG 12V/120W/10A zasilacz LED	278.00 PLN netto
10A/12VDC; 220 x 38.8 x 68; IP65	
HLG-120H-12B - HLG 12V/120W/10A zasilacz LED	285.00 PLN netto
10A/6÷12VDC; 220 x 38.8 x 68; IP67	
HLG-150H-12A - HLG 12V/150W/12.5A zasilacz LED	280.00 PLN netto
12.5A/12VDC; 228 x 68 x 38,8; IP65	
HLG-150H-12B - HLG 12V/150W/12.5A zasilacz LED	287.00 PLN netto
12.5A/6÷12VDC; 228 x 38.8 x 68; IP67	
HLG-185H-12 - HLG 12V/185W/13A zasilacz LED	300.00 PLN netto
13A/12VDC; 228 x 38.8 x 68; IP67	
HLG-185H-12A - HLG 12V/185W/13A zasilacz LED	300.00 PLN netto
13A/12VDC; 228 x 38.8 x 68; IP65	
HLG-240H-12 - HLG 12V/240W/16A zasilacz LED	373.00 PLN netto
16A/12VDC; 244,2 x 68 x 38,8; IP67	
HLG-240H-12A - HLG 12V/240W/16A zasilacz LED	373.00 PLN netto
16A/12VDC; 244,2 x 68 x 38,8; IP65	
HLG-240H-12B - HLG 12V/240W/16A zasilacz LED	383.00 PLN netto
16A/6÷12VDC; 244.2 x 38.8 x 68; IP67	
HLG-320H-12 - HLG 12V/320W/22A zasilacz LED	502.00 PLN netto
22A/12VDC; 252 x 43.8 x 90; IP67	
HLG-600H-12 - HLG 12V/480W/40A zasilacz LED	1077.00 PLN netto
40A/12VDC; 280 x 48.5 x 144; IP67	

do oświetlenia LED – Seria HLG - 15VDC



HLG-40H-15A - HLG 15V/40W/2.67A zasilacz LED	176.00 PLN netto
2.67A/15VDC; 171 x 36.8 x 61.5; IP65	

do oświetlenia LED – Seria HLG - 24VDC



HLG-40H-24 - HLG 24V/40.08W/1.67A zasilacz LED	176.00 PLN netto
1,67A/24VDC; 171 x 61,5 x 36,8; IP67	
HLG-40H-24A - HLG 24V/40W/1.67A zasilacz LED	176.00 PLN netto
1,67A/24VDC; 171 x 61,5 x 36,8; IP65	
HLG-40H-24B - HLG 24V/40W/1.67A zasilacz LED	182.00 PLN netto
1.67 A/ 24 V DC; 171 x 36.8 x 61.5; IP67	
HLG-60H-24 - HLG 24V/60W/2.5A zasilacz LED	183.00 PLN netto
2.5A/24VDC; 171 x 36.8 x 61.5; IP67	
HLG-60H-24B - HLG 24V/60W/2.5A zasilacz LED	188.00 PLN netto
2.5A/24VDC; 171 x 36.8 x 61.5; IP67	
HLG-80H-24A - HLG 24V/80W/3.4A zasilacz LED	219.00 PLN netto
3,4A/24VDC; 195,6 x 61,5 x 38,8; IP65	
HLG-100H-24A - HLG 24V/100W/4A zasilacz LED	269.00 PLN netto
4A/24VDC; 220 x 68 x 38,8; IP65	
HLG-100H-24B - HLG 24V/96W/4A zasilacz LED	276.00 PLN netto
4A/24VDC; 220 x 38.8 x 68; IP67	
HLG-120H-24A - HLG 24V/120W/5A zasilacz LED	278.00 PLN netto
5A/24VDC; 220 x 68 x 38,8; IP65	
HLG-150H-24A - HLG 24V/150W/6.3A zasilacz LED	280.00 PLN netto
6,3A/24VDC; 228 x 68 x 38,8; IP65	
HLG-150H-24B - HLG 24V/151.2W/6.3A zasilacz LED	287.00 PLN netto
6.3A/24VDC; 228 x 38.8 x 68; IP67	
HLG-185H-24B - HLG 24V/187.2W/7.8A zasilacz LED	308.00 PLN netto
7.8 A/24VDC; 228 x 38.8 x 68; IP67	
HLG-240H-24 - HLG 24V/240W/10A zasilacz LED	373.00 PLN netto
16A/12VDC; 244.2 x 38.8 x 68; IP67	
HLG-240H-24A - HLG 24V/240W/10A zasilacz LED	373.00 PLN netto
10A/24VDC; 244,2 x 68 x 38,8; IP65	
HLG-240H-24B - HLG 24V/240W/10A zasilacz LED	383.00 PLN netto
10A/24VDC; 244.2 x 38.8 x 68; IP67	
HLG-320H-24A - HLG 24V/320W/13.34A zasilacz LED	502.00 PLN netto
13.34A/24VDC; 252 x 43.8 x 90; IP65	
HLG-320H-24B - HLG 24V/320W/13.34A zasilacz LED	525.00 PLN netto
13.34A/12÷24VDC; 252 x 43.8 x 90; IP67	
HLG-480H-24 - HLG 24V/480W/20A zasilacz LED	749.00 PLN netto
20A/24VDC; 262 x 43.8 x 125; IP67	
HLG-480H-24B - HLG 24V/480W/20A zasilacz LED	804.00 PLN netto
20A/24VDC; 262 x 43.8 x 125; IP67	
HLG-600H-24AB - HLG 24V/600W/25A zasilacz LED	1103.00 PLN netto
25A/24VDC; 280 x 48.5 x 144; IP65	
HLG-600H-24B - HLG 24V/600W/25A zasilacz LED	1094.00 PLN netto
25A/24VDC; 280 x 48.5 x 144; IP67	

do oświetlenia LED – Seria HLG - 30VDC



HLG-80H-30A - HLG 30V/81W/2.7A zasilacz LED 2.7A/30VDC; 195.6 x 38.8 x 61.5; IP65	219.00 PLN netto
HLG-600H-30A - HLG 30V/600W/20A zasilacz LED 20A/30VDC; 280 x 48.5 x 144; IP65	1077.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria HLG - 36VDC



HLG-80H-36A - HLG 36V/80W/2.3A zasilacz LED 2.3A/36VDC; 195.6 x 38.8 x 61.5; IP65	219.00 PLN netto
HLG-100H-36 - HLG 36V/95.4W/2.65A zasilacz LED 2.65A/36VDC; 220 x 38.8 x 68; IP67	269.00 PLN netto
HLG-240H-36A - HLG 36V/240W/6.7A zasilacz LED 6,7A/36VDC; 244,2 x 68 x 38,8; IP65	373.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria HLG - 42VDC



HLG-60H-42A - HLG 42V/60.9W/1.45A zasilacz LED 1.45 A/25.2÷42 V DC; 171 x 36.8 x 61.5; IP65	183.00 PLN netto
---	------------------

do oświetlenia LED – Seria HLG - 48VDC



HLG-40H-48 - HLG 48V/40.32W/0.84A zasilacz LED 0.84 A / 48 V DC; 171 x 36.8 x 61.5; IP67	176.00 PLN netto
HLG-150H-48B - HLG 48V/150W/3.2A zasilacz LED 3.2A/24÷48VDC; 228 x 38.8 x 68; IP67	287.00 PLN netto
HLG-185H-48 - HLG 48V/187.2W/3.9A zasilacz LED 3,9A/48VDC; 228 x 38.8 x 68; IP67	300.00 PLN netto
HLG-240H-48B - HLG 48V/240W/5A zasilacz LED 5A/24÷48VDC; 244.2 x 38.8 x 68; IP65	383.00 PLN netto
HLG-320H-48B - HLG 48V/320W/6.7A zasilacz LED 6.7A/48VDC; 252 x 43.8 x 90; IP67	525.00 PLN netto
HLG-480H-48B - HLG 48V/480W/10A zasilacz LED 10A/48VDC; 262 x 43.8 x 125; IP67	804.00 PLN netto
HLG-600H-48 - HLG 48V/600W/12.5A zasilacz LED 12.5A/48VDC; 280 x 48.5 x 144; IP67	1077.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria HLG - 54VDC



HLG-240H-54A - HLG 54V/240W/4.45A zasilacz LED 4.45A/54VDC; 244.2 x 38.8 x 68; IP65	373.00 PLN netto
HLG-320H-54A - HLG 54V/320W/5.95A zasilacz LED 5.95A/54VDC; 252 x 43.8 x 90; IP65	502.00 PLN netto
HLG-320H-54B - HLG 54V/320W/5.95A zasilacz LED 5.95A/27÷54VDC; 252 x 43.8 x 90; IP67	525.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria HLG - 500mA



HLG-185H-C500B - HLG 185W/500mA zasilacz LED 0.5A/200÷400VDC; 228 x 38.8 x 68; IP67	308.00 PLN netto
---	------------------

do oświetlenia LED – Seria HLG - 700mA

HLG-240H-C700B - HLG 249.9W/700mA zasilacz LED 0.7 A/178÷357 V DC; 244.2 x 38.8 x 68; IP67	383.00 PLN netto
--	------------------

do oświetlenia LED – Seria HLG - 1050mA



HLG-320H-C1050A - HLG 320W/1050mA zasilacz LED 1.05A/152÷305VDC; 252 x 43.8 x 90; IP65	502.00 PLN netto
--	------------------

do oświetlenia LED – Seria HLG - 1400mA



HLG-240H-C1400B - HLG 240W/1400mA zasilacz LED 1.05A/119÷238VDC; 244.2 x 38.8 x 68; IP65	383.00 PLN netto
--	------------------

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria LCM

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria LCM - 350mA÷1400mA



LCM-25 - LCM 25W/350mA-1050mA zasilacz LED 350÷1050mA / 6÷54VDC, 105 x 23 x 68, zasilacz stałoprądowy Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch	135.00 PLN netto
LCM-25DA - LCM 25W/350mA-1050mA zasilacz LED 350÷1050mA / 6÷54VDC, 105 x 23 x 68, zasilacz stałoprądowy Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch wbudowany protokół DALI	186.00 PLN netto
LCM-40BLE - LCM 40W/350mA-1050mA zasilacz LED 350÷1050mA / 2÷100VDC, 123.5 x 23 x 81.5, zasilacz stałoprądowy Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch Funkcja Bluetooth low energy mesh (synchronizacja do 10 jednostek)	458.00 PLN netto
LCM-40DA - LCM 62W/350mA-1050mA zasilacz LED 350÷1050mA / 2÷100VDC, 123.5 x 23 x 81.5, zasilacz stałoprądowy Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch wbudowany protokół DALI	224.00 PLN netto
LCM-40DA2 - LCM 62W/350mA-1050mA zasilacz LED 350÷1050mA / 2÷100VDC, 123.5 x 23 x 81.5, zasilacz stałoprądowy Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch wbudowany protokół DALI-2	203.00 PLN netto
LCM-40KN - LCM 40W/350mA-1050mA zasilacz LED 350÷1050mA / 2÷100VDC, 123.5 x 23 x 81.5, zasilacz stałoprądowy Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch	273.00 PLN netto
LCM-60BLE - LCM 60W/500mA-1400mA zasilacz LED 500÷1400mA / 2÷90VDC, 123.5 x 23 x 81.5, zasilacz stałoprądowy Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch Funkcja Bluetooth low energy mesh (synchronizacja do 10 jednostek)	478.00 PLN netto
LCM-60DA - LCM 60W/500mA-1400mA zasilacz LED 500÷1400mA / 2÷90VDC, 123.5 x 23 x 81.5, zasilacz stałoprądowy Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch	230.00 PLN netto
LCM-60KN - LCM 60W/500mA-1400mA zasilacz LED 500÷1400mA / 2÷90VDC, 123.5 x 23 x 81.5, zasilacz stałoprądowy Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch	288.00 PLN netto

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria PCD

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria PCD - 350mA



PCD-16-350B - PCD 24-48V/16.8W/350mA zasilacz LED 350mA/24÷48VDC; 84 x 29.5 x 57; IP42	81.00 PLN netto
PCD-25-350B - PCD 40-58V/25W/350mA zasilacz LED 350mA/40÷58VDC; 84 x 29.5 x 57; IP42	87.00 PLN netto

do oświetlenia LED - Seria PCD - 500mA

PCD-40-500B - PCD 34-57V/40W/700mA zasilacz LED 500mA/45÷80VDC; 128 x 31.5 x 60; IP42	109.00 PLN netto
---	------------------

do oświetlenia LED - Seria PCD - 700mA



PCD-25-700B - PCD 24-36V/25W/700mA zasilacz LED 700mA/24÷36VDC; 84 x 29.5 x 57; IP42	87.00 PLN netto
PCD-40-700B - PCD 34-57V/40W/700mA zasilacz LED 700mA/34÷57VDC; 128 x 31.5 x 60; IP42	109.00 PLN netto

do oświetlenia LED - Seria PCD - 1050mA



PCD-60-1050B - PCD 34-57V/60W/1050mA zasilacz LED	121.00 PLN netto
1050mA/34÷57VDC; 128 x 31.5 x 60; IP42	

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria APV

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria APV - 5VDC



APV-16-5 - APV 5V/13W/2.6A zasilacz LED	34.00 PLN netto
2.6A/5VDC; 77 x 29 x 40; IP 42	
APV-25-5 - APV 5V/25W/3.5A zasilacz LED	56.00 PLN netto
3.5A/5VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	

do oświetlenia LED - Seria APV - 12VDC



APV-8-12 - APV 12V/8W/0.67A zasilacz LED	27.00 PLN netto
0.67A/12VDC; 60 x 23.5 x 30; IP 42	
APV-12-12 - APV 12V/12W/1A zasilacz LED	33.00 PLN netto
1A/12VDC; 77 x 29 x 40; IP 42	
APV-16-12 - APV 12V/16W/1.25A zasilacz LED	34.00 PLN netto
1.25A/12VDC; 77 x 29 x 40; IP 42	
APV-25-12 - APV 12V/25W/2.1A zasilacz LED	56.00 PLN netto
2.1A/12VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	
APV-35-12 - APV 12V/35W/3A zasilacz LED	61.00 PLN netto
3A/12VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	

do oświetlenia LED - Seria APV - 24VDC



APV-8-24 - APV 24V/8W/0.34A zasilacz LED	27.00 PLN netto
0.34A/24VDC; 60 x 23.5 x 30; IP 42	
APV-12-24 - APV 24V/12W/0.5A zasilacz LED	33.00 PLN netto
0.5A/24; 77 x 29 x 40; IP 42	
APV-16-24 - APV 24V/16W/0.67A zasilacz LED	34.00 PLN netto
0.67A/24VDC; 77 x 29 x 40; IP 42	
APV-35-24 - APV 24V/35W/1.5A zasilacz LED	61.00 PLN netto
1.5A/24VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	

do oświetlenia LED - Seria APV - 36VDC



APV-35-36 - APV 36V/35W/1A zasilacz LED	61.00 PLN netto
1A/36VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria APC

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji



do oświetlenia LED - Seria APC - 350mA

APC-8-350 - APC 11-23V/8.05W/350mA zasilacz LED	27.00 PLN netto
350mA/11÷23VDC; 60 x 23.5 x 30; IP 42	
APC-12-350 - APC 9-36V/12W/350mA zasilacz LED	33.00 PLN netto
350mA/9÷36VDC; 77 x 29 x 40; IP 42	
APC-16-350 - APC 12-48V/16W/350mA zasilacz LED	35.00 PLN netto
350mA/12÷48VDC; 77 x 29 x 40; IP 42	
APC-25-350 - APC 25-70V/25W/350mA zasilacz LED	61.00 PLN netto
350mA/25÷70VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	
APC-35-350 - APC 28-100V/35W/350mA zasilacz LED	65.00 PLN netto
350mA/28÷100VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	

do oświetlenia LED – Seria APC - 500mA

APC-8-500 - APC 8-16V/8W/500mA zasilacz LED 500mA/8÷16VDC; 60 x 23.5 x 30; IP 42	27.00 PLN netto
APC-25-500 - APC 15-50V/25.2W/500mA zasilacz LED 500mA/15÷50VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	77.00 PLN netto
APC-35-500 - APC 25-70V/35W/500mA zasilacz LED 500mA/25÷70VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	65.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria APC - 700mA

APC-8-700 - APC 6-11V/7.7W/700mA zasilacz LED 700mA/6÷11VDC; 60 x 23.5 x 30; IP 42	27.00 PLN netto
APC-12-700 - APC 9-18V/12W/700mA zasilacz LED 700mA/9÷18VDC; 77 x 29 x 40; IP 42	33.00 PLN netto
APC-16-700 - APC 9-24V/16.8W/700mA zasilacz LED 700mA/9÷24VDC; 77 x 29 x 40; IP 42	35.00 PLN netto
APC-35-700 - APC 15-50V/35W/700mA zasilacz LED 700mA/15÷50VDC; 84 x 29.5 x 57; IP 42	65.00 PLN netto

Zasilacze do oświetlenia LED – Seria ELG

Gwarancja: 5 lat od daty produkcji

do oświetlenia LED – Seria ELG - 12VDC



ELG-150-12A - ELG 12V/150W/10A zasilacz LED 10A/12VDC; 219 x 33.5 x 63; IP65	213.00 PLN netto
ELG-150-12B - ELG 12V/150W/10A zasilacz LED 10A/12VDC; 219 x 33.5 x 63; IP67	224.00 PLN netto
ELG-150-12B-3Y - ELG 12V/150W/10A zasilacz LED 10A/12VDC; 219 x 33.5 x 63; IP67	224.00 PLN netto
ELG-300-12A - ELG 12V/300W/22A zasilacz LED 22A/12VDC; 246 x 39.5 x 77; IP65	418.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria ELG - 24VDC



ELG-75-24B - ELG 24V/75W/3.15A zasilacz LED 3.15A/24VDC; 180 x 35.5 x 63; IP67	186.00 PLN netto
ELG-75-24DA-3Y - ELG 24V/75W/3.15A zasilacz LED 3.15A/24VDC; 180 x 35.5 x 63; IP67	208.00 PLN netto
ELG-100-24 - ELG 24V/96W/4A zasilacz LED 4 A/12÷24 V DC; 199 x 35.5 x 63; IP67	197.00 PLN netto
ELG-150-24 - ELG 24V/150W/6.25A zasilacz LED 6.25A/24VDC; 219 x 33.5 x 63; IP67	213.00 PLN netto
ELG-150-24B - ELG 24V/150W/6.25A zasilacz LED 6.25A/24VDC; 219 x 33.5 x 63; IP67	224.00 PLN netto
ELG-150-24DA-3Y - ELG 24V/150W/6.25A zasilacz LED 6.25A/24VDC; 219 x 33.5 x 63; IP67	247.00 PLN netto
ELG-200-24DA - ELG 24V/200W/8.4A zasilacz LED 8.4A/24VDC; 219 x 33.5 x 63; IP67	295.00 PLN netto
ELG-240-24A - ELG 24V/240W/10A zasilacz LED 10 A/12÷24 V DC; 244 x 37.5 x 71; IP65	279.00 PLN netto
ELG-240-24DA - ELG 24V/240W/10A zasilacz LED 10A/24VDC; 244 x 37.5 x 71; IP67	312.00 PLN netto
ELG-240-24A-3Y - ELG 24V/240W/10A zasilacz LED 10 A / 24 V DC; 244 x 37.5 x 71; IP65	279.00 PLN netto
ELG-300-24A - ELG 24V/300W/12.5A zasilacz LED 12.5A/24VDC; 246 x 39.5 x 77; IP67	418.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria ELG - 36VDC



ELG-150-36A - ELG 36V/150W/4.17A zasilacz LED 4.17A/36VDC; 219 x 33.5 x 63; IP65	213.00 PLN netto
--	------------------

do oświetlenia LED – Seria ELG - 42VDC



ELG-240-42A-3Y - ELG 42V/240W/5.71A zasilacz LED 5.71 A / 42 V DC; 244 x 37.5 x 71; IP65	279.00 PLN netto
--	------------------

do oświetlenia LED – Seria ELG - 48VDC



ELG-75-48A - ELG 48V/75W/1.6A zasilacz LED 1.6A/48VDC; 180 x 35.5 x 63; IP65	175.00 PLN netto
ELG-75-48DA-3Y - ELG 48V/76.8W/1.6A zasilacz LED 1.6 A / 48 V DC; 180 x 35.5 x 63; IP67	208.00 PLN netto
ELG-100-48A-3Y - ELG 48V/96W/2A zasilacz LED 2 A / 48 V DC; 199 x 35.5 x 63; IP65	197.00 PLN netto
ELG-100-48DA-3Y - ELG 48V/96W/2A zasilacz LED 2 A / 48 V DC; 199 x 35.5 x 63; IP67	230.00 PLN netto
ELG-150-48DA - ELG 48V/150W/3.13A zasilacz LED 3.13 A / 48 V DC; 219 x 35.5 x 63; IP67	247.00 PLN netto
ELG-150-48DA-3Y - ELG 48V/150W/3.13A zasilacz LED 3.13 A / 48 V DC; 219 x 35.5 x 63; IP67	247.00 PLN netto
ELG-240-48DA - ELG 48V/240W/5A zasilacz LED 5 A / 48 V DC; 244 x 37.5 x 71; IP67	312.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria ELG - 54VDC



ELG-150-54A - ELG 54V/150W/2.8A zasilacz LED 2.8A/54VDC; 219 x 33.5 x 63; IP65	213.00 PLN netto
ELG-150-54A-3Y - ELG 54V/150W/2.8A zasilacz LED 2.8 A / 54 V DC; 219 x 35.5 x 63; IP65	213.00 PLN netto
ELG-150-54DA-3Y - ELG 54V/150W/2.8A zasilacz LED 2.8A/54VDC; 219 x 33.5 x 63; IP67	247.00 PLN netto
ELG-240-54DA - ELG 54V/240W/4.45A zasilacz LED 4.45A/54VDC; 244 x 37.5 x 71; IP67	312.00 PLN netto
ELG-240-54DA-3Y - ELG 54V/240W/4.45A zasilacz LED 4.45A/54VDC; 244 x 37.5 x 71; IP67	312.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria ELG - 700mA

ELG-75-C700DA - ELG 107V/74.9W/700mA zasilacz LED 0.7 A/53÷107 V DC; 180 x 35.5 x 63; IP67; wbudowany protokół DALI	208.00 PLN netto
ELG-150-C700 - ELG 214V/149.8W/700mA zasilacz LED 0.7 A/107÷214 V DC; 219 x 35.5 x 63; IP67	213.00 PLN netto
ELG-150-C700DA - ELG 214V/149.8W/700mA zasilacz LED 0.7 A/107÷214 V DC; 219 x 35.5 x 63; IP67; wbudowany protokół DALI	247.00 PLN netto

Zasilacze do oświetlenia LED – Seria PWM

Gwarancja: 5 lat od daty produkcji



do oświetlenia LED – Seria PWM - 12VDC

PWM-40-12 - PWM 12V/40W/3.34A zasilacz LED 3.34A/12VDC; 150 x 35 x 53; IP 67	146.00 PLN netto
PWM-60-12DA - PWM 12V/60W/5A zasilacz LED 5A/12VDC; 150 x 35 x 53; IP 67	189.00 PLN netto
PWM-60-12KN - PWM 12V/60W/5A zasilacz LED 5A/12VDC; 150 x 35 x 53	269.00 PLN netto
PWM-120-12DA - PWM 12V/120W/10A zasilacz LED 10A/12VDC; 191 x 37.5 x 63; IP67	284.00 PLN netto
PWM-120-12KN - PWM 12V/120W/10A zasilacz LED 10A/12VDC; 191 x 37.5 x 63	360.00 PLN netto

do oświetlenia LED – Seria PWM - 24VDC

PWM-60-24 - PWM 24V/60W/2.5A zasilacz LED 2.5A/24VDC; 150 x 35 x 53; IP 67	150.00 PLN netto
PWM-60-24DA - PWM 24V/60W/2.5A zasilacz LED 2.5A/24VDC; 150 x 35 x 53; IP 67	189.00 PLN netto
PWM-60-24DA2 - PWM 24V/60W/2.5A zasilacz LED 2.5A/24VDC; 150 x 35 x 53; IP 67	180.00 PLN netto
PWM-60-24KN - PWM 24V/60W/2.5A zasilacz LED 2.5A/24VDC; 150 x 35 x 53	269.00 PLN netto
PWM-90-24DA - PWM 24V/90W/3.75A zasilacz LED 3.75A/24VDC; 171 x 37.5 x 63; IP 67	251.00 PLN netto
PWM-120-24DA - PWM 24V/120W/5A zasilacz LED 5A/24VDC; 191 x 37.5 x 63; IP67	284.00 PLN netto

PWM-120-24KN - PWM 24V/120W/5A zasilacz LED 5A/24VDC; 191 x 37.5 x 63	360.00 PLN netto
PWM-200-24KN - PWM 24V/199.2W/8.3A zasilacz LED 8.3A/24VDC; 195 x 39.5 x 68	413.00 PLN netto

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria XLG

Gwarancja: 5 lat od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria XLG - 700mA



XLG-200-L-AB - XLG 142-285V/200W/700mA(350-1050mA) zasilacz LED 0.7A/142÷285VDC; 199 x 35.5 x 63; IP 67	209.00 PLN netto
---	------------------

do oświetlenia LED - Seria XLG - 1000mA



XLG-50-AB - XLG 22-54V/50W/1A zasilacz LED 1 A/22÷54 V DC; 105 x 30 x 63; IP 67	120.00 PLN netto
---	------------------

do oświetlenia LED - Seria XLG - 2800mA



XLG-150-H-A - XLG 27-56V/150W/2800mA(2680-4170mA) zasilacz LED 2.8 A/27÷56 V DC/150 W; 180 x 35.5 x 63; IP 67	162.00 PLN netto
---	------------------

do oświetlenia LED - Seria XLG - 12 VDC



XLG-75-12-A - XLG 8.4-12V/60W/5A zasilacz LED 5 A / 12 V DC; 140 x 32 x 63; IP 67	129.00 PLN netto
XLG-100-12-A - XLG 8.4V-12V/96W/8A zasilacz LED 8 A / 12 V DC; 140 x 32 x 63; IP 67	145.00 PLN netto
XLG-150-12-A - XLG 8.4-12V/150W/12.5A zasilacz LED 12.5 A / 12 V DC; 180 x 35.5 x 63; IP 67	162.00 PLN netto
XLG-200-12-A - XLG 8.4-12V/192W/16A zasilacz LED 16 A / 12 V DC; 199 x 35.5 x 63; IP 67	194.00 PLN netto

do oświetlenia LED - Seria XLG - 12/24VDC



XLG-320-V-A - XLG 24V/312W/13A lub 12V/216W/18A zasilacz LED 18 A / 12 V DC lub 13 A / 24 V DC; 246 x 39.5 x 77; IP 67	331.00 PLN netto
--	------------------

do oświetlenia LED - Seria XLG - 24 VDC



XLG-75-24-A - XLG 16.8-24V/74.4W/3.1A zasilacz LED 3,1 A / 24 V DC; 140 x 32 x 63; IP 67	129.00 PLN netto
XLG-100-24-A - XLG 16,8-24V/96W/4A zasilacz LED 4 A / 24 V DC; 140 x 32 x 63; IP 67	145.00 PLN netto
XLG-150-24-A - XLG 16.8-24V/150W/6.25A zasilacz LED 6.25 A / 24 V DC; 180 x 35.5 x 63; IP 67	162.00 PLN netto
XLG-200-24-A - XLG 16.8-24V/199.2W/8.3A zasilacz LED 8.3 A / 24 V DC; 199 x 35.5 x 63; IP 67	194.00 PLN netto

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria SLD

Gwarancja: 3 lata

do oświetlenia LED - Seria SLD - 12 VDC

SLD-50-12 - SLD 8.4-12V/50.4W/4.2A zasilacz LED 4.2 A/8.4÷12 V DC; 280 x 16.8 x 30	104.00 PLN netto
SLD-80-12 - SLD 8.4-12V/79.2W/6.6A zasilacz LED 6.6 A/8.4÷12 V DC; 320 x 16.8 x 30	135.00 PLN netto

do oświetlenia LED - Seria SLD - 24 VDC



SLD-50-24 - SLD 16.8-24V/50W/2.1A zasilacz LED 2.1 A/16.8÷24 V DC; 280 x 16.8 x 30	104.00 PLN netto
SLD-80-24 - SLD 16.8-24V/80W/3.3A zasilacz LED 3.3 A/16.8÷24 V DC; 320 x 16.8 x 30	135.00 PLN netto

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria HBG

Gwarancja: 5 lat

do oświetlenia LED - Seria HBG - 48 VDC



HBG-240-48B - HBG 48V/240W/5A zasilacz LED 5 A / 48 V DC; Φ = 191.5 x 69 [+/-2 mm]; IP67	445.00 PLN netto
---	------------------

Zasilacze do oświetlenia LED - Seria LDC

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

do oświetlenia LED - Seria LDC - 500mA÷1600mA

LDC-55 - LDC 27-56V/55W/980-1600mA zasilacz LED 1.05 A/27÷56 V DC/55 W; 320 x 21 x 30 [+/-2 mm]	153.00 PLN netto
---	------------------

Zasilacze Mean Well - wtyczkowe i desktop

Zasilacze typu wtyczka - seria GST

Typ wtyczka - Seria GST - 15VDC



GST25E15-P1J - GST25E 15V/25W/1.66A zasilacz wtyczkowy 15VDC/1,66A; 79 x 33 x 54	72.00 PLN netto
--	-----------------

Typ wtyczka - Seria GST - 24VDC



GST25E24-P1J - GST25E 24V/25W/1.04A zasilacz wtyczkowy 24VDC/1,04A; 79 x 33 x 54	72.00 PLN netto
--	-----------------

Zasilacze typu wtyczka - seria SGA

Typ wtyczka - Seria SGA - 5VDC



SGA12E05-P1J - SGA 5V/12W/2.4A zasilacz impulsowy wtyczkowy 5VDC/2,4A; 62.2 x 39.7 x 27.4	72.00 PLN netto
---	-----------------

Zasilacz typu desktop - Seria ENP

Typ desktop - Seria ENP - 13,8VDC



ENP-120-12 - ENP 13,8V/120W/8,7A zasilacz desktop 8,7A/13,8VDC; U_{OUT} = 11,5÷15V; 192 x 45.5 x 178	308.00 PLN netto
ENP-240-12 - ENP 13.8V/240W/17.4A zasilacz desktop 17,4A/13,8VDC; U_{OUT} = 11,5÷15V; 192 x 45.5 x 178	418.00 PLN netto

Zasilacze Mean Well - typ OPEN FRAME

Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria EPP



Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

Typ open frame - Seria EPP - 12VDC



EPP-150-12 - EPP 12V/150W/8.4A zasilacz open frame 8,4A/12VDC; $U_{OUT}=11,76\div12,6VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	225.00 PLN netto
---	------------------

Typ open frame - Seria EPP - 15VDC

EPP-100-15 - EPP 15V/100W/6.67A zasilacz open frame 5A/15VDC; $U_{OUT}=14.7\div15.75VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	206.00 PLN netto
--	------------------

Typ open frame - Seria EPP - 24VDC

EPP-200-24 - EPP 24V/201.6W/8.4A zasilacz open frame 5.9A/24VDC; $U_{OUT}=22.8\div25.2VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	234.00 PLN netto
--	------------------

Typ open frame - Seria EPP - 27VDC

EPP-100-27 - EPP 27V/100W/3.71A zasilacz open frame 2.8A/27VDC; $U_{OUT}=26.46\div28.35VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	206.00 PLN netto
EPP-150-27 - EPP 27V/150W/5.56A zasilacz open frame 3.71A/27VDC; $U_{OUT}=26.46\div28.35VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	225.00 PLN netto
EPP-200-27 - EPP 27V/202.5W/7.5A zasilacz open frame 5.3A/27VDC; $U_{OUT}=25.6 - 28.4 V DC$; 101.6 x 29 x 50.8	234.00 PLN netto
EPP-300-27 - EPP 27V/300W/11.12A zasilacz open frame 11.12A/27VDC; $U_{OUT}=25.65\div28.35VDC$; 127 x 35 x 76.2	331.00 PLN netto

Typ open frame - Seria EPP - 48VDC

EPP-100-48 - EPP 48V/100W/2.1A zasilacz open frame 1.6A/48VDC; $U_{OUT}=47.04\div50.4VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	206.00 PLN netto
EPP-150-48 - EPP 48V/150W/3.125A zasilacz open frame 2.1A/48VDC; $U_{OUT}=47.04\div50.4VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	225.00 PLN netto
EPP-300-48 - EPP 48V/300W/6.25A zasilacz open frame 6.25A/48VDC; $U_{OUT}=45.6\div50.4VDC$; 127 x 35 x 76.2	331.00 PLN netto

Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria EPS



Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

Typ open frame - Seria EPS - 5VDC

EPS-25-5 - EPS 5V/25W/5A zasilacz open frame 5A/5VDC; $U_{OUT}=4.75\div5.5VDC$; 76.2 x 24 x 50.8	61.00 PLN netto
---	-----------------

Typ open frame - Seria EPS - 7,5VDC

EPS-15-7,5 - EPS 7.5V/15W/2A zasilacz open frame 2A/7.5VDC; $U_{OUT}=7.13\div8.25VDC$; 63.5 x 24 x 45.7	58.00 PLN netto
--	-----------------

Typ open frame - Seria EPS - 12VDC

EPS-15-12 - EPS 12V/15W/1.25A zasilacz open frame 1.25A/12VDC; $U_{OUT}=10.8\div13.5VDC$; 63.5 x 24 x 45.7	40.00 PLN netto
---	-----------------

Typ open frame - Seria EPS - 15VDC

EPS-45-15 - EPS 15V/45W/3A zasilacz open frame 3A/15VDC; $U_{OUT}=13.5\div16.5VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	69.00 PLN netto
--	-----------------

EPS-65-24 - EPS 24V/65W/2.71A zasilacz open frame 2.71A/24VDC; $U_{OUT}=21.6\div 27VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	73.00 PLN netto
---	-----------------

Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria MFM

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

Typ open frame - Seria MFM - 5VDC



MFM-05-5 - MFM 5V/5W/1A zasilacz open frame 1A/5VDC; 42 x 20.5 x 22.3	40.00 PLN netto
---	-----------------

Typ open frame - Seria MFM - 12VDC



MFM-10-12 - MFM 12V/10.2W/0.85A zasilacz open frame 0.85 A / 12 V DC; 42 x 20.5 x 22.3 [+/-2 mm]	47.00 PLN netto
MFM-15-12 - MFM 12V/15W/1.25A zasilacz open frame 1.25A/12VDC; 49 x 23 x 23.8	55.00 PLN netto

Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria RPS

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

Typ open frame - Seria RPS - 24VDC



RPS-60-24 - RPS 24V/60W/2.5A zasilacz open frame 2.5A/24VDC; $U_{OUT}=22.8\div 27.6VDC$; 101.6 x 29 x 50.8	73.00 PLN netto
RPS-300-24 - RPS 24V/300W/12.5A zasilacz open frame 12.5 A / 24 V DC; $U_{OUT}=22.8\div 25.2VDC$; 127 x 35 x 76.2	343.00 PLN netto

Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria LOP

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

Typ open frame - Seria LOP - 24VDC



LOP-300-24 - LOP 24V/300W/12.5A zasilacz open frame 12.5 A / 24 V DC; 101.6 x 25.4 x 50.8 [+/-2 mm]	222.00 PLN netto
---	------------------

Typ open frame - Seria LOP - 36VDC

LOP-600-36 - LOP 36V/601.2W/16.7A zasilacz open frame 16,7 A / 36 V DC; 127 x 33.5 x 76.2 [+/-2 mm]	437.00 PLN netto
---	------------------

Typ open frame - Seria LOP - 48VDC



LOP-500-48 - LOP 48V/499.2W/10.4A zasilacz open frame 10.4 A / 48 V DC; 127 x 30.5 x 76.2 [+/-2 mm]	407.00 PLN netto
---	------------------

Zasilacze - typ OPEN FRAME - Seria LPP

Gwarancja: 3 lata

Typ open frame - Seria LPP - 27VDC

LPP-150-27 - LPP 27V/151.2W/5.6A zasilacz open frame 5.6A/27VDC; $U_{OUT}=25.7\div 29.7VDC$; 222 x 41 x 75 [+/-2 mm]	183.00 PLN netto
---	------------------

Zasilacze Mean Well - miniaturowe

Zasilacze miniaturowe - Seria IRM

Miniaturowe - Seria IRM - 3,3VDC



IRM-03-3,3 - IRM 3.3V/3W/0.9A zasilacz miniaturowy	44.00 PLN netto
0.9A/3,3VDC; 37 x 15 x 24	

Miniaturowe - Seria IRM - 5VDC

IRM-02-5 - IRM 5V/2W/0.4A zasilacz miniaturowy	27.00 PLN netto
0.4A/5VDC; 33.7 x 15 x 22.2	
IRM-05-5 - IRM 5V/5W/1A zasilacz miniaturowy	37.00 PLN netto
1A/5VDC; 45.7 x 21.5 x 25.4	

Miniaturowe - Seria IRM - 9VDC

IRM-03-9 - IRM 9V/3W/333mA zasilacz miniaturowy	29.00 PLN netto
0.333A/9VDC; 37 x 15 x 24	

Miniaturowe - Seria IRM - 12VDC

IRM-03-12 - IRM 12V/3W/250mA zasilacz miniaturowy	29.00 PLN netto
0.25A/12VDC; 37 x 15 x 24	
IRM-60-12 - IRM 12V/60W/5A zasilacz miniaturowy	79.00 PLN netto
5 A / 12 V DC; 87 x 29.5 x 52	

Miniaturowe - Seria IRM - 24VDC


IRM-10-24 - IRM 24V/10W/0.42A zasilacz miniaturowy	39.00 PLN netto
0.42 A / 24 V DC; 45.7 x 21.5 x 25.4 [+/-2 mm]	
IRM-20-24 - IRM 24V/20W/0.9A zasilacz miniaturowy	48.00 PLN netto
0.9A/24VDC; 52.4 x 24 x 27.2	
IRM-60-24 - IRM 24V/60W/2.5A zasilacz miniaturowy	79.00 PLN netto
2.5A/24VDC; 87 x 29.5 x 52	

Przetwornice Mean Well - konwertery DC/DC - do zabudowy

Przetwornice - konwertery DC/DC do zabudowy - seria SD


Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

konwertery DC/DC do zabudowy - Seria SD - 5VDC




SD-15A-05 - SD 5V/15W/3A przetwornica DC/DC	78.00 PLN netto
3A/5VDC; $U_{OUT}=4.75\div5.5VDC$; $U_{IN}=9.2\div18VDC$; 78 x 28 x 51	
SD-15B-05 - SD 5V/15W/3A przetwornica DC/DC	78.00 PLN netto
3A/5VDC; $U_{OUT}=4.75\div5.5VDC$; $U_{IN}=18\div36VDC$; 78 x 28 x 51	
SD-15C-05 - SD 5V/15W/3A przetwornica DC/DC	78.00 PLN netto
3A/5VDC; $U_{OUT}=4.75\div5.5VDC$; $U_{IN}=36\div72VDC$; 78 x 28 x 51	
SD-25A-5 - SD 5V/25W/5A przetwornica DC/DC	134.00 PLN netto
5A/5VDC; $U_{OUT}=4.5\div5.5VDC$; $U_{IN}=9.2\div18VDC$; 99 x 36 x 97	
SD-25B-5 - SD 5V/25W/5A przetwornica DC/DC	134.00 PLN netto
5A/5VDC; $U_{OUT}=4.5\div5.5VDC$; $U_{IN}=19\div36VDC$; 99 x 36 x 97	
SD-25C-5 - SD 5V/25W/5A przetwornica DC/DC	134.00 PLN netto
5A/5VDC; $U_{OUT}=4.5\div5.5VDC$; $U_{IN}=36\div72VDC$; 99 x 36 x 97	
SD-50A-5 - SD 5V/50W/10A przetwornica DC/DC	166.00 PLN netto
10A/5VDC; $U_{OUT}=4.5V\div5.5VDC$; $U_{IN}=9.2V\div18VDC$; 159 x 97 x 38	
SD-50B-5 - SD 5V/50W/10A przetwornica DC/DC	166.00 PLN netto
10A/5VDC; $U_{OUT}=4.5V\div5.5VDC$; $U_{IN}=19\div36VDC$; 159 x 97 x 38	
SD-50C-5 - SD 5V/50W/10A przetwornica DC/DC	166.00 PLN netto
10A/5VDC; $U_{OUT}=4.5V\div5.5VDC$; $U_{IN}=36\div72VDC$; 159 x 97 x 38	
SD-100C-5 - SD 5V/100W/20A przetwornica DC/DC	207.00 PLN netto
20A/5VDC; $U_{OUT}=4.5V\div5.5VDC$; $U_{IN}=36\div72VDC$; 199 x 38 x 98	

konwertery DC/DC do zabudowy - Seria SD - 12VDC



SD-15A-12 - SD 12V/15W/1.25A przetwornica DC/DC 1,25A/12VDC; $U_{OUT}=10,8V \div 13,2VDC$; $U_{IN}= 9,2V \div 18VDC$; 78 x 51 x 28	78.00 PLN netto
SD-15B-12 - SD 12V/15W/1.25A przetwornica DC/DC 1,25A/12VDC; $U_{OUT}=10,8V \div 13,2VDC$; $U_{IN}= 18 \div 36VDC$; 78 x 51 x 28	78.00 PLN netto
SD-15C-12 - SD 12V/15W/1.25A przetwornica DC/DC 1,25A/12VDC; $U_{OUT}=10,8V \div 13,2VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 78 x 51 x 28	78.00 PLN netto
SD-25A-12 - SD 12V/25W/2.1A przetwornica DC/DC 2,1A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 9,2V \div 18VDC$; 99 x 97 x 36	134.00 PLN netto
SD-25B-12 - SD 12V/25W/2.1A przetwornica DC/DC 2,1A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 19V \div 36VDC$; 99 x 97 x 36	134.00 PLN netto
SD-25C-12 - SD 12V/25W/2.1A przetwornica DC/DC 2,1A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 99 x 97 x 36	134.00 PLN netto
SD-50A-12 - SD 12V/50W/4.2A przetwornica DC/DC 4,2A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 9,2V \div 18VDC$; 159 x 97 x 38	166.00 PLN netto
SD-50B-12 - SD 12V/50W/4.2A przetwornica DC/DC 4,2A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 19V \div 36VDC$; 159 x 97 x 38	166.00 PLN netto
SD-50C-12 - SD 12V/50W/4.2A przetwornica DC/DC 4,2A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 159 x 97 x 38	166.00 PLN netto
SD-100B-12 - SD 12V/100W/8,5A przetwornica DC/DC 8,5A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 19V \div 36VDC$; 199 x 98 x 38	207.00 PLN netto
SD-100C-12 - SD 12V/100W/8,5A przetwornica DC/DC 8,5A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 199 x 98 x 38	207.00 PLN netto
SD-100D-12 - SD 12V/100W/8,5A przetwornica DC/DC 8,5A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 72 \div 144VDC$; 199 x 98 x 38	207.00 PLN netto
SD-150B-12 - SD 12V/150W/12.5A przetwornica DC/DC 12,5A/12VDC; $U_{OUT}=11 \div 16VDC$; $U_{IN}=19 \div 36VDC$; 199 x 50 x 110	273.00 PLN netto
SD-150C-12 - SD 12V/150W/12.5A przetwornica DC/DC 12,5A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 199 x 110 x 50	273.00 PLN netto
SD-150D-12 - SD 12V/150W/12.5A przetwornica DC/DC 12,5A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 72 \div 144VDC$; 199 x 110 x 50	273.00 PLN netto
SD-200B-12 - SD 12V/200W/16.7A przetwornica DC/DC 16,7A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 19V \div 36VDC$; 215 x 115 x 50	457.00 PLN netto
SD-200C-12 - SD 12V/200W/16.7A przetwornica DC/DC 16,7A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 215 x 115 x 50	457.00 PLN netto
SD-350B-12 - SD 12V/350W/27,5A przetwornica DC/DC 27,5A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}=19 \div 36VDC$; 215 x 50 x 115	546.00 PLN netto
SD-350C-12 - SD 12V/350W/27.5A przetwornica DC/DC 27,5A/12VDC; $U_{OUT}=11V \div 16VDC$; $U_{IN}=36 \div 72VDC$; 215 x 50 x 115	546.00 PLN netto


konwertery DC/DC do zabudowy - Seria SD - 24VDC



SD-15B-24 - SD 24V/15W/0.625A przetwornica DC/DC 0.625A/24VDC; $U_{OUT}=21.6 \div 26.4VDC$; $U_{IN}=18 \div 36VDC$; 78 x 28 x 51	78.00 PLN netto
SD-15C-24 - SD 24V/15W/0.625A przetwornica DC/DC 0.625A/24VDC; $U_{OUT}=21.6 \div 26.4VDC$; $U_{IN}=36 \div 72VDC$; 78 x 28 x 51	78.00 PLN netto
SD-25A-24 - SD 24V/25W/1.1A przetwornica DC/DC 1.1A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}= 9,2V \div 18VDC$; 99 x 97 x 36	134.00 PLN netto
SD-25B-24 - SD 24V/25W/1.1A przetwornica DC/DC 1,1A/24VDC; $U_{OUT}=23V \div 30VDC$; $U_{IN}= 19V \div 36VDC$; 99 x 97 x 36	134.00 PLN netto
SD-25C-24 - SD 24V/25W/1.1A przetwornica DC/DC 1,1A/24VDC; $U_{OUT}=23V \div 30VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 99 x 97 x 36	134.00 PLN netto
SD-50A-24 - SD 24V/50W/2.1A przetwornica DC/DC 2,1A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}= 9,2V \div 18VDC$; 159 x 38 x 97	166.00 PLN netto
SD-50B-24 - SD 24V/50W/2.1A przetwornica DC/DC 2,1A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}= 19 \div 36VDC$; 159 x 38 x 97	166.00 PLN netto
SD-50C-24 - SD 24V/50W/2.1A przetwornica DC/DC 2,1A/24VDC; $U_{OUT}=23V \div 30VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 159 x 97 x 38	166.00 PLN netto
SD-100B-24 - SD 24V/100W/4.2A przetwornica DC/DC 4,2A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}= 19V \div 36VDC$; 199 x 98 x 38	207.00 PLN netto
SD-100D-24 - SD 24V/100W/4.2A przetwornica DC/DC 4,2A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}= 72 \div 144VDC$; 199 x 98 x 38	207.00 PLN netto
SD-150B-24 - SD 24V/150W/6.3A przetwornica DC/DC 6,3A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}=19 \div 36VDC$; 199 x 50 x 110	273.00 PLN netto
SD-150C-24 - SD 24V/150W/6.3A przetwornica DC/DC 6,3A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}= 36 \div 72VDC$; 199 x 50 x 110	273.00 PLN netto
SD-200B-24 - SD 24V/200W/8.4A przetwornica DC/DC 8,4A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}=19 \div 36VDC$; 215 x 50 x 115	457.00 PLN netto
SD-200C-24 - SD 24V/200W/8.4A przetwornica DC/DC 8,4A/24VDC; $U_{OUT}=23V \div 30VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 215 x 115 x 50	457.00 PLN netto
SD-350B-24 - SD 24V/350W/14.6A przetwornica DC/DC 14,6A/24VDC; $U_{OUT}=23V \div 30VDC$; $U_{IN}= 19V \div 36VDC$; 215 x 115 x 50	546.00 PLN netto
SD-350C-24 - SD 24V/350W/14.6A przetwornica DC/DC 14,6A/24VDC; $U_{OUT}=23V \div 30VDC$; $U_{IN}= 36V \div 72VDC$; 215 x 115 x 50	546.00 PLN netto
SD-500H-24 - SD 24V/500W/21A przetwornica DC/DC 21A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}=72 \div 144VDC$; 215 x 50 x 115	825.00 PLN netto
SD-500L-24 - SD 24V/500W/21A przetwornica DC/DC 21A/24VDC; $U_{OUT}=23 \div 30VDC$; $U_{IN}=19 \div 72VDC$; 215 x 50 x 115	825.00 PLN netto

SD-1000H-24 - SD 24V/1000W/40A przetwornica DC/DC 40A/24VDC; $U_{OUT}=23\div30VDC$; $U_{IN}=72\div144VDC$; 295 x 41 x 127	1526.00 PLN netto
SD-1000L-24 - SD 24V/1000W/40A przetwornica DC/DC 40A/24VDC; $U_{OUT}=23\div30VDC$; $U_{IN}=19\div72VDC$; 295 x 41 x 127	1526.00 PLN netto

konwertery DC/DC do zabudowy - Seria SD - 48VDC



SD-200B-48 - SD 48V/200W/4.2A przetwornica DC/DC 4.2A/48VDC; $U_{OUT}=43\div53VDC$; $U_{IN}=19\div36VDC$; 215 x 50 x 115	457.00 PLN netto
SD-200C-48 - SD 48V/200W/4.2A przetwornica DC/DC 4.2A/48VDC; $U_{OUT}=43V\div53VDC$; $U_{IN}=36V\div72VDC$; 215 x 115 x 50	457.00 PLN netto
SD-350B-48 - SD 48V/350W/7.3A przetwornica DC/DC 7.3A/48VDC; $U_{OUT}=43V\div53VDC$; $U_{IN}=19V\div36VDC$; 215 x 115 x 50	546.00 PLN netto
SD-350C-48 - SD 48V/350W/7.3A przetwornica DC/DC 7.3A/48VDC; $U_{OUT}=43V\div53VDC$; $U_{IN}=36\div72VDC$; 215 x 115 x 50	546.00 PLN netto
SD-350D-48 - SD 48V/350W/7.3A przetwornica DC/DC 7.3A/48VDC; $U_{OUT}=43V\div53VDC$; $U_{IN}=72\div144VDC$; 215 x 115 x 50	546.00 PLN netto
SD-500L-48 - SD 48V/500W/10.5A przetwornica DC/DC 10.5A/48VDC; $U_{OUT}=46\div60VDC$; $U_{IN}=19\div72VDC$; 215 x 50 x 115	825.00 PLN netto
SD-1000L-48 - SD 48V/1000W/21A przetwornica DC/DC 21A/48VDC; $U_{OUT}=46\div60VDC$; $U_{IN}=19\div72VDC$; 295 x 41 x 127	1526.00 PLN netto

Przetwornice - konwertery DC/DC do zabudowy - Seria RSD

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

konwertery DC/DC do zabudowy -Seria RSD - 12VDC



RSD-30G-12 - RSD 12V/30W/2.5A przetwornica DC/DC 2.5A/12VDC; $U_{IN}=9\div36VDC$; 113 x 25 x 60	175.00 PLN netto
RSD-30H-12 - RSD 12V/30W/2.5A przetwornica DC/DC 2.5A/12VDC; $U_{IN}=40\div160VDC$; 113 x 25 x 60	175.00 PLN netto
RSD-30L-12 - RSD 12V/30W/2.5A przetwornica DC/DC 2.5A/12VDC; $U_{IN}=13.8\div16.2VDC$; 113 x 25 x 60	175.00 PLN netto
RSD-60G-12 - RSD 12V/60W/5A przetwornica DC/DC 5A/12VDC; $U_{IN}=9\div36VDC$; 128 x 25 x 60	223.00 PLN netto
RSD-60H-12 - RSD 12V/60W/5A przetwornica DC/DC 5A/12VDC; $U_{IN}=40\div160VDC$; 128 x 25 x 60	223.00 PLN netto
RSD-60L-12 - RSD 12V/60W/5A przetwornica DC/DC 5A/12VDC; $U_{IN}=18\div72VDC$; 128 x 25 x 60	223.00 PLN netto
RSD-100B-12 - RSD 12V/100W/8.4A przetwornica DC/DC 8.4A/12VDC; $U_{IN}=16.8\div31.2VDC$; 161 x 36 x 68	388.00 PLN netto
RSD-100D-12 - RSD 12V/100W/8.4A przetwornica DC/DC 8.4A/12VDC; $U_{IN}=67.2\div143VDC$; 161 x 36 x 68	388.00 PLN netto
RSD-150C-12 - RSD 12V/150W/12.5A przetwornica DC/DC 12.5 A / 12 V DC; $U_{IN}=33.6 - 62.4 V DC$; 189 x 36 x 77	502.00 PLN netto
RSD-300B-12 - RSD 12V/300W/22.5A przetwornica DC/DC 22.5A/12VDC; $U_{IN}=16.8\div31.2VDC$; 216 x 40 x 97	707.00 PLN netto
RSD-300D-12 - RSD 12V/300W/25A przetwornica DC/DC 25A/12VDC; $U_{IN}=67.2\div143VDC$; 216 x 40 x 97	707.00 PLN netto

konwertery DC/DC do zabudowy -Seria RSD - 24VDC



RSD-30G-24 - RSD 24V/30W/1.25A przetwornica DC/DC 1.25A/24VDC; $U_{IN}=9\div36VDC$; 113 x 25 x 60	175.00 PLN netto
RSD-30H-24 - RSD 24V/30W/1.25A przetwornica DC/DC 1.25A/24VDC; $U_{IN}=40\div160VDC$; 113 x 25 x 60	175.00 PLN netto
RSD-30L-24 - RSD 24V/30W/1.25A przetwornica DC/DC 1.25A/24VDC; $U_{IN}=27.6\div32.4VDC$; 113 x 25 x 60	175.00 PLN netto
RSD-60G-24 - RSD 24V/60W/2.5A przetwornica DC/DC 2.5A/24VDC; $U_{IN}=9\div36VDC$; 128 x 25 x 60	223.00 PLN netto
RSD-60L-24 - RSD 24V/60W/2.5A przetwornica DC/DC 2.5A/24VDC; $U_{IN}=18\div72VDC$; 128 x 25 x 60	223.00 PLN netto
RSD-100B-24 - RSD 24V/100W/4.2A przetwornica DC/DC 4.2A/24VDC; $U_{IN}=16.8\div31.2VDC$; 161 x 68 x 36	388.00 PLN netto
RSD-100C-24 - RSD 24V/100W/4.2A przetwornica DC/DC 4.2A/24VDC; $U_{IN}=33.6V\div62.4VDC$; 161 x 68 x 36	388.00 PLN netto
RSD-100D-24 - RSD 24V/100W/4.2A przetwornica DC/DC 4.2A/24VDC; $U_{IN}=67.2V\div143VDC$; 161 x 68 x 36	388.00 PLN netto
RSD-150B-24 - RSD 24V/150W/6.3A przetwornica DC/DC 6.3A/24VDC; $U_{IN}=16.8\div31.2VDC$; 189 x 36 x 77	502.00 PLN netto
RSD-150D-24 - RSD 24V/150W/6.3A przetwornica DC/DC	502.00 PLN netto

6.3A/24VDC; $U_{IN}=67.2\div 143VDC$; 189 x 36 x 77

RSD-200B-24 - RSD 24V/200W/8.4A przetwornica DC/DC	589.00 PLN netto
8.4A/24VDC; $U_{IN}=16.8\div 31.2VDC$; 191 x 40 x 86	
RSD-300B-24 - RSD 24V/300W/11.3A przetwornica DC/DC	707.00 PLN netto
11.3A/24VDC; $U_{IN}=16.8V\div 31.2VDC$; 216 x 40 x 97	
RSD-300C-24 - RSD 24V/300W/12.5A przetwornica DC/DC	707.00 PLN netto
12.5A/24VDC; $U_{IN}=33.6\div 62.4VDC$; 216 x 40 x 97	
RSD-300D-24 - RSD 24V/300W/12.5A przetwornica DC/DC	707.00 PLN netto
12.5A/24VDC; $U_{IN}=67.2\div 143VDC$; 216 x 97 x 40	

konwertery DC/DC do zabudowy -Seria RSD - 48VDC



RSD-200B-48 - RSD 48V/200W/4.2A przetwornica DC/DC	589.00 PLN netto
4.2A/48VDC; $U_{IN}=16.8V\div 31.2VDC$; 191 x 86 x 40	
RSD-300B-48 - RSD 48V/300W/5.7A przetwornica DC/DC	707.00 PLN netto
5.7A/48VDC; $U_{IN}=16.8V\div 31.2VDC$; 216 x 97 x 40	
RSD-300C-48 - RSD 48V/300W/6.3A przetwornica DC/DC	707.00 PLN netto
6.3A/48VDC; $U_{IN}=33.6\div 62.4VDC$; 216 x 40 x 97	
RSD-300D-48 - RSD 48V/300W/6.3A przetwornica DC/DC	707.00 PLN netto
6.3A/48VDC; $U_{IN}=67.2\div 143VDC$; 216 x 97 x 40	
RSD-300F-48 - RSD 48V/300W/6.3A przetwornica DC/DC	707.00 PLN netto
6.3A/48VDC; $U_{IN}=50.4\div 93.6VDC$; 216 x 97 x 40	

Przetwornice Mean Well - konwertery DC/DC - na szynę DIN

Przetwornice - konwertery DC/DC na szynę DIN - Seria DDR

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

konwertery DC/DC na szynę DIN - Seria DDR - 3,3VDC



DDR-15G-3,3 - DDR 3.3V/15W/3.5A przetwornica DC/DC na szynę DIN	135.00 PLN netto
3.5A/3.3VDC; $U_{OUT}=3\div 3.6VDC$; $U_{IN}=9V\div 36VDC$; 17,5 x 90 x 54,5	
DDR-15L-3,3 - DDR 3.3V/15W/4.5A przetwornica DC/DC na szynę DIN	105.00 PLN netto
4.5 A / 3.3 V DC; $U_{OUT}=3V\div 3.6VDC$; $U_{IN}=18V\div 75VDC$; 17,5 x 90 x 54,5	

konwertery DC/DC na szynę DIN - Seria DDR - 5VDC



DDR-15G-5 - DDR 5V/15W/3A przetwornica DC/DC na szynę DIN	105.00 PLN netto
3A/5VDC; $U_{OUT}=4.5V\div 5.5VDC$; $U_{IN}=9V\div 36VDC$; 17,5 x 90 x 54,5	
DDR-30G-5 - DDR 5V/30W/6A przetwornica DC/DC na szynę DIN	141.00 PLN netto
6A/5VDC; $U_{OUT}=4.5\div 5.5VDC$; $U_{IN}=9\div 36VDC$; 35 x 90 x 54,5	
DDR-15L-5 - DDR 5V/15W/3A przetwornica DC/DC na szynę DIN	105.00 PLN netto
3 A / 5 V DC; $U_{OUT}=4.5V\div 5.5VDC$; $U_{IN}=18V\div 75VDC$; 17,5 x 90 x 54,5	

konwertery DC/DC na szynę DIN - Seria DDR - 12VDC



DDR-15G-12 - DDR 12V/15W/1.25A przetwornica DC/DC na szynę DIN	105.00 PLN netto
1,25A/12VDC; $U_{OUT}=9V\div 13.2VDC$; $U_{IN}=9V\div 36VDC$; 17,5 x 90 x 54,5	
DDR-15L-12 - DDR 12V/15W/1.25A przetwornica DC/DC na szynę DIN	105.00 PLN netto
1,25A/12VDC; $U_{OUT}=9V\div 13.2VDC$; $U_{IN}=18V\div 75VDC$; 17,5 x 90 x 54,5	
DDR-30G-12 - DDR 12V/30W/2.5A przetwornica DC/DC na szynę DIN	141.00 PLN netto
2,5A/12VDC; $U_{OUT}=9V\div 13.2VDC$; $U_{IN}=9V\div 36VDC$; 35 x 90 x 54,5	
DDR-30L-12 - DDR 12V/30W/2.5A przetwornica DC/DC na szynę DIN	141.00 PLN netto
2,5A/12VDC; $U_{OUT}=9V\div 13.2VDC$; $U_{IN}=18V\div 75VDC$; 35 x 90 x 54,5	
DDR-60G-12 - DDR 12V/60W/5A przetwornica DC/DC na szynę DIN	174.00 PLN netto
5A/12VDC; $U_{OUT}=9V\div 13.2VDC$; $U_{IN}=9V\div 36VDC$; 52,5 x 90 x 54,5	
DDR-60L-12 - DDR 12V/60W/5A przetwornica DC/DC na szynę DIN	174.00 PLN netto
5A/12VDC; $U_{OUT}=9V\div 13.2VDC$; $U_{IN}=18V\div 75VDC$; 52,5 x 90 x 54,5	
DDR-120A-12 - DDR 12V/120W/8.3A przetwornica DC/DC na szynę DIN	352.00 PLN netto
8,3A/12VDC; $U_{OUT}=9V\div 14VDC$; $U_{IN}=9V\div 18VDC$; 32 x 125,2 x 102	
DDR-120B-12 - DDR 12V/120W/10A przetwornica DC/DC na szynę DIN	352.00 PLN netto
10A/12VDC; $U_{OUT}=9V\div 14VDC$; $U_{IN}=16.8V\div 33.6VDC$; 32 x 125,2 x 102	
DDR-120C-12 - DDR 12V/120W/10A przetwornica DC/DC na szynę DIN	352.00 PLN netto
10A/12VDC; $U_{OUT}=9V\div 14VDC$; $U_{IN}=33.6V\div 67.2VDC$; 32 x 125,2 x 102	
DDR-480D-12 - DDR 12V/400.8W/33.4A przetwornica DC/DC na szynę DIN	1103.00 PLN netto

33.4 A / 12 V DC; $U_{OUT}=12 \div 14$ V DC; $U_{IN}= 67.2 \div 154$ V DC; 85.5 x 125.2 x 129.2

konwertery DC/DC na szynę DIN - Seria DDR - 24VDC



DDR-15L-24 - DDR 24V/15W/0.63A przetwornica DC/DC na szynę DIN 0,63A/24VDC; $U_{OUT}=26,1V \div 28VDC$; $U_{IN}= 18V \div 75VDC$; 17,5 x 90 x 54,5	105.00 PLN netto
DDR-15G-24 - DDR 24V/15W/0.63A przetwornica DC/DC na szynę DIN 0.63A/24VDC; $U_{OUT}=21.6V \div 28VDC$; $U_{IN}= 9V \div 36VDC$; 17,5 x 90 x 54,5	105.00 PLN netto
DDR-30L-24 - DDR 24V/30W/1.25A przetwornica DC/DC na szynę DIN 1,25A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V \div 28VDC$; $U_{IN}= 18V \div 75VDC$; 35 x 90 x 54,5	141.00 PLN netto
DDR-60L-24 - DDR 24V/60W/2.5A przetwornica DC/DC na szynę DIN 2,5A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V \div 28VDC$; $U_{IN}= 18V \div 75VDC$; 52,5 x 90 x 54,5	174.00 PLN netto
DDR-60G-24 - DDR 24V/60W/2.5A przetwornica DC/DC na szynę DIN 2.5A/24VDC; $U_{OUT}=21,6V \div 28VDC$; $U_{IN}= 9V \div 36VDC$; 52,5 x 90 x 54,5	174.00 PLN netto
DDR-120A-24 - DDR 24V/120W/4.2A przetwornica DC/DC na szynę DIN 4.2A/24VDC; $U_{OUT}=24V \div 28VDC$; $U_{IN}=9 \div 18VDC$; 32 x 125,2 x 102	352.00 PLN netto
DDR-120B-24 - DDR 24V/120W/5A przetwornica DC/DC na szynę DIN 5A/24VDC; $U_{OUT}=24V \div 28VDC$; $U_{IN}= 16,8V \div 33,6VDC$; 32 x 125,2 x 102	352.00 PLN netto
DDR-120C-24 - DDR 24V/120W/5A przetwornica DC/DC na szynę DIN 5A/24VDC; $U_{OUT}=24V \div 28VDC$; $U_{IN}= 33,6V \div 67,2VDC$; 32 x 125,2 x 102	352.00 PLN netto
DDR-240C-24 - DDR 24V/240W/10A przetwornica DC/DC na szynę DIN 10A/24VDC; $U_{OUT}=24V \div 28VDC$; $U_{IN}= 33,6V \div 67,2VDC$; 40 x 125,2 x 113,5	526.00 PLN netto
DDR-480D-24 - DDR 24V/480W/20A przetwornica DC/DC na szynę DIN 20 A / 24 V DC; $U_{OUT}=24 \div 28$ V DC; $U_{IN}= 67.2 \div 154$ V DC; 85.5 x 125.2 x 129.2	1103.00 PLN netto

konwertery DC/DC na szynę DIN - Seria DDR - 48VDC



DDR-120A-48 - DDR 48V/120W/2.1A przetwornica DC/DC na szynę DIN 2.1A/48VDC; $U_{OUT}=48 \div 56VDC$; $U_{IN}=9 \div 18VDC$; 32 x 125,2 x 102	352.00 PLN netto
DDR-120B-48 - DDR 48V/120W/2.5A przetwornica DC/DC na szynę DIN 2.5A/48VDC; $U_{OUT}=48 \div 56VDC$; $U_{IN}=16.8 \div 33.6VDC$; 32 x 125,2 x 102	352.00 PLN netto
DDR-240C-48 - DDR 48V/240W/5A przetwornica DC/DC na szynę DIN 5A/48VDC; $U_{OUT}=48 \div 56VDC$; $U_{IN}= 33,6V \div 67,2VDC$; 40 x 125,2 x 113,5	526.00 PLN netto
DDR-480B-48 - DDR 48V/480W/10A przetwornica DC/DC na szynę DIN 10A/48VDC; $U_{OUT}=48 \div 56VDC$; $U_{IN}= 16.8V \div 33.6VDC$; 85.5 x 125.2 x 129.2	1103.00 PLN netto
DDR-480D-48 - DDR 48V/480W/10A przetwornica DC/DC na szynę DIN 10 A / 48 V DC; $U_{OUT}=48 \div 56$ V DC; $U_{IN}= 67.2 \div 154$ V DC; 85.5 x 125.2 x 129.2	1103.00 PLN netto

Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC

Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria A3

inwertery DC/AC - seria A3 - 12VDC / 230VAC



A301-100-F3 - A301 12V/230V 100W inwerter 230VAC/100W; $U_{IN}=12VDC/15A$; 170 x 60 x 65	241.00 PLN netto
A301-300-F3 - A301 12V/230V 300W inwerter 230VAC/300W; $U_{IN}=12VDC/35A$; 165 x 74 x 88	360.00 PLN netto
A301-600-F3 - A301 12V/230V 600W inwerter 230VAC/600W; $U_{IN}=12VDC/60A$; 210 x 65 x 173	661.00 PLN netto

inwertery DC/AC - seria A3 - 24VDC / 230VAC



A302-150-F3 - A302 24V/230V 150W inwerter 230VAC/150W; $U_{IN}=24VDC/10A$; 165 x 69 x 94	255.00 PLN netto
A302-300-F3 - A302 24V/230V 300W inwerter 230VAC/300W; $U_{IN}=24VDC/15A$; 165 x 74 x 88	360.00 PLN netto

Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria NTS

inwertery DC/AC - seria NTS - 12VDC / 230VAC



NTS-250P-212 - NTS 12VDC/230VAC/250W inwerter DC/AC	537.00 PLN netto
230VAC/250W; U_{IN} = 12VDC/25A; 186 x 32 x 100.5	
NTS-300-212EU - NTS 12VDC/230VAC/300W inwerter DC/AC	606.00 PLN netto
230VAC/300W; U_{IN} = 12VDC/30A; 210 x 55 x 130	
NTS-1700-212EU - NTS 12VDC/230VAC/1700W inwerter DC/AC	2188.00 PLN netto
230VAC/1700W; U_{IN} = 12VDC/170A; 400 x 70 x 184	

inwertery DC/AC - seria NTS - 24VDC / 230VAC



NTS-300-224EU - NTS 24VDC/230VAC/300W inwerter DC/AC	606.00 PLN netto
230VAC/300W; U_{IN} = 24VDC/15A; 210 x 55 x 130	
NTS-450-224EU - NTS 24VDC/230VAC/450W inwerter DC/AC	636.00 PLN netto
230VAC/450W; U_{IN} = 24VDC/25A; 210 x 55 x 130	
NTS-1200-224EU - NTS 24VDC/230VAC/1200W inwerter DC/AC	1403.00 PLN netto
230VAC/1200W; U_{IN} = 24VDC/60A; 333 x 70 x 184	

inwertery DC/AC - seria NTS - 48VDC / 230VAC



NTS-450-248EU - NTS 48VDC/230VAC/450W inwerter DC/AC	636.00 PLN netto
230VAC/450W; U_{IN} = 48VDC/14A; 210 x 55 x 130	

Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria NTU

inwertery DC/AC - seria NTU - 12VDC / 230VAC



NTU-1200-212EU - NTU 12VDC/230VAC/1200W inwerter DC/AC	1553.00 PLN netto
230VAC/1200W; U_{IN} = 12VDC/120A; 333 x 70 x 184	
NTU-1700-212EU - NTU 12VDC/230VAC/1700W inwerter DC/AC	2400.00 PLN netto
230VAC/1700W; U_{IN} = 12VDC/170A; 400 x 70 x 184	
NTU-2200-212EU - NTU 12VDC/230VAC/2200W inwerter DC/AC	4208.00 PLN netto
230VAC/2200W; U_{IN} = 12VDC/250A; 420 x 98 x 270	

inwertery DC/AC - seria NTU - 24VDC / 230VAC



NTU-1200-224EU - NTU 24VDC/230VAC/1200W inwerter DC/AC	1553.00 PLN netto
230VAC/1200W; U_{IN} = 24VDC/60A; 333 x 70 x 184	

inwertery DC/AC - seria NTU - 48VDC / 230VAC



NTU-3200-248EU - NTU 48VDC/230VAC/3200W inwerter DC/AC	4763.00 PLN netto
230VAC/3200W; U_{IN} = 48VDC/80A; 420 x 98 x 270	

Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria TS



Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

inwertery DC/AC - seria TS - 12VDC / 230VAC

TS-1000-212B - TS 12VDC/230VAC/1000W inwerter DC/AC	2554.00 PLN netto
230VAC/1000W; U_{IN} = 12VDC/100A; 345 x 70 x 184	
TS-1500-212B - TS 12VDC/230VAC/1500W inwerter DC/AC	3167.00 PLN netto
230VAC/1500W; U_{IN} = 12VDC/150A; 420 x 88 x 220	
TS-3000-212B - TS 12VDC/230VAC/3000W inwerter DC/AC	6254.00 PLN netto
230VAC/3000W; U_{IN} = 12VDC/300A; 466.8 x 100 x 283.5	

inwertery DC/AC - seria TS - 24VDC / 230VAC

TS-1000-224B - TS 24VDC/230VAC/1000W Inwerter DC/AC 230VAC/1000W; $U_{IN}=24VDC/50A$; 345 x 70 x 184	2554.00 PLN netto
TS-3000-224B - TS 24VDC/230VAC/3000W Inwerter DC/AC 230VAC/3000W; $U_{IN}=24VDC/150A$; 466.8 x 100 x 283.5	6254.00 PLN netto

inwertery DC/AC - seria TS - 48VDC / 230VAC

TS-700-248B - TS 48VDC/230VAC/700W Inwerter DC/AC 230VAC/700W; $U_{IN}=48VDC/19A$; 295 x 70 x 184	2266.00 PLN netto
--	-------------------

Przetwornice Mean Well - inwertery DC/AC - seria TN



Gwarancja: 3 lata od daty produkcji

inwertery DC/AC - seria TN - 12VDC / 230VAC

TN-1500-212B - TN 12VDC/230VAC/1500W Inwerter DC/AC, inwerter solarny 230VAC/1500W; $U_{IN}=12VDC/150A$; 420 x 88 x 220	2902.00 PLN netto
TN-3000-212B - TN 12VDC/230VAC/3000W Inwerter DC/AC, inwerter solarny 230VAC/3000W; $U_{IN}=12VDC/300A$; 466.8 x 100 x 283.5	5778.00 PLN netto

inwertery DC/AC - seria TN - 24VDC / 230VAC

TN-1500-224B - TN 24VDC/230VAC/1500W Inwerter DC/AC, inwerter solarny 230VAC/1500W; $U_{IN}=24VDC/75A$; 420 x 88 x 220	2902.00 PLN netto
TN-3000-224B - TN 24VDC/230VAC/3000W Inwerter DC/AC, inwerter solarny 230VAC/3000W; $U_{IN}=24VDC/150A$; 466.8 x 100 x 283.5	5778.00 PLN netto


inwertery DC/AC - seria TN - 48VDC / 230VAC

TN-1500-248B - TN 48VDC/230VAC/1500W Inwerter DC/AC, inwerter solarny 230VAC/1500W; $U_{IN}=48VDC/37.5A$; 420 x 88 x 220	2902.00 PLN netto
TN-3000-248B - TN 48VDC/230VAC/3000W Inwerter DC/AC, inwerter solarny 230VAC/3000W; $U_{IN}=48VDC/75A$; 466.8 x 100 x 283.5	5778.00 PLN netto

Ładowarki do akumulatorów Mean Well

Ładowarki do akumulatorów - Seria RPB

Ładowarki do akumulatorów - Seria RPB - 28,8VDC



RPB-1600-24 - Ładowarka do akumulatorów 28.8V/55A 55A/28.8VDC; $U_{OUT}=23.5\div30VDC$; 180÷550Ah	2285.00 PLN netto
--	-------------------

Ładowarki do akumulatorów - Seria ESP

Ładowarki do akumulatorów - Seria ESP - 13,5VDC



ESP-120-13,5 - Ładowarka do akumulatorów 13.5V/8A 8A/13.5VDC; $U_{OUT}=12\div15VDC$;	375.00 PLN netto
---	------------------

Ładowarki do akumulatorów - Seria NPB

Ładowarki do akumulatorów - Seria NPB - 14,4VDC



NPB-120-12TB - Ładowarka do akumulatorów 13.8V/103W/6.8A 6.8A/14.4VDC; $U_{OUT}=10.5 - 15.2VDC$; 20÷90Ah	1447.00 PLN netto
NPB-360-12TB - Ładowarka do akumulatorów 13.8V/304W/20A 20A/14.4VDC; $U_{OUT}=10.5 - 15.2VDC$; 65÷195Ah	443.00 PLN netto

Ładowarki do akumulatorów - Seria NPB - 28,8VDC



NPB-360-24TB - Ładowarka do akumulatorów 27.6V/364.8W/12A 12A/28.8VDC; $U_{OUT}=21 - 30.4VDC$; 40÷125Ah	443.00 PLN netto
NPB-450-24NFC - Ładowarka do akumulatorów 27.6V/453.6W/13.5A 13.5 A / 28.8 V DC; $U_{OUT}=21 - 42VDC$; 45÷155Ah	745.00 PLN netto
NPB-750-24 - Ładowarka do akumulatorów 27.6V/756W/22.5A 22.5 A / 28.8 V DC; $U_{OUT}=21 - 42VDC$; 80÷260Ah	1032.00 PLN netto
NPB-1200-24 - Ładowarka do akumulatorów 27,6V/1209,6W/36A 36 A / 28.8 V DC; $U_{OUT}=21 - 42VDC$; 120÷420Ah	1447.00 PLN netto

Ładowarki do akumulatorów - Seria NPB - 57,6VDC



NPB-1700-48 - Ładowarka do akumulatorów 55.2V/1680W/25A 25A/57.6VDC; $U_{OUT}=42 - 80VDC$; 100÷330Ah	1923.00 PLN netto
---	-------------------

Moduły redundantne Mean Well - do zabudowy

Moduły redundantne do zabudowy - Seria ERDN



Moduły redundantne do zabudowy - Seria ERDN - 24VDC



ERDN20-24 - ERDN 24V/20A moduł redundantny do zabudowy 24VDC/20A ($U_{OUT}=U_{IN}$); $U_{IN}=2 \times 24VDC/20A$; 82 x 36 x 99	132.00 PLN netto
---	------------------

Moduły redundantne Mean Well - na szynę DIN

Moduły redundantne na szynę DIN - Seria DRDN

Moduły redundantne na szynę DIN - Seria DRDN - 12VDC



DRDN20-12 - DRDN20 12V/20A moduł redundantny na szynę DIN 12VDC/20A ($U_{OUT}=U_{IN}$); $U_{IN}=2 \times 12VDC/20A$; 32 x 125.2 x 102	132.00 PLN netto
DRDN40-12 - DRDN40 12V/40A moduł redundantny na szynę DIN 12VDC/40A ($U_{OUT}=U_{IN}$); $U_{IN}=2 \times 12VDC/40A$; 55 x 125.2 x 100	186.00 PLN netto

Moduły redundantne na szynę DIN - Seria DRDN - 24VDC



DRDN20-24 - DRDN20 24V/20A moduł redundantny na szynę DIN 24VDC/20A ($U_{OUT}=U_{IN}$); $U_{IN}=2 \times 24VDC/20A$; 32 x 125.2 x 102	132.00 PLN netto
DRDN40-24 - DRDN40 24V/40A moduł redundantny na szynę DIN 24VDC/40A ($U_{OUT}=U_{IN}$); $U_{IN}=2 \times 24VDC/40A$; 55 x 125.2 x 100	186.00 PLN netto

Moduły redundantne na szynę DIN - Seria DRDN - 48VDC



DRDN40-48 - DRDN40 48V/40A moduł redundantny na szynę DIN 48VDC/40A ($U_{OUT}=U_{IN}$); $U_{IN}=2 \times 48VDC/40A$; 55 x 125.2 x 100	186.00 PLN netto
--	------------------

Moduły buforowe Mean Well - na szynę DIN

Moduły buforowe na szynę DIN - seria DUPS



DUPS20 - DUPS 24V/20A moduł buforowy UPS na szynę DIN 20A/24VDC; $I_{BAT}=2A$; 40 x 113.5 x 125.2	157.00 PLN netto
DUPS40 - DUPS 24V/40A moduł buforowy UPS na szynę DIN	174.00 PLN netto

Moduły buforowe na szynę DIN - seria DBUF

DBUF20-24 - DBUF 24V/20A moduł buforowy na szynę DIN 20 A/22÷29 V DC; 63 x 114.9 x 125.2 [±2 mm]	537.00 PLN netto
DBUF40-24 - DBUF 24V/40A moduł buforowy na szynę DIN	666.00 PLN netto

Ograniczniki prądu

Ograniczniki prądu na szynę DIN - seria ICL



ICL-16R - ICL 16A/23A ogranicznik prądu rozruchowego
 $U_{IN}=180 - 264 \text{ V AC}$; $U_{OUT}=U_{IN}$: 16A - prąd ciągły / 23A - prąd rozruchowy; 35 x 54.5 x 90 [+/-2 mm]

135.00 PLN netto

Szafy RACK 19"

Szafy RACK 19" wiszące do złożenia - seria RWA / RWA-G

Szafy RACK 19" wiszące do złożenia seria RWA / RWA-G (głębokość 400 / 450 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/-2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RWA454-G - Szafa RACK 4U / 19" wisząca do złożenia 540x400 szara 19" x 4U / 540 x 280 x 400 [+/-2 mm] / 30kg	203.00 PLN netto
RWA654-G - Szafa RACK 6U / 19" wisząca do złożenia 540x400 szara 19" x 6U / 540 x 368 x 400 [+/-2 mm] / 30kg	220.00 PLN netto
RWA954-G - Szafa RACK 9U / 19" wisząca do złożenia 540x400 szara 19" x 9U / 540 x 501 x 400 [+/-2 mm] / 30kg	295.00 PLN netto
RWA1264-G - Szafa RACK 12U / 19" wisząca do złożenia 600x450 szara 19" x 12U / 600 x 635 x 450 [+/-2 mm] / - możliwość montażu kółek / nóżek	397.00 PLN netto
RWA1564-G - Szafa RACK 15U / 19" wisząca do złożenia 600x450 szara 19" x 15U / 600 x 769 x 450 [+/-2 mm] / - możliwość montażu kółek / nóżek	530.00 PLN netto
RWA1864-G - Szafa RACK 18U / 19" wisząca do złożenia 600x450 szara 19" x 18U / 600 x 901 x 450 [+/-2 mm] / - możliwość montażu kółek / nóżek	580.00 PLN netto
RWA664 - Szafa RACK 6U wisząca do złożenia 600x450 19"x6U; 600x372x450; 70kg	395.00 PLN netto
RWA964 - Szafa RACK 9U wisząca do złożenia 600x450 19"x9U; 600x502x450; 70kg	435.00 PLN netto
RWA1264 - Szafa RACK 12U wisząca do złożenia 600x450 19"x12U; 600x636x450; 70kg	545.00 PLN netto

Szafy RACK 19" wiszące do złożenia seria RWA / RWA-G (głębokość 600 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/-2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RWA466-G - Szafa RACK 4U / 19" wisząca do złożenia 600x600 szara 19" x 4U / 600 x 280 x 600 [+/-2 mm] / 50kg - możliwość montażu kółek / nóżek	319.00 PLN netto
RWA666-G - Szafa RACK 6U / 19" wisząca do złożenia 600x600 szara 19" x 6U / 600 x 368 x 600 [+/-2 mm] / 50kg - możliwość montażu kółek / nóżek	385.00 PLN netto
RWA966-G - Szafa RACK 9U / 19" wisząca do złożenia 600x600 szara 19" x 9U / 600 x 501 x 600 [+/-2 mm] / 50kg - możliwość montażu kółek / nóżek	402.00 PLN netto
RWA1266-G - Szafa RACK 12U / 19" wisząca do złożenia 600x600 szara 19" x 12U / 600 x 635 x 600 [+/-2 mm] / 50kg - możliwość montażu kółek / nóżek	455.00 PLN netto
RWA1566-G - Szafa RACK 15U / 19" wisząca do złożenia 600x600 szara 19" x 15U / 600 x 769 x 600 [+/-2 mm] / 50kg - możliwość montażu kółek / nóżek	590.00 PLN netto
RWA1866-G - Szafa RACK 18U / 19" wisząca do złożenia 600x600 szara 19" x 18U / 600 x 901 x 600 [+/-2 mm] / 50kg - możliwość montażu kółek / nóżek	700.00 PLN netto
RWA666 - Szafa RACK 6U wisząca do złożenia 600x600 19"x6U; 600x372x600; 70kg	500.00 PLN netto
RWA966 - Szafa RACK 9U wisząca do złożenia 600x600 19"x9U; 600x502x600; 70	540.00 PLN netto
RWA1266 - Szafa RACK 12U wisząca do złożenia 600x600 19"x12U; 600x636x600; 70kg	655.00 PLN netto

Szafy RACK 19" wiszące złożone - seria RW / RW-G

Szafy RACK 19" wiszące złożone seria RW / RW-G (głębokość 400 / 450 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/-2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RW454-G - Szafa RACK 4U / 19" wisząca złożona 540x400 szara 19" x 4U / 540 x 280 x 400 [+/-2 mm] / 30kg	277.00 PLN netto
RW654-G - Szafa RACK 6U / 19" wisząca złożona 540x400 szara 19" x 6U / 540 x 368 x 400 [+/-2 mm] / 30kg	340.00 PLN netto
RW954-G - Szafa RACK 9U / 19" wisząca złożona 540x400 szara 19" x 9U / 540 x 501 x 400 [+/-2 mm] / 30kg	415.00 PLN netto
RW664 - Szafa RACK 6U wisząca spawana 600x450 19"x6U; 600x368x450; 70kg	425.00 PLN netto
RW964 - Szafa RACK 9U wisząca spawana 600x450 19"x9U; 600x503x450; 70kg	510.00 PLN netto
RW1264 - Szafa RACK 12U wisząca spawana 600x450 19"x12U; 600x636x450; 70kg	635.00 PLN netto

Szafy RACK 19" wiszące złożone seria RW (głębokość 600 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RW666 - Szafa RACK 6U wisząca spawana 600x600 19"x6U; 600x368x600; 70kg	550.00 PLN netto
RW966 - Szafa RACK 9U wisząca spawana 600x600 19"x9U; 600x503x600; 70kg	650.00 PLN netto
RW1266 - Szafa RACK 12U wisząca spawana 600x600 19"x12U; 600x636x600; 70kg	770.00 PLN netto
RW1566 - Szafa RACK 15U wisząca spawana 600x600 19"x15U; 600x769x600; 70kg	1210.00 PLN netto

Szafy RACK 19" wiszące złożone - seria RWD - dwusekcyjne

Szafy RACK 19" wiszące złożone seria RWD - dwusekcyjne (głębokość 600 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RWD666 - Szafa RACK 6U wisząca spawana podwójna 600x600 19"x6U; 600x368x600; 70kg	665.00 PLN netto
RWD966 - Szafa RACK 9U wisząca spawana podwójna 600x600 19"x9U; 600x501x600; 70kg	790.00 PLN netto
RWD1266 - Szafa RACK 12U wisząca spawana podwójna 600x600 19"x12U; 600x635x600; 70kg	935.00 PLN netto

Szafy RACK 19" wiszące do złożenia - seria RWDA - dwusekcyjne

Szafy RACK 19" wiszące do złożenia seria RWDA - dwusekcyjne (głębokość 550 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RWDA465-G - Szafa RACK 4U / 19" wisząca do złożenia podwójna 600x550 szara 19" x 4U / 600 x 280 x 550 [+/2 mm] przednia/tylna sekcja - 450/100mm / 60kg	530.00 PLN netto
RWDA665-G - Szafa RACK 6U / 19" wisząca do złożenia podwójna 600x550 szara 19" x 6U / 600 x 368 x 550 [+/2 mm] przednia/tylna sekcja - 450/100mm / 60kg	630.00 PLN netto
RWDA965-G - Szafa RACK 9U / 19" wisząca do złożenia podwójna 600x550 szara 19" x 9U / 600 x 501 x 550 [+/2 mm] przednia/tylna sekcja - 450/100mm / 60kg	750.00 PLN netto
RWDA1265-G - Szafa RACK 12U / 19" wisząca do złożenia podwójna 600x550 szara 19" x 12U / 600 x 635 x 550 [+/2 mm] przednia/tylna sekcja - 450/100mm / 60kg	920.00 PLN netto
RWDA1565-G - Szafa RACK 15U / 19" wisząca do złożenia podwójna 600x550 szara 19" x 15U / 600 x 769 x 550 [+/2 mm] przednia/tylna sekcja - 450/100mm / 60kg	1030.00 PLN netto
RWDA1865-G - Szafa RACK 18U / 19" wisząca do złożenia podwójna 600x550 szara 19" x 18U / 600 x 901 x 550 [+/2 mm] przednia/tylna sekcja - 450/100mm / 60kg	1150.00 PLN netto

Szafy RACK 19" wiszące, wandaloodporne - seria RK-G

Szafy RACK 19" wiszące, wandaloodporne - seria RK-G (głębokość 400 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RK464-G - Szafa RACK 4U / 19" wisząca wandaloodporna 600x400 szara 19" x 4U; 600 x 280 x 400 [+/2 mm]; 80kg, wandaloodporna	670.00 PLN netto
RK664-G - Szafa RACK 6U / 19" wisząca wandaloodporna 600x400 szara 19" x 6U; 600 x 368 x 400 [+/2 mm]; 80kg, wandaloodporna	780.00 PLN netto
RK964-G - Szafa RACK 9U / 19" wisząca wandaloodporna 600x400 szara 19" x 9U; 600 x 501 x 400 [+/2 mm]; 80kg, wandaloodporna	990.00 PLN netto
RK1264-G - Szafa RACK 12U / 19" wisząca wandaloodporna 600x400 szara 19" x 12U; 600 x 635 x 400 [+/2 mm]; 80kg, wandaloodporna	1180.00 PLN netto
RK1564-G - Szafa RACK 15U / 19" wisząca wandaloodporna 600x400 szara 19" x 15U; 600 x 769 x 400 [+/2 mm]; 80kg, wandaloodporna	1400.00 PLN netto

Szafy RACK 19" stojące do złożenia - seria RS

Szafy RACK 19" stojące do złożenia seria RS (głębokość 600 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RS1566 - Szafa RACK 15U stojąca do złożenia 600x600 19"x15U; 600x855x600; 1000kg	1510.00 PLN netto
RS2266 - Szafa RACK 22U stojąca do złożenia 600x600 19"x22U; 600x1166x600; 1000kg	1710.00 PLN netto

RS4266 - Szafa RACK 42U stojąca do złożenia 600x600 19"x42U; 600x2055x600; 1000kg	2350.00 PLN netto
---	-------------------

Szafy RACK 19" stojące do złożenia seria RS (głębokość 800 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/-2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RS2768 - Szafa RACK 27U stojąca do złożenia 600x800 19"x27U; 600x1388x800; 1000kg	2010.00 PLN netto
RS4268 - Szafa RACK 42U stojąca do złożenia 600x800 19"x42U; 600x2055x800; 1000kg	2640.00 PLN netto

Szafy RACK 19" stojące do złożenia seria RS (głębokość 1000 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/-2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RS2761 - Szafa RACK 27U stojąca do złożenia 600x1000 19"x27U; 600x1388x1000; 1000kg	2190.00 PLN netto
RS4261 - Szafa RACK 42U stojąca do złożenia 600x1000 19"x42U; 600x2055x1000; 1000kg	2860.00 PLN netto

Szafy RACK 19" stojące do złożenia - seria RS - serwerowe

Szafy RACK 19" stojące do złożenia seria RS - serwerowe (głębokość 800 i 1000 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/-2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

RS4288 - Szafa serwerowa RACK 42U stojąca do złożenia 800x800 19"x42U; 800x2055x800; 1000kg	3050.00 PLN netto
RS4281 - Szafa serwerowa RACK 42U stojąca do złożenia 800x1000 19"x42U; 800x2055x1000; 1000kg	3280.00 PLN netto

Szafy RACK 19" stojące złożone - seria ZRS

Szafy RACK 19" stojące złożone seria ZRS (głębokość 600 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/-2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

ZRS1566 - Szafa RACK 15U stojąca złożona 600x600 19"x15U; 600x855x600; 1000kg	1660.00 PLN netto
ZRS2266 - Szafa RACK 22U stojąca złożona 600x600 19"x22U; 600x1166x600; 1000kg	1860.00 PLN netto
ZRS4266 - Szafa RACK 42U stojąca złożona 600x600 19"x42U; 600x2055x600; 1000kg	2500.00 PLN netto

Szafy RACK 19" stojące złożone seria ZRS (głębokość 800 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/-2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

ZRS2768 - Szafa RACK 27U stojąca złożona 600x800 19"x27U; 600x1388x800; 1000kg	2160.00 PLN netto
ZRS4268 - Szafa RACK 42U stojąca złożona 600x800 19"x42U; 600x2055x800; 1000kg	2790.00 PLN netto

Szafy RACK 19" stojące złożone seria ZRS (głębokość 1000 mm)



Wymiary montażowe W x H [cale x U]; wymiary zewnętrzne W x H x D [+/-2mm]; obciążenie statyczne [kg]
Gwarancja: 2 lata

ZRS2761 - Szafa RACK 27U stojąca złożona 600x1000 19"x27U; 600x1388x1000; 1000kg	2340.00 PLN netto
ZRS4261 - Szafa RACK 42U stojąca złożona 600x1000 19"x42U; 600x2055x1000; 1000kg	3010.00 PLN netto

Akcesoria do szaf RACK

Obudowy ARAD / ARAD...N uniwersalne

Gwarancja: 2 lata

Obudowy ARAD / ARAD...N



Wymiary montażowe: WxH [cale x U]; Wymiary Wymiary W2xD2 [+/- 2mm]; Miejsce na akumulator: 12V/SLA
dla montażu z użyciem szyn ARAS... - pełny wysuw obudowy
Zabezpieczenie antysabotażowe: Tamper: 1xNC - otwarcie obudowy; kolor czarny (RAL9005)
Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

ARAD1SN - Obudowa RACK 1U/270mm uniwersalna do szaf RACK 19" 19"x1U / 415 x 44 x 270 montaż doczołowy	185.00 PLN netto
ARAD2SN - Obudowa RACK 2U/270mm uniwersalna do szaf RACK 19" 19"x2U / 415 x 87 x 270; 1 x 7Ah / 1 x 17Ah obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową - 368 x 228 montaż doczołowy lub przy użyciu szyn ARAS....N	248.00 PLN netto
ARAD3SN - Obudowa RACK 3U/270mm uniwersalna do szaf RACK 19" 19"x3U / 415 x 121 x 270; 1 x 7Ah / 1 x 17Ah obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową - 368 x 228 montaż doczołowy lub przy użyciu szyn ARAS....N	282.00 PLN netto
ARAD4SN - Obudowa RACK 4U/270mm uniwersalna do szaf RACK 19" dwupoziomowa 19"x4U / 415 x 176 x 270; 1 x 7Ah / 1 x 17Ah obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową oraz półkę montażową uchylną - 368 x 228 / 372 x 220 montaż doczołowy lub przy użyciu szyn ARAS....N	395.00 PLN netto
ARAD2N - Obudowa RACK 2U/400mm uniwersalna do szaf RACK 19" 19"x2U / 415 x 87 x 400; 1 x 7Ah / 1 x 17Ah obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową - 368 x 358 montaż doczołowy lub przy użyciu szyn ARAS....N	283.00 PLN netto
ARAD3N - Obudowa RACK 3U/400mm uniwersalna do szaf RACK 19" 19"x3U / 415 x 132 x 400; 1 x 7Ah / 1 x 17Ah obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową - 368 x 358 montaż doczołowy lub przy użyciu szyn ARAS....N	329.00 PLN netto
ARAD4N - Obudowa RACK 4U/400mm uniwersalna do szaf RACK 19" dwupoziomowa 19"x4U / 415 x 176 x 400; 1 x 7Ah / 1 x 17Ah obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową oraz półkę montażową uchylną - 368 x 358 / 372 x 350 montaż doczołowy lub przy użyciu szyn ARAS....N	461.00 PLN netto

Akcesoria do obudów ARAD uniwersalnych (poziome)



ARAS800 - Szyny do obudów ARAD do szaf RACK 19" o głębokości 800mm Wymiary montażowe: H=1U, D=512÷703 mm Obciążenie statyczne: 30kg	270.00 PLN netto
ARAS1000 - Szyny do obudów ARAD do szaf RACK 19" o głębokości 1000mm Wymiary montażowe: H=1U, D=670÷790 mm Obciążenie statyczne: 30kg	290.00 PLN netto
ARAS450N - Szyny do obudów ARAD do szaf RACK 19" o głębokości 450mm Wymiary montażowe: 19" x 1U x 261÷377mm	210.00 PLN netto
ARAS600N - Szyny do obudów ARAD do szaf RACK 19" o głębokości 600mm Wymiary montażowe: 19" x 1U x 330÷449mm	230.00 PLN netto
ARAS800N - Szyny do obudów ARAD do szaf RACK 19" o głębokości 800mm Wymiary montażowe: 19" x 1U x 504÷630mm	250.00 PLN netto
ARAS1000N - Szyny do obudów ARAD do szaf RACK 19" o głębokości 1000mm Wymiary montażowe: 19" x 1U x 666÷792mm	270.00 PLN netto
ARAW45 - Wentylator z czujnikiem temperatury 45°C Zasilanie: 220÷240VAC/50Hz; Temperatura załączenia wentylatora: 45°C Przepływ powietrza: 21CMF (0,59 m ³ /min); 78x78x25	184.00 PLN netto
ARAP16P - Dławnica prosta fi 16mm Wymiary: fi 16 mm	35.00 PLN netto
ARAP21P - Dławnica prosta fi 21mm Wymiary: fi 21 mm	44.00 PLN netto
MM019 - Rura ochronna fi16 Wymiary wewnętrzne: fi 16 mm (sprzedaż na metry, cena za 1 mb.)	38.00 PLN netto
MM020 - Rura ochronna fi21 Wymiary wewnętrzne: fi 21 mm (sprzedaż na metry, cena za 1 mb.)	38.00 PLN netto

Obudowy do central alarmowych - poziome

Gwarancja: 2 lata

Obudowy do central alarmowych (poziome)



Zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, ROGER
Wymiary montażowe: WxH [cale x U]; Miejsce na akumulator: 12V/SLA; Miejsce na transformator; Płytki PCB sygnałowe / Płytki PCB zasilające
Zabezpieczenie antysabotażowe: Tamper: 3xNC - wysunięcie obudowy z profili RACK / otwarcie obudowy / otwarcie krosownicy
do montażu w szafie RACK należy użyć szyn ARAS: ARAS800 dla szaf RACK o głębokości D=800 / ARAS1000 dla szaf RACK o głębokości D=1000
Gwarancja: 2 lata

ARAD-S2 - Obudowa Security 2U do szaf RACK 19" 24 linie 19"x2U; 7Ah/12V; TRP/TRZ 20÷80VA Płytki PCB sygnałowe: płytka A/B (C/D, E/F) - 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para Płytki PCB zasilające: 230VAC/max.5A	1820.00 PLN netto
ARAD-S4 - Obudowa RACK Security 4U/400mm/48linii/17Ah do szaf RACK19" dwupoziomowa	2277.00 PLN netto

19"x4U; 17Ah/12V; TRP/TRZ 20÷80VA
Płytki PCB sygnałowe: płytka A/B (C/D, E/F) – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A – 1 para
Ilość płytek PCB sygnałowych: 6 szt. (poziom I – 3szt., poziom II – 3 szt.)
Płytki PCB zasilające: 230VAC/max.5A

Akcesoria do obudów do central alarmowych (poziome)



ARAW45 - Wentylator z czujnikiem temperatury 45°C	184.00 PLN netto
Zasilanie: 220÷240VAC/50Hz; Temperatura załączenia wentylatora: 45°C Przepływ powietrza: 21CMF (0,59 m ³ /min); 78x78x25	
MM020 - Rura ochronna fi21	38.00 PLN netto
Wymiary wewnętrzne: fi 21 mm (sprzedaż na metry, cena za 1 mb.)	
MM064 - Rura ochronna fi 6	12.00 PLN netto
Wymiary wewnętrzne: fi 6 mm (sprzedaż na metry, cena za 1 mb.)	

Obudowy do central alarmowych - pionowe

Gwarancja: 2 lata

Obudowy do central alarmowych (pionowe)



RAW07 - Obudowa RACK Security 7U/150mm/17Ah do szaf RACK 19" dwupoziomowa	512.00 PLN netto
Zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR Miejsce na akumulator: 17Ah/12V; Miejsce na transformator/zasilacz: TOR: 50÷150VA, TRP: 20÷80VA, TRZ: 20÷80VA / Pulsar Seria PS..., PSB..., PSBOC... Wymiary montażowe: W=19", H=7U; Wymiary obudowy: W=430, H=310, D=150 mm; Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa),	

Akcesoria do obudów do central alarmowych (pionowe)



MM019 - Rura ochronna fi16	38.00 PLN netto
Wymiary wewnętrzne: fi 16 mm (sprzedaż na metry, cena za 1 mb.)	
MM020 - Rura ochronna fi21	38.00 PLN netto
Wymiary wewnętrzne: fi 21 mm (sprzedaż na metry, cena za 1 mb.)	
ARAP16P - Dławnica prosta fi 16mm	35.00 PLN netto
Wymiary: fi 16 mm	
ARAP21P - Dławnica prosta fi 21mm	44.00 PLN netto
Wymiary: fi 21 mm	

Szuflady



Wymiary montażowe / przestrzeń montażowa / szyna
Gwarancja: 2 lata

RASR2 - Szuflada RACK 2U	235.00 PLN netto
19" x 2U x 360mm / 400 x 66 x 340 [+/-2 mm] / prowadnice: częściowy wysuw	
RASR3 - Szuflada RACK 3U	265.00 PLN netto
19" x 3U x 360mm / 400 x 109 x 340 [+/-2 mm] / prowadnice: częściowy wysuw	
RASR4 - Szuflada RACK 4U	301.00 PLN netto
19" x 4U x 360mm / 400 x 155 x 340 [+/-2 mm] / prowadnice: częściowy wysuw	

Obudowy na akumulatory



RAKU2 - Obudowa na akumulatory 2x17Ah/4x7Ah do szaf RACK	159.00 PLN netto
RAKU3 - Obudowa na akumulatory 4x17Ah do szaf RACK	608.00 PLN netto
RAKU2-ZP - Zestaw przewodów do obudowy akumulatorów RAKU2	79.00 PLN netto
Wymiary przewodów: L1=40cm - 2szt., L2=20cm - 4szt.; Wykonanie: przewód o przekroju 2,5mm ² Napięcie maksymalne: 60VDC; Prąd maksymalny: 20A	

Półki stałe



Przeznaczenie / wymiary montażowe
Gwarancja: 2 lata

RAPDS - RAPDS Uniwersalny adapter RACK do switchy desktop	114.00 PLN netto
Switch: S64, S108, S108-90W, SG64, SG108, SG108-90W, SFG64, SFG64F1 19" x 1U x 242	
RAPD1-G - Półka doczołowa 1U uniwersalna, 440x300 do szaf RACK 19" szara	73.00 PLN netto

Półka stała przeznaczona do szafy RACK typu RWA/RW/RWD/RS/ZRS o głębokości 400-1000mm
19" x 1U x 300mm

RAPD600 - Półka doczołowa 2U 445×315 do szaf RACK uniwersalna	108.00 PLN netto
--	------------------

Półka stała przeznaczona do szafy RACK typu RWA/RW/RWD/RS/ZRS o głębokości 450-1000mm
19" x 2U x 350mm

RAPD2-G - Półka doczołowa 2U uniwersalna, 440×300 do szaf RACK 19" szara	86.00 PLN netto
---	-----------------

Półka stała przeznaczona do szafy RACK typu RWA/RW/RWD/RS/ZRS o głębokości 400-1000mm
19" x 2U x 300mm

RAPS450 - Półka stała 485×250 do szafy RACK typu RW/RWA/RWD	55.00 PLN netto
--	-----------------

Półka stała przeznaczona do szafy RACK typu RWA/RW/(RWD) o głębokości 450mm (600mm)
19" x 1U x 250mm

RAPS600 - Półka stała 485×350 do szafy RACK typu RW/RWA/RS/ZRS	79.00 PLN netto
---	-----------------

Półka stała przeznaczona do szafy RACK typu RW/RWA/RS/ZRS o głębokości 600mm
19" x 1U x 350mm

RAPS800 - Półka stała 485×550 do szafy RACK typu RS/ZRS	113.00 PLN netto
--	------------------

Półka stała przeznaczona do szafy RACK typu RS/ZRS o głębokości 800mm
19" x 1U x 550mm

RAPS1000 - Półka stała 485×750 do szafy RACK typu RS/ZRS	147.00 PLN netto
---	------------------

Półka stała przeznaczona do szafy RACK typu RS/ZRS o głębokości 1000mm
19" x 1U x 750mm

Półki wysuwane



RAPW-K - Półka wysuwana pod klawiaturę i myszkę	201.00 PLN netto
--	------------------

RAPW450 - Półka wysuwana 420×280 do szaf RACK 19"	305.00 PLN netto
--	------------------

Półka wysuwana przeznaczona do szafy RACK 19" typu RWA/RW/RWD o głębokości zewnętrznej 450 mm (600 mm - RWD).

420 x 280 mm / 19" x 1U x 260÷376mm

RAPW600 - Półka wysuwana 420×400 do szaf RACK 19"	352.00 PLN netto
--	------------------

Półka wysuwana przeznaczona do szafy RACK 19" typu RWA/RW/RS/ZRS o głębokości zewnętrznej 600 mm.

420 x 400 mm / 19" x 1U x 330÷449mm

RAPW800 - Półka wysuwana 420×550 do szaf RACK 19"	437.00 PLN netto
--	------------------

Półka wysuwana przeznaczona do szafy RACK 19" typu RS/ZRS o głębokości zewnętrznej 800 mm.

420 x 550 mm / 19" x 1U x 504÷630mm

RAPW1000 - Półka wysuwana 420×730 do szaf RACK 19"	450.00 PLN netto
---	------------------

Półka wysuwana przeznaczona do szafy RACK 19" typu RS/ZRS o głębokości zewnętrznej 1000 mm.

420 x 730 mm / 19" x 1U x 663÷788mm

Szyny montażowe



RASM600 - Zestaw dwóch szyn montażowych 350mm do szaf RACK typu RWA/RW/RWD/RS/ZRS	35.00 PLN netto
--	-----------------

W= 19", H= 1U, D= 350mm

RASM800 - Zestaw dwóch szyn montażowych 550mm do szaf RACK typu RS/ZRS	41.00 PLN netto
---	-----------------

W= 19", H= 1U, D= 550mm

RASM800-120 - Zestaw dwóch szyn montażowych 550mm, wzmocnionych 120kg do szaf RACK typu RS/ZRS	110.00 PLN netto
---	------------------

W= 19", H= 1.5U, D= 550mm - wzmocnionych 120kg

RASM1000 - Zestaw dwóch szyn montażowych 750mm do szaf RACK typu RS/ZRS	48.00 PLN netto
--	-----------------

W= 19", H= 1U, D= 750mm

RASM1000-120 - Zestaw dwóch szyn montażowych 750mm, wzmocnionych 120kg do szaf RACK typu RS/ZRS	116.00 PLN netto
--	------------------

W= 19", H= 1.5U, D= 750mm - wzmocnionych 120kg

Panele zaślepiające



RAPZ1 - Panel zaślepiający 1U	15.00 PLN netto
--------------------------------------	-----------------

19" x 1U

RAPZ1-G - Panel zaślepiający 1U szary	15.00 PLN netto
--	-----------------

19" x 1U

RAPZ2 - Panel zaślepiający 2U	22.00 PLN netto
--------------------------------------	-----------------

19" x 2U

RAPZ2-G - Panel zaślepiający 2U szary	22.00 PLN netto
--	-----------------

19" x 2U

RAPZ3 - Panel zaślepiający 3U	31.00 PLN netto
--------------------------------------	-----------------

19" x 3U

RAPZ4 - Panel zaślepiający 4U	40.00 PLN netto
--------------------------------------	-----------------

19" x 4U

Panele krosowe



RAP-F - Ramka RAP-F Patch Panel F, krosownica 24 porty	35.00 PLN netto
---	-----------------

W= 19", H= 1U, Ilość miejsc na moduły: 24 złącza „F” Ramka nie posiada złącz „F”

RAP-RJ45 - Ramka RAP-RJ45 Patch Panel Keystone (RJ45), krosownica 24 porty	35.00 PLN netto
---	-----------------

W= 19", H= 1U, Ilość miejsc na moduły: 24 moduły Keystone RJ45 Ramka nie posiada złącz Keystone RJ45

RAP-SCAPC1 - Ramka RAP-SC/APC1 Patch Panel SC/APC, krosownica 24 porty 35.00 PLN netto

W= 19", H= 1U, Ilość miejsc na moduły: 24 moduły pojedyncze SC/APC Ramka nie posiada złącz SC

RAP-SCAPC2 - Ramka RAP-SC/APC2 Patch Panel SC/APC2, krosownica 48 portów **WYPRZEDAŻ** 2.00 PLN netto

W= 19", H= 1U, Ilość miejsc na moduły: 24 moduły podwójne SC/APC Ramka nie posiada złącz SC

Patch panele



Wymiary montażowe: WxHxD [cale x U x mm]; Rodzaj patch panela: ilość portów / rodzaj skrętki / kategoria
Wykonanie: blacha stalowa 1,2 mm, kolor czarny RAL 9004; listwa ze złączami LSA zamontowana pionowo / poziomo*
pole opisowe i numeracja każdego złącza RJ45 na czołowiec*; rodzaj skrętki: UTP (bez ekranu) / FTP (z ekranem)*; *-w zależności od modelu
Gwarancja: 2 lata

RP-U24H5 - Patch Panel RP-U24H5 24 porty / UTP / Cat5e 89.00 PLN netto

19"x1Ux120mm; Rodzaj patch panela: **24 porty / UTP / Cat 5e**

listwa ze złączami LSA zamontowana pionowo; pola opisowe

RP-U24V5 - Patch Panel RP-U24V5 24 porty / UTP / Cat5e 137.00 PLN netto

19"x1Ux120mm; Rodzaj patch panela: **24 porty / UTP / Cat 5e**

listwa ze złączami LSA zamontowana poziomo; pola opisowe

RP-F24V5 - Patch Panel RP-F24V5 24 porty / FTP / Cat5e 165.00 PLN netto

19"x1Ux120mm; Rodzaj patch panela: **24 porty / FTP / Cat 5e**

listwa ze złączami LSA zamontowana poziomo; pola opisowe

RP-U24V6 - Patch Panel RP-U24V6 24 porty / UTP / Cat6 145.00 PLN netto

19"x1Ux120mm; Rodzaj patch panela: **24 porty / UTP / Cat 6**

listwa ze złączami LSA zamontowana poziomo; pola opisowe

RP-F24V6 - Patch Panel RP-F24V6 24 porty / FTP / Cat6 201.00 PLN netto

19"x1Ux120mm; Rodzaj patch panela: **24 porty / FTP / Cat 6**

listwa ze złączami LSA zamontowana poziomo; pola opisowe

Przepusty szczotkowe



RAPS - Przepust szczotkowy do szaf RACK typu RS/ZRS 48.00 PLN netto

RAPS-U - Przepust szczotkowy do szaf RACK typu RWA/RW/RWD 53.00 PLN netto

RAPS-G - Przepust szczotkowy do szaf RACK typu RWA-G/RW-G/RWDA-G 53.00 PLN netto

RAPS-1 - Przepust szczotkowy RACK 1U 55.00 PLN netto

RAPS-1P - Przepust szczotkowy z półką RACK 1U 128.00 PLN netto

Organizery



RAOK-1M - Organizier kabli poziomy metalowy z pokrywą 1U 41.00 PLN netto

RAOK-1M-G - Organizier kabli poziomy metalowy z pokrywą 1U szary 41.00 PLN netto

RAOK-1P - Organizier kabli poziomy plastikowy 1U 41.00 PLN netto

RAOK-1P-G - Organizier kabli poziomy 1U szary 41.00 PLN netto

RAOK-1T - Organizier kabli poziomy metalowy 1U - płaski 28.00 PLN netto

RAOK-LR - Organizier kabli pionowy do szaf RACK typu RS/ZRS 22.00 PLN netto

Wentylatory



RAW1 - Wentylator 1/230 do szaf wiszących typu RWA, RW, RWD 55.00 PLN netto

RAW2 - Wentylator 2/230 do szaf wiszących typu RWA, RW, RWD 91.00 PLN netto

RAWP-1R - Panel 4 wentylatorów z termostatem RACK 1U 899.00 PLN netto

RAWP-1 - Panel 4 wentylatorów RACK 1U 499.00 PLN netto

RAWP - Panel dwóch wentylatorów do szaf RACK typu RS/ZRS 235.00 PLN netto

Listwy zasilające



Wymiary montażowe: WxH [cale x U]; Wykonanie: Gniazda: ABS, kolor czarny; obudowa zewnętrzna aluminiowa; Obciążenie: 3500W
Gwarancja: 2 lata

RALZ - Listwa zasilająca 230VAC - 8 gniazd 99.00 PLN netto

W=19", H=1U Typ gniazda: E; Typ wtyczki: E/F („Unischuko”)

RALZ/F - Listwa zasilająca 230VAC - 8 gniazd/typ F 99.00 PLN netto

W=19", H=1U Typ gniazda: F („Schuko”); Typ wtyczki: E/F („Unischuko”)

RALZ-10 - Listwa zasilająca 230VAC - 3 gniazda Rack 10" 71.00 PLN netto

W=10", H=1U Typ gniazda: E; Typ wtyczki: E/F („Unischuko”)

Oświetlenie do szaf RACK 19"



RAOS - Oświetlenie do szaf RACK 19" 119.00 PLN netto

W=19" H=1U, Zasilanie: 230VAC / 8W

Cokoły




RAC166M - Cokół 100mm do szaf stojących 600x600mm Wymiary: W=596, H=100, D=596 [mm, +/-2]	248.00 PLN netto
RAC168M - Cokół 100mm do szaf stojących 600x800mm Wymiary: W=596, H=100, D=796 [mm, +/-2]	255.00 PLN netto
RAC1610 - Cokół 100mm do szaf stojących 600x1000mm Wymiary: W=596, H=100, D=996 [mm, +/-2]	WYPRZEDAŻ 20.00 PLN netto
RAC188M - Cokół 100mm do szaf stojących 800x800mm Wymiary: W=796, H=100, D=796 [mm, +/-2]	260.00 PLN netto
RAC1810M - Cokół 100mm do szaf stojących 800x1000mm Wymiary: W=796, H=100, D=996 [mm, +/-2]	264.00 PLN netto

Tampery - zabezpieczenie antysabotażowe



RWST - Zestaw antysabotażowy 4 tamperów, uniwersalny do szaf RACK 19"	181.00 PLN netto
--	------------------

Przewody uziemiające



RAPU-Z - Zestaw przewodów uziemiających do szaf RACK19" stojących typu RS/ZRS Wymiary przewodów: L1=40cm - 6szt., L2=80cm - 1szt., L3=280cm - 1szt.	76.00 PLN netto
---	-----------------

Kółka, nóżki



RAK - Kółko 2" bez blokady do szafy stojącej Wymiary: W=54, H=70, D=84 [mm, +/-2], Ø=2" Obciążenie: 150 kg	12.00 PLN netto
RAKB - Kółko 2" z blokadą do szafy stojącej Wymiary: W=66, H=70, D=89 [mm, +/-2], Ø=2" Obciążenie: 150 kg	16.00 PLN netto
RAN - Noga poziomująca do szafy stojącej Wymiary: H=90, Dstopki=32 [mm, +/-2], gwint: M12 Obciążenie: 320 kg	9.00 PLN netto

Zamki, śruby



RAZ25 - Zamek okrągły uniwersalny 25	11.00 PLN netto
RAZ-G1 - Zamek okrągły uniwersalny do drzwi przednich szaf RWA-G/RW-G -540x400	14.00 PLN netto
RAZ-G2 - Zamek okrągły uniwersalny do drzwi przednich szaf RWA-G/RWDA-G - 600x450 / 600x600 / 600x550	14.00 PLN netto
RAZB16 - Zamek okrągły boczny 16	11.00 PLN netto
RAZ-D - Zamek do tylnych drzwi szafy RACK serii RWD	11.00 PLN netto
RAZ-DG - Zamek do tylnych drzwi szafy RACK serii RWDA-G	14.00 PLN netto
RAZ-RK - Zamek okrągły do drzwi przednich do szaf RACK typu RK...-G	14.00 PLN netto
RAZ-S - Zamek uniwersalny do drzwi przednich do szaf RACK typu RS/ZRS	65.00 PLN netto
RAS4 - Komplet 4 śrub M6 do szaf RACK M6x16	4.00 PLN netto

Termostaty



RAT-1R - Termostat RACK 1U	476.00 PLN netto
RAT - Termostat do wentylatora szaf RACK	111.00 PLN netto

Obudowy z szyną DIN



ARADIN1 - Panel dystrybucji napięć 24xS 3U x 19"	172.00 PLN netto
ARADIN2 - Obudowa z szyną DIN do szaf RACK, 24xS, głębokość 160mm 3U x 19"	314.00 PLN netto

ARADIN3 - Obudowa 4U z szyną DIN-TH35-24×S do szaf RACK 19" 4U x 19"	344.00 PLN netto
RADIN - Blacha montażowa 4U z szyną DIN-TH35-24×S do szaf RACK 19" 4U x 19"	80.00 PLN netto